

🔍 搜索

Qt创作者手册 > [使用明文](#)

使用明文

IBM Rational ClearCase 是由 IBM 开发的版本控制、工作区管理、并行开发支持和构建自动化解决方案。ClearCase 客户端插件在 Linux 和 Windows 上可用于访问 ClearCase 服务器。

将 GNU Diffutils 与 ClearCase 一起使用

您可以使用 GNU Diffutils 工具与 ClearCase 来比较文件和活动：

1. 下载Diffutils并将其解压缩到 PATH 中的目录中。
2. 选择**编辑>首选项>版本控制>清除案例**。
3. 选择“**外部**”单选按钮。如果在 PATH 中找不到单选按钮，则单选按钮处于禁用状态。diff
4. 在“参数”字段中，指定要运行的**参数**。diff

签出和入住

除了使用常用函数中描述的标准版本控制系统功能外，您还可以签出和签入文件。

若要创建文件的可写副本，请选择“**工具>ClearCase>签出**”。如果在统一更改管理（UCM）视图中签出文件，这些文件将添加到 UCM 活动的更改集中。默认情况下，会自动为活动分配名称。若要禁用此功能，请选中“**编辑>首选项>版本控制>ClearCase**”，然后取消选中“**自动分配活动名称**”复选框。

若要在编辑文件时自动签出文件，请选中“**编辑>首选项>版本控制>ClearCase**”，然后选中“**编辑时自动签出文件**”复选框。

若要取消文件的签出并删除签出的版本，请选择“**工具>ClearCase>撤消签出**”。

若要签入当前 UCM 活动的更改集中文件的签出版本，请选择“**工具>ClearCase>签入活动**”。

要创建当前文件或版本化对象库（VOB）中所有文件的永久新版本，请选择“**工具>ClearCase>签入**”。若要要求系统确认是否要签入文件，请选中“**编辑>首选项>版本控制>ClearCase**”，然后选中“**签入时提示**”复选框。

默认情况下，系统会要求您在签出或签入文件时输入注释。若要禁止显示此提示，请选择“**编辑>首选项>版本控制>ClearCase**”，然后选中“**签出或签入时不提示注释**”复选框。

如果更改加载到快照视图中的文件的只读属性，并在不签出文件的情况下修改该文件，则会劫持该文件。要将被劫持的文件还原到其签入版本，请选择“**工具>清除案例>撤消劫持**”。

默认情况下，VOB 中的文件已编制索引，以便快速访问其状态。若要禁用索引，请选择“**编辑>首选项>版本控制>ClearCase**”，然后选中“**禁用索引器**”复选框。要仅对某些 VOB 编制索引，请在“**仅索引 VOB**”字段中指定它们。

[< 使用集市](#)

[使用 CVS >](#)

©2022 Qt有限公司 此处包含的文档贡献的版权归 他们各自的所有者。此处提供的文档根据自由软件基金会发布的GNU 自由文档许可证版本 1.3的条款进行许可。Qt和相应的徽标是Qt有限公司在芬兰和/或全球其他国家的商标。所有其他商标均为财产 其各自所有者。



联系我们

公司

- 关于我们
- 投资者
- 编辑部
- 职业
- 办公地点

支持

- 支持服务
- 专业服务
- 合作 伙伴
- 训练

社区

- 为Qt做贡献
- 论坛
- 维基
- 下载
- 市场

发牌

- 条款和条件
- 开源
- 常见问题

对于客户

- 支持中心
- 下载
- Qt登录
- 联系我们
- 客户成功案例