

设置质量

若要使用 Qbs 生成项目，必须为项目创建一个 .qbs 文件。您可以使用 Qt 创建器创建使用 Qbs 构建的 C 或 C++ 项目。有关 Qbs 的更多信息，请参阅 [Qbs 手册](#)。

应用程序是使用与生成和运行工具包关联的默认 Qbs 配置文件构建的。Qt 创建器会自动为每个套件创建一个 Qbs 配置文件。可以通过添加新的键和值来编辑生成配置文件。

要检查正在使用哪个 Qbs 版本，请选择**编辑>首选项>Qbs >常规**。

构建质量

如果您自己从 Qt 创建者 Git 存储库构建 Qt 创建者，则还需要获取 Qbs 子模块以获得 Qbs 支持：


1. 使用获取 Qt 创建者 git 签出 Qt 中的 Qbs 子模块。`git submodule update --init`
2. 在 Qt 创建器上运行 `qmake`，然后再次构建 Qt 创建器。

指定 Qbs 设置


默认情况下，Qbs 配置文件存储在 Qt 创建者设置目录的目录中，以确保不同的 Qt 创建者实例不会覆盖彼此的配置文件。如果只运行一个 Qt 创建器实例，则可以改为将配置文件存储在 Qbs 设置目录中。qbs

要指定 Qbs 的设置，请执行以下操作：

1. 选择**“编辑>首选项”>Qbs**。



2. 取消选中**“将 Qt 创建者设置目录用于 Qbs”**复选框，以将 Qbs 配置文件存储在 Qbs 设置目录中。
3. 在**“qbs 可执行文件的路径”**字段中，可以查看和更改 Qbs 可执行文件的路径。**Qbs 版本**字段显示可执行文件的版本号。
4. 在**“默认安装目录”**字段中，您可以查看和更改 Qbs 安装目录。
5. 选择**“配置文件”**选项卡以指定 Qbs 配置文件的设置。



6. 在“**工具包**”字段中，选择生成和运行工具包以查看关联配置文件的属性。要修改属性，请选择**编辑>首选项>工具包**。有关更多信息，请参阅 [编辑 Qbs 配置文件](#)。

相关主题

- › [打开项目](#)
- › [昆士构建配置](#)
- › [指定运行设置](#)

‹ [设置](#)

[设置自动工具项目](#) ›

©2022 Qt Ltd. 此处包含的文档贡献是其各自所有者的版权。此处提供的文档是根据自由软件基金会发布的 [GNU 自由文档许可证 1.3 版](#)的条款进行许可的。Qt及其相应的徽标是Qt有限公司在芬兰和/或全球其他国家的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。



Contact Us

Company

- About Us
- Investors
- Newsroom
- Careers
- Office Locations

Licensing

- Terms & Conditions
- Open Source
- FAQ



Support

- Support Services
- Professional Services
- Partners
- Training

Community

- Contribute to Qt
- Forum
- Wiki
- Downloads
- Marketplace

For Customers

- Support Center
- Downloads
- Qt Login
- Contact Us
- Customer Success