

Q 搜索

"*建者手册 8.0.2* Topics >

Qt 创建者手册 > 使用珀力

使用珀力

珀力是由珀福斯软件开发的快速软件配置管理系统。

从 Qt Creator 4.9 开始,Perforce 插件默认处于禁用状态。要启用它,请选择"帮助>关于插件>版本控制>Perforce"。然后选择立即重启以重启Qt创建者并加载插件。

配置强制

在 Perforce 首选项中,您可以指定工作区详细信息: P4 **用户**、P4 **客户端**和 P4 **端口**。若要单独指定多个项目的详细信息,请改用配置文件。为顶级项目目录中的每个项目创建一个配置文件,然后运行一次。请注意,必须取消选中**环境变量**。p4config.txtp4 set P4CONFIG=p4config.txt

编辑文件

除了使用通用功能中描述的标准版本控制系统功能外,还可以选择**工具**> Perforce >**编辑文件**"以在客户端工作区中打开文件进行编辑。默认情况下,会自动打开文件进行编辑。要禁用此功能,请选择"**编辑**>**首选项**">"版本控制"> Perforce",然后取消选中"**编辑时自动打开文件**"复选框。

要列出打开以进行编辑的文件,请选择"**工具**">"Perforce >**打开**"。

要对要提交的文件进行分组,请选择"**工具**"> Perforce > "**挂起的更改**"。

要查看有关变更列表及其中文件的信息,请选择工具> Perforce >描述。.

默认情况下,系统会提示您确认是否要提交更改。若要禁止显示提示,请选择"**编辑>首选项"**>"版本**控制>** Perforce",然后取消选中"**提交时提示**"复选框。

〈使用汞合金 使用汞合金 使用颠覆〉

©2022 Qt Ltd. 此处包含的文档贡献是其各自所有者的版权。此处提供的文档是根据自由软件基金会发布的 GNU 自由文档 许可证 1.3 版的条款进行许可的。Qt及其相应的徽标是Qt有限公司在芬兰和/或全球其他国家的商标。所有其他商标均为 其各自所有者的财产。













联系我们

公司

关于我们 投资者 编辑部 职业 办公地点

发牌

条款及细则 开源 常见问题

支持

支持服务 专业服务 合作伙伴 训练

对于客户

支持中心 下载 秦特登录 联系我们 客户成功案例

社区

为Qt做贡献 论坛 维基 下载 市场

反馈 登录