Q搜索

Qt创作者手册 > 在问题中显示任务列表文件





在问题中显示任务列表文件

您可以使用代码扫描和分析工具来检查源代码。这些工具会报告问题供您修复。Qt Creator使您能够将问题列表加载到问题中,以便于导航。

Qt Creator希望以简单的基于行的文件格式定义任务,该文件格式易于使用脚本生成。脚本可以从其他工具转换报告,也可以从代码以任务列表格式创建问题列表。有关检查新代码行并将其与正则表达式匹配以生成任务列表的脚本示例,请参阅 Qt Creator 存储库。scripts\mytasks.pl

管理任务列表条目

若要在"**问题**"中打开任务列表文件,请选择"**文件**>**打开**"。右键单击任务列表条目以打开包含用于管理该条目的命令的上下文菜单。您可以复制或删除任务列表条目,也可以导航到相应的源代码。

Qt Creator监控加载的文件并显示**问题**中的更改。若要将当前条目保留在任务列表中,但停止检查更改,请选择"停止监视"。

任务列表文件格式

文件扩展名必须为.tasks, Qt Creator才能将文件识别为任务列表文件。

任务列表文件中的每一行都被视为带有、的制表符分隔字符串列表,并用作转义字符。这些字符串用于每行创建一个任务。这些行可以具有以下格式之一: \t\n\\

- > description
- type\tdescription
- > file\ttype\tdescription
- file\tline\ttype\tdescription

任务类型可以具有以下值之一:

- › 以开头的字符串,在行首显示错误图标err
- 》以开头的字符串,显示警告图标warn
- > 任何其他值,它将任务类型设置为"未知"且不显示图标

这些值不区分大小写。

忽略第一列中以井号字符 (#) 开头的行。

如果文件路径作为相对路径给出,则它基于任务列表文件的父目录。

〈 使用外部工具 检查内部日志 〉

©2022 Qt有限公司 此处包含的文档贡献的版权归 他们各自的所有者。此处提供的文档根据自由软件基金会发布的GNU 自由文档许可证版本 1.3的条款进行许可。Qt和相应的徽标是Qt有限公司在芬兰和/或全球其他国家的商标。所有其他商标均为财产 其各自所有者。











联系我们

公司

关于我们 投资者

编辑部

职业

办公地点

发牌

条款和条件

开源

常见问题

支持

支持服务 专业服务

合作伙伴

训练

对于客户

支持中心

下载

Qt登录

联系我们

客户成功案例

社区

为Qt做贡献

论坛

维基

下载

市场

反馈 登录