

🔍 搜索

Qt设计工作室手册 > [在流中应用状态](#)

在流中应用状态

例如，您可以使用流中的状态来修改流项中组件的外观，以响应用户交互。为此，您可以使用组件>流视图中提供的流项组件。

- 1. 选择“文件>新建文件>Qt 快速文件>流项”以创建流项。
- 2. 在“状态”中，向流项添加状态。
- 3. 在2D视图中打开包含流程视图的 .ui.qml 文件，然后将流程项目拖动到“导航器”或2D视图中的流程视图。
- 4. 将空的流项组件从组件>流视图拖到您添加的每个状态的流中。
- 5. 在属性的状态更改目标字段中，选择您使用向导创建的流程项。

Qt设计工作室手册3.8.0
Topics >

State change target

[None]

Target state

Loader source

Force active

☐

TRANSITION LINES

Join lines

☒ true

- 6. 在目标状态字段中，选择要应用于流项的状态。

现在，您可以添加操作区域和流决策以应用不同的状态。

< 模拟条件

对外部事件做出反应 >



联系我们

公司

关于我们
投资者
编辑部
职业
办公地点

支持

支持服务
专业服务
合作伙伴
训练

社区

为Qt做贡献
论坛
维基
下载
市场

发牌

条款和条件
开源
常见问题

对于客户

支持中心
下载
Qt登录
联系我们
客户成功案例

© 2022 Qt公司

反馈 登录