

[Qt创作者手册](#) > [共享项目设置](#)

共享项目设置

Qt Creator将用户特定的项目设置存储在用户文件中。您可以将这些设置作为 *.shared* 文件在多个项目之间共享。它具有与 *.user* 文件相同的 XML 结构，但仅包含要共享的设置。

创建共享设置文件

创建 *.shared* 文件的最简单方法是从 *.user* 文件中复制设置。通常，您将共享该部分中的某些值。
`ProjectExplorer.Project.EditorSettings`

[Qt创建者手册8.0.2](#)
[Topics](#) >

然后，可以将 *.shared* 文件交付给其他开发人员或将其复制到其他开发电脑。

以下是共享文件的示例：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE QtCreatorProject>
<qtcreator>
  <data>
    <variable>ProjectExplorer.Project.EditorSettings</variable>
    <valuemap type="QVariantMap">
      <value type="bool" key="EditorConfiguration.SpacesForTabs">true</value>
      <value type="bool" key="EditorConfiguration.AutoSpacesForTabs">>false</value>
      <value type="int" key="EditorConfiguration.TabSize">14</value>
      <value type="int" key="EditorConfiguration.IndentSize">4</value>
    </valuemap>
  </data>
  <data>
    <variable>ProjectExplorer.Project.Updater.FileVersion</variable>
    <value type="int">10</value>
  </data>
</qtcreator>
```

Qt Creator在您添加共享设置后首次加载项目时，它会用它们覆盖用户设置。如果您是第一次打开项目，并且Qt Creator尚未创建.user文件，则.shared文件中的设置将立即生效。

如果您收到.shared文件，但不想在其中使用特定设置，则可以对其进行更改。Qt Creator将其标记为粘性设置。下次打开项目时，不会更新设置。Qt Creator跟踪.user文件中的粘性设置，如果用户和共享文件中的值最终变得相同，则删除标记。这是为了避免仅仅因为您想尝试某些内容而创建的永久粘性设置。

< 使用自定义输出分析器

管理会话 >

©2022 Qt有限公司 此处包含的文档贡献的版权归 他们各自的所有者。此处提供的文档根据自由软件基金会发布的GNU 自由文档许可证版本 1.3的条款进行许可。Qt和相应的徽标是Qt有限公司在芬兰和/或全球其他国家的商标。所有其他商标均为财产 其各自所有者。



联系我们

公司

- 关于我们
- 投资者
- 编辑部
- 职业
- 办公地点

发牌

- 条款和条件
- 开源
- 常见问题

支持

- 支持服务
- 专业服务
- 合作伙伴
- 训练

对于客户

- 支持中心
- 下载
- Qt登录
- 联系我们
- 客户成功案例

社区

- 为Qt做贡献
- 论坛
- 维基
- 下载
- 市场

