

[Qt 创建者手册](#) > [共享项目设置](#)

共享项目设置

Qt 创建器将特定于用户的项目设置存储在 `.user` 文件中。您可以将这些设置作为 `.shared` 文件在多个项目之间共享。它具有与 `.user` 文件相同的 XML 结构，但仅包含要共享的设置。

创建共享设置文件

创建 `.shared` 文件的最简单方法是从 `.user` 文件复制设置。通常，您将共享部分中的一些值。`ProjectExplorer.Project.EditorSettings`

注意： 必须始终指定变量，并为其使用与 `.user` 文件中相同的值。
`ProjectExplorer.Project.Updater.FileVersion`

然后，您可以将 `.shared` 文件传递给其他开发人员，或将其复制到其他开发电脑。

以下是 `.shared` 文件的示例：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE QtCreatorProject>
<qtcreator>
  <data>
    <variable>ProjectExplorer.Project.EditorSettings</variable>
    <valuemap type="QVariantMap">
      <value type="bool" key="EditorConfiguration.SpacesForTabs">true</value>
      <value type="bool" key="EditorConfiguration.AutoSpacesForTabs">false</value>
      <value type="int" key="EditorConfiguration.TabSize">14</value>
      <value type="int" key="EditorConfiguration.IndentSize">4</value>
    </valuemap>
  </data>
  <data>
    <variable>ProjectExplorer.Project.Updater.FileVersion</variable>
    <value type="int">10</value>
  </data>
</qtcreator>
```

更新共享设置

如果您收到 `.shared` 文件，但不想在其中使用特定设置，则可以对其进行更改。Qt 创建者将其他值作为粘性设置。下次打开项目时，不会更新该设置。Qt Creator 跟踪 `.user` 文件中的粘性设置，如果用户和共享文件中的值最终变得相同，则会删除标记。这是为了避免仅仅因为您想尝试某些内容而创建的永久性粘性设置。

[使用自定义输出分析器](#)

[管理会话](#)

©2022 Qt Ltd. 此处包含的文档贡献是其各自所有者的版权。此处提供的文档是根据自由软件基金会发布的 [GNU 自由文档许可证 1.3 版](#) 的条款进行许可的。Qt 及其相应的徽标是 Qt 有限公司在芬兰和/或全球其他国家的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。



联系我们

公司

- 关于我们
- 投资者
- 编辑部
- 职业
- 办公地点

发牌

- 条款及细则
- 开源
- 常见问题

支持

- 支持服务
- 专业服务
- 合作伙伴
- 训练

对于客户

- 支持中心
- 下载
- 泰特登录
- 联系我们
- 客户成功案例

社区

- 为Qt做贡献
- 论坛
- 维基
- 下载
- 市场

