



Qt 创建者手册 8.0.2

Topics >

🔍 搜索

Qt 创建者手册 > [使用清除大小写](#)

IBM 理性 ClearCase 是由 IBM 开发的版本控制、工作空间管理、并行开发支持和构建自动化解决方案。透明大小写客户端插件在 Linux 和 Windows 上可用于访问清除大小写服务器。

将 GNU 比较与清除大小写结合使用

您可以使用带有清除大小写的 GNU 比较工具来比较文件和活动：

1. 下载**比较器**并将其解压缩到路径中的某个目录中。
2. 选择“**编辑**>**首选项**”>“**清除大小写**>**版本控制**”。
3. 选择“**外部**”单选按钮。如果在 PATH 中找不到该单选按钮，则该单选按钮将被禁用。diff
4. 在“**参数**”字段中，指定用于运行的参数。diff

退房和办理登机手续

除了使用通用函数中描述的标准版本控制系统**功能外**，还可以签出和签入文件。

若要创建文件的可写副本，请选择“**工具**”>“**清除大小写**”>“**签出**”。如果在统一更改管理（UCM）视图中签出文件，则这些文件将添加到 UCM 活动的更改集中。默认情况下，会自动为活动分配名称。若要禁用此功能，请选择“**编辑**>**首选项**”>“**版本控制**”> ClearCase”，然后取消选中“**自动分配活动名称**”复选框。

若要在编辑文件时自动签出文件，请选择“**编辑**>**首选项**”>“**版本控制**”> ClearCase”，然后选中“**编辑时自动签出文件**”复选框。

要取消文件的签出并删除签出的版本，请选择“**工具**”>“**清除大小写**”>“**撤消签出**”。

要在当前 UCM 活动的更改集中签入文件的签出版本，请选择“**工具**>**清除大小写**>**签入活动**”。

要创建当前文件或版本控制对象库（VOB）中所有文件的永久新版本，请选择“**工具**”>“**清除大小写**”>“**签入**”。若要要求确认是否要签入文件，请选择“**编辑**>**首选项**”>“**版本控制**”> ClearCase”，然后选中“**签入时提示**”复选框。

默认情况下，在签出或签入文件时，系统会要求您输入注释。若要禁止显示此提示，请选择“**编辑**>**首选项**>**版本控制**> ClearCase”，然后选中“**签出或签入时不提示注释**”复选框。

如果更改加载到快照视图中的文件的只读属性，并在不签出文件的情况下修改该文件，则会**劫持**该文件。要将被劫持的文件还原为其签入版本，请选择“**工具**”>“**清除大小写**”>“**撤消劫持**”。

默认情况下，对 VOB 中的文件编制索引，以便快速访问其状态。若要禁用索引，请选择“**编辑**>**首选项**”>“**版本控制**”> ClearCase”，然后选中“**禁用索引器**”复选框。若要仅对某些 VOB 编制索引，请在“**仅索引 VOB**”字段中指定它们。

[使用集市](#)

[使用断续器](#)

©2022 Qt Ltd. 此处包含的文档贡献是其各自所有者的版权。此处提供的文档是根据自由软件基金会发布的 [GNU 自由文档许可证 1.3 版](#) 的条款进行许可的。Qt 及其相应的徽标是 Qt 有限公司在芬兰和/或全球其他国家的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。



联系我们

公司

- 关于我们
- 投资者
- 编辑部
- 职业
- 办公地点

支持

- 支持服务
- 专业服务
- 合作伙伴
- 训练

社区

- 为Qt做贡献
- 论坛
- 维基
- 下载
- 市场

发牌

- 条款及细则
- 开源
- 常见问题

对于客户

- 支持中心
- 下载
- 秦特登录
- 联系我们
- 客户成功案例