Q 搜索

Ot创作者手册 > 美化源代码

美化源代码

您可以使用实验性的美化器插件通过以下外部工具格式化源代码:

- > 艺术风格
- > 叮叮当当格式
- > 脱壳


Beautifier 插件将源代码解析为组件结构,例如赋值语句、if 块、循环等,并按照 Beautifier 首选项中指定的格式设置它们。您可以使用预定义的样式或定义自己的样式。

悪体の光化器操作。 Qt**创建者手**册8.0.2 Topics >

- > 艺术风格
- > 叮叮当当格式
- > 脱壳

您可能需要从某些平台的源代码构建工具。


- 2. 选择帮助>关于插件>C++>美化器以启用插件。
- 3. 选择**立即重启以重启Qt** Creator并加载插件。
- 4. 选择"编辑>首选项>美颜器"以指定美化文件的设置。
- 5. 选中"保存文件时**启用自动格式化**"复选框,以便在使用在**"工具**"字段中选择的工具保存文件时自动美化文件。






仪当保存时目动美化文件时,才会应用此设置。要在选择菜里项以格式化当前打升的文件时限制 MIME 类型,请在特定于工具的选项卡中指定此选项。

- 7. 选中"限制为当前项目中包含的文件"复选框以仅美化属于当前项目的文件。
- 8. 选择"艺术样式"、"克隆格式"或"取消硬壳"以指定要使用的工具的设置。



- 9. 在配置组中,在**艺术样式命令**、Clang 格式命令或取消硬壳命令字段中指定工具可执行文件的路径。
- 10. 在"限制为 MIME 类型"字段中,定义要美化的文件的**MIME 类型**。当您选择菜单项以格式化当前打开的文件时,将应用此设置。
- 11. 在"**选项**"组中,选择定义要在源文件中使用的样式的配置文件。如果选择多个选项,则会从上到下应用这些选项。可用选项取决于工具。
 - > 选择"使用项目文件中定义的文件 *.astylerc"或"使用项目文件中定义的文件取消脱锈.cfg以将项目文件中定义的配置文件用作所选工具的配置文件。
 - > 选择"使用**特定配置文件**"或"**使用特定于文件的取消检查**.cfg以将指定的文件用作所选工具的配置文件。
 - > 选择<\$HOME>中的"使用文件取消脱锈.cfg或在<\$HOME>中使用文件 .astylerc 或 acstylerc,以将用户主目录中的指定文件用作所选工具的配置文件。
 - 对于"Clang 格式",可以使用预定义样式,方法是选择"使用预定义样式"单选按钮,然后从可用样式列表中选择要使用的样式。




选择"**文件**"以从与源文件位于同一目录中或其父目录之一的 theorfile 加载样式配置。.clang-format_clang-format

若要指定样式配置文件不可用时要使用的回退样式,请使用"回退样式"组合框。选择"默认"以使用默认样式。选择"无"以跳过格式设置。

> 选择"**使用自定义样式"**选项,然后选择"**添加**"以定义自己的样式。

在"**添加配置**"对话框中定义代码格式。它提供语法突出显示、自动完成和上下文相关帮助。对于这些功能,您必须安装该工具。



12. 选择**"编辑>首选项>美化器>艺术样式**"、"ClangFormat"或"**取消脱壳>设置当前文件的格式**"以格式化当前 打开的文件。

您可以为这些功能创建键盘快捷键。

此外,ClangFormat 还提供了**Format at Cursor**命令。如果在未选择文本时选择它,则会设置光标下的语法实体的格式。"**禁用所选文本的格式"**命令将所选行换行在 and 内。// clang-format off// clang-format on

取消rustify 提供"**设置所选文本格式"**命令。如果在未选择任何文本时选择它,则默认情况下将设置整个文件的格式。若要禁用此行为,请取消选中"如果未选择任何文本则设置整个文件的格式"复选框。

〈 应用重构操作 配置编辑器 〉













联系我们

公司

关于我们 投资者

编辑部 职业

办公地点

发牌

条款和条件

开源

常见问题

支持

支持服务

专业服务 合作伙伴 训练

对于客户

支持中心

下载

Qt登录

联系我们

客户成功案例

社区

为Qt做贡献

论坛

维基

下载

市场

反馈 登录