


🔍 搜索

Qt创作者手册 > [Qbs 构建配置](#)

Qbs 构建配置



Qt创建者手册8.0.2
Topics >

Qbs 在“构建目录”字段中指定的目录中**构建**项目。

在目标选择器中的工具提示字段中，您可以输入将鼠标悬停在**套件选择器**中的构建配置上时显示为**工具提示**的文本。


您可以在 **配置名称** 字段中输入生成**配置**的名称。

如果正在生成调试信息，则可以通过在“单独的**调试信息**”字段中选择“**启用**”，将其放入单独的文件中，而不是嵌入到二进制文件中。有关详细信息，请参阅**使用性能分析器**。若要使用默认设置，请选择“**保留为默认值**”。

有关 QML 调试选项的更多信息，请参阅**设置 QML 调试**。

有关配置 Qbs 的详细信息，请参阅**设置 Qbs**。

Qbs 构建步骤



要指定 Qbs 的构建步骤，请执行以下操作：

1. 在“生成变体”字段中，选择“调试”以在**生成**中包含调试符号以**调试**应用程序，选择“**发布**”以创建最终安装文件。
2. 在**ABI**字段中，选择要为其构建项目的**Android**设备体系结构的 ABI。
3. 在 **并行作业** 字段中，指定用于构建的**并行作业数**。
4. 在“**属性**”字段中，指定要传递给项目的属性。使用冒号 (:)将键与值分开。有关更多信息，请参阅 Qbs 手册中的**模块**。
5. 在“**标志**”字段中：
 - 如果可能，选择“继续”以在发生错误时**继续**生成。
 - 选择“显示命令行”以将实际**命令行**打印到“**编译输出**”，而不是高级说明。
 - 选择**强制**探测器以强制重新执行**探测器**的配置脚本。
6. 在“**安装标志**”字段中：
 - 选择“安装”，在生成项目后将项目复制到其**安装**位置。默认情况下，此选项处于启用状态。


注意：在 Windows 上，如果应用程序正在运行，则生成将失败，因为无法覆盖可执行文件。若要避免此问题，可以取消选中此复选框，并在运行设置中添加将在运行应用程序之前执行的 Qbs **安装部署**步骤。

- 选择“**全新安装根目录**”以在生成开始之前删除安装根目录的内容。
- 选择“使用默认位置”，将项目安装到**默认位置**。取消选中该复选框以在“**安装目录**”字段中指定其他位置。

“**等效命令行**”字段显示基于所选选项构造的生成命令。

Qbs 清理步骤

使用 Qbs 构建时，可以在**清理步骤**中指定标志：



- › 选择“**试运行**”以测试清理，而无需执行命令或对生成图进行永久更改。
- › 如果可能，选择“**继续**”以在发生错误时继续清理。

“**等效命令行**”字段显示基于所选选项构造的 clean 命令。

< qmake 构建配置

介于构建配置 >

©2022 Qt有限公司 此处包含的文档贡献的版权归 他们各自的所有者。此处提供的文档根据自由软件基金会发布的GNU 自由文档许可证版本 1.3的条款进行许可。Qt和相应的徽标是Qt有限公司在芬兰和/或全球其他国家的商标。所有其他商 标均为财产 其各自所有者。



联系我们

公司

- 关于我们
- 投资者
- 编辑部
- 职业
- 办公地点

发牌

- 条款和条件
- 开源
- 常见问题

支持

- 支持服务
- 专业服务
- 合作 伙伴
- 训练

对于客户

- 支持中心
- 下载
- Qt登录
- 联系我们
- 客户成功案例

为Qt做贡献
论坛
维基
下载
市场

© 2022 Qt公司

[反馈](#) [登录](#)