

使用断续器

CVS 是一个开源的版本控制系统。

除了使用通用函数中描述的标准版本控制系统[功能之外](#)，还可以选择“> CVS > **编辑**”中的**工具**“以将文件设置为可写，通知观察程序正在编辑该文件，并监视其他用户对该文件执行的操作。

若要放弃在文件中所做的更改，通知观察程序该文件不再被编辑，并将文件设置为只读，请选择“**未编辑**”。

要取消编辑本地目录中的文件以及所有子目录中的递归文件，请选择“**取消编辑存储库**”。

要指定 CVS 根目录，请选择“**编辑**>**首选项**”>“**版本控制**”>“CVS”，然后在 CVS 根字段中指定目录的路径。

您可以在“比较选项”字段中指定用于查看[差异](#)输出的设置。

默认情况下，系统会提示您确认是否要提交更改。若要禁止显示提示，请取消选中“**提交时提示**”复选框。

默认情况下，属于提交的所有文件都带有批注。要禁用此功能，请取消选中“**描述与提交 ID 匹配的所有文件**”复选框。

[< 使用清除大小写](#)[使用吉特 >](#)

©2022 Qt Ltd. 此处包含的文档贡献是其各自所有者的版权。此处提供的文档是根据自由软件基金会发布的 [GNU 自由文档许可证 1.3 版](#) 的条款进行许可的。Qt 及其相应的徽标是 Qt 有限公司在芬兰和/或全球其他国家的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。



The Qt
Company



联系我们

公司

[关于我们](#)

[投资者](#)

[编辑部](#)

发牌

[条款及细则](#)

[开源](#)

[常见问题](#)



支持

支持服务
专业服务
合作 伙伴
训练

社区

为Qt做贡献
论坛
维基

下载
市场

对于客户

支持中心
下载
秦特登录

联系我们
客户成功案例