

🔍

搜索

Qt创作者手册 > [使用 CVS](#)

使用 CVS

CVS 是一个开源版本控制系统。

除了[使用常用](#)函数中所述的标准版本控制系统函数之外，还可以选择Tools>CVS>Edit将文件设置为可写文件，通知观察者该文件正在编辑，并监视其他用户对文件执行的操作。

若要放弃在文件中所做的更改，请通知观察者不再编辑该文件，并将该文件设置为只读，请选择“**取消编辑**”。

要取消编辑本地目录中的文件以及所有子目录中的递归文件，请选择“**取消编辑存储库**”。

要指定 CVS 根目录，请选择“**编辑>首选项>版本控制>CVS**”，然后在**CVS 根**字段中指定目录的路径。

Qt创建者手册8.0.2

Topics >

默认情况下，将批注属于提交的所有文件。要禁用此功能，请取消选中**描述所有与提交 ID 匹配的文件**复选框。

< 使用明文

使用 Git >

©2022 Qt有限公司 此处包含的文档贡献的版权归 他们各自的所有者。此处提供的文档根据自由软件基金会发布的GNU 自由文档许可证版本 1.3的条款进行许可。Qt和相应的徽标是Qt有限公司在芬兰和/或全球其他国家的商标。所有其他商 标均为财产 其各自所有者。



联系我们

- 公司

关于我们

投资者
- 发牌

条款和条件

开源



办公地点

支持

支持服务
专业服务
合作 伙伴
训练

对于客户

支持中心
下载
Qt登录
联系我们
客户成功案例

社区

为Qt做贡献
论坛
维基
下载
市场

© 2022 Qt公司

[反馈](#) [登录](#)