

TP Config Nginx

1 Créer un dossier pour les configs projets

Par exemple :

```
/Applications/MAMP/conf/nginx/sites/
```

- Chaque projet aura son propre fichier `.conf`.
- Exemple : `/Applications/MAMP/conf/nginx/sites/tp_php.conf`

2 Écrire le fichier de configuration pour un projet

Dans MAMP/conf/nginx → Créer un dossier "sites"

Dans ce dossier "sites" créer un fichier "TP_PHP1"

Copier/coller ce fichier

Modifier le chemin du projet

```
server {  
    listen 8888;  
    root /Users/tonNom/Sites/TP_PHP;  
    index index.php index.html;  
  
    access_log /Users/tonNom/Sites/TP_PHP/logs/access.log;  
    error_log /Users/tonNom/Sites/TP_PHP/logs/error.log;  
  
    location / {  
        try_files $uri $uri/ /index.php?$args;  
    }  
  
    location ~ \.php$ {  
        include fastcgi_params;  
        fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;  
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;  
    }  
}
```

```
}  
}
```

3 Inclure le fichier de projet dans `nginx.conf`

Ouvre le fichier global :

```
/Applications/MAMP/conf/nginx/nginx.conf
```

Ajoute à la fin (ou dans le bloc `http {}`) :

```
include /Applications/MAMP/conf/nginx/sites/*.conf;
```

- Nginx va automatiquement charger **tous les fichiers** `.conf` du dossier `sites` .