



REMESA BLINK · WAYLEARN

Modelo de confianza

TRUST-MODEL · Jul 2026 · Demo Day 31 ago 2026

El agente en WhatsApp programa; Solana audita; tu familia vigila.

Modelo de confianza — RemesaBlink

Qué promete RemesaBlink, cómo se verifica, y cuáles son los límites honestos del MVP.

Esquema de cuentas: [PDA-ACCOUNTS.md](#)

UX (copy WA, estados pending/ok/error): [UX-TRUST-DESIGN.md](#)

Pitch: [PITCH-TRUST-LAYER.md](#)

Persona: [PERSONA-MX-US.md](#)

Principio rector: *Nosotros estamos vendiendo confianza — no automatizamos la confianza ciega; automatizamos el envío con trazabilidad y humanos en el loop.*

Pitch (1 frase): *El agente en WhatsApp programa; Solana audita; tu familia vigila.*

1. Cuatro capas de confianza (producto)

Capa	Promesa al usuario	Evidencia verificable	Componente
Agente	“Programo una vez en WhatsApp”	Comando <code>/recurrente</code> + suscripción activa	Bot + API
Reglas	“Solo paga si toca y está activa”	PDA <code>activa</code> , <code>proximo_pago</code> , <code>Clock</code>	Anchor
Auditoría	“Cada envío deja comprobante”	<code>PagoReceipt</code> + Explorer + evento <code>PagoEjecutado</code>	On-chain
Humanos	“Mi familia ve el aviso”	WA post-pago; tiendita aliada; <code>/mis-remesas</code>	Bot + <code>canal_confianza</code>

Estas capas responden a la tendencia observada en MVPs de IA + pagos: **el agente ejecuta; la confianza la construyen reglas verificables + supervisión humana.**

2. Tres dominios de confianza

```
flowchart TB
    subgraph social [Confianza social]
        familia[Familia transnacional]
        tiendita[Tiendita aliada]
        promotor[Promotor canal_confianza]
    end

    subgraph product [Confianza producto]
        agente[Agente WA]
        reglas[Reglas Anchor]
        receipt[Receipt auditable]
        humanos[Humanos en loop]
    end

    subgraph economic [Confianza economica]
        keeper[Custodia keeper devnet]
        noEscrow[Sin escrow PDA]
        faseE[Fase E user vault]
    end

    social --> product
    product --> economic
```

2.1 Confianza social

- Corredor MX ↔ EE.UU.; receptora rural a menudo no bancarizada ([PERSONA-MX-US.md](#)).
- Adopción vía **redes existentes**: tiendita, comerciantes, asociación migrante, familia.
- Campo `usuarios_piloto.canal_confianza` documenta el puente social.
- **No sustituye** prueba técnica: complementa el primer contacto y el soporte cuando el link falla.

2.2 Confianza producto (4 capas)

Flujo E2E de confianza verificable:

```
sequenceDiagram
    participant R as Remitente_WA
    participant A as Agente_Bot
    participant C as Reglas_Anchor
    participant K as Keeper
    participant Rec as Receptora_WA
    participant H as Humano_aliado

    R->>A: Programa remesa recurrente
    A->>C: registrar_suscripcion PDA
    Note over C: activa + proximo_pago

    K->>C: ejecutar_pago cuando vence
    C->>C: PagoReceipt + Perfil PDA
    K->>Rec: Notificacion WA con link

    Rec->>Rec: Abre link / wallet
    opt Dudas
```

2.3 Confianza económica

	MVP (devnet, honesto)	Fase E (objetivo)
Quién tiene los fondos	Keeper prefondeado	Usuario (vault/ATA)
Quién firma cada ciclo	Keeper	Keeper con permiso; usuario no firma cada vez
Delegación / escrow	No	Vault PDA o SPL delegate revocable
Narrativa pública	“Piloto custodial devnet”	Usuario controla fondos

Ver [PDA-ACCOUNTS.md](#) §9 y [FASE-E-NO-CUSTODIAL.md](#).

3. Qué decimos / qué no decimos (MVP)

Sí prometemos	No prometemos en MVP
Remesa recurrente programada desde WhatsApp	Que el remitente custodie en su wallet
Comprobante on-chain por pago (<code>PagoReceipt</code>)	Delegación SPL revocable del usuario
Aviso a la familia en WhatsApp	Que WA renderice Blinks nativamente
Historial composable por wallet (<code>Perfil*</code>)	Mainnet / cumplimiento NMLS sin asesoría
Soporte humano (tiendita, email, AYUDA)	Tipo de cambio MXN fijo en notificaciones

4. Matriz promesa → prueba (Demo Day)

Promesa (demo / pitch)	Prueba técnica	Prueba UX
“Remesa programada”	Tx <code>registrar_suscripcion*</code> + PDA en Explorer	WA confirmación remitente (<code>bot/src/copy.ts</code>)
“Pago automático en ciclo”	Tx <code>ejecutar_pago*</code> + <code>PagoReceipt</code>	Log keeper + notificación receptora
“Comprobante auditable”	<code>PagoReceipt</code> PDA + <code>GET /api/composability/perfil/:wallet</code>	Link Explorer colapsado (“ver detalle técnico”)
“Familia informada”	<code>enviarNotificacionPago</code> → bot	Copy receptora (<code>notificaciones.ts</code>)
“Confianza local”	<code>usuarios_piloto</code> + <code>canal_confianza</code>	Entrevistas M4 + aliado tiendita

5. Mensajes públicos alineados

Canal	Mensaje	Capa que refuerza
Redes (one-liner #3)	“¿Cada quincena la misma fila en OXXO? RemesaBlink: dollars in, pesos en casa — automático por WhatsApp.”	Agente + outcome familiar
Landing /piloto	“El agente ejecuta; Solana deja comprobante; tu familia vigila.”	Producto 4 capas
WA receptora	“Es el mismo aviso que te manda tu familiar — no es spam.”	Humanos + social
Pitch mentor	Custodial devnet explícito + Fase E documentada	Económica honesta

6. Límites de confianza (riesgos)

Cruce con [ARCHITECTURE-M3.md](#) §8 (riesgos técnicos):

Riesgo	Impacto en confianza	Mitigación diseñada
WA no renderiza Blinks	Receptora confundida	Copy 3 pasos + tiendita + AYUDA
Drift PG ↔ chain	Cron vs reglas divergen	Backlog sync (G3) — PDA-ACCOUNTS.md
Custodia keeper	Usuario confía en equipo, no en wallet propia	Honestidad MVP + Fase E
Cancel solo PG	“Cancelé” pero chain sigue activa	Backlog G1/G2
Etherfuse / KYC	No convierte a MXN	Flujo USDC + onboarding documentado

7. Evolución del modelo

```
flowchart LR
    M3[M3 Arquitectura]
    TM[TRUST-MODEL este doc]
    PDA[PDA-ACCOUNTS]
    UX[UX-TRUST-DESIGN]
    M4[M4 Piloto real]
    FE[Fase E no-custodial]
```

```
M3 --> TM
M3 --> PDA
TM --> UX
TM --> M4
PDA --> FE
```

M4 (validación): entrevistas capturan objeciones de confianza (“¿qué necesitas ver para confiar en un bot con tu dinero?”) — alimentan UX y Fase E.

Fase E: confianza económica migra al usuario; capas producto (receipt, reglas, humanos) se mantienen.

8. Referencias cruzadas

Documento	Rol
ARCHITECTURE-M3.md §1.1	Capa confianza en arquitectura
COMPOSABILITY.md	usuario_remitente vs authority
VALIDACION-USUARIOS.md	Protocolo entrevistas + pilotos
UX-TRUST-DESIGN.md	Estados UI/WA Pauline Moon session

WayLearn · RemesaBlink · Trust Model · Jul 2026