UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

CAMPUS FLORESTAL

Guia de Padronização de Tabelas e Campos – MySQL

Projeto: Pingo - Uma Aventura na Rede

Florestal - MG

2025

Sumário

1. Objetivo.....3
2. Convenções Gerais.....3
3. Nome de Tabelas.....3
4. Nomes de Colunas.....3
5. Tipos de Dados.....4
6. Convenções de Índices e Constraints..... 4
7. Boas Práticas..... 4

1. Objetivo

Este documento define os padrões de nomenclatura e boas práticas a serem seguidas na criação e manutenção do banco de dados MySQL do projeto. O objetivo é garantir consistência, legibilidade e facilidade de manutenção, evitando ambiguidades e promovendo um modelo de dados claro.

2. Convenções Gerais

- Usar **apenas inglês** para nomes de tabelas e colunas.
    - Exemplo: **Users, Orders, created_at**.
- **snake_case** deve ser usado em colunas e atributos.
    - Exemplo: **first_name, order_date**.
- Tabelas devem usar **PascalCase**.
    - Exemplo: **Users, OrderItems**.
- Evitar abreviações desnecessárias.
    - Bom: **delivery_address**.
    - Ruim: **del_addr**.
- Palavras reservadas do MySQL não devem ser usadas como nomes de tabelas ou colunas (ex: **order, user**).

3. Nome de Tabelas

- Devem estar em **plural**, representando o conjunto de entidades.
    - Exemplo: **Users, Products, Orders.**.
- Caso haja tabelas de relacionamento **N:N**, usar o formato **Table1Table2**, em ordem alfabética.
    - Exemplo: **OrdersProducts**.
- Prefixos devem ser evitados, exceto quando fizer sentido organizacional (ex: **logEvents, tmpCache**).

4. Nomes de Colunas

- Sempre em **snake_case** e descritivos.
    - Exemplo: **created_at, quantity_items**.
- A chave primária deve se chamar **id**.
- Chaves estrangeiras devem ter o nome no formato **<tabela>_id**.

    - Exemplo: **user_id, product_id**.
- Campos booleanos devem ter nomes claros, geralmente iniciando com **is_** ou **has_**.
    - Exemplo: **is_active, has_discount**.

5. Tipos de Dados

- Usar tipos adequados para cada caso:
    - **INT** para identificadores e contagens.
    - **VARCHAR(n)** para textos curtos.
    - **TEXT** para descrições longas.
    - **DECIMAL(10,2)** para valores monetários.
    - **DATE, DATETIME** ou **TIMESTAMP** para datas.
- Evitar **NULL** quando possível. Se um campo deve ser obrigatório, definir como **NOT NULL**.

6. Convenções de Índices e Constraints

- Índices devem seguir o formato: **id_<nome_tabela>_<coluna>**.
    - Exemplo: **id_users_email**.
- Chaves estrangeiras devem seguir o formato: **fk_<tabela_origem>_<tabela_destino>**.
    - Exemplo: **fk_orders_users**.
- Constraints de unicidade devem seguir o formato: **uk_<nome_tabela>_<coluna>**.
    - Exemplo: **uk_users_email**.

7. Boas Práticas

- Toda tabela deve conter os campos de auditoria:
    - **created_at** (**DATETIME** – preenchido na inserção).
    - **updated_at** (**DATETIME** – atualizado no update).
- Para tabelas que necessitam de exclusão lógica, utilizar o campo:
    - **is_active** (**BOOLEAN**) ao invés de deletar registros fisicamente.
- Evitar redundância de dados. Se possível, normalizar até a 3ª forma normal (3FN), a menos que haja motivo de performance para denormalizar.