02 | PEDIDO Y CANCELACIÓN

«AggregateRoot»
Pedido

- id: UUID
- clienteId: UUID
- estado: EstadoPedido
- total: Dinero
- detalles: List<DetallePedido>

+ calcularTotal(): Dinero
+ confirmarPago(): void
+ solicitarCancelacion(motivo: String): void
+ autorizarCancelacion(adminId: UUID): void
+ registrarEnvio(): void

domicilio · 1

«ValueObject»
Domicilio

- calle: String
- numero: String
- colonia: String
- ciudad: String
- codigoPostal: String

método · 1

«ValueObject»
MetodoEntrega

- codigo: String
- costoEntrega: Dinero

composición · 1..*

«Entity»
DetallePedido

- lineaId: UUID
- productoSKU: String
- cantidad: int
- precioUnitario: Dinero

+ subtotal(): Dinero

precio: Dinero

«ValueObject»
Dinero

- importe: decimal
- moneda: String

composición · 0..1

«Entity»
SolicitudCancelacion

- solicitudId: UUID
- motivo: String
- fecha: DateTime
- autorizadaPor: UUID?

+ autorizar(adminId: UUID): void

Estados de pago: PENDIENTE_PAGO · PAGADO

Preparación: EN_PREPARACION · PREPARADO · EMPACADO

Entrega: EN_TRANSITO · ENTREGADO · ENTREGA_FALLIDA

Cancelación: CANCELACION_SOLICITADA · CANCELADO

CA-05/06 · CA-10/12 · CA-15