




¡Felicidades!


Aprobaste el curso. Ya puedes acceder a tu diploma digital.

10 27/27
Calificación Aciertos



	<u> </u>
7. ¿Cuál es el ordenamiento por defecto al usar ORDER BY?	
Ascendente	✓
3. ¿Qué número de tupla regresa la consulta LIMIT 1 OFFSET 105?	
106	~
9. FETCH FIRST 15 ROWS ONLY es igual a LIMIT 15	
Verdadero	✓
10. Se pueden usar subqueries solo en la cláusula FROM	
10. Se pueden usar subqueries solo en la cláusula FROM Falso	✓
Falso	metros del set a buscar?
Falso	metros del set a buscar?
Falso 11. ¿Cómo se genera un rango dinámico cuando no se conocen los parál Usando un Subquery	metros del set a buscar?
Falso 11. ¿Cómo se genera un rango dinámico cuando no se conocen los parál Usando un Subquery	metros del set a buscar?
Falso 11. ¿Cómo se genera un rango dinámico cuando no se conocen los pará Usando un Subquery 12. DATE_PART se usa para fechas y EXTRACT no. Falso	metros del set a buscar?
Falso 11. ¿Cómo se genera un rango dinámico cuando no se conocen los pará Usando un Subquery 12. DATE_PART se usa para fechas y EXTRACT no. Falso	metros del set a buscar?
11. ¿Cómo se genera un rango dinámico cuando no se conocen los pará Usando un Subquery 12. DATE_PART se usa para fechas y EXTRACT no. Falso 13. ¿En qué sentencias se usa DATE_PART?	metros del set a buscar?

Los elementos en común entre los dos.	
16. ¿Cuál es la principal diferencia entre usar MAX y LIMIT para obtener máximos?	
MAX sirve para subsets.	~
17. La única limitante al hacer un self join es que no se puede usar GROUP BY	
Falso	~
18. ¿En qué se convierte un LEFT JOIN al añadir la cláusula: WHERE tabla_2.id IS NULL?	
En un exclusive LEFT JOIN	~
19. La diferencia simétrica contiene	
Los elementos que no pertenecen a ambas tablas.	~
20. ¿Por qué es deseable usar ROW_NUMBER para generar el triángulo?	
20. ¿Por qué es deseable usar ROW_NUMBER para generar el triángulo? Porque es independiente del orden de los datos.	✓
	✓
Porque es independiente del orden de los datos.	
Porque es independiente del orden de los datos. 21. Para generar un rango se usan el valor inicial, el valor final y	✓
Porque es independiente del orden de los datos. 21. Para generar un rango se usan el valor inicial, el valor final y El delta	
Porque es independiente del orden de los datos. 21. Para generar un rango se usan el valor inicial, el valor final y El delta 22. Se pueden utilizar expresiones regulares para filtrar resultados.	



Cursos que podrían interesarte







Curso de Optimización de Bases de Datos Por Roy Rojas



Curso de
Por Israel

Ir a Inicio Siguiente curso →