



## ¡Felicidades!


6. En


Aprobaste el curso. Ya puedes acceder a tu diploma digital.

10 / 10 Calificación Aciertos 1. ¿Qué componente de react-router-dom nos permite saber si está activo o no para cambiarle los estilos dependiendo de este estado? NavLink 2. La prop children sirve para crear componentes genéricos como Layout en nuestro proyecto ya que el contenido puede ser intercambiable. Verdadero 3. ¿Qué clases de TailwindCSS nos permite que un elemento tenga posición absoluta y que tenga top: 0 y rigth: 0? absolute top-0 right-0 4. ¿Qué Hook se utiliza para hacer el llamado a una API? useEffect 5. ¿Qué nos permite pasar datos a los diferentes componentes sin tener que hacer tanto uso de props? context

```
const [count, setCount] = useState(0)
   ¿Qué nos indica el número 0 dentro de useState?
 El valor inicial del contador.
7. Si tenemos
     const [isProductDetailOpen, setIsProductDetailOpen] = useState(false)
   para abrir y cerrar un menú, ¿qué usaríamos para MODIFICAR el valor de false a true?
     setIsProductDetailOpen(true)
8. Si queremos crear una función generica (como la de totalPrice), lo ideal sería añadirle un
   comentario que contenga:
  Descripción de lo que hace la función, los parámetros que recibe y lo que retorna.
9. ¿Qué le haría falta a: context.items?.map(item => )?
 Una key para cada Card
10. Qué retorna la siguiente función:
      const handleDelete = (id) =>
      context.cartProducts.filter(product => product.id != id)
  Todos los productos del carrito que tengan un id diferente al id enviado en el
  parámetro de la función.
 Ver menos
```

## Cursos que podrían interesarte













Ir a Inicio

Siguiente curso →