

Especificación Técnica Completa: Sistema de Mapeo Cartográfico Local e Interactivo (Next.js + SVG)

Autor: Edgarsc0

Repositorio: [Edgarsc0/proyecto_computer_graphics](#)

14 de junio de 2026

Este documento contiene los fundamentos matemáticos, la deducción geométrica, el conjunto de datos iniciales y los requerimientos funcionales para construir una aplicación web interactiva utilizando Next.js (React) con JavaScript puro (ES6+). El objetivo del sistema es proyectar coordenadas geográficas reales (WGS84) en un lienzo bidimensional SVG de forma isótropa y conforme localmente.

1 Fundamento Matemático y Deducción de la Transformación

1.1 El Vector de Posición Geocéntrico ($\mathbb{R}^3$)

La superficie de la Tierra se parametriza en un sistema cartesiano tridimensional ECEF (Earth-Centered, Earth-Fixed) mediante el siguiente vector de posición, donde r_t representa el radio medio terrestre ($\approx 6,371,000$ m), α la latitud y β la longitud:

$$\mathbf{V}(\alpha, \beta) = r_t \cos(\alpha) \cos(\beta) \hat{\mathbf{i}} + r_t \cos(\alpha) \sin(\beta) \hat{\mathbf{j}} + r_t \sin(\alpha) \hat{\mathbf{k}} \quad (1)$$




Figura 1: Representación Geométrica en $\mathbb{R}^3$ del Vector de Posición Geocéntrico.

A partir de este vector, se deduce que las distancias máximas reales del terreno en metros para un área acotada son:

$$N_{max} = r_t(\alpha_{max} - \alpha_{min}) \quad (2)$$

para el eje Norte-Sur, y:

$$E_{max} = r_t \cos(\alpha_0)(\beta_{max} - \beta_{min}) \quad (3)$$

para el eje Este-Oeste (donde α , β están expresados en radianes).

1.2 Dimensión del Viewport (H) bajo Condición de Isotropía

El principio de isotropía exige que la escala del mapa sea idéntica en ambas direcciones de la pantalla para evitar que los objetos se deformen (se estiren o se aplasten). Definimos

las escalas en píxeles por metro como:

$$k_x = \frac{W}{E_{max}}, \quad k_y = \frac{H}{N_{max}} \quad (4)$$

Para evitar distorsiones, imponemos la igualdad de escalas $k_x = k_y$:

$$\frac{W}{E_{max}} = \frac{H}{N_{max}} \implies H = W \cdot \frac{N_{max}}{E_{max}} \quad (5)$$

Sustituyendo las distancias métricas del terreno:

$$H = W \cdot \frac{r_t \cdot (\alpha_{max} - \alpha_{min})}{r_t \cdot \cos(\alpha_0) \cdot (\beta_{max} - \beta_{min})} \quad (6)$$

Al simplificar, el radio de la Tierra (r_t) se cancela algebraicamente de forma exacta, obteniendo la relación estricta para la altura del viewBox:

$$H = W \cdot \frac{\alpha_{max} - \alpha_{min}}{(\beta_{max} - \beta_{min}) \cos(\alpha_0)} \quad (7)$$

Donde α_0 es la latitud central del campus:

$$\alpha_0 = \frac{\alpha_{max} + \alpha_{min}}{2} \quad (8)$$

1.3 Demostración de las Ecuaciones de la Transformación $T(\beta, \alpha) \rightarrow (x, y)$

Al mapear las distancias a las proporciones de píxeles del lienzo SVG (W, H), el radio de la Tierra se anula en ambas componentes:

1. **Componente Horizontal (x):** Multiplica la razón de escala del lienzo (k_x) por la distancia lineal recorrida desde el límite Oeste (β_{min}):

$$\begin{aligned} x(\beta) &= k_x \cdot \text{Distancia}_E \\ x(\beta) &= \frac{W}{r_t \cos(\alpha_0) (\beta_{max} - \beta_{min})} \cdot [r_t \cos(\alpha_0) (\beta - \beta_{min})] \\ x(\beta) &= W \cdot \frac{\beta - \beta_{min}}{\beta_{max} - \beta_{min}} \end{aligned} \quad (9)$$

2. **Componente Vertical (y):** Dado que el eje Y del SVG crece hacia abajo en las pantallas, calculamos la distancia descendente desde el límite Norte (α_{max}):

$$\begin{aligned} y(\alpha) &= k_y \cdot \text{Distancia}_N \\ y(\alpha) &= \frac{H}{r_t (\alpha_{max} - \alpha_{min})} \cdot [r_t (\alpha_{max} - \alpha)] \\ y(\alpha) &= H \cdot \frac{\alpha_{max} - \alpha}{\alpha_{max} - \alpha_{min}} \end{aligned} \quad (10)$$

2 Transformación Inversa: $\vec{v} \rightarrow (\beta, \alpha)$

Dado un vector de posición cartesiano tridimensional conocido $\vec{v} = [v_x, v_y, v_z]^T$, es posible recuperar analíticamente las coordenadas geodésicas angulares originales de latitud (α) y longitud (β) mediante las siguientes deducciones geométricas:

2.1 Cálculo de la Latitud (α)

Despejando directamente a partir de la componente vertical $v_z = r_t \sin \alpha$:

$$\sin \alpha = \frac{v_z}{r_t} \implies \alpha = \arcsin \left(\frac{v_z}{r_t} \right) \quad (11)$$

2.2 Cálculo de la Longitud (β)

Para determinar la longitud, se proyecta el vector de posición $\vec{v}$ sobre el plano horizontal ecuatorial xy , obteniendo el vector proyectado $\vec{\xi} = [v_x, v_y, 0]$ cuya magnitud ξ es:

$$\xi = |\vec{\xi}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \quad (12)$$

A partir del producto punto entre la proyección $\vec{\xi}$ y el vector unitario director del eje X positivo ($\hat{i}$), se obtiene la magnitud del ángulo de longitud:

$$\cos |\beta| = \frac{v_x}{\sqrt{v_x^2 + v_y^2}} \implies |\beta| = \arccos \left(\frac{v_x}{\sqrt{v_x^2 + v_y^2}} \right) \quad (13)$$

Dado que el coseno es una función par ($\cos(-x) = \cos x$), se debe resolver la ambigüedad de signo analizando la componente v_y (que define la dirección de la longitud en los hemisferios Este u Oeste):

$$\beta = \begin{cases} -\arccos \left(\frac{v_x}{\sqrt{v_x^2 + v_y^2}} \right) & \text{si } v_y < 0 \\ \arccos \left(\frac{v_x}{\sqrt{v_x^2 + v_y^2}} \right) & \text{si } v_y \geq 0 \end{cases} \quad (14)$$

3 Algoritmo de Desplazamiento Geodésico Sobre la Esfera

Dadas dos ubicaciones geodésicas en la Tierra representadas por sus vectores de posición cartesianos conocidos $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ (ambos de magnitud r_t), se desea calcular el vector de posición $\vec{v}_3$ de una tercera ubicación situada a una distancia real de arco ϕ (en metros) sobre la superficie, partiendo desde $\vec{v}_1$ en la dirección de la cuerda recta $\vec{\xi} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$ en $\mathbb{R}^3$.

Para resolver esto, modelamos un triángulo plano OAB en el espacio tridimensional (donde O es el origen del planeta, A es el punto inicial de $\vec{v}_1$, y B es el punto auxiliar de desplazamiento lineal a lo largo de la secante):




Figura 2: Diagrama del Triángulo Auxiliar OAB para la Deducción del Desplazamiento Geodésico.

3.1 Cálculo de la Dirección y el Ángulo Central (θ)

Definimos el vector unitario director de la cuerda recta en el espacio:

$$\hat{\xi} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{|\vec{v}_2 - \vec{v}_1|} \quad (15)$$

El desplazamiento métrico de arco ϕ equivale a un ángulo central θ (en grados) de:

$$\theta = \frac{180\phi}{\pi r_t} \quad (16)$$

3.2 Cálculo de los Ángulos Internos del Triángulo OAB

1. **Ángulo entre vectores $\vec{v}_1$ y $\vec{\xi}$ (γ_2):** Se calcula mediante la definición geométrica del producto punto:

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{\xi} = r_t |\vec{\xi}| \cos \gamma_2 \implies \gamma_2 = \arccos \left(\frac{\vec{v}_1 \cdot \vec{\xi}}{r_t |\vec{\xi}|} \right) \quad (17)$$

2. **Ángulo interior suplementario (γ_1):** Dado que γ_1 y γ_2 son suplementarios:

$$\gamma_1 = 180^\circ - \gamma_2 = 180^\circ - \arccos \left(\frac{\vec{v}_1 \cdot \vec{\xi}}{r_t |\vec{\xi}|} \right) \quad (18)$$

3. **Ángulo opuesto en el vértice B (σ):** Por suma de ángulos internos de un triángulo plano (180°):

$$\begin{aligned}\sigma &= 180^\circ - \gamma_1 - \theta \\ \sigma &= \arccos \left(\frac{\vec{v}_1 \cdot \vec{\xi}}{r_t |\vec{\xi}|} \right) - \theta\end{aligned}\quad (19)$$

3.3 Escalamiento Lineal de la Cuerda (k_0) y Proyección Final

Aplicando la Ley de Senos sobre el triángulo plano OAB :

$$\frac{r_t}{\sin \sigma} = \frac{k_0}{\sin \theta} \implies k_0 = r_t \frac{\sin \theta}{\sin \sigma} \quad (20)$$

Sustituyendo los valores angulares deducidos, obtenemos el factor de escala lineal k_0 :

$$k_0 = r_t \frac{\sin \left(\frac{180\phi}{\pi r_t} \right)}{\sin \left(\arccos \left(\frac{\vec{v}_1 \cdot \vec{\xi}}{r_t |\vec{\xi}|} \right) - \frac{180\phi}{\pi r_t} \right)} \quad (21)$$

Calculamos el vector secante intermedio $\vec{w}$ desplazado a lo largo de la cuerda:

$$\vec{w} = \vec{v}_1 + k_0 \hat{\xi} \quad (22)$$

Finalmente, normalizamos y proyectamos el vector de vuelta a la superficie esférica terrestre (alargándolo al radio r_t):

$$\vec{v}_3 = r_t \hat{\mathbf{w}} = r_t \frac{\vec{w}}{|\vec{w}|} \quad (23)$$

4 Universo Geográfico del Campus (Bounding Box)

Los límites absolutos extraídos del polígono envolvente de la escuela definen las constantes de la transformación:

- **Latitud Máxima (α_{max}):** $19,506085642577684^\circ$
- **Latitud Mínima (α_{min}):** $19,501672871991357^\circ$
- **Longitud Máxima (β_{max}):** $-99,14538442387669^\circ$
- **Longitud Mínima (β_{min}):** $-99,14882990272824^\circ$

4.1 Parámetros Calculados del Lienzo

- $\Delta\alpha = 0,004412770586327^\circ$
- $\Delta\beta = 0,003445478851546^\circ$
- $\alpha_0 = 19,50387925728452^\circ \implies \cos(\alpha_{0,\text{rad}}) \approx 0,942620925$

Fijando un ancho de $W = 1000$, la altura calculada bajo isotropía es $H = 1358,71$. El contenedor debe inicializarse con el atributo:

```
viewBox="0 0 1000 1358.71"
```