

Projektarbeit: Optische Dünnschichtsysteme

Oğuzhan Aygün, Abdul-Malik Jakupi

WiSe 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Das Prinzip optischer Dünnschichtsysteme	3
2	Mathematisch-Physikalisches Modell	4
2.1	Reflexion und Transmission	4
2.2	Die Transfermatrixmethode	4
3	Algorithmische Umsetzung	5
4	Benutzeroberfläche	6
5	Simulationsergebnisse	7

1 Das Prinzip optischer Dünnschichtsysteme

Der Begriff optische Dünnschichtsysteme bezeichnet üblicherweise ein System aus oft nur wenigen Nanometer dünnen Schichten, dessen Zweck darin liegt, Wellen und ihre *Interferenz* gezielt zu nutzen, um einen gewünschten Reflexions- und Transmissionsgrad zu erreichen. Dünnschichtsysteme sind ein wichtiger Bestandteil im Bereich der Optik und haben auch in anderen Fachgebieten einige Anwendungen, z.B.:

- Antireflexbeschichtungen in Brillengläsern, Hochreflexschichten wie in Spiegeln oder Kameraobjektiven in der Optik
- Beschichtung von Geräten in der Medizintechnik
- Herstellung von Prozessoren bei Mikroelektronik

Dafür gebraucht man sich meist an verschiedensten Materialien wie z.B. Titanoxid, Magnesiumfluorid oder Aluminiumoxid, die alle einen individuellen, sich voneinander unterscheidenden Brechungsindex besitzen. Diese Eigenschaft nutzt man in allen Anwendungen als das essentielle Werkzeug, um das jeweilige Ziel im gewünschten Wellenbereich zu erreichen.

Im Folgenden haben wird die Simulation des bereits besprochenen Reflexions- und Transmissionsgrades beschrieben, um ein möglichst realistisches Programm zur Erfassung eben dieser zu entwickeln. Das Grundlegende Problem, dass es hier zu lösen gilt, ist die *effiziente* Berechnung des Reflexions- und Transmissionsgrades, da es durch die Existenz mehrerer Schichten, zu einem langen Prozess von Rekalkulationen kommt, bei der bei jedem Durchdringen einer der Schichten ein neuer Prozess in beide Richtungen gestartet wird, was die Komplexität dieser Berechnung um einiges erhöht. Eine Visualisierung dieses Prozesses ist in Abbildung 1 dargestellt.




Abbildung 1: Darstellung der Reflexion und Transmission im Mehrschichtsystem

2 Mathematisch-Physikalisches Modell

Wie bereits erwähnt müssen genau zwei Dinge bewältigt werden, um dieses Prinzip in eine mathematische Form zu bringen. Die Reflexion- und Transmission muss ermittelt werden und um einige Rechenoperationen zu sparen, nutzen wir die Transfermatrixmethode.

2.1 Reflexion und Transmission

Im allgemeinen kann man die Reflexion und Transmission von elektromagnetischen Wellen, an einer Grenzfläche zwischen zwei Schichten, mit den *fresnelschen Formeln* ermitteln.

Ein wichtiger Aspekt den man hier mit einbezieht ist die Polarisierung. Abhängig davon ob Polarisierung senkrecht oder parallel vorliegt, variieren die Formeln.

Senkrechte Polarisierung:

$$r_s = \frac{n_1 \cos(\alpha) - n_2 \cos \beta}{n_1 \cos \alpha + n_2 \cos \beta}$$

Parallele Polarisierung:

$$r_p = \frac{n_2 \cos(\alpha) - n_1 \cos \beta}{n_2 \cos \alpha + n_1 \cos \beta}$$

2.2 Die Transfermatrixmethode

3 Algorithmische Umsetzung

4 Benutzeroberfläche

5 Simulationsergebnisse