



PUNTO Finestre S.p.A.
Sede legale Via Montenapoleone, 8 20121 – Milano (MI)
Produzione Via Ferri, 14/16 25010 – Borgosatollo (BS)
Reg. Imprese di Milano – R.E.A. MI-2615652
C.Fisc. e P.IVA 03598090177 – CAP. SOC. 500.000 € I.V.
Tel. 030 6577279 – Fax: 030 6577563 – www.puntopersiane.com



Dichiarazione in merito a sostanze pericolose contenute nei prodotti e/o materiali immessi sul mercato

Il sottoscritto, legale rappresentante dell'azienda

PUNTO Finestre S.p.A.

Sede legale Via Montenapoleone, 8 – 20121 Milano (MI)

DICHIARA

Che i manufatti, comprensivi di accessori, relativi alla fornitura **C260168**

Risultano conformi alle normative nazionali ed europee in relazione alla presenza o limitazione delle sostanze pericolose contenute, potenzialmente pericolose per l'igiene, la sicurezza e l'ambiente con particolare riferimento a:

- Direttiva 76/769/CE successive modifiche
- Normativa di prodotto delle chiusure oscuranti (UNI EN 13659)
- Direttiva riguardante la tutela del consumatore
- Direttiva riguardante la presenza/cessione di sostanze inquinanti per aria, acqua e suolo

Borgosatollo, 01/07/26

(luogo e data)

(firma)



PUNTO Finestre S.p.A.
Sede legale Via Montenapoleone, 8 20121 – Milano (MI)
Produzione Via Ferri, 14/16 25010 – Borgosatollo (BS)
Reg. Imprese di Milano – R.E.A. MI-2615652
C.Fisc. e P.IVA 03598090177 – CAP. SOC. 500.000 € I.V.
Tel. 030 6577279 - Fax: 030 6577563 - www.puntopersiane.com



Data: 26/01/2026

Vs. Riferimento: VATIERI MATTIA

Agente: Matteo Roncaglio

Zona: Lombardia

Spettabile:

Brianza Serramenti s.r.l.

Via Monte Resegone 42

20811

Cesano Maderno MB

Telefono: 0362/1975909

Email: amministrazione@brianzaserramenti.com

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ordine n. C260168 – Rif. VATIERI MATTIA

Serie 45/52 › Modello VANITOSA

COD	Descrizione	Q.tà
P01	Riferimento: CUCINA Tipologia: Porta finestra a 2 ante Categoria: Persiane a stecche orientabili ULTRATECH Colore: NO.STD8 – (Fuori standard) Misure: 1285 mm x 2395 mm Altezza maniglia: 1100 mm Altezza traverso: 950 mm Apertura: PF2 LIB SX	pz 1
	Battute: Tipo A superiore – Tipo A sx – Tipo A dx – Senza battuta tipo L m ² /CAD: Peso: Delta R: G TOT: Classe di resistenza al vento:	pz 1 3,08 m ² 46,2 kg 0,15 m ² * k/W 0,09 CLASSE 4 CLASSE 6
COD	Descrizione	Q.tà

P02	Riferimento: BAGNO Tipologia: Finestra a 1 anta Categoria: Persiane a stecche orientabili ULTRATECH Colore: NO.STD8 - (Fuori standard) Misure: 785 mm x 1265 mm Altezza maniglia: 500 mm Apertura: F1 SX Battute: Tipo A superiore - Tipo A sx - Tipo A dx - Senza battuta tipo L m²/CAD: Peso: Delta R: G TOT: Classe di resistenza al vento:	pz 1 pz 1 0,99 m² 14,85 kg 0,15 m² * k/W 0,09 CLASSE 4 CLASSE 6
COD	Descrizione	Q.tà
P03	Riferimento: CAMERETTA Tipologia: Porta finestra a 3 ante Categoria: Persiane a stecche orientabili ULTRATECH Colore: NO.STD8 - (Fuori standard) Misure: 1795 mm x 2390 mm Altezza maniglia: 1100 mm Altezza traverso: 950 mm Apertura: PF3 LIB SX Battute: Tipo A superiore - Tipo A sx - Tipo A dx - Senza battuta tipo L m²/CAD: Peso: Delta R: G TOT: Classe di resistenza al vento:	pz 1 pz 1 4,29 m² 64,35 kg 0,15 m² * k/W 0,09 CLASSE 4 CLASSE 6
COD	Descrizione	Q.tà

P04	Riferimento: CAMERA Tipologia: Porta finestra a 2 ante Categoria: Persiane a stecche orientabili ULTRATECH Colore: NO.STD8 - (Fuori standard) Misure: 1280 mm x 2390 mm Altezza maniglia: 1100 mm Altezza traverso: 950 mm Apertura: PF2 LIB SX Battute: Tipo A superiore - Tipo A sx - Tipo A dx - Senza battuta tipo L m²/CAD: Peso: Delta R: G TOT: Classe di resistenza al vento:	pz 1 pz 1 3,06 m² 45,9 kg 0,15 m² * k/W 0,09 CLASSE 4 CLASSE 6
COD	Descrizione	Q.tà
P05	Riferimento: BAGNO D. Tipologia: Finestra a 1 anta Categoria: Persiane a stecche orientabili ULTRATECH Colore: NO.STD8 - (Fuori standard) Misure: 780 mm x 1265 mm Altezza maniglia: 500 mm Apertura: F1 SX Battute: Tipo A superiore - Tipo A sx - Tipo A dx - Senza battuta tipo L m²/CAD: Peso: Delta R: G TOT: Classe di resistenza al vento:	pz 1 pz 1 0,99 m² 14,85 kg 0,15 m² * k/W 0,09 CLASSE 4 CLASSE 6

NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE SOTTO RIPORTATE:

- UNI EN 14501 per il calcolo del fattore di trasmissione solare Gtot;
- UNI EN 13125 per il valore di resistenza termica supplementare;
- UNI EN 13659: 2015 SISTEMA 4 per il valore di resistenza al vento nella dichiarazione di prestazione - marcatura CE

La prestazione del prodotto è conforme alla prestazione dichiarata in ogni posizione. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante. Firmato a nome e per conto del produttore


Punto Finestre S.p.A.
Via Monte Napoleone, 8
20121 MILANO (MI)
C.F. e P. IVA: 03598090177