



ERREEMME srl

13

EN 14351-1:2006+A2:2016

05001210001

[1580X2440]PortaFinestra a taglio termico a 2 A/R - RC3 WS75THI

Uso previsto: USO RESIDENZIALE. COMMERCIALE. SCOLASTICO
E OSPEDALIERO

00005-CPR-2025-07-28

- Altezza e Larghezza 2440x1580 mm
- Capacità portante dei dispositivi di sicurezza n.p.d.
- Fattore solare(P5A_34MM) 0,36
-  - Forze d'azionamento n.p.d.
-  - Permeabilità all'aria 4
-  - Potere fonoisolante n.p.d.
-  - Resistenza al carico del vento C5
- Resistenza all'urto n.p.d.
- Resistenza all'effrazione RC3
- Sostanze pericolose n.p.d.
-  - Tenuta all'acqua E1500
- Trasmissione luminosa(P5A_34MM) 70
-  - Trasmittanza termica 1,2 W/m²K



ERREEMME srl

13

EN 14351-1:2006+A2:2016

05001220001

[600X1440]Finestra a taglio termico a 1 A/R - RC3 WS75THI

Uso previsto: USO RESIDENZIALE. COMMERCIALE. SCOLASTICO
E OSPEDALIERO

00005-CPR-2025-07-28

- Altezza e Larghezza 1440x600 mm
- Capacità portante dei dispositivi di sicurezza n.p.d.
- Fattore solare(P5A_34MM) 0,36
-  - Forze d'azionamento n.p.d.
-  - Permeabilità all'aria 4
-  - Potere fonoisolante n.p.d.
-  - Resistenza al carico del vento C5
- Resistenza all'urto n.p.d.
- Resistenza all'effrazione RC3
- Sostanze pericolose n.p.d.
-  - Tenuta all'acqua E1500
- Trasmissione luminosa(P5A_34MM) 70
-  - Trasmittanza termica 1,3 W/m²K



ERREEMME srl

13

EN 14351-1:2006+A2:2016

05001230001

[830X2440]PortaFinestra a taglio termico a 1 A/R - RC3 WS75THI

Uso previsto: USO RESIDENZIALE. COMMERCIALE. SCOLASTICO
E OSPEDALIERO

00005-CPR-2025-07-28

- Altezza e Larghezza 2440x830 mm
- Capacità portante dei dispositivi di sicurezza n.p.d.
- Fattore solare(P5A_34MM) 0,36
-  - Forze d'azionamento n.p.d.
-  - Permeabilità all'aria 4
-  - Potere fonoisolante n.p.d.
-  - Resistenza al carico del vento C5
- Resistenza all'urto n.p.d.
- Resistenza all'effrazione RC3
- Sostanze pericolose n.p.d.
-  - Tenuta all'acqua E1500
- Trasmissione luminosa(P5A_34MM) 70
-  - Trasmittanza termica 1,2 W/m²K



ERREEMME srl

13

EN 14351-1:2006+A2:2016

05001240001

[1080X1440]Finestra a taglio termico a 2 A/R WS75THI

Uso previsto: USO RESIDENZIALE. COMMERCIALE. SCOLASTICO
E OSPEDALIERO

00005-CPR-2025-07-28

- Altezza e Larghezza 1440x1080 mm
- Capacità portante dei dispositivi di sicurezza n.p.d.
- Fattore solare(P5A_34MM) 0,36
-  - Forze d'azionamento n.p.d.
-  - Permeabilità all'aria 4
-  - Potere fonoisolante n.p.d.
-  - Resistenza al carico del vento C5
- Resistenza all'urto n.p.d.
- Resistenza all'effrazione RC3
- Sostanze pericolose n.p.d.
-  - Tenuta all'acqua E1500
- Trasmissione luminosa(P5A_34MM) 70
-  - Trasmittanza termica 1,3 W/m²K



ERREEMME srl

13

EN 14351-1:2006+A2:2016

05001260001

[1580X1440]Finestra a taglio termico a 2 A/R - RC3 WS75THI

Uso previsto: USO RESIDENZIALE. COMMERCIALE. SCOLASTICO
E OSPEDALIERO

00005-CPR-2025-07-28

- Altezza e Larghezza 1440x1580 mm
- Capacità portante dei dispositivi di sicurezza n.p.d.
- Fattore solare(P5A_34MM) 0,36
-  - Forze d'azionamento n.p.d.
-  - Permeabilità all'aria 4
-  - Potere fonoisolante n.p.d.
-  - Resistenza al carico del vento C5
- Resistenza all'urto n.p.d.
- Resistenza all'effrazione RC3
- Sostanze pericolose n.p.d.
-  - Tenuta all'acqua E1500
- Trasmissione luminosa(P5A_34MM) 70
-  - Trasmittanza termica 1,2 W/m²K



ERREEMME srl

13

EN 14351-1:2006+A2:2016

05001270001

[830X1440]Finestra a taglio termico a 1 A/R - RC3 WS75THI

Uso previsto: USO RESIDENZIALE. COMMERCIALE. SCOLASTICO
E OSPEDALIERO

00005-CPR-2025-07-28

- Altezza e Larghezza 1440x830 mm
- Capacità portante dei dispositivi di sicurezza n.p.d.
- Fattore solare(P5A_34MM) 0,36
-  - Forze d'azionamento n.p.d.
-  - Permeabilità all'aria 4
-  - Potere fonoisolante n.p.d.
-  - Resistenza al carico del vento C5
- Resistenza all'urto n.p.d.
- Resistenza all'effrazione RC3
- Sostanze pericolose n.p.d.
-  - Tenuta all'acqua E1500
- Trasmissione luminosa(P5A_34MM) 70
-  - Trasmittanza termica 1,2 W/m²K



ERREEMME srl

13

EN 14351-1:2006+A2:2016

05001280001

[1580X1440]Finestra a taglio termico a 2 A/R - RC3 WS75THI

Uso previsto: USO RESIDENZIALE. COMMERCIALE. SCOLASTICO
E OSPEDALIERO

00005-CPR-2025-07-28

- Altezza e Larghezza 1440x1580 mm
- Capacità portante dei dispositivi di sicurezza n.p.d.
- Fattore solare(P5A_34MM) 0,36
-  - Forze d'azionamento n.p.d.
-  - Permeabilità all'aria 4
-  - Potere fonoisolante n.p.d.
-  - Resistenza al carico del vento C5
- Resistenza all'urto n.p.d.
- Resistenza all'effrazione RC3
- Sostanze pericolose n.p.d.
-  - Tenuta all'acqua E1500
- Trasmissione luminosa(P5A_34MM) 70
-  - Trasmittanza termica 1,2 W/m²K

	ERREEMME srl
	EN 14351-1:2006+A2:2016

	ERREEMME srl
	EN 14351-1:2006+A2:2016

	ERREEMME srl
	EN 14351-1:2006+A2:2016

	ERREEMME srl
	EN 14351-1:2006+A2:2016

	ERREEMME srl
	EN 14351-1:2006+A2:2016

	ERREEMME srl
	EN 14351-1:2006+A2:2016

	ERREEMME srl
	EN 14351-1:2006+A2:2016



ERREEMME srl
LAVORAZIONI IN LEGNO



Via Manzoni , 30 - 71121 Foggia
Tel. e Fax 0881 724650
P.Iva 03265930713



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 00005-CPR-2025-07-28

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
PONZIO WS75THI
2. Uso o usi previsti:
USO RESIDENZIALE. COMMERCIALE. SCOLASTICO E OSPEDALIERO
3. Fabbricante:
ERREEMME srl
4. Mandatario:
5. Sistema VVCP:
Sistema 3
6. Norma armonizzata:
UNI EN 14351-1
7. Prestazione dichiarata
Vedi **Tabella 1** in allegato
Accertate a mezzo di prove di laboratorio e/o calcoli eseguiti presso gli/l'Ente Notificati/o:
IRCCOS (N.B. 1994)
8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:
-

Il presente documento è disponibile anche sul sito:

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra indicato.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

.....
(nome e funzione)

.....
(luogo e data)

.....
(firma)



ERREEMME srl
LAVORAZIONI IN LEGNO



Via Manzoni , 30 - 71121 Foggia
Tel. e Fax 0881 724650
P.Iva 03265930713

Etichetta	Altezza e Larghezza	Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	Fattore solare P5A_34MM	Forze d'azionamento	Permeabilità all'aria	Potere fonoisolante	Resistenza al carico del vento	Resistenza all'urto	Resistenza all'effrazione	Sostanze pericolose	Tenuta all'acqua	Trasmissione luminosa P5A_34MM	Trasmittanza termica	Specifica tecnica armonizzata
1	2440x1580 mm	n.p.d.	0,36	n.p.d.	4	n.p.d.	C5	n.p.d.	RC3	n.p.d.	E1500	70	1,2 W/m²K	EN 14351-1:2006+A2:2016
2	1440x600 mm	n.p.d.	0,36	n.p.d.	4	n.p.d.	C5	n.p.d.	RC3	n.p.d.	E1500	70	1,3 W/m²K	
3	2440x830 mm	n.p.d.	0,36	n.p.d.	4	n.p.d.	C5	n.p.d.	RC3	n.p.d.	E1500	70	1,2 W/m²K	
4	1440x1080 mm	n.p.d.	0,36	n.p.d.	4	n.p.d.	C5	n.p.d.	RC3	n.p.d.	E1500	70	1,3 W/m²K	
6	1440x1580 mm	n.p.d.	0,36	n.p.d.	4	n.p.d.	C5	n.p.d.	RC3	n.p.d.	E1500	70	1,2 W/m²K	
7	1440x830 mm	n.p.d.	0,36	n.p.d.	4	n.p.d.	C5	n.p.d.	RC3	n.p.d.	E1500	70	1,2 W/m²K	
8	1440x1580 mm	n.p.d.	0,36	n.p.d.	4	n.p.d.	C5	n.p.d.	RC3	n.p.d.	E1500	70	1,2 W/m²K	

Tabella 1

D'Adduzio Giuseppe - Fatt.196F del 08/07/2025



Istruzioni di uso e manutenzione

TRASPORTO

Per il trasporto e la manipolazione procedere con cautela, utilizzando mezzi idonei e un numero di persone sufficienti a garantire la movimentazione in sicurezza dei prodotti.

Far viaggiare il prodotto in posizione verticale, avendo cura di assicurarlo saldamente alla struttura del mezzo di trasporto e ripararlo in modo opportuno per garantirne l'integrità.

Stoccare il prodotto in posizione verticale, in luoghi idonei a preservarlo in modo ottimale. Assicurarsi che la zona di stoccaggio sia ben delimitata, evitare che i prodotti possano recare danni in modo accidentale e che l'accesso sia interdetto ai non addetti ai lavori.

INSTALLAZIONE

L'eventuale installazione del prodotto deve essere eseguita da personale competente, utilizzando procedure, attrezzature e materiali indicati nelle apposite istruzioni di installazione. La mancata osservanza di queste regole mette a rischio l'incolumità degli utilizzatori e di terzi.

RIPARAZIONE

La riparazione del prodotto deve essere eseguita da personale competente, per non compromettere i requisiti di sicurezza per l'utilizzatore.

DISINSTALLAZIONE

La disinstallazione del prodotto deve essere eseguita da personale competente. Una volta dismesso o non più utilizzato, il prodotto, comprensivo di tutti i suoi componenti ed accessori, **NON** deve essere disperso nell'ambiente, ma deve essere consegnato ai locali sistemi pubblici o privati di smaltimento conformi alle disposizioni normative vigenti.

PRECAUZIONI DI IMPIEGO

Per evitare che manovre improprie possano trasformarsi in situazioni di pericolo, leggere attentamente le seguenti indicazioni.

PERICOLI POTENZIALI

Schiacciamento dita: prestare particolare attenzione allo schiacciamento delle dita nelle operazioni di apertura e chiusura dell'infisso.

Caduta Persone: con le ante aperte prestare attenzione al pericolo di caduta nel vuoto. Non lasciare gli infissi aperti incustoditi.

Caduta oggetti: le correnti d'aria possono provocare la chiusura delle ante lasciate

aperte e causare la caduta degli oggetti lasciati sul davanzale.

Ferite a causa di ante aperte: urti contro le ante aperte possono causare ferite. Non lasciare le ante aperte in presenza di bambini.

Ferite a causa dell'apertura o della chiusura accidentale dell'anta: ante a vasistas possono aprirsi accidentalmente per lo sganciamento dei bracci limitatori, provocando rischio di ferite.

Fare attenzione durante le operazioni di apertura e chiusura completa delle ante a bilico orizzontale o verticale.

MANOVRE NON CORRETTE

Non applicare carichi supplementari sulle ante.

Non applicare sulle maniglie sforzi diversi da quelli di apertura e chiusura dell'infisso.

Non forzare l'anta o le ante oltre il limite di apertura ed evitare sbattimenti.

Non inserire oggetti fra l'anta e il telaio: improvvise correnti d'aria potrebbero causare urti pericolosi per la struttura dell'infisso.

Non chiudere l'infisso con la maniglia in posizione di chiusura: l'urto con la ferramenta potrebbe danneggiare l'infisso.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

Sul serramento occorre effettuare periodicamente le operazioni di pulizia. La frequenza con cui va effettuata la pulizia è in relazione all'aggressività dell'atmosfera del luogo dove viene installato.

La frequenza della manutenzione dipende dall'uso del serramento.

In caso di serramenti con accessori elettrici, prima di ogni operazione di manutenzione o di qualsiasi intervento, assicurarsi che questi non siano sotto tensione.

Prima di ridare tensione, assicurarsi che nessuno stia ancora operando, che non ci siano zone umide sul prodotto, al suolo e sulle pareti. Accertarsi che non vi sia alcuna situazione di potenziale pericolo.

Per la pulizia utilizzare acqua e detergente neutro non abrasivo. Canaline di drenaggio otturate possono essere pulite con un'astina sottile di legno o plastica. Le guarnizioni devono essere ispezionate per verificarne la tenuta e la mancanza di danni, in caso contrario richiedere l'intervento di personale esperto.

In caso di malfunzionamenti della ferramenta è sempre opportuno contattare personale competente per una verifica e un'eventuale riparazione.



ERREEMME srl
LAVORAZIONI IN LEGNO



Via Manzoni , 30 - 71121 Foggia
Tel. e Fax 0881 724650
P.Iva 03265930713

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' PER FINESTRE E PORTE PEDONALI ESTERNE

**(rif. Direttiva 89/106/CEE, Norma EN 14351-1, Sistema di
Attestazione di Conformità 3)**

Il sottoscritto

Legale Rappresentante dell'azienda:
ERREEMME srl

dichiara sotto la propria responsabilità che:

i prodotti FINESTRE e PORTE PEDONALI ESTERNE della commessa
codice 251 sono conformi a quanto previsto dalla Direttiva
89/106/CEE e dalla Norma EN 14351-1 (Allegato ZA);

i prodotti sono stati progettati e realizzati per assicurare la massima
sicurezza in funzione delle loro caratteristiche specifiche;

i materiali che compongono i prodotti non rilasciano sostanze pericolose.

Le prove iniziali di tipo (ITT) sono state eseguite su campioni di prova
presso il Laboratorio Notificato [S3]

Le informazioni specifiche riguardanti tipologie di prodotto, destinazioni
d'uso e caratteristiche prestazionali sono riportate sulle etichette CE
consegnate unitamente alla documentazione accompagnatoria.

Data

Il Dichiarante (timbro e firma)