

Voce:	1
Tipo:	1
Descrizione:	PortaFinestra a taglio termico a 2 A/R - RC3
Numero pezzi:	1
Misure:	1580.0 x 2440.0
Serie impiegate:	WS75THI - PO_COM
Colore esterno:	1013
Colore interno:	OXBR
Ubicazione:	Sala
Vetri:	P5A_34MM
Pannelli:	

Calcolo della trasmittanza termica effettuato utilizzando la seguente equazione in conformità alla norma
UNI EN ISO 10077-1

$$U_w = \frac{A_g U_g + A_p U_p + A_f U_f + L_g PSI_g + L_p PSI_p}{A_g + A_p + A_f}$$


A_g	è l'area del vetro espressa in m ²	2.8810
U_g	è la trasmittanza termica del vetro espressa in W/m ² K	1.00
A_p	è l'area del pannello espressa in m ²	0.0000
U_p	è la trasmittanza termica del pannello espressa in W/m ² K	0.00
A_f	è l'area dei profili espressa in m ²	0.9742
U_f	è la trasmittanza termica dei profili espressa in W/m ² K	1.32
L_g	è il perimetro totale del vetro espresso in m	11.6358
PSI_g	è la trasmittanza termica lineare del vetro espressa in W/mK	0.036
L_p	è il perimetro totale del pannello espresso in m	0.0000
PSI_p	è la trasmittanza termica lineare del pannello espressa in W/mK	0.00

Il valore determinato risulta: $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Nota: Il presente certificato è rilasciato per gli usi consentiti dalla legge

Elenco trasmittanza termica dei profili per singole sezioni

Uf	Combinazione profili
1.50	WS75THI\375547H - WS75THI\375802H
1.30	WS75THI\375807H - WS75THI\375802H
1.30	WS75THI\375802H - WS75THI\375806H - WS75THI\375802H

	Voce:	2
	Tipo:	2
	Descrizione:	Finestra a taglio termico a 1 A/R - RC3
	Numero pezzi:	1
	Misure:	600.0 x 1440.0
	Serie impiegate:	WS75THI - PO_COM
	Colore esterno:	1013
	Colore interno:	OXBR
	Ubicazione:	sala
	Vetri:	P5A_34MM
Pannelli:		

Calcolo della trasmittanza termica effettuato utilizzando la seguente equazione in conformità alla norma
UNI EN ISO 10077-1

$$U_w = \frac{A_g U_g + A_p U_p + A_f U_f + L_g PSI_g + L_p PSI_p}{A_g + A_p + A_f}$$

A_g	è l'area del vetro espressa in m ²	0.5359
U_g	è la trasmittanza termica del vetro espressa in W/m ² K	1.00
A_p	è l'area del pannello espressa in m ²	0.0000
U_p	è la trasmittanza termica del pannello espressa in W/m ² K	0.00
A_f	è l'area dei profili espressa in m ²	0.3281
U_f	è la trasmittanza termica dei profili espressa in W/m ² K	1.30
L_g	è il perimetro totale del vetro espresso in m	3.3768
PSI_g	è la trasmittanza termica lineare del vetro espressa in W/mK	0.036
L_p	è il perimetro totale del pannello espresso in m	0.0000
PSI_p	è la trasmittanza termica lineare del pannello espressa in W/mK	0.00

Il valore determinato risulta: $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Nota: Il presente certificato è rilasciato per gli usi consentiti dalla legge

Elenco trasmittanza termica dei profili per singole sezioni

Uf	Combinazione profili
1.30	WS75THI\375807H - WS75THI\375802H



Commessa: 251

Data Consegna: 09/07/2025


Utente:

Utente

Cliente/Cantiere: D'ADDUZIO GIUSEPPE/VIA MONSIGNOR ARMANDO FARES 8/A

Descrizione: Fattura 196F del 08/07/2025



	Voce:	3
	Tipo:	3
	Descrizione:	PortaFinestra a taglio termico a 1 A/R - RC3
	Numero pezzi:	1
	Misure:	830.0 x 2440.0
	Serie impiegate:	WS75THI - PO_COM
	Colore esterno:	1013
	Colore interno:	OXBR
	Ubicazione:	cucina
	Vetri:	P5A_34MM
	Pannelli:	

Calcolo della trasmittanza termica effettuato utilizzando la seguente equazione in conformità alla norma
UNI EN ISO 10077-1

$$U_w = \frac{A_g U_g + A_p U_p + A_f U_f + L_g PSI_g + L_p PSI_p}{A_g + A_p + A_f}$$


A_g	è l'area del vetro espressa in m ²	1.4882
U_g	è la trasmittanza termica del vetro espressa in W/m ² K	1.00
A_p	è l'area del pannello espressa in m ²	0.0000
U_p	è la trasmittanza termica del pannello espressa in W/m ² K	0.00
A_f	è l'area dei profili espressa in m ²	0.5370
U_f	è la trasmittanza termica dei profili espressa in W/m ² K	1.32
L_g	è il perimetro totale del vetro espresso in m	5.8598
PSI_g	è la trasmittanza termica lineare del vetro espressa in W/mK	0.036
L_p	è il perimetro totale del pannello espresso in m	0.0000
PSI_p	è la trasmittanza termica lineare del pannello espressa in W/mK	0.00

Il valore determinato risulta: $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Nota: Il presente certificato è rilasciato per gli usi consentiti dalla legge

Elenco trasmittanza termica dei profili per singole sezioni

Uf	Combinazione profili
1.50	WS75THI\375547H - WS75THI\375802H
1.30	WS75THI\375807H - WS75THI\375802H

	Voce:	4
	Tipo:	4
	Descrizione:	Finestra a taglio termico a 2 A/R
	Numero pezzi:	1
	Misure:	1080.0 x 1440.0
	Serie impiegate:	WS75THI - PO_COM
	Colore esterno:	1013
	Colore interno:	OXBR
	Ubicazione	bagno piccolo
	Vetri:	P5A_34MM
Pannelli:		

Calcolo della trasmittanza termica effettuato utilizzando la seguente equazione in conformità alla norma
UNI EN ISO 10077-1

$$U_w = \frac{A_g U_g + A_p U_p + A_f U_f + L_g PSI_g + L_p PSI_p}{A_g + A_p + A_f}$$

A_g	è l'area del vetro espressa in m ²	0.9684
U_g	è la trasmittanza termica del vetro espressa in W/m ² K	1.00
A_p	è l'area del pannello espressa in m ²	0.0000
U_p	è la trasmittanza termica del pannello espressa in W/m ² K	0.00
A_f	è l'area dei profili espressa in m ²	0.5868
U_f	è la trasmittanza termica dei profili espressa in W/m ² K	1.30
L_g	è il perimetro totale del vetro espresso in m	6.5898
PSI_g	è la trasmittanza termica lineare del vetro espressa in W/mK	0.036
L_p	è il perimetro totale del pannello espresso in m	0.0000
PSI_p	è la trasmittanza termica lineare del pannello espressa in W/mK	0.00

Il valore determinato risulta: $U_w = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Nota: Il presente certificato è rilasciato per gli usi consentiti dalla legge

Elenco trasmittanza termica dei profili per singole sezioni

Uf	Combinazione profili
1.30	WS75THI\375807H - WS75THI\375802H
1.30	WS75THI\375802H - WS75THI\375806H - WS75THI\375802H



Commessa: 251

Data Consegna: 09/07/2025


Utente:

Utente

Cliente/Cantiere: D'ADDUZIO GIUSEPPE/VIA MONSIGNOR ARMANDO FARES 8/A

Descrizione: Fattura 196F del 08/07/2025



	Voce:	5
	Tipo:	6
	Descrizione:	Finestra a taglio termico a 2 A/R - RC3
	Numero pezzi:	1
	Misure:	1580.0 x 1440.0
	Serie impiegate:	WS75THI - PO_COM
	Colore esterno:	1013
	Colore interno:	OXBR
	Ubicazione	Cameretta
	Vetri:	P5A_34MM
	Pannelli:	

Calcolo della trasmittanza termica effettuato utilizzando la seguente equazione in conformità alla norma
UNI EN ISO 10077-1

$$U_w = \frac{A_g U_g + A_p U_p + A_f U_f + L_g PSI_g + L_p PSI_p}{A_g + A_p + A_f}$$


A_g	è l'area del vetro espressa in m ²	1.6003
U_g	è la trasmittanza termica del vetro espressa in W/m ² K	1.00
A_p	è l'area del pannello espressa in m ²	0.0000
U_p	è la trasmittanza termica del pannello espressa in W/m ² K	0.00
A_f	è l'area dei profili espressa in m ²	0.6748
U_f	è la trasmittanza termica dei profili espressa in W/m ² K	1.30
L_g	è il perimetro totale del vetro espresso in m	7.5898
PSI_g	è la trasmittanza termica lineare del vetro espressa in W/mK	0.036
L_p	è il perimetro totale del pannello espresso in m	0.0000
PSI_p	è la trasmittanza termica lineare del pannello espressa in W/mK	0.00

Il valore determinato risulta: $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Nota: Il presente certificato è rilasciato per gli usi consentiti dalla legge

Elenco trasmittanza termica dei profili per singole sezioni

Uf	Combinazione profili
1.30	WS75THI\375807H - WS75THI\375802H
1.30	WS75THI\375802H - WS75THI\375806H - WS75THI\375802H

	Voce:	6
	Tipo:	7
	Descrizione:	Finestra a taglio termico a 1 A/R - RC3
	Numero pezzi:	1
	Misure:	830.0 x 1440.0
	Serie impiegate:	WS75THI - PO_COM
	Colore esterno:	1013
	Colore interno:	OXBR
	Ubicazione	Bagno
	Vetri:	P5A_34MM
Pannelli:		

Calcolo della trasmittanza termica effettuato utilizzando la seguente equazione in conformità alla norma
UNI EN ISO 10077-1

$$U_w = \frac{A_g U_g + A_p U_p + A_f U_f + L_g PSI_g + L_p PSI_p}{A_g + A_p + A_f}$$


A_g	è l'area del vetro espressa in m ²	0.8267
U_g	è la trasmittanza termica del vetro espressa in W/m ² K	1.00
A_p	è l'area del pannello espressa in m ²	0.0000
U_p	è la trasmittanza termica del pannello espressa in W/m ² K	0.00
A_f	è l'area dei profili espressa in m ²	0.3685
U_f	è la trasmittanza termica dei profili espressa in W/m ² K	1.30
L_g	è il perimetro totale del vetro espresso in m	3.8368
PSI_g	è la trasmittanza termica lineare del vetro espressa in W/mK	0.036
L_p	è il perimetro totale del pannello espresso in m	0.0000
PSI_p	è la trasmittanza termica lineare del pannello espressa in W/mK	0.00

Il valore determinato risulta: $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Nota: Il presente certificato è rilasciato per gli usi consentiti dalla legge

Elenco trasmittanza termica dei profili per singole sezioni

Uf	Combinazione profili
1.30	WS75THI\375807H - WS75THI\375802H

	Voce:	7
	Tipo:	8
	Descrizione:	Finestra a taglio termico a 2 A/R - RC3
	Numero pezzi:	1
	Misure:	1580.0 x 1440.0
	Serie impiegate:	WS75THI - PO_COM
	Colore esterno:	1013
	Colore interno:	OXBR
	Ubicazione	Letto
	Vetri:	P5A_34MM
	Pannelli:	

Calcolo della trasmittanza termica effettuato utilizzando la seguente equazione in conformità alla norma
UNI EN ISO 10077-1

$$U_w = \frac{A_g U_g + A_p U_p + A_f U_f + L_g PSI_g + L_p PSI_p}{A_g + A_p + A_f}$$

A_g	è l'area del vetro espressa in m ²	1.6003
U_g	è la trasmittanza termica del vetro espressa in W/m ² K	1.00
A_p	è l'area del pannello espressa in m ²	0.0000
U_p	è la trasmittanza termica del pannello espressa in W/m ² K	0.00
A_f	è l'area dei profili espressa in m ²	0.6748
U_f	è la trasmittanza termica dei profili espressa in W/m ² K	1.30
L_g	è il perimetro totale del vetro espresso in m	7.5898
PSI_g	è la trasmittanza termica lineare del vetro espressa in W/mK	0.036
L_p	è il perimetro totale del pannello espresso in m	0.0000
PSI_p	è la trasmittanza termica lineare del pannello espressa in W/mK	0.00

Il valore determinato risulta: $U_w = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Nota: Il presente certificato è rilasciato per gli usi consentiti dalla legge

Elenco trasmittanza termica dei profili per singole sezioni

Uf	Combinazione profili
1.30	WS75THI\375807H - WS75THI\375802H
1.30	WS75THI\375802H - WS75THI\375806H - WS75THI\375802H