

Spett.le Ditta
FINESTRA ITALIA S.R.L
responsabiletecnico@finestraitalia.it
VIA BOLOGNESE, 5
50038 SAN PIERO A SIEVE - FI
Tel: 3450295048 ,Fax:

La ditta Piva Group S.p.A.


DICHIARA:

che la fornitura dei serramenti è conforme a quanto previsto dalla Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre numero 296) D.M. 19 febbraio 2007 (Decreto edifici) con Circolare del 31 maggio 2007 n.36 e Decreti legislativi 19 agosto 2005 numero 192 e 26 dicembre 2006 numero 311 UNI EN ISO 10077-1 legge 28.12.2007 numero 244 (Finanziaria 2008) Dm 11.03.2008 e Dm 07.04.2008 e Dm Requisiti Tecnici 05.10.2020.

Dichiarazione di prestazione (DoP) N° 74081-26 - ORDINE 49

74081-13765 pag. 2 / 11.05.26


Pos. 1 Q.tà 1



[01] Cod. Identif. Prodotto tipo: Portafinestra a due ante con ribalta e fisso later	da 2170 x 2353 mm.			
[02] N. di lotto serie: 74081 - 1				
[03] Uso previsto: Finestre e porte uso residenziale/commerciale				
[04] Fabbrikante: Piva Group SpA				
[05] Mandatario: non presente				
[06] Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistema 3				
[07] Organismo di prova notificato: LegnoLegno-1709/Istituto Giordano S.p.A./Norma UNI				
[08] ETA: non applicabile.				
[09] Prestazioni dichiarate	Valori	Classi	Livelli	Norma di Class. Rapp. di prova Laboratorio di prova
Resistenza al vento	npd			UNI EN 12210 426564/18175/Istituto Giordano S.p.A.
Tenuta all'acqua	E1050			UNI EN 12208 426564/18175/Istituto Giordano S.p.A.
Permeabilità all'aria	4			UNI EN 12207 426564/18175/Istituto Giordano S.p.A.
Trasmittanza termica (U)	1.23	W/m²K		UNI EN ISO 10077-1 F3000 Software validato
Ug Vetro/Pannello	1.1	W/m²K		UNI EN 410 e 674
Potere fonoisolante stimato	Rw(C;Ctr)=33 dB(-1,-4)			UNI EN ISO 717-1 EN 14351 Norma UNI
Trasmissione luminosa	81 %			UNI EN 410
Fattore solare g	60 %			UNI EN 410
Rilascio Sostanze pericolose	Vedi dichiarazione			
Luce passaggio	1499 x 2311			
Sforzi di manovra	Non applicabile			
Rilascio automatico	Non applicabile			
Resistenza all'urto	Non applicabile			

Norma di prodotto: finestre e porte esterne pedonali esterne - UNI EN 14351-1:2010/REG.(UE) 305/2011


Pos. 2 Q.tà 1



[01] Cod. Identif. Prodotto tipo: Portafinestra a 2 ante con apertura a ribalta.	da 1270 x 2353 mm.			
[02] N. di lotto serie: 74081 - 2				
[03] Uso previsto: Finestre e porte uso residenziale/commerciale				
[04] Fabbrikante: Piva Group SpA				
[05] Mandatario: non presente				
[06] Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistema 3				
[07] Organismo di prova notificato: LegnoLegno-1709/Istituto Giordano S.p.A./Norma UNI				
[08] ETA: non applicabile.				
[09] Prestazioni dichiarate	Valori	Classi	Livelli	Norma di Class. Rapp. di prova Laboratorio di prova
Resistenza al vento	B2			UNI EN 12210 426564/18175/Istituto Giordano S.p.A.
Tenuta all'acqua	E1050			UNI EN 12208 426564/18175/Istituto Giordano S.p.A.
Permeabilità all'aria	4			UNI EN 12207 426564/18175/Istituto Giordano S.p.A.
Trasmittanza termica (U)	1.24	W/m²K		UNI EN ISO 10077-1 F3000 Software validato
Ug Vetro/Pannello	1.1	W/m²K		UNI EN 410 e 674
Potere fonoisolante stimato	Rw(C;Ctr)=35 dB(-1,-4)			UNI EN ISO 717-1 EN 14351 Norma UNI
Trasmissione luminosa	81 %			UNI EN 410
Fattore solare g	60 %			UNI EN 410
Rilascio Sostanze pericolose	Vedi dichiarazione			
Luce passaggio	1162 x 2311			
Sforzi di manovra	Non applicabile			
Rilascio automatico	Non applicabile			
Resistenza all'urto	Non applicabile			

Norma di prodotto: finestre e porte esterne pedonali esterne - UNI EN 14351-1:2010/REG.(UE) 305/2011

Pos. 3 Q.tà 1



[01] Cod. Identif. Prodotto tipo: Finestra a 2 ante con apertura a ribalta.	da 1270 x 1353 mm.			
[02] N. di lotto serie: 74081 - 3				
[03] Uso previsto: Finestre e porte uso residenziale/commerciale				
[04] Fabbrikante: Piva Group SpA				
[05] Mandatario: non presente				
[06] Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistema 3				
[07] Organismo di prova notificato: IFT, Rosenheim/LegnoLegno-1709/Norma UNI				
[08] ETA: non applicabile.				
[09] Prestazioni dichiarate	Valori	Classi	Livelli	Norma di Class. Rapp. di prova Laboratorio di prova
Resistenza al vento	C2/B3			UNI EN 12210 20-001867-PR03 IFT, Rosenheim
Tenuta all'acqua	9A			UNI EN 12208 20-001867-PR03 IFT, Rosenheim
Permeabilità all'aria	4			UNI EN 12207 20-001867-PR03 IFT, Rosenheim
Trasmittanza termica (U)	1.25	W/m²K		UNI EN ISO 10077-1 F3000 Software validato
Ug Vetro/Pannello	1.1	W/m²K		UNI EN 410 e 674
Potere fonoisolante stimato	Rw(C;Ctr)=35 dB(-1,-3)			UNI EN ISO 717-1 EN 14351 Norma UNI
Trasmissione luminosa	81 %			UNI EN 410
Fattore solare g	60 %			UNI EN 410
Rilascio Sostanze pericolose	Vedi dichiarazione			

Norma di prodotto: finestre e porte esterne pedonali esterne - UNI EN 14351-1:2010/REG.(UE) 305/2011

DICHIARAZIONE SOSTANZE PERICOLOSE

Si dichiara inoltre che, i serramenti ad uso esterno costituenti la fornitura, facente capo alla presente, risultano CONFORMI alle norme nazionali ed europee, in relazione alla presenza o limitazione delle sostanze pericolose contenute, potenzialmente pericolose per l'igiene, la sicurezza e l'ambiente con particolare riferimento a:

- Direttiva 76/769/CE e successive modifiche.
- Normativa di prodotto su finestre, porte finestre e porte esterne pedonali (UNI EN 14351-1).
- Normativa di prodotto chiusure oscuranti (UNI EN 13659).
- Direttiva riguardante la tutela del consumatore.
- Direttiva riguardante la presenza e cessione di sostanze inquinanti per l'aria, l'acqua e il suolo.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:


37060 Roncanova di Gazzo V.se (VR) 11.05.26

Luogo e data del rilascio

Uw medio effettivo = 1.24 W/m2K


PIVA GROUP SPA
UFF. E SEDE COMMERC.: Via Roma, 139
37060 RONCANOVA di Gazzo Veronese (VR)
Telefono 0442/550911 - Fax 0442/550412
Partita IVA 03427790237
SEDE LEGALE: Piazza Pradaval, 18 - VERONA

Firma del legale rappresentante



Istituto Giordano S.p.A.

Piva Group SpA

Via Canove, I parallela

37060 Roncanova di Gazzo V.se (VR)

Norma prodotto: EN14351-1 305/2011

N° DoP: 74081-26 Pos. 1

Anno CE 15

Codice unico di prodotto: **Portafinestra a due ante con ribalta e fisso laterale**

Finestre e porte uso residenziale/commerciale

Tipologia: PF F + SXdx DK

Laboratorio prove notificato: **LegnoLegno-1709/Istituto Giordano S.p.A./Norma UNI**

Resistenza al vento: **npd**

Tenuta all'acqua: **E1050**

Permeabilità all'aria: **4**


Potere fonoisolante stimato: **Rw(C;Ctr)=33 dB(-1,-4)**

Trasmittanza termica (U): **1.23**

Luce passaggio: 1499 x 2311

Riferimento cantiere:

by csm finestra 3000 - omnia service - www.finestra3000.com



Istituto Giordano S.p.A.

Piva Group SpA

Via Canove, I parallela

37060 Roncanova di Gazzo V.se (VR)

Norma prodotto: EN14351-1 305/2011

N° DoP: 74081-26 Pos. 2

Anno CE 15

Codice unico di prodotto: **Portafinestra a 2 ante con apertura a ribalta.**

Finestre e porte uso residenziale/commerciale

Tipologia: PF sxDX DK

Laboratorio prove notificato: **LegnoLegno-1709/Istituto Giordano S.p.A./Norma UNI**

Resistenza al vento: **B2**

Tenuta all'acqua: **E1050**

Permeabilità all'aria: **4**


Potere fonoisolante stimato: **Rw(C;Ctr)=35 dB(-1,-4)**

Trasmittanza termica (U): **1.24**

Luce passaggio: 1162 x 2311

Riferimento cantiere:

by csm finestra 3000 - omnia service - www.finestra3000.com



IFT, Rosenheim

Piva Group SpA

Via Canove, I parallela

37060 Roncanova di Gazzo V.se (VR)

Norma prodotto: EN14351-1 305/2011

N° DoP: 74081-26 Pos. 3

Anno CE 15

Codice unico di prodotto: **Finestra a 2 ante con apertura a ribalta.**

Finestre e porte uso residenziale/commerciale

Tipologia: Fin sxDX DK

Laboratorio prove notificato: **IFT, Rosenheim/LegnoLegno-1709/Norma UNI**

Resistenza al vento: **C2/B3**

Tenuta all'acqua: **9A**

Permeabilità all'aria: **4**

Potere fonoisolante stimato: **Rw(C;Ctr)=35 dB(-1,-3)**

Trasmittanza termica (U): **1.25**

Riferimento cantiere:

by csm finestra 3000 - omnia service - www.finestra3000.com