

Dichiarazione di prestazione (DoP) N° 76069-26 - ORDINE 92 - BIAGIONI 76069-13765 pag. 1 / 15.07.26

Spett.le Ditta
FINESTRA ITALIA S.R.L
responsabiletecnico@finestraitalia.it
VIA BOLOGNESE, 5
50038 SAN PIERO A SIEVE - FI
Tel: 3450295048 ,Fax:

La ditta Piva Group S.p.A.

DICHIARA:

che la fornitura dei serramenti è conforme a quanto previsto dalla Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre numero 296) D.M. 19 febbraio 2007 (Decreto edifici) con Circolare del 31 maggio 2007 n.36 e Decreti legislativi 19 agosto 2005 numero 192 e 26 dicembre 2006 numero 311 UNI EN ISO 10077-1 legge 28.12.2007 numero 244 (Finanziaria 2008) Dm 11.03.2008 e Dm 07.04.2008 e Dm Requisiti Tecnici 05.10.2020.


Dichiarazione di prestazione (DoP) N° 76069-26 - ORDINE 92 - BIAGIONI 76069-13765 pag. 2 / 15.07.26

Pos. 1

Q.tà 1

[01] Cod. Identif. Prodotto tipo: Portafinestra a 2 ante con apertura a ribalta.

da 840 x 2235 mm.



[02] N. di lotto serie: 76069 - 1

[03] Uso previsto: Finestre e porte uso residenziale/commerciale

[04] Fabbricante: Piva Group SpA

[05] Mandatario: non presente

[06] Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistema 3

[07] Organismo di prova notificato: LegnoLegno-1709/Istituto Giordano S.p.A./Norma UNI

[08] ETA: non applicabile.

[09] Prestazioni dichiarate	Valori Classi Livelli	Norma di Class.	Rapp. di prova	Laboratorio di prova
Resistenza al vento	B2	UNI EN 12210	426567/18178/Istituto Giordano S.p.A.	
Tenuta all'acqua	E900	UNI EN 12208	426567/18178/Istituto Giordano S.p.A.	
Permeabilità all'aria	4	UNI EN 12207	426567/18178/Istituto Giordano S.p.A.	
Trasmittanza termica (U)	1.34 W/m²K	UNI EN ISO 10077-1	F3000	Software validato
Ug Vetro/Pannello	1.1 W/m²K	UNI EN 410 e 674		
Potere fonoisolante stimato	Rw(C;Ctr)=36 dB(-1,-4)	UNI EN ISO 717-1	EN 14351	Norma UNI
Trasmissione luminosa	81 %	UNI EN 410		
Fattore solare g	60 %	UNI EN 410		
Rilascio Sostanze pericolose	Vedi dichiarazione			
Luce passaggio	708 x 2175			
Sforzi di manovra	Non applicabile			
Rilascio automatico	Non applicabile			
Resistenza all'urto	Non applicabile			


Norma di prodotto: finestre e porte esterne pedonali esterne - UNI EN 14351-1:2010/REG.(UE) 305/2011

Pos. 2

Q.tà 1

[01] Cod.Identif.Prodotto tipo: Portafinestra a 2 ante con apertura a ribalta.

da 995 x 2250 mm.



[02] N. di lotto serie: 76069 - 2

[03] Uso previsto: Finestre e porte uso residenziale/commerciale

[04] Fabbrikante: Piva Group SpA

[05] Mandatario: non presente

[06] Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistema 3

[07] Organismo di prova notificato: LegnoLegno-1709/Istituto Giordano S.p.A./Norma UNI

[08] ETA: non applicabile.

[09]	Prestazioni dichiarate	Valori Classi Livelli	Norma di Class.	Rapp. di prova	Laboratorio di prova
	Resistenza al vento	B2	UNI EN 12210	426567/18178	Istituto Giordano S.p.A.
	Penuta all'acqua	E900	UNI EN 12208	426567/18178	Istituto Giordano S.p.A.
	Permeabilità all'aria	4	UNI EN 12207	426567/18178	Istituto Giordano S.p.A.
	Trasmittanza termica (U)	1.31 W/m²K	UNI EN ISO 10077-1	F3000	Software validato
	Ug Vetro/Pannello	1.1 W/m²K	UNI EN 410 e 674		
	Potere fonoisolante stimato	Rw(C;Ctr)=36 dB(-1,-4)	UNI EN ISO 717-1	EN 14351	Norma UNI
	Trasmissione luminosa	81 %	UNI EN 410		
	Fattore solare g	60 %	UNI EN 410		
	Rilascio Sostanze pericolose	Vedi dichiarazione			
	Luce passaggio	863 x 2190			
	Sforzi di manovra	Non applicabile			
	Rilascio automatico	Non applicabile			
	Resistenza all'urto	Non applicabile			

Norma di prodotto: finestre e porte esterne pedonali esterne - UNI EN 14351-1:2010/REG.(UE) 305/2011

DICHIARAZIONE SOSTANZE PERICOLOSE

Si dichiara inoltre che, i serramenti ad uso esterno costituenti la fornitura, facente capo alla presente, risultano CONFORMI alle norme nazionali ed europee, in relazione alla presenza o limitazione delle sostanze pericolose contenute, potenzialmente pericolose per l'igiene, la sicurezza e l'ambiente con particolare riferimento a:

- Direttiva 76/769/CE e successive modifiche.
- Normativa di prodotto su finestre, porte finestre e porte esterne pedonali (UNI EN 14351-1).
- Normativa di prodotto chiusure oscuranti (UNI EN 13659).
- Direttiva riguardante la tutela del consumatore.
- Direttiva riguardante la presenza e cessione di sostanze inquinanti per l'aria, l'acqua e il suolo.

Dichiarazione di prestazione (DoP) N° 76069-26 - ORDINE 92 - BIAGIONI 76069-13765 pag. 3 / 15.07.26


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

37060 Roncanova di Gazzo V.se (VR) 15.07.26

Luogo e data del rilascio

Uw medio effettivo = 1.33 W/m2K


PIVA GROUP SPA
UFF. E SEDE COMMERC: Via Roma, 139
37060 RONCANOVA DI GAZZO VERONESE (VR)
Telefono 0442/550911 - Fax 0442/550412
Partita IVA 03427790297
SEDE LEGALE: Piazza Pradaval, 18 - VERONA

Firma del legale rappresentante



Istituto Giordano S.p.A.



Istituto Giordano S.p.A.

Piva Group SpA

Via Canove, I parallela

37060 Roncanova di Gazzo V.se (VR)

Norma prodotto:

EN14351-1 305/2011

N° DoP: 76069-26 Pos. 1

Anno CE 15

Codice unico di prodotto: **Portafinestra a 2 ante con apertura a ribalta.**

Finestre e porte uso residenziale/commerciale

Tipologia: PF sDX DK

Laboratorio prove notificato: **LegnoLegno-1709/Istituto Giordano S.p.A./Norma UNI**

Resistenza al vento:

B2

Tenuta all'acqua:

E900

Permeabilità all'aria:

4

Potere fonoisolante stimato:

Rw(C;Ctr)=36 dB(-1,-4)

Trasmittanza termica (U):

1.34

Luce passaggio:

708 x 2175

Riferimento cantiere:

by csm finestra 3000 - omnia service - www.finestra3000.com

Piva Group SpA

Via Canove, I parallela

37060 Roncanova di Gazzo V.se (VR)

Norma prodotto:

EN14351-1 305/2011

N° DoP: 76069-26 Pos. 2

Anno CE 15

Codice unico di prodotto: **Portafinestra a 2 ante con apertura a ribalta.**

Finestre e porte uso residenziale/commerciale

Tipologia: PF sDX DK

Laboratorio prove notificato: **LegnoLegno-1709/Istituto Giordano S.p.A./Norma UNI**

Resistenza al vento:

B2

Tenuta all'acqua:

E900

Permeabilità all'aria:

4

Potere fonoisolante stimato:

Rw(C;Ctr)=36 dB(-1,-4)

Trasmittanza termica (U):

1.31

Luce passaggio:

863 x 2190

Riferimento cantiere:

by csm finestra 3000 - omnia service - www.finestra3000.com