Obrazac "K" Strana…….

Brojevi tačaka od do	Podaci su uzeti	Visinske razlike: Prvo mjerenje (ΔHa) m	Visinske razlike: Drugo mjerenje (ΔHb) m	Visinske razlike: Sredina (ΔH) m	Razlike dvostrukih mjerenja δ=(ΔHb)-(ΔHa) mm	Maksimalne dozv. Razlike mm	Popravke Vi= $= \frac{f_H}{[d]}$ di m	Popravljene visinske razlike ΔHi= (Δhi)+v_i m	Nadmorske vis. H m	Odstojanje Hm	Primjedba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P647	K-1 TO 28P	-0,10	-0,1	-0,10	0	5	-0,003	-0,103	539,234	0,7	n= 4
83	K-1 TO 28P	0,00	0,00	0,00	0	2	-0,001	-0,001	539,131	0,3	d_0= 0,6 K= 2
84	K-1 TO 28P	0,99	1,00	1,00	1	8	-0,004	0,991	539,13	1,1	
85	K-1 TO 28P	0,25	0,25	0,25	0	2	-0,001	0,249	540,121	0,3	
P568	K-1 TO 28P	1,14	1,15	1,15	1,00		-0,009	1,136	540,37	2,4	
									1,136		
		fh=	-0,01	Δh=	0,068						