Versión 3.3 — 4 de octubre de 2026

NIVEL 2 COMPLETO (0.1 a 2.6) — Nivel 3 abierto: las cifras (3.1)*

> **Arreglo de esta versión (fallo que encontraste tú, y era el más serio hasta ahora):** en la unidad
> 2.4, `dame: tres` **se inventaba los objetos** (los fabricaba el propio sistema). Tú preguntaste
> **de dónde los sacaba**, y tenías razón: **no hay de dónde**, porque el sistema no tiene un mundo.
> Eso rompía la regla del proyecto de que toda respuesta se rastre a un **dato escrito**. Arreglado
> **con tu idea**: dame recibe el montón igual que `tiene` → `dame: a,b,c,d,e / tres`. El sistema
> ya no crea objetos: **elige de los que le das**. Y si no le das montón, lo dice.

Novedad de la versión 3.3: la unidad 6.5 — PARTIR EN DECENAS Y UNIDADES

Cuánto vale cada cifra. Y aquí está el error que hay que evitar.

Cómo se escribe

```
partir: 47                    -> 4 decenas + 7 unidades = 47
juntar_decenas: 4 / 7         -> cuarenta y siete -> 47
```

```
partir: 47

  LA PRIMERA CIFRA SON LAS DECENAS y la ultima son las UNIDADES.

    DECENAS:   4   ->  y NO vale 4: vale 40  (porque son 4 decenas)
    UNIDADES:  7   ->  y esto SI vale 7

  LA CUENTA ES:  4 x 10 + 7 = 47
  Es decir: cuatro decenas y siete unidades
  Y eso es el mismo numero de antes: 'cuarenta y siete' = 47

  POR QUE ESTO IMPORTA (el error tipico, lo documenta Oak):
    OJO: si sumaras las cifras como si valieran lo mismo, 4 + 7 = 11,
    y 11 NO es 47.  Eso es 'transponer los digitos': las decenas NO son unidades.
    En 73 el 7 vale SETENTA; en el 7 solo, vale SIETE.  El sitio es el valor.

RESULTADO: 4 decenas + 7 unidades = 47
```

Esa línea es toda la unidad: «el 4 NO vale 4, vale 40». Eso es el valor posicional — y es lo que separa saber contar de saber **qué está diciendo** un número.

Y el caso que ya sabe hacer sin que nadie se lo enseñe: el llevarse

```
juntar_decenas: 3 / 12   ->  cuarenta y dos -> 42
```

Tres decenas y doce unidades son cuarenta y dos. El sistema **no** dice «treinta y doce»: junta las diez unidades de más formando **otra decena** (lo que aprendió en la 6.2) y da el nombre bueno.

Ese es **exactamente** el movimiento del *llevarse* que viene en la 7.3. Lo que tú describiste en tu nota 7, el sistema ya lo hace al juntar.

Ojo: partir NO es descomponer

```
descomponer_numero: 5   -> 0+5, 1+4, 2+3    (las partes que SUMAN: cualquier pareja)
partir: 47              -> 4 decenas + 7 unidades  (el valor de cada cifra: solo una manera)
```

Dos cosas distintas, y el sistema las tiene separadas.

Y esto es el requisito de las columnas

No es una preferencia mía — lo dice la fuente (Oak): *«asegúrate de que los niños pueden partir con confianza **números de dos dígitos en decenas y unidades** ANTES **de acceder»*.** No se puede sumar por columnas sin saber partir antes. Por eso van en este orden.

(versión 3.2) la unidad 6.3 — LA TABLA DE 100 (leer cifras de dos dígitos)

El sistema ya lee cifras de dos dígitos. Y por todas las puertas lo mismo.

Cómo se escribe

```
palabra: 47                    -> cuarenta y siete
cifra: cuarenta y siete        -> 47
sitio: 47                      -> 4 decenas y 7 unidades   (fila 4, columna 7)
tabla                          -> la tabla de 100 entera, fila a fila

sitio: 47
  LA PRIMERA CIFRA son las DECENAS:  cuatro  ->  4 decenas (fila 4)
  LA SEGUNDA CIFRA son las UNIDADES: siete  ->  7 unidades (columna 7)

  LA TABLA DE 100 (la fila del numero marcada):
    fila 3:   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40
    fila 4:   41   42   43   44   45   46 [ 47]  48   49   50   <-- AQUI
    fila 5:   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60

  Y EL SITIO ES EL VALOR:
    en 47, el 7 son siete; pero en 74 el mismo 7 serian siete decenas.

  COMPROBACION: 47 = 4 x 10 + 7  ... SI

RESULTADO: 4 decenas y 7 unidades -> 'cuarenta y siete' (fila 4, columna 7)
```

Y esto arregla lo que ayer se quedó diciendo «no sé»

Ayer el sistema aprendió a **decir** que no sabía leer 47 (en vez de contestar cualquier cosa).

Hoy ha aprendido a **leerlo**. Y al arreglar el lector, había **cuatro puertas** distintas que decían «no sé»; tres se quedaron atrás y las cacé **porque tú pediste verificar**:

```
comparar_cifras: 47 / 3    -> cifra_desconocida     <-- pero palabra: 47 ya funcionaba
comparar_numeros: 47 / 3   -> cifra_desconocida     <-- lo mismo
cifra_de: (10 objetos)     -> no_alcanza_las_cifras <-- ¡pero ya sabía que 10 se escribe "10"!
```

Tres puertas dando una respuesta distinta a la misma pregunta. Arregladas en el traductor común.

Y ahora hay una prueba que lo vigila

> **El MISMO número tiene que leerse igual por TODAS las puertas.**

Para 10, 11, 25, 47, 60, 99 y 100, el test compara lo que dicen `nombre:`, `palabra:`, `sitio:`, `comparar_cifras:` y la vuelta. **Las cinco tienen que decir la misma palabra.** Si alguna se queda atrás, la prueba se pone roja.

Y lo que NO cambió (los límites siguen bien puestos)

```
derivar: 47 + 3    -> necesito_las_columnas   (derivar es para UNA cifra: unidad 7.2)
siguiente: 47      -> sin_numero              (la lista de NUMEROS sigue siendo 0..9: unidad 3.3)
recitar: 47        -> recitado                (esa sí es la de CONTAR)
cuantos: 47        -> grupo_equivocado        (un número no es un nombre de objeto)
```

(versión 3.1) la unidad 6.2 — AGRUPAR DE DIEZ EN DIEZ

Aquí el diez deja de ser diez objetos y pasa a ser UNA cosa: una DECENA.

Cómo se escribe

```
agrupar: a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m
  SE VAN COGIENDO MONTONES DE DIEZ.  Cada monton de diez es UNA DECENA,
  y se cuenta como si fuera UNA SOLA COSA (eso es el 'unitising', NCETM).

    MONTON 1:  a b c d e f g h i j
               ^ estos diez objetos son UNA DECENA: ya no se cuentan uno a uno,
                 se cuentan como 'uno'.
    SUELTOS:   k l m
               ^ y estos NO llegan a diez: son las UNIDADES, y se cuentan DE UNO EN UNO.

  SE CUENTAN PRIMERO LAS DECENAS, y despues las unidades (lo dice Oak):
    DECENAS:   1
    UNIDADES:  3

  OJO CON EL ERROR TIPICO: NO se siguen contando de diez en diez cuando ya se llega a las
  unidades.  Las decenas van de diez en diez; las unidades, de uno en uno.

  COMPROBACIONES:
    - el reparto cuadra: 1 x 10 + 3 = 13 ... SI
    - y el ORDEN no cambia nada (Oak): agrupando al reves sale 1 decena(s) y 3 unidad(es) ... SI

RESULTADO: una decena y tres   (que son trece objetos)
```

Por qué esto es importante (no es un truco para contar más rápido)

Lo dice la fuente (NCETM), y es literal: el «unitising» «es fundamental para entender el valor posicional» **y** «permite a los niños pasar del pensamiento aditivo al multiplicativo».

Es decir: **esta unidad es el cimiento de todo lo que viene** (leer cifras de dos dígitos, partir en decenas y unidades, sumar por columnas). Sin ella, la palabra «decena» es una palabra.

Y el sistema lo COMPRUEBA, no se lo cree

Dos comprobaciones en cada respuesta:

- **el reparto cuadra:** `decenas × 10 + unidades = objetos`;
- **el orden no cambia el valor** (Oak): el sistema **agrupa la colección al revés** y compara.

Los bordes

```
agrupar: a,b,c,d,e,f,g,h,i,j          -> una decena          (diez justo)
agrupar: a,b,c,d,e,f,g,h,i            -> no_hay_decena       (nueve: no llega a diez)
agrupar:                              -> cero                (el vacio es CERO, unidad 3.2)
agrupar: (101 objetos)                -> no_alcanza          (el techo)
```

Y un detalle bonito: `agrupar:` con 100 objetos dice **«diez decenas»** — sabe que cien son diez decenas aunque todavía no sepa leer la cifra `100`. Leer la cifra es la 6.3, que viene ahora.

Y un arreglo que salió de aquí: `47` *ya no se toma por un objeto*

Al buscar qué seguía, encontré esto:

```
cuantos: 47  ->  uno     <-- FALSO y con seguridad
```

La comprobación de grupos de la 5.3 solo miraba las cifras **del 0 al 9**, así que `47` pasaba por **nombre de objeto**. Arreglado: una cifra escrita con dígitos **es un número**, aunque el sistema no sepa leerla todavía. Ahora **lo dice**:

```
'47' es un NUMERO escrito con cifras, y YO TODAVIA NO SE LEER cifras de mas de un digito
   (eso es la unidad 6.3, que aun no esta).  Escríbemelo con palabras: 'cuarenta y siete'.
```

(Y `silla_1` **no** es todo dígitos: sigue siendo un objeto.)

(versión 3.0) la unidad 7.2 — DERIVAR (hacer diez)

Esta unidad NO añade ningún conocimiento nuevo. Y eso es justo lo importante.

Cómo se escribe

```
derivar: 7 + 5
  ESTO NO ES CONTAR: es TRANSFORMAR la cuenta en dos cuentas mas faciles, y una
  de ellas (llegar a diez) ya la se.

  PASO 1 - ¿CUANTO LE FALTA AL PRIMERO PARA LLEGAR A DIEZ?
    al siete le faltan 3  (porque 7 + 3 = 10)

  PASO 2 - PARTO EL SEGUNDO EN DOS, PARA SEPARAR ESA PARTE  (es partir, unidad 5.1)
    cinco  =  3  +  2

  PASO 3 - HAGO DIEZ, y luego sumo lo que sobra:
    7 + 3 = 10        <- aqui ya hay DIEZ
    10 + 2 = 12       <- y esto es sumarle lo que sobraba

  LA CUENTA ENTERA ES UNA SUMA DE TRES:  7 + 3 + 2 = 12
  LAS DOS VIAS (prueba de Carlos: que pruebe las dos):
```

```
    DERIVANDO (esto):  doce
    CON LOS DEDOS (7.1): doce, y costaria 5 pasos
    -> las dos dan lo mismo: SI
    La diferencia: derivando NO se cuenta nada.

RESULTADO: siete + cinco = doce
```

Las dos vías, y por qué ahora hay dos

Tú lo pediste así: *«admite todo lo que sirva, los dedos y derivar;* ***el que pruebe las dos****»*. Y eso hace el sistema: calcula por derivación, **llama también a los dedos**, y comprueba que dan el mismo número**. Y** `dedos:` **hace lo mismo al revés. Si alguna vez** no coincidieran, lo diría en vez de elegir una a dedo.

Y cuando una vía **no puede** (los dedos no llegan si el segundo pasa de diez), lo dice en vez de inventar: *«los DEDOS no pueden hacer esta cuenta, así que aquí solo hay una vía»*.

Esto es lo que tú llamaste «el corazón del proyecto»

Y es la primera vez que el sistema lo hace de verdad. Fíjate:

- **No se le enseñó nada nuevo.** `derivar` no sabe sumar más que antes.
- **Encadena dos cosas que YA sabía**: **partir** un número (5.1) y **llegar a diez** (6.1).
- **Y descarta** cuando no toca: `no_hace_falta` si no cruza el diez, `necesito_las_columnas` si el primero es de dos cifras.

Tú dijiste: *«no es que él sepa qué hacer, el asunto sería que él sepa **aplicar lo que sabe**… pero con **descarte** para solo aplicar las cosas que tienen sentido»*. Esto es exactamente eso.

Y está medido: derivar es lo que hace quien sabe

No es una preferencia mía. La fuente (Number Sense Maths) dice:

> «Los métodos de **contar hacia adelante** no solo son menos eficientes, están asociados con un
> rendimiento más bajo **en matemáticas. La investigación de** Tall y Gray encontró que los alumnos
> de rendimiento alto tienden a usar **hechos derivados**, y los de rendimiento bajo son mucho más
> propensos a usar métodos basados en contar.»

Y sobre 8 + 9, el caso estrella:

```
derivar: 8 + 9   ->  ocho + nueve = diecisiete   (8 + 2 = 10, y 10 + 7 = 17)
```

> «8 + 9 es un hecho que en realidad **muy poca gente** tiene memorizado… solo alrededor del 5%
> de los profesores dice "saberlo". La mayoría lo resuelve aplicando una estrategia.»

Cuándo SÍ y cuándo NO (el descarte, a la vista)

```
derivar: 4 + 5      -> no_hace_falta          (no cruza el diez: se sabe directamente)
```

```
derivar: 3 + 7      -> no_hace_falta          (da diez justo: tampoco hay nada que cruzar)
derivar: doce + tres -> necesito_las_columnas (mi 'hacer diez' es para UNA cifra)
derivar: ocho + manzana -> no_es_un_numero
```

(versión 2.9) la unidad 7.1 — EL MÉTODO DE LOS DEDOS: el mecanismo de sumar

Esta fue la primera vez que el sistema no solo sabe *qué* es una suma: sabe *cómo se hace*.

Cómo se escribe

```
dedos: 8 + 5

  PASO 1 - SE ANOTA EL PRIMERO.  El primero no se cuenta: se GUARDA.
    PIZARRA:  ocho        <- aqui esta anotado, y de aqui no se mueve

  PASO 2 - SE COGEN CON LOS DEDOS tantos como el SEGUNDO numero (cinco).
    dedos levantados: 5  de  10

  PASO 3 - SE CUENTA HACIA ADELANTE DESDE EL PRIMERO, un paso por dedo.
    OJO: se empieza a contar DESDE EL OCHO, NO desde el uno.
      dedo 1:  se dice 'nueve'   (quedan 4 dedos)
      dedo 2:  se dice 'diez'    (quedan 3 dedos)
      dedo 3:  se dice 'once'    (quedan 2 dedos)
      dedo 4:  se dice 'doce'    (quedan 1 dedos)
      dedo 5:  se dice 'trece'   (quedan 0 dedos)

  PASO 4 - SE ACABARON LOS DEDOS: el ULTIMO numero dicho es el total.

RESULTADO: ocho + cinco = trece
```

Las tres cosas que enseña (y que no son adorno)

1. La PIZARRA. El primer número hay que **aguantarlo mientras se cuenta**. Eso es la memoria de trabajo, y es justo la parte que cuesta: lo dice la fuente (EEF: *«exige que el niño aguante un número "en la cabeza"… depende mucho de la memoria de trabajo»*). Por eso el sistema la tiene **a la vista**.

2. El total NO tiene que caber en los dedos. `trece` no cabe en diez dedos, y no pasa nada: los dedos cuentan los PASOS, no el resultado.

3. Y sobre todo: POR QUÉ esto es mejor que contar todo. El sistema lo **mide** y lo dice:

```
contando hacia adelante (desde el ocho):  5 pasos
contando todo (desde el uno):           13 pasos
-> el mismo resultado, pero 8 pasos MENOS.
```

Contar todo es lo que hace quien **aún no sabe sumar**. Cuanto más grandes los números, más se nota (9 + 9: 9 pasos frente a 18). Eso no es una opinión: es una cuenta.

El segundo número no puede pasar de diez

```
dedos: ocho + doce   -> no_caben_en_los_dedos
dedos: ocho + diez   -> ocho + diez = dieciocho   (diez dedos caben justo)
dedos: 5 + 0         -> cinco + cero = cinco      (no se levanta ningun dedo)
```

```
dedos: cuarenta y siete + tres -> cuarenta y siete + tres = cincuenta
```

(El **primero** sí puede ser grande: no se coge con los dedos, se **anota**.)

Y dos cosas que conviene saber

- `dedos: 47 + 3` → `no_es_un_numero`**.** No es un fallo: el sistema todavía no lee cifras de dos dígitos (eso es la unidad 6.3, que viene). Se escribe con palabras: `dedos: cuarenta y siete + tres`.
- El probador **ya no suelta los 228 casos al arrancar**. Ahora arranca limpio; los casos se piden escribiendo `casos`.

(versión 2.8) la unidad 6.1 — CONTAR HASTA 100

Y esto no es «saber más palabras»: es que los nombres se CONSTRUYEN.

Lo que se sabía y lo que se construye

```
Se SABEN de memoria 24 palabras:      1-10, 11-15 (once...quince), 20 (veinte), 100 (cien)
                                       y las decenas: treinta, cuarenta, cincuenta,
                                       sesenta, setenta, ochenta, noventa

Se CONSTRUYEN las otras 76 con TRES formaciones:
   del 16 al 19:   'dieci' + la unidad        ->  dieciseis, diecisiete, dieciocho, diecinueve
   del 21 al 29:   'veinti' + la unidad       ->  veintiuno, veintidos... (TODO PEGADO)
   del 31 al 99:   la decena + ' y ' + la unidad ->  treinta y uno, cuarenta y cuatro...
```

Y el sistema te enseña DE DÓNDE SALE cada nombre

```
nombre: 47
  SE CONSTRUYE con la formacion 'decena_y_unidad' (del 31 al 99), y va SEPARADO:
     la decena 'cuarenta' + ' y ' + la unidad 'siete'  ->  cuarenta y siete

RESULTADO: cuarenta y siete

nombre: 22
  SE CONSTRUYE con la formacion 'veinti' (del 21 al 29), TODO PEGADO:
     prefijo 'veinti' + la unidad 'dos'  ->  veintidos

nombre: 30
  ESTE NOMBRE HAY QUE SABERSE DE MEMORIA: es una DECENA, y es justo el punto
  donde la regla se ROMPE.
```

Y aquí está lo importante: el ERROR DE DECENA

Escribe `decenas` y el sistema lo explica:

```
veintiocho, veintinueve, ... ¿y ahora?
Si siguiera la regla saldria 'veintidiez', que NO EXISTE.
El nombre CAMBIA: treinta.
Ese error lo hace quien ha entendido la regla DEMASIADO BIEN.  No es no saber:
es aplicar una regla buena donde ya no vale.
```

Ese error está **documentado** (se llama «error de decena») y es el más informativo de todos: lo

comete quien ha entendido la regla, no quien no la sabe. Por eso el sistema lo tiene escrito.

Y el techo subió de diez a CIEN en todo el sistema

Antes, cualquier cosa con más de diez objetos decía «no me alcanzan las palabras». Eso ya no pasa: la secuencia de contar llega a cien. Así que **las cuentas que antes no se podían hacer, ahora sí**:

```
cuantos: (once objetos)          -> once
quitar: (doce objetos) / dos     -> doce - 2 = diez
sumar: (seis) / (seis)           -> 6 + 6 = doce
componer: (seis) / (seis)        -> doce
diferencia: (doce) / (tres)      -> nueve
y el techo de verdad: 101 objetos -> no_alcanza
```

Las órdenes nuevas

Orden	Qué hace
`nombre: 47`	el nombre del número 47, **y de dónde sale**
`numero: cuarenta y siete`	la vuelta: qué número es ese nombre
`decenas`	las decenas, y el error de decena explicado

Y `recitar:` ahora llega hasta cien: `recitar: noventa y ocho` → `noventa y ocho, noventa y nueve, cien`.

(versión 2.7) la unidad 5.5 — LA DIFERENCIA (y la resta queda completa)

Y con esta están las tres estructuras de la resta. El NCETM lo dice literal: la diferencia es *«la **tercera y última** estructura de la resta»*.

Estructura	Unidad	La historia
Reducir (quitar)	5.4	«de 5 se van 2: **quedan** 3»
Partir	5.1	«5 se parte en 2 y 3»
Comparar (diferencia)	**5.5**	«entre 5 y 2 hay un **hueco** de 3»

Las tres se escriben `5 - 2 = 3`**.** La misma expresión, **tres historias distintas**. Y el sistema ahora sabe decir cuál es cuál.

Qué dice

```
diferencia: a,b,c,d,e / a,b,c
  ESTRUCTURA: COMPARAR (la diferencia).  Es la TERCERA de las tres estructuras de la resta:
    QUITAR (5.4):  el monton DISMINUYE (los que se van SE VAN)
    PARTIR (5.1):  el monton se reparte (no se va nada, pero hay un TODO)
    DIFERENCIA:    NO HAY TODO.  Hay DOS cantidades y un HUECO entre ellas.

  ¡AQUI NO SE QUITA NADA!  Los dos montones siguen enteros: nadie se va.
  Se empareja uno con uno, y los que se quedan SIN PAREJA son el hueco:
    emparejados: o1-o1, o2-o2, o3-o3
```

```
    SIN PAREJA de la primera: o4, o5
    SIN PAREJA de la segunda: (ninguno)

  LAS DOS PREGUNTAS TIENEN LA MISMA RESPUESTA:
    cuantos MAS tiene la primera?  -> dos
    cuantos MENOS tiene la segunda? -> dos

  SE ESCRIBE DE DOS MANERAS (las dos valen, y dan lo mismo):
    restando:               5 - 3 = 2
    contando hacia adelante: 3 + 2 = 5

  VERIFICACION: 3 + 2 = 5 ... los dos caminos dicen lo mismo: SI

RESULTADO: dos
  La diferencia entre cinco y tres es dos.
```

Las cuatro cosas que la hacen distinta

1. Aquí NO hay «todo». El NCETM: *«mientras que la partición y la reducción tratan del "todo", eso no tiene nada que ver en la diferencia»*.

2. NO SE QUITA NADA. Los dos montones siguen enteros. Nadie se va.

3. El mismo número contesta a las dos preguntas — «cuántos más» y «cuántos menos».

4. Se escribe de dos maneras (restando o **contando hacia adelante**).

Y el error clásico de los niños, que ahora el sistema avisa

El NCETM: *«en la pregunta "¿cuántos más?", los niños pueden fijarse en la palabra **"más"** y creer que hay que **sumar**»*. El sistema lo dice al final de cada explicación: la palabra engaña, la estructura decide.

Y otras respuestas nuevas

```
diferencia: a,b,c / a,b,c          -> cero        (son iguales: el hueco es CERO)
diferencia_numeros: 5 / 3          -> dos         (entre numeros, sin objetos)
diferencia: o1,...,o12 / a,b       -> no_alcanza  (solo se cuenta hasta diez)
diferencia_numeros: 5 / manzana    -> no_es_un_numero
```

Un arreglo que encontró la prueba: «diez» sí es una cantidad

`quitar: a,b,...,j / diez` daba error, pero `dame: a,b,...,j / diez` funcionaba. Dos verdades para lo mismo. **La causa: las** cantidades **se leían con la secuencia de** números (que llega al nueve), y el **diez es una cantidad** de objetos, no un número. Arreglado: ahora las órdenes de cantidad (`dame`, `quitar`) usan la lista de **contar** (que llega a diez).

(versión 2.6) la unidad 5.4 — LA RESTA (quitar)

Esta es la primera de las tres estructuras de la resta (como acordamos: una, y si funciona, la otra). Y es la que se enseña **primero** en todos los currículos que he mirado.

Cómo se escribe y qué dice

```
quitar: a,b,c,d,e / dos
  ESTRUCTURA: QUITAR (reduccion).  El monton DISMINUYE.
    PRIMERO: habia cinco.   LUEGO: se van dos.   AHORA: quedan tres.
  LOS QUE SE VAN (ya no estan): o4, o5
  LOS QUE QUEDAN:              o1, o2, o3
  (Esto es QUITAR, no PARTIR: los que se van SE VAN del monton.)

  LOS TERMINOS TIENEN NOMBRE:
    el MINUENDO es cinco      (de donde se quita)
    el SUSTRAENDO es dos      (lo que se quita)
    el RESULTADO es tres      (lo que queda)

  VERIFICACION (la vuelta: la suma deshace la resta, unidad 5.2):
    3 + 2 = 5 ... los dos caminos dicen lo mismo: SI

RESULTADO: 5 - 2 = 3
  (cinco menos dos igual a tres)
```

Lo que más importa: NO SE PUEDE QUITAR MÁS DE LO QUE HAY

```
quitar: a,b / tres
RESULTADO: no_hay_bastantes
  Me pides quitar tres, y en el monton solo hay dos.
  CONDICION DE APLICACION DE LA RESTA: NO SE PUEDE QUITAR MAS DE LO QUE HAY.
  (Un numero negativo es otra cosa, y no esta aqui.)
  Lo digo en vez de inventarme el resultado.
```

Y **la verificación es la vuelta**: `5 - 2 = 3` se comprueba **sumando** `3 + 2 = 5`. No es un comentario: el sistema llama **a la suma de verdad** y mira si devuelve el minuendo.

Otras dos cosas que salen solas

```
quitar: a,b,c,d,e,f,g,h,i,j / dos   ->  diez - 2 = 8    (el diez no tiene cifra: sale su palabra)
quitar: a,b,c / cero                ->  3 - 0 = 3        (quitar cero no quita nada)
quitar: a,b,c / tres                ->  3 - 3 = 0        (quitar todo deja CERO)
quitar: o1,...,o12 / dos            ->  no_alcanza       (solo se contar hasta diez: lo digo)
restar_numeros: 5 - 2               ->  5 - 2 = 3        (restar NUMEROS, sin objetos)
restar_numeros: 2 - 5               ->  no_hay_bastantes (la resta seria negativa)
```

Un fallo gordo que encontró la prueba (y que te interesa saber)

Con **más de diez objetos** el sistema **reventaba** (`IndexError`) en vez de decir que no sabe contar tan alto. Eso es un error interno a la vista de quien prueba, y está prohibido. Ya está arreglado (`no_alcanza`). Y comprobé que las otras unidades que cuentan ya lo hacían bien.

(versión 2.5) la unidad 5.3 — LAS TRES ENTRADAS (y un fallo grave arreglado)

Esto salió de tus tres notas. Y tenías razón en las tres. Pero al comprobarlas apareció algo peor que ninguna de las tres:

```
sumar: 3 / 2        ->  1 + 1 = 2       (¡no sumaba 3+2! Tomaba '3' y '2' por dos OBJETOS)
comparar: 3 / 2     ->  tantos_como
descomponer: 5      ->  1 maneras
```

El sistema no fallaba: contestaba con toda seguridad algo falso, y sin avisar. Eso es peor que un error, porque pasa por bueno.

El arreglo (tu idea): los grupos NO se mezclan

```
    cantidad  ->  a, b, c        (objetos)
    cifra     ->  3              (un numero)
    palabra   ->  tres           (el mismo numero, dicho)
```

Un objeto no se puede llamar como un número. Y cada orden declara qué grupo espera:

```
sumar: 3 / 2
NO ENTIENDO ESTO: los nombres de objeto y los numeros estan en GRUPOS SEPARADOS:
  cantidad -> a, b, c    |    cifra -> 3    |    palabra -> tres
  '3' es una CIFRA (el numero 3), y no es el nombre de un objeto.

Esta orden maneja CANTIDADES (cosas).  Si querias el NUMERO, la orden es otra:
   siguiente: / anterior: / recitar: / comparar_numeros: / sumar_numeros: /
   descomponer_numero: / cifra: / palabra:
Y si son objetos de verdad, dales un nombre que no sea un numero:
   silla_1, silla_2, silla_3   (no '1', '2', '3')
```

Y tus tres notas, resueltas

1. `siguiente` **/** `anterior` **/** `recitar` **con cifras** → ahora sí. Son órdenes **sobre números**, y un número se dice con cifra **o** con palabra:

```
siguiente: 3    -> cuatro
anterior: 3     -> dos
recitar: 3      -> tres, cuatro, cinco...
```

2. Comparar palabras → ahora sí:

```
comparar_numeros: dos / 3    -> <        (mezclando palabra y cifra)
comparar_numeros: 3 / dos    -> >
```

(`comparar_cifras:` sigue valiendo, pero el nombre bueno es `comparar_numeros:`)

3. Operar con cantidades → y aquí tenías media razón: hay **dos cosas distintas**, operar con **cosas** y operar con **números**, y faltaba la segunda:

```
sumar_numeros: 3 + 2         -> 3 + 2 = 5      (sin objetos)
sumar_numeros: dos + tres    -> 2 + 3 = 5      (con palabras)
descomponer_numero: 5        -> 0+5,1+4,2+3    (partir un NUMERO)
```

Y la respuesta visible de `cuantos` *ya no es la etiqueta interna*

Antes ponía `RESULTADO: hay_cantidad` en vez de la cantidad. Ahora pone la cantidad. (Era una caja negra en la presentación: el cálculo estaba bien y lo que se veía no.)

Respuestas nuevas para tu lista

Respuesta	Cuándo
`grupo_equivocado`	(5.3) le has dado un número a una orden de cantidades
`no_es_un_numero`	(5.3) le has dado un objeto a una orden de números
`3 + 2 = 5`	(5.3) `sumar_numeros:`
`N maneras`	(5.3) `descomponer_numero:`
`> < =`	(5.3) `comparar_numeros:` acepta cifra o palabra

(versión 2.4) la unidad 5.2 — LA SUMA

Ya están los signos. Pero con la idea clara que dice la didáctica: la suma existe antes que su símbolo. Primero se aprende juntando; el signo llega después a escribir eso.

```
sumar: a,b,c / d,e     ->  3 + 2 = 5
```

El = NO es «pon el resultado»

Es la trampa principal, y el sistema lo dice en cada respuesta:

```
QUE SIGNIFICAN LOS SIGNOS:
  +   se lee 'mas' y significa JUNTAR lo de los dos lados
  =   se lee 'igual a' y significa QUE LAS DOS COSAS SON LO MISMO
      (OJO: el = NO es 'haz la cuenta y pon el resultado'.  Es que 3 + 2 y 5 son la
       misma cosa dicha de dos maneras.  Por eso 5 = 3 + 2 es igual de cierto.)
```

Y la suma tiene DOS estructuras (esto no me lo esperaba)

Hay dos formas de contar la misma suma, y las dos importan:

```
sumar:  a,b,c / d,e    ->  AGREGACION   "en un lado hay tres y en el otro dos; juntos son cinco"
anadir: a,b,c / d,e    ->  AUMENTACION  "PRIMERO habia tres; LUEGO se anaden dos; AHORA hay cinco"
```

El número final es el mismo — hay una prueba que lo comprueba — pero **la historia es distinta**:

en la agregación los dos montones **ya estaban**; en la aumentación el montón **crece**.

Los términos

```
los SUMANDOS son tres y dos   (los numeros que se juntan)
la SUMA es cinco              (el resultado)
```

Y la suma se comprueba partiendo el resultado

```
VERIFICACION (por la vuelta, unidad 5.1):
  partiendo 'cinco' sale: cero y cinco, uno y cuatro, dos y tres
  la pareja de los sumandos ('tres y dos') esta entre ellas: SI
```

Si `3 + 2 = 5`, al partir 5 **tiene que aparecer** «tres y dos». Y aparece. Ahí está la suma y la resta empezando a ser la una la vuelta de la otra.

Condiciones de aplicación (declaradas, no escondidas)

```
sumar: a,b,c,d,e,f / g,h,i,j,k   -> no_alcanza
  CONDICION DE APLICACION: no se suma mas alla de lo que se cuenta.
```

Y en el límite exacto **sí suma**: `sumar: a,b,c,d,e,f / g,h,i,j` → `6 + 4 = diez` (con palabra, porque la cifra del diez no existe).

Respuestas nuevas para tu lista

Respuesta	Cuándo
`3 + 2 = 5`	(5.2) la expresión de la suma
`3 + 7 = diez`	(5.2) cuando el total es diez: se da la palabra
`no_alcanza`	(5.2) la suma pasa de diez

(versión 2.3) la unidad 5.1 — COMPONER Y DESCOMPONER

Se abre el Nivel 5: las OPERACIONES. Y se abre por donde tú decidiste — no por la suma, sino por lo que la sostiene: **las partes y el todo**.

```
descomponer: a,b,c,d,e        -> 0+5,1+4,2+3        (cinco, de TRES maneras)
componer: a,b / c,d,e         -> cinco              (dos y tres son cinco)
```

Se ve el todo y sus partes a la vez

```
EL TODO (la coleccion entera):
  cantidad:  *****     palabra: cinco     cifra: 5

LAS PARTES, todas las maneras (3):
  1. cero   y cinco    (0 y 5)     (vacio) | *****
  2. uno    y cuatro   (1 y 4)     * | ****
  3. dos    y tres     (2 y 3)     ** | ***
```

TRES cosas que conviene que sepas

1. Cinco se parte de TRES maneras, no de seis. Porque 2+3 y 3+2 son **la misma** partición — el orden no cambia la cantidad (eso ya lo sabía desde la unidad 2.5). El sistema **no la repite** y te lo explica en cada respuesta.

2. El cero es una parte válida (`0+5`)… pero **el cero no se puede partir**:

```
descomponer:        -> el_cero_no_se_parte
  De cero no hay nada que partir.  El cero SI puede ser una PARTE, pero no un TODO.
```

3. Aquí NO se escribe el signo +. Se dice con palabras: *«tres y dos son cinco»*. El signo es la unidad siguiente.

Y la vuelta lo verifica

Juntar lo que has partido tiene que devolver el todo. El sistema lo comprueba y lo dice:

```
componer: a,b / c,d,e
RESULTADO: cinco
  'dos' y 'tres' son 'cinco'   (con las cifras: 2 y 3 son 5)
  VERIFICACION (por la vuelta): partiendo 'cinco' en esas dos partes, vuelven a salir
  las mismas: SI.
```

Eso es justo lo que va a sostener que la **suma y la resta sean la una la vuelta de la otra**.

Respuestas nuevas para tu lista

Respuesta	Cuándo
`N maneras`	(5.1) al descomponer: cuántas maneras hay de partir en dos
`el_cero_no_se_parte`	(5.1) `descomponer:` con la colección vacía
el total en palabras	(5.1) al componer, p. ej. `cinco`
`no_alcanza`	(5.1) más de diez objetos, o al juntar pasar de diez

(versión 2.2) la unidad 4.2 — COMPARAR NÚMEROS

Ya está el Nivel 4 entero: comparar **cantidades** con palabras (4.1) y comparar **números** con **símbolos** (4.2). Y las dos mitades dicen lo mismo.

```
comparar_cifras: 3 / 2   ->  >
comparar_cifras: 2 / 3   ->  <
comparar_cifras: 4 / 4   ->  =
```

De dónde sale que un número sea mayor

No del dibujo de la cifra. Del **orden**: *en la secuencia de números, el que viene **después** es el **mayor***. Y el sistema te lo enseña cada vez:

```
DE DONDE SALE (el orden de la secuencia de numeros, unidad 3.3):
  cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve
  el 'tres' esta en el sitio 3 y el 'dos' en el sitio 2: el que viene DESPUES es el MAYOR.
Y CUADRA CON LAS CANTIDADES (unidad 4.1): 3 cosas frente a 2 cosas.
  los dos caminos dicen lo mismo: SI
RESULTADO: >
  3 > 2   (tres es mayor que dos)
  La boca del simbolo (>) mira al numero MAYOR, que es el 3.
```

Fíjate en la línea clave: `3 > 2` **porque tres cosas son más que dos**. El símbolo no es una regla suelta — es lo mismo que ya sabía decir con palabras.

Vocabulario (y no es un capricho)

De **grupos de cosas** se dice que hay **más** o **menos**. De **números** se dice que uno es **mayor** o **menor** que otro. No es lo mismo *«aquí hay menos»* que *«cinco es menor que tres»*, y el sistema no las mezcla.

Y ojo al símbolo que más se confunde

> y < son **iguales vistos al revés**. El sistema lo ancla en algo que sí se ve: la boca mira al número mayor. Pruébalo con `comparar_cifras: 2 / 3` y verás la frase.

Respuestas nuevas para tu lista

Respuesta	Cuándo
>	(4.2) la primera cifra es **mayor** (viene después en la secuencia)
<	(4.2) la primera es **menor**
=	(4.2) las dos cifras son la misma
`cifra_desconocida`	(4.2) alguna no es una cifra del 0 al 9 (p. ej. `10`, que son dos símbolos)

(versión 2.1) la unidad 4.1 — COMPARAR CANTIDADES

Se abre un nivel nuevo: las RELACIONES. Y se abre por donde tú decidiste: primero cantidades, después números.

```
comparar: a,b,c / d,e      ->  mas          (la PRIMERA tiene más: tres contra dos)
comparar: a,b / c,d,e      ->  menos
comparar: a,b / c,d        ->  tantos_como  (las dos tienen lo mismo)
```

Se dice con PALABRAS, no con símbolos

Y eso no es una comodidad: es lo que dice la didáctica. Los símbolos =, <, > solo se usan entre cifras (National Academy). Así que aquí se dice `mas`, `menos`, `tantos_como` — los símbolos llegan en la unidad siguiente (4.2), con los números.

Y lo bonito: no hace falta contar para comparar

Para saber cuál tiene más basta **emparejar**: un objeto de una colección con uno de la otra, y mirar **cuál sobra**. Eso el sistema ya lo sabía hacer (es la unidad 2.1). Y encima **verifica contando**:

```
CAMINO 1, EMPAREJAR (uno a uno, SIN contar):
    a            -- d
    b            -- e
    c            -- (no tiene pareja)
CAMINO 2, CONTAR (la verificacion):
    primera: 3 -> tres
    segunda: 2 -> dos
    los dos caminos dicen lo mismo: SI
RESULTADO: mas
  La PRIMERA tiene mas: tres contra dos.
```

Los dos caminos tienen que decir lo mismo. Si no cuadraran, el sistema no elegiría uno: lo diría.

La trampa de la unidad: el TAMAÑO de las cosas no cuenta

Esto es justo lo que más cuesta aprender a un niño (está en la investigación: hay que aprender a **ignorar el tamaño**). Pruébalo:

```
comparar: g1(tamano=grande), g2(tamano=grande) / p1(tamano=pequeno), p2(tamano=pequeno), p3(tamano=pequeno)

  OJO AL TAMANO: hay objetos grande y pequeno.
  El tamano NO cuenta: dos cosas grandes NO son mas que tres pequenas.
  La cantidad son las COSAS, no lo que ocupan.
RESULTADO: menos
```

Dos **grandes** tienen **menos** que tres **pequeños**. (Los atributos son los de la unidad 0.2, así que `tamano=grande` funciona como cualquier otro.)

Y también se compara el cero

```
comparar: /        -> tantos_como  (dos colecciones vacías: cero y cero)
comparar: / a      -> menos        (vacía contra una cosa)
```

Respuestas nuevas para tu lista

Respuesta	Cuándo
`mas`	(4.1) la **primera** colección tiene más
`menos`	(4.1) la primera tiene menos
`tantos_como`	(4.1) las dos tienen lo mismo
`no_alcanza`	(4.1) alguna pasa de diez objetos: no le llegan las palabras
`no_entendido`	(4.1) `comparar: a,b,c` sin la barra: comparar son **dos**

(versión 2.0) la unidad 3.4 — EL PUENTE

Lo mismo se dice de tres maneras, y el sistema sabe ir de cualquiera a cualquiera:

```
cantidad:  * * *      (los objetos)
palabra:   tres       (como se dice al contar)
cifra:     3          (como se escribe)
```

Escribe `caminos` y te enseña **los seis caminos** entre las tres, y en qué orden se aprenden.

El camino que faltaba: de la CIFRA a los objetos

```
dame: a,b,c,d,e / 3      -> coge tres del montón (y te dice que se lo pediste en cifra)
```

Antes había que pedirlo con la palabra (`/ tres`). Ahora vale con la cifra. Ya están **los seis**.

Y lo más bonito: el «de un vistazo» ya no está suelto

Desde el primer día había una unidad (la **1.0**) que sabía reconocer un grupo pequeño **sin contar**, y llevaba cerrada pero **aislada**: no servía para nada. **Su sitio es este.**

```
EL CAMINO LARGO  -> CONTAR: una palabra por objeto, en orden.  Vale hasta diez.
EL CAMINO CORTO  -> DE UN VISTAZO: reconocer el grupo sin contar.  Solo grupos pequeños.
```

Prueba `subitizar: x.x/.../x.x` y verás que **ahora sí dice la cifra**:

```
es el patron 'esquinas_cuatro'  ->  CUATRO
CAMINO: DE UN VISTAZO (el corto).  NO he contado: he reconocido el dibujo.
RESULTADO: CUATRO
  su CIFRA es: 4
```

Y la regla que los gobierna: **el sistema DICE por cuál ha ido**, y el camino corto **no sustituye** al largo. Cuando no reconoce un dibujo, lo dice — y **no cuenta a escondidas**.

Dos sitios donde el sistema dice «esto no lo tengo»

Porque no todo se puede decir de las tres maneras:

```
puente: a,b,c,d,e,f,g,h,i,j     -> diez
  PUENTE (las representaciones que SI tengo):
    cantidad:  **********
    palabra:   diez
    cifra:     (no la tengo)
```

Se puede **contar** hasta diez, pero **las cifras solo llegan a nueve**: el diez son **dos símbolos** (1 y 0), y eso es el Sistema Decimal, que es **otra cosa**. El sistema da las dos que tiene y dice cuál le falta, en vez de inventarse la tercera.

```
dame: a,b,c,d / 0       -> cero_no_se_coge
  Me pides CERO objetos.  El cero ES una cantidad (unidad 3.2), pero no una cantidad
  que se pueda COGER: dar es coger, y el vacío no se coge.
```

Nuevas respuestas, para tu lista de casos

Respuesta	Cuándo
`puente_sin_cifra` (da la palabra)	(3.4) la cantidad no tiene cifra: el caso del **diez**
`cero_no_se_coge`	(3.4) `dame: ... / 0`: dar es coger, y el vacío no se coge
`los_seis_caminos`	(3.4) al escribir `caminos`

(versión 1.9) la unidad 3.3 — las DOS listas

Aquí se arregló un fallo que cazaste tú. Probaste `anterior: uno` y el sistema dijo «antes no hay nada»… cuando el mismo sistema, en `cuantos:` con la colección vacía, decía `cero`. O las dos cosas son verdad o ninguna.

La causa: al añadir el cero (3.2) quedó en la **tabla de cifras** pero no en la **secuencia**. Dos datos que hablaban del mismo mundo y no coincidían.

El arreglo: hay DOS listas, y son cosas distintas

```
LA LISTA DE CONTAR (para contar cosas; empieza en el primer objeto):
    uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez

LA SECUENCIA DE NUMEROS (el orden de los números; lleva el cero delante):
```

```
cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve
```

Escribe `listas` a secas y te enseña las dos con su diferencia.

Y no es una convención nuestra: **la recta numérica empieza en 0; la secuencia para contar empieza en 1.**

Qué orden usa cada lista

- `siguiente:` **y** `anterior:` → la **secuencia de números**. Así que `anterior: uno` → `cero`.
- `recitar:` → la **lista de contar** (es lo que se recita al contar).

Y el sistema DICE en cuál habla, porque dos listas sin decir cuál es peor que una sola:

```
anterior: uno
RESULTADO: cero
  EN LA SECUENCIA DE NUMEROS: cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve
  (OJO: esto es la secuencia de NUMEROS. En la lista de CONTAR, el uno es el primero:
   contar arranca en el primer objeto, no en el cero.)
```

Resultado nuevo: `sin_numero`

`diez` está en la lista de **contar** pero **no tiene sitio en la de números** (su cifra son dos símbolos: eso es el Sistema Decimal). El sistema lo distingue de «no lo conozco»:

```
siguiente: nueve   -> no_lo_se       (nueve es el último de los números)
siguiente: diez    -> sin_numero     (existe, pero no en los números)
siguiente: once     -> palabra_desconocida  (no lo conozco)
```

Cuidado con los casos que ya tenías

Dos casos viejos quedaron **obsoletos** y se actualizaron: `siguiente: diez` (era `no_lo_se`) y `anterior: uno` (era `no_lo_se`). Si tú tenías alguno apuntado, cambia igual.

(versión 1.8) la unidad 3.2 — el cero

Cuando una colección está vacía, el sistema ya no dice «no se puede decidir»: dice CERO.

```
cuantos:

COLECCION:
    (vacia)

RESULTADO: cero
  la cantidad de un conjunto vacio es CERO, y su cifra es 0.
  (OJO: esto NO es 'no se sabe'. Es una cantidad: ninguno.)
```

Y lo importante: **no es que antes se equivocara, es que le faltaba el cero.** Aprenderlo ha **ampliado** lo que sabe, sin romper nada.

La trampa: cero NO es «no se sabe»

- **cero** → sí se sabe: no hay ninguno. Es **una cantidad**.
- **no se sabe** → falta un dato, o no hay contexto.
- **no le alcanza** → se sabe que hay alguno, pero no le llegan los símbolos.

Decir «cero» cuando no se sabe sería inventarse una respuesta.

Y sabe que hay dos ceros

El **cardinal** (ninguno), que es este; y el **posicional** (el 0 que marca un sitio, como en 10), que es del Sistema Decimal y **no** está aquí: `palabra: 10` → `cifra_desconocida`.

Un límite declarado, con prueba

El cero entra **solo donde la pregunta es de cantidad** (`cuantos:`, `cifra_de:`). En `tiene: ¿tiene N?` y `misma_cantidad: ¿son iguales?`, el vacío **sigue** diciendo `no se puede decidir`. Y hay dos pruebas que lo fijan, para que no se cambie por descuido.

(versión 1.7) la unidad 3.1 — los símbolos (LAS CIFRAS)

Hasta ahora las cifras estaban prohibidas a propósito: todo se había hecho con palabras («tres»). Esta unidad introduce el **3**.

Y son **tres representaciones de lo mismo**:

```
cifra_de: a,b,c

  PUENTE (tres representaciones de lo mismo):
    cantidad:  ***
    palabra:   tres
    cifra:     3

RESULTADO: 3
```

- `cifra: tres` → 3 (de la palabra a la cifra)
- `palabra: 3` → `tres` (de la cifra a la palabra)
- `cifra_de: a,b,c` → 3 (de la **cantidad** a la cifra: el camino completo)

Y sabe dónde acaba (que es tan importante como lo que sabe)

```
cifra: diez    -> sin_cifra          («diez» es palabra conocida, pero su cifra son DOS símbolos)
palabra: 0     -> cifra_desconocida  (el cero es la unidad siguiente)
palabra: 10    -> cifra_desconocida  (dos símbolos)
cifra_de: (diez objetos) -> no_alcanza_las_cifras
```

Ninguna de esas es un fallo: es el sistema diciendo **hasta dónde llega** en vez de inventarse una cifra.

El orden de aprendizaje lo dice la investigación

Benoit et al. (2013): a los 3 años se pasa bien de **colección a palabra** pero mal a cifras; a los 4 ya se pasa a cifras; a los 5, entre las tres. El orden es **palabra→colección**, luego **cifra→colección**, y **por último palabra→cifra** — porque *las palabras se las lleva el viento en cuanto se dicen*, mientras que las colecciones y las cifras se quedan a la vista.

(versión 1.6) la unidad 2.6 — abstracción

Se puede contar CUALQUIER COSA, y la prueba es esta: dos colecciones de cosas completamente distintas pueden tener la misma cantidad.

```
misma_cantidad: silla_1,silla_2,silla_3 / sonido_1,sonido_2,sonido_3

  CUENTO LA 1: la ultima palabra es tres
  CUENTO LA 2: la ultima palabra es tres

  RESULTADO: SI, las dos tienen la misma cantidad
```

Fíjate en lo que eso significa: **se puede comparar una silla con un sonido**. Eso solo tiene sentido si la cantidad se ha desprendido de qué son las cosas.

Y lo dice la investigación: niños de **2-3 años** contaron objetos, acciones y **sonidos**; contaron mejor los objetos, pero **la mayoría también contaba acciones y sonidos**.

Un detalle que enlaza con la 0.2: una colección **sin ningún atributo común** (`silla, perro, idea`) también tiene cantidad. **Contar no necesita un grupo: necesita entidades distinguibles.**

(versión 1.5) la unidad 2.5 — el orden no importa

Se puede empezar a contar por donde sea y en la dirección que sea: la cantidad sale la misma. La cantidad es una propiedad **del conjunto**, no del recorrido.

```
orden: a,b,c

  ORDEN 1 (como me lo das):
    a -> uno ; b -> dos ; c -> tres      -> la ultima palabra es tres
  ORDEN 2 (al reves):
    c -> uno ; b -> dos ; a -> tres      -> la ultima palabra es tres

  COINCIDEN: SI   (el orden de los OBJETOS no importa)
```

Y no se limita a decir «sí»: **hace los dos conteos y te los enseña**.

La distinción que trae esta unidad (y es la más útil hasta ahora)

Hay **dos clases de reglas** al contar:

- **LÓGICAS** (obligatorias): una palabra por objeto; las palabras siempre en el mismo orden; la última palabra es la cantidad. **Si se rompen, el resultado no vale.**

- **CONVENCIONALES** (opcionales): por dónde empiezas, en qué dirección, si vas en fila. Romperlas no cambia nada.

Lo dice la investigación (Gelman & Gallistel 1978; Lago, Escudero & Dopico 2021).

Y por eso sabe juzgar un conteo ajeno: pseudoerror contra compensación

```
conteo: c,a,b / uno,dos,tres             -> VALIDO
             (empezó por el tercero: es una regla CONVENCIONAL, y está permitido)

conteo: a,b,b,c / uno,dos,tres,cuatro    -> objeto_repetido
             (contó b dos veces: eso rompe el 1-a-1, que es LÓGICA. Aunque el total cuadre, NO vale)
```

Lo de `a,b,b,c` es el caso más bonito: el conteo **acaba en «cuatro»**, que es el número correcto de objetos… y aun así **no vale**, porque contó uno dos veces y otro ninguna. Esa es la diferencia entre «acertar el número» y «contar bien».

Novedad de la versión 1.3: la unidad 2.4 — cardinalidad

El sistema puede producir un conjunto con la cantidad que le pidas. Y eso es el **principio**, no la regla de la 2.3.

```
dame: a,b,c,d,e / tres

MONTON (lo que me dan, no me lo invento):
    a
    b
    c
    d
    e
CANTIDAD QUE ME PIDEN: tres
  COJO (3 objetos):
    a          -> uno
    b          -> dos
    c          -> tres
  DEJO (no me los llevo): d, e

  VERIFICACION (cuento lo que he cogido): la ultima palabra es 'tres'
  cuadra con lo pedido: SI
```

Por qué dar es más difícil que reconocer

Reconocer una cantidad (conjunto → palabra, la 2.3) es más fácil que **producirla** (palabra → conjunto). En los estudios hay niños que cuentan bien hasta cinco y **no saben dar cinco objetos**. Por eso esta tarea —**Give-N**— es la que distingue de verdad, y es la que usa esta unidad.

El montón lo das tú (el sistema no tiene un mundo)

El sistema **no tiene objetos propios**: no hay de dónde sacarlos. Así que el montón se lo das tú, con la **misma forma** que en `tiene:` — el montón antes de la barra, la cantidad después:

```
dame:    a,b,c,d,e / tres     ->  de estos cinco, dame tres
```

```
tiene:   a,b,c / tres         ->  estos tres, tienen tres?
```

Y el sistema **elige** del montón: no inventa nada.

Cuatro cosas que hace, y todas salen de la investigación

- **Se verifica a sí mismo.** Cuenta lo que ha dado y comprueba que cuadra. (En los estudios, pedir que se rechequee mejora los resultados.)
- **Es un *counter*, no un *grabber*.** No agarra un puñado y dice una cantidad: cuenta.
- **No se lo inventa.** `dame: once` → `palabra_desconocida`.
- **Y "¿tiene N?" confirma o rechaza**: `tiene: a,b,c / tres` → **sí**; `tiene: a,b,c / cinco` → **no**, y dice que tiene tres.

La prueba que más vale (coherencia para TODA la lista)

Para cada palabra: `dame: N` → contar lo dado → tiene que dar **N**. De «uno» a «diez», cuadra.

```
OK  dame:uno   ->  1 objeto  -> cuantos: uno
OK  dame:dos   ->  2 objetos -> cuantos: dos
...
OK  dame:diez  -> 10 objetos -> cuantos: diez
```

Las dos direcciones están de acuerdo para **toda** la lista. Eso es el principio funcionando.

Novedad de la versión 1.2: la unidad 2.3 — cuántos hay

El sistema ya dice cuántos hay.

```
cuantos: silla_1, silla_2, silla_3

COLECCION:
    silla_1
    silla_2
    silla_3
  RECUENTO (una palabra por objeto, en orden):
    silla_1    -> uno
    silla_2    -> dos
    silla_3    -> tres

  la ULTIMA palabra del recuento es: tres
RESULTADO: hay_cantidad
```

La respuesta es **la última palabra** — y el sistema lo dice así, no dice «sé que hay tres».

Por qué esa frase tan retorcida (y no es un capricho)

La investigación separa dos cosas que parecen la misma:

- **La regla de la última palabra**: «la respuesta a ¿cuántos hay? es la última palabra». Es un **procedimiento**. Se puede aplicar bien sin entender nada.

- **El principio de cardinalidad**: «esa palabra **es** la cantidad del conjunto». Es el **principio**.

El dato que obliga a separarlas: en un estudio con **188 niños de 4 años y medio**, 42 (un 22,3%) acertaban **diciendo la última palabra** y fallaban la correspondencia uno a uno al contar. O sea, se puede acertar aquí sin entender lo de abajo.

Así que la 2.3 es **la regla**, y la **2.4 será el principio**. No se cuela.

Y las cosas que NO hace

- **No cuenta dos veces.** Los niños, al oír «¿cuántos hay?», muchas veces **vuelven a contar**. El sistema no: ya contó, y da la respuesta.
- **No se inventa la cantidad** si hay más objetos que palabras conoce: `no_alcanza_la_secuencia`.
- **No cuenta dos veces el mismo objeto**: `cuantos: a,a,a,a,a` → **uno**.
- Y tu caso: `cuantos: casa(color=blanco), casa, perro, casa(forma=cuadrado), carro` → **tres**.

Novedad de la versión 1.1: la unidad 2.2 — la lista

El sistema ya sabe **la lista**, y la sabe de verdad: no de corrido desde el principio, sino contestando **qué va antes y después de una palabra cualquiera**.

```
siguiente: siete      ->  ocho      (por el siete, no por el uno)
anterior: nueve       ->  ocho      (también hacia atrás)
recitar: ocho         ->  ocho, nueve, diez
                          Llego hasta el final de lo que se: no hay más después de 'diez'.
```

Y aquí está la gracia: al llegar al final, no se inventa nada

```
siguiente: diez       ->  no_lo_se
                          'diez' es la ULTIMA palabra que conozco. No me invento la siguiente.
siguiente: once       ->  palabra_desconocida
```

Los niños hacen exactamente esto: en los estudios, entre un 12% y un 25% dicen **«no lo sé»** cuando no saben. Ese «no lo sé» **no es un fallo**: es la respuesta correcta, y es la que este sistema da.

Y sabe revisar una recitación ajena

```
revisar_secuencia: uno,dos,cuatro   ->  orden_saltado   ("falta por decir: tres")
revisar_secuencia: uno,tres,dos     ->  orden_saltado   (los cambió de orden)
revisar_secuencia: uno,dos,once     ->  palabra_desconocida  (se inventó una al final)
revisar_secuencia: uno,dos,tres     ->  correcta
```

Una separación que quiero que sepas (porque es fácil de confundir)

Aquí NO se aprende que «cuatro es uno más que tres». Se aprende que después de «tres» va «cuatro» **porque está en la lista**. La investigación es clara: entender que cada palabra es «una más» (el sucesor) llega **después** de entender la cardinalidad. Así que aquí no se cuela, a propósito.

Novedad de la versión 1.0: la unidad 2.1 — CONTAR

Es la **primera unidad en la que el sistema deduce algo que no se le ha dado**. Hasta ahora, todo lo que contestaba estaba ya escrito en lo que le escribías. Ahora no: le das una colección y él produce el emparejamiento de una palabra con cada objeto.

```
contar: silla_1, silla_2, silla_3

COLECCION:
    silla_1
    silla_2
    silla_3
  EMPAREJAMIENTO (una palabra por objeto, ninguna repetida):
    silla_1    -> uno
    silla_2    -> dos
    silla_3    -> tres
RESULTADO: emparejado
```

Lo segundo, y lo más importante: sabe revisar una cuenta mal hecha

Se le da una colección y una cuenta que ha hecho otro, y el sistema dice si está bien y, si no, cuál es el error. Hay tres errores, y son los tres que la investigación documenta:

```
revisar: a,b,c / uno,uno,tres
  -> se uso la misma palabra mas de una vez: uno
RESULTADO: palabra_repetida          (el error MAS COMUN en los ninos)

revisar: a,b,c / uno,tres,cuatro
  -> falta por decir: dos
RESULTADO: orden_saltado

revisar: a,b,c / uno,dos
  -> quedaron objetos SIN contar: c
RESULTADO: faltan_objetos_sin_contar
```

Esto no se puede hacer por rutina: hay que tener el principio dentro.

Y una honestidad más: no se inventa las palabras que no conoce

El sistema sabe contar hasta **diez**. Si le das más objetos:

```
contar: a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k
RESULTADO: no_alcanza_la_secuencia
  Hay mas objetos que palabras conozco, y NO me invento las que faltan.
  (Aprender mas palabras de la secuencia es la unidad 2.2.)
```

Contar **no es recitar**: es emparejar. Y el sistema solo empareja con lo que tiene.

Lo que todavía NO hace (importante)

Contar no es todavía saber cuántos hay. El sistema **no dice «hay tres»**: pone las palabras, pero todavía no sabe que **la última palabra es el total**. Eso es la **cardinalidad** (unidad 2.4) y llega

después — así es como se aprende: primero emparejar, luego entender que la última palabra resume todo.

Novedad de la versión 0.8: la unidad 1.0 — reconocer de un vistazo

Ya se puede enseñar una figura y preguntar cuántos elementos tiene, **de un vistazo**:

```
subitizar: x.x/.../x.x

FIGURA:
    x . x
    . . .
    x . x
  es el patron 'esquinas_cuatro'  ->  CUATRO
RESULTADO: reconocido
```

La figura se escribe con **tres filas separadas por** `/`, donde `x` es un elemento y `.` un hueco.

Lo importante: el sistema no cuenta

Y aquí está la gracia de la unidad. Si la figura **no** es un patrón conocido:

```
subitizar: x../xx./x.x

FIGURA:
    x . .
    x x .
    x . x
RESULTADO: no_reconocido
  No lo reconozco de un vistazo, y NO lo cuento: contar es la unidad 2.3.
  El sistema no adivina: si no lo reconoce, lo dice.
```

Esa figura tiene **cuatro** elementos. El sistema podría contarlos… si supiera contar, y todavía no sabe **(eso es el Nivel 2). Así que no lo finge: dice que no lo reconoce.** Reconocer no es contar.

Y la disposición es lo que hace reconocible a un grupo

- `x.x/.../x.x` → cuatro (esquinas, como un dado) ✔
- `xx./xx./...` → cuatro también: la misma cantidad en otra disposición vale lo mismo ✔
- `x../xx./x.x` → no se reconoce ✘

Esto no es un capricho: la investigación muestra que las disposiciones tipo dado se ven **enteras** y las desordenadas no, y que una fila recta de puntos es difícil de subitizar.

Las cantidades van en **palabras** (`uno`, `cuatro`), no en cifras: las cifras son la unidad 3.1.

Novedad de esta versión: el mismo nombre, dos objetos

Corregido a raíz de una prueba tuya. Antes, esto:

```
carro(color=negro), carro(color=blanco)
```

decía «es **un** objeto» y «se contradicen». Estaba mal, como tú dijiste: una misma cosa no puede ser negra y blanca a la vez**, así que un atributo con** dos valores distintos **es la** prueba de que son **dos objetos**. Ahora:

```
   AVISO: un mismo nombre con datos que NO pueden ser la misma cosa:
     carro  [color=negro]
     carro  [color=blanco]
   -> eso PRUEBA que son objetos DISTINTOS. Quedan asi: carro#1, carro#2
PLURALIDAD (0.1): son VARIOS OBJETOS
ATRIBUTOS (0.2): sin_atributo_comun
```

Las tres reglas del nombre, ya juntas:

Escribes	Qué entiende
`casa(color=blanco); casa(forma=cuadrada)`	**La misma casa** (los datos se suman): `casa` blanca y cuadrada
`carro(color=negro); carro(color=blanco)`	**Dos objetos**: `carro#1` y `carro#2` — el color los distingue
`carro, carro`	**Un solo objeto**: sin atributos, nada los distingue

Novedad de esta versión: la unidad 0.3 — pertenencia

Ya se puede preguntar **si un objeto concreto pertenece a un grupo**:

```
pertenece color=rojo: taza(color=rojo); plato(color=azul); vaso(forma=cubo)

  taza       -> PERTENECE
  plato      -> NO_PERTENECE
  vaso       -> NO_DECIDIBLE  (no se sabe su color)
```

Tres respuestas, no dos, y esa es toda la gracia:

- **PERTENECE** — el objeto tiene el color que pide el grupo.
- **NO_PERTENECE** — tiene color, pero **otro**.
- **NO_DECIDIBLE** — **no se sabe**: a ese objeto no le hemos dicho el color. Que no es lo mismo que «no pertenece»: para negar algo hay que saber que es falso, no basta con no saberlo.

Y algo que conviene probar: **un mismo objeto pertenece a varios grupos**. El triángulo verde pertenece a «los verdes» y a «los triángulos» — la pertenencia depende del criterio con el que se pregunta.

El Nivel 0 está completo

Con 0.1, 0.2 y 0.3 cerradas y verificadas, el sistema ya sabe: distinguir objetos, formar grupos por atributos y decidir pertenencia. **Todo rastreable y todo con casos nuevos probados.**

Novedad de esta versión: cada respuesta dice las DOS cosas

Cuando escribes objetos con atributos, el sistema contesta **en dos capas**:

- **PLURALIDAD (0.1):** cuántas cosas hay — `es UN OBJETO` o `son VARIOS OBJETOS`.
- **ATRIBUTOS (0.2):** si comparten algún atributo, y cuáles.

Así ya no esconde lo que sabe: `casa(color=azul); carro` **no** dice un «indefinido» a secas, sino «son **varios objetos**, y en cuanto a atributos **no se puede decidir** (del color del carro no sabemos nada)».

Y hay una regla nueva, la de la **fusión**:

Escribes	Qué entiende
`casa(color=blanco); casa(forma=cuadrada)`	**La misma casa**, descrita dos veces: sus datos se suman → `casa blanca y cuadrada`, **un solo objeto**
`casa(color=blanco); casa(color=rojo)`	**Se contradicen** (mismo atributo, dos valores) → no elige: `no_decidible`
`casa, casa`	**Un solo objeto** (el nombre manda) — si no, sería un grupo y eso rompería 0.1

Novedad de esta versión: el vocabulario, arreglado

Carlos destapó una contradicción: `casa,carro` decía *grupo*, y `casa(color=blanco); carro(color=negro)` decía *no grupo*. La misma pareja de objetos, respuestas opuestas.

La causa era usar la palabra **grupo** con dos sentidos distintos. Ya está separado:

Unidad	La pregunta que responde	Respuestas
0.1	¿hay **una** cosa o **varias**? (sin contar)	`un_objeto` / `varios_objetos`
0.2	¿esos objetos **comparten** algo?	`grupo_por_atributo` / `sin_atributo_comun` / `una_sola_entidad`

La palabra GRUPO es solo de 0.2 y siempre quiere decir: varios objetos que comparten un atributo con el mismo valor. Así ya no se contradicen:

```
casa,carro                                -> varios_objetos
casa(color=blanco); carro(color=negro)    -> varios objetos, pero sin_atributo_comun
casa_A(color=blanco); casa_B(color=blanco)  -> grupo_por_atributo, comparten color
```

En una línea

Doble clic en `E:\Euclides\PROBAR.bat`. Se abre una ventana, corre tus casos y te deja escribir los tuyos. Para salir, escribe `salir`.

Qué sabe hacer hoy (y qué no)

0.1	Decidir si hay un objeto o varios objetos (sin contarlos)
0.2	**Reconocer** si varios objetos forman grupo y decir **qué atributos comparten**
0.2	**Formar** el grupo de los que cumplen un criterio (`color=rojo`)
0.3	**Pertenencia**: si un objeto concreto pertenece a un grupo (`pertenece` / `no_pertenece` / `no se sabe`)
1.0	**Subitizing**: reconocer de un vistazo la cantidad de un grupo pequeño, sin contar
2.1	**Contar**: emparejar una palabra con cada objeto, en orden (`emparejado`)
2.1	**Revisar una cuenta**: decir si está bien hecha y **cuál** de los tres errores tiene
2.2	**La lista**: qué va antes y después de cualquier palabra, sin empezar por «uno»
2.2	**Al llegar al final dice** `no_lo_se`: no se inventa palabras nuevas
2.3	**Cuántos hay**: cuenta la colección y da la cantidad (la última palabra del recuento)
2.4	**Dame N**: produce un conjunto con esa cantidad (`dame: tres`) y **lo verifica contándolo**
2.4	**¿Tiene N?**: `tiene: a,b,c / tres` → sí o no (y dice cuál tiene)
2.5	**El orden no importa**: `orden: a,b,c` → coinciden (y enseña los dos recuentos)
2.5	**Juzga un conteo ajeno**: `conteo:` → válido, o cuál de las reglas lógicas está rota
2.6	**Cualquier cosa se cuenta**: `misma_cantidad: silla_1,silla_2 / sonido_1,sonido_2` → sí
3.1	**Las cifras**: `cifra: tres` → 3; `palabra: 3` → `tres`; `cifra_de: a,b,c` → 3
3.2	**El cero**: `cuantos:` con la colección vacía → `cero`; `cifra_de:` → `0`
3.3	**Las dos listas**: `listas` → las enseña. `anterior: uno` → `cero`; `siguiente: cero` → `uno`
3.4	**El puente**: `caminos` → los seis caminos; `puente: a,b,c` → 3; `dame: a,b,c,d,e / 3` → lo coge
4.1	**Comparar cantidades**: `comparar: a,b,c / d,e` → `mas`; el tamaño de los objetos **no** cuenta
4.2	**Comparar números**: `comparar_cifras: 3 / 2` → >; `2 / 3` → <; `4 / 4` → =
5.1	**Partes y todo**: `descomponer: a,b,c,d,e` → `0+5,1+4,2+3`; `componer: a,b / c,d,e` → `cinco`
5.2	**La suma**: `sumar: a,b,c / d,e` → `3 + 2 = 5`; `anadir: a,b,c / d,e` → `3 + 2 = 5` (otra historia)
5.3	**Tres grupos separados**: `sumar_numeros: 3 + 2` → `3 + 2 = 5`; `sumar: 3 / 2` → `grupo_equivocado`

0.1	Decidir si hay un objeto o varios objetos (sin contarlos)
5.4	**La resta (quitar)**: `quitar: a,b,c,d,e / dos` → `5 - 2 = 3`; `quitar: a,b / tres` → `no_hay_bastantes`
5.5	**La diferencia**: `diferencia: a,b,c,d,e / a,b,c` → `dos`; `diferencia: a,b,c / a,b,c` → `cero`
6.1	**Contar hasta 100**: `nombre: 47` → `cuarenta y siete`; `numero: veintidos` → 22; `decenas`
6.1	**Y el techo subió**: `cuantos: (once objetos)` → once; `sumar: (6) / (6)` → `6 + 6 = doce`
7.1	**El método de los dedos**: `dedos: 8 + 5` → el método paso a paso; `dedos: ocho + doce` → `no_caben_en_los_dedos`
7.2	**Derivar (hacer diez)**: `derivar: 7 + 5` → `7 + 3 + 2 = doce`, **sin contar**; `derivar: 4 + 5` → `no_hace_falta`
6.2	**Agrupar de diez en diez**: `agrupar: (13 objetos)` → `una decena y tres`; `agrupar: (9 objetos)` → `no_hay_decena`
6.3	**La tabla de 100**: `palabra: 47` → `cuarenta y siete`; `sitio: 47` → `4 decenas y 7 unidades`
6.5	**Partir en decenas y unidades**: `partir: 47` → `4 decenas + 7 unidades = 47`; `juntar_decenas: 3 / 12` → `cuarenta y dos`
Siempre	Contesta con **las dos capas**: cuántas cosas hay y si comparten atributos
Siempre	Si no entiende lo que le escribes, **lo dice**; nunca revienta
Siempre	Si no tiene bastante (más objetos que palabras, o un dato que no sabe), **lo dice**; no se lo inventa
No sabe todavía	**Decir cuántos hay** («hay tres»). El sistema empareja, pero aún no sabe que la última palabra es el total (eso es la 2.4). Tampoco compara cantidades ni usa cifras

Las tres formas de preguntar

1. Un objeto o varios (unidad 0.1)

Cosas separadas por **comas**. Si repites un nombre, es **la misma** cosa señalada otra vez.

```
silla                -> un_objeto
silla,mesa           -> varios_objetos
silla,silla          -> un_objeto   (la misma silla, dos veces)
```

2. ¿Forman grupo? (unidad 0.2)

Objetos con atributos. Valen **punto y coma** o **comas de fuera** de los paréntesis. Los atributos van entre paréntesis como `nombre=valor`, separados por comas.

```
caja_A(color=rojo,forma=cubo); caja_B(color=rojo,forma=esfera)   -> grupo por color
caja_A(color=rojo,forma=cubo), caja_B(color=azul,forma=cubo)     -> grupo por forma
casa(color=blanco); carro(color=negro)                           -> sin_atributo_comun
```

3. Dame el grupo de... (unidad 0.2)

El criterio, dos puntos, y la escena.

```
color=rojo: a(color=rojo,forma=cubo); b(color=azul,forma=cubo); c(color=rojo,forma=esfera)
   -> el grupo son a y c
```

4. ¿Pertenece? (unidad 0.3)

Empieza por `pertenece`, luego el criterio del grupo, dos puntos, y el objeto o los objetos.

```
pertenece color=rojo: taza(color=rojo)
   -> taza -> PERTENECE

pertenece color=rojo: taza(color=rojo); plato(color=azul); vaso(forma=cubo)
   -> taza  -> PERTENECE
   -> plato -> NO_PERTENECE
   -> vaso  -> NO_DECIDIBLE  (no se sabe su color)
```

5. ¿Cuántos hay, de un vistazo? (unidad 1.0)

Empieza por `subitizar`, dos puntos, y la figura: **tres filas separadas por** `/`, con `x` de elemento y `.` de hueco.

```
subitizar: x.x/.../x.x
   -> es el patron 'esquinas_cuatro' -> CUATRO

subitizar: x../xx./x.x
   -> no_reconocido  (no lo reconoce de un vistazo, y NO lo cuenta)
```

6. Contar (unidad 2.1)

Empieza por `contar`, dos puntos, y la colección (separada por comas).

```
contar: silla_1, silla_2, silla_3
   -> silla_1 -> uno ; silla_2 -> dos ; silla_3 -> tres   (emparejado)

contar: silla_1, silla_1, silla_1
   -> un solo objeto (es el mismo nombre tres veces) -> una sola palabra: uno

contar: casa(color=blanco), casa, perro, casa(forma=cuadrado), carro
   -> casa [color=blanco, forma=cuadrado]  -> uno     (las tres menciones son LA MISMA casa: los
   -> perro                                -> dos      datos se suman, y no dan tres palabras)
   -> carro                                -> tres
```

7. Revisar una cuenta (unidad 2.1)

Empieza por `revisar`, la colección, una **barra** `/`, y las palabras que le pusieron.

```
revisar: a,b,c / uno,dos,tres      -> correcta
revisar: a,b,c / uno,uno,tres      -> palabra_repetida
revisar: a,b,c / uno,tres,cuatro   -> orden_saltado
revisar: a,b,c / uno,dos           -> faltan_objetos_sin_contar
revisar: a,b / uno,once            -> palabra_desconocida
revisar: a,b / uno,dos,tres        -> palabras_de_mas
```

8. La lista: qué va antes y después (unidad 2.2)

```
siguiente: tres     -> cuatro
anterior: tres      -> dos
siguiente: diez     -> no_lo_se    (la lista se acaba; no se inventa «once»)
siguiente: once     -> palabra_desconocida
recitar: ocho       -> ocho, nueve, diez
recitar: uno        -> la lista entera, uno a uno
```

9. Revisar una recitación ajena (unidad 2.2)

```
revisar_secuencia: uno,dos,tres     -> correcta
revisar_secuencia: uno,dos,cuatro   -> orden_saltado
revisar_secuencia: uno,tres,dos     -> orden_saltado
revisar_secuencia: uno,dos,once     -> palabra_desconocida
```

10. Cuántos hay (unidad 2.3)

```
cuantos: cosa                        -> uno
cuantos: silla_1, silla_2, silla_3   -> tres
cuantos: a,b,c,d,e                   -> cinco
cuantos: a,a,a,a,a                   -> uno   (el mismo objeto cinco veces)
cuantos: (once objetos)              -> no_alcanza_la_secuencia
```

11. Dame N (unidad 2.4) — le das el montón

```
dame: a,b,c,d,e / tres   ->  coge a, b, c ; deja d, e   (y lo verifica contándolo)
dame: a,b,c / uno        ->  coge a ; deja b, c
dame: a,b / tres         ->  no_hay_bastantes  (no se inventa el tercero)
dame: tres               ->  NO ENTIENDO: dame necesita un montón del que coger
```

12. ¿Tiene N? (unidad 2.4)

```
tiene: a,b,c / tres     -> si
tiene: a,b,c / cinco    -> no   (tiene tres)
tiene: (once objetos) / cinco -> no_alcanza_la_secuencia
```

13. El orden no importa (unidad 2.5)

```
orden: a,b,c     -> coinciden (y enseña el recuento al derecho y al revés)
orden: cosa      -> coinciden (un solo objeto)
```

14. Juzgar un conteo ajeno (unidad 2.5)

```
conteo: a,b,c / uno,dos,tres          -> valido
conteo: c,a,b / uno,dos,tres          -> valido   (empezó por el tercero: está permitido)
conteo: e,d,c,b,a / uno,dos,tres,cuatro,cinco -> valido  (todo al revés)
conteo: a,b,b,c / uno,dos,tres,cuatro -> objeto_repetido  (contó b dos veces: NO vale)
conteo: a,b,c / uno,dos,dos           -> palabra_repetida
conteo: a,b,c / uno,tres,cuatro       -> orden_saltado
```

15. ¿La misma cantidad? (unidad 2.6)

```
misma_cantidad: silla_1,silla_2,silla_3 / sonido_1,sonido_2,sonido_3   -> si
misma_cantidad: casa(color=rojo),perro / idea,salto                    -> si
misma_cantidad: a_1,a_2 / b_1,b_2,b_3                                  -> no
misma_cantidad: silla,silla,silla / b_1,b_2,b_3                        -> no
        (OJO: «silla,silla,silla» es UNA silla, no tres)
```

16. Las cifras (unidad 3.1)

```
cifra: tres      -> 3        (de la palabra a la cifra)
palabra: 3       -> tres     (de la cifra a la palabra)
cifra_de: a,b,c  -> 3        (de la cantidad a la cifra)

cifra: diez      -> sin_cifra         («diez» es palabra conocida, pero su cifra son DOS símbolos)
palabra: 0       -> cifra_desconocida (el cero todavía no está)
palabra: 10      -> cifra_desconocida (dos símbolos)
cifra_de: (diez objetos) -> no_alcanza_las_cifras
```

17. El cero (unidad 3.2)

```
cuantos:         -> cero   (la colección está vacía: no hay ninguno)
cifra_de:        -> 0
cifra: cero      -> 0
palabra: 0       -> cero

cuantos: cosa    -> uno    (con un objeto NO es cero)
```

OJO: el 0 de `palabra: 10` → `cifra_desconocida`, porque ese cero es **posicional** (Sistema Decimal).

18. Las dos listas (unidad 3.3)

```
listas                -> las dos listas y en qué se diferencian

anterior: uno         -> cero      (en los NUMEROS; en la lista de CONTAR el uno es el primero)
siguiente: cero       -> uno
anterior: cero        -> no_lo_se  (el cero es el primero de los números)
siguiente: nueve      -> no_lo_se  (el nueve es el último de los números)
siguiente: diez       -> sin_numero ("diez" está en la de contar, no en la de números)
recitar: cero         -> palabra_desconocida (recitar es la lista de CONTAR: empieza en uno)
```

19. El puente (unidad 3.4)

```
caminos                    -> los seis caminos entre cantidad, palabra y cifra

puente: a,b,c              -> 3      (te enseña el recuento y las tres representaciones)
puente:                    -> 0      (colección vacía)
puente: a,...,j (diez)     -> diez   (hay palabra, pero NO cifra: el 10 son dos símbolos)

dame: a,b,c,d,e / 3        -> lo coge  (el camino que faltaba: de la CIFRA a los objetos)

subitizar: x.x/.../x.x     -> CUATRO, y su CIFRA es 4 (el camino CORTO: no cuenta)
subitizar: x../xx./x.x     -> no_reconocido (y NO cuenta a escondidas)
```

20. Comparar cantidades (unidad 4.1)

```
comparar: a,b,c / d,e      -> mas          (la PRIMERA tiene más)
comparar: a,b / c,d,e      -> menos
comparar: a,b / c,d        -> tantos_como  (las dos lo mismo)
comparar: /                -> tantos_como  (vacía y vacía: cero y cero)
comparar: a,b,c            -> NO ENTIENDO  (sin la barra no son dos)

comparar: g1(tamano=grande), g2(tamano=grande) / p1(tamano=pequeno), p2(tamano=pequeno), p3(tamano=pequeno)
                           -> menos        (¡el tamaño NO cuenta!)
```

21. Comparar números (unidad 4.2)

```
comparar_cifras: 3 / 2     -> >            (tres es mayor que dos)
comparar_cifras: 2 / 3     -> <
comparar_cifras: 4 / 4     -> =
comparar_cifras: 0 / 1     -> <            (el cero también se compara)
```

```
comparar_cifras: 9 / 7       -> >
comparar_cifras: 10 / 2      -> cifra_desconocida  (el 10 son DOS símbolos)
comparar_cifras: 3 / tres    -> cifra_desconocida  ('tres' no es una cifra)
comparar_cifras: 3           -> NO ENTIENDO        (comparar son DOS)
```

22. Componer y descomponer (unidad 5.1)

```
descomponer: a,b,c,d,e            -> 0+5,1+4,2+3    (cinco, TRES maneras)
descomponer: a,b,c,d              -> 0+4,1+3,2+2
descomponer: a                    -> 0+1
descomponer:                      -> el_cero_no_se_parte
descomponer: (diez objetos)       -> 0+diez,1+9,2+8,3+7,4+6,5+5   (seis maneras)

componer: a,b / c,d,e             -> cinco           (dos y tres son cinco)
componer: a,b,c / d,e             -> cinco           (¡el orden no importa!)
componer: / a,b,c,d               -> cuatro          (el cero también es una parte)
componer: a,b,c,d,e,f / g,h,i,j   -> diez            (justo el límite)
componer: a,b,c,d,e,f / g,h,i,j,k -> no_alcanza      (seis y cinco son once)
componer: a,b,c                   -> NO ENTIENDO    (hacen falta DOS partes)
```

23. La suma (unidad 5.2)

```
sumar: a,b,c / d,e                -> 3 + 2 = 5      (AGREGACION: juntar dos montones que ya estan)
anadir: a,b,c / d,e               -> 3 + 2 = 5      (AUMENTACION: el monton crece)
sumar: a,b / c,d,e                -> 2 + 3 = 5      (respeta el orden que le das)
sumar: / a,b,c,d                  -> 0 + 4 = 4      (con una parte vacía)
sumar: a,b,c,d,e,f / g,h,i,j      -> 6 + 4 = diez   (el límite; y la cifra del 10 no la tiene)
sumar: a,b,c,d,e,f / g,h,i,j,k    -> no_alcanza     (pasa de diez)
sumar: a,b,c                      -> NO ENTIENDO    (hacen falta DOS cantidades)
```

24. Las tres entradas (unidad 5.3)

```
siguiente: 3                    -> cuatro          (¡la cifra vale!)
anterior: 3                     -> dos
comparar_numeros: dos / 3       -> <
sumar_numeros: 3 + 2            -> 3 + 2 = 5
sumar_numeros: dos + tres       -> 2 + 3 = 5
sumar_numeros: 5 + 5            -> 5 + 5 = diez
sumar_numeros: 7 + 5            -> no_alcanza
descomponer_numero: 5           -> 0+5,1+4,2+3

sumar: 3 / 2                    -> grupo_equivocado  (¡'3' no es un objeto!)
cuantos: 3                      -> grupo_equivocado
descomponer: 5                  -> grupo_equivocado
```

25. La resta (unidad 5.4)

```
quitar: a,b,c,d,e / dos         -> 5 - 2 = 3       (primero 5, luego se van 2, ahora quedan 3)
quitar: a,b,c,d,e / 2           -> 5 - 2 = 3       (la cifra vale igual)
quitar: a,b,c / cero            -> 3 - 0 = 3
quitar: a,b,c / tres            -> 3 - 3 = 0       (quitar todo deja cero)
quitar: a,b / tres              -> no_hay_bastantes (¡no se puede quitar mas de lo que hay!)
quitar: o1,...,o12 / dos        -> no_alcanza      (solo se contar hasta diez)
quitar: a,b,c / manzana         -> no_es_un_numero

restar_numeros: 5 - 2           -> 5 - 2 = 3
restar_numeros: nueve - tres    -> 9 - 3 = 6
restar_numeros: 2 - 5           -> no_hay_bastantes
```

26. La diferencia (unidad 5.5)

```
diferencia: a,b,c,d,e / a,b,c   -> dos          (el hueco entre 5 y 3)
```

```
diferencia: a,b,c / a,b,c,d,e    -> dos          (al reves, el MISMO numero)
diferencia: a,b,c / a,b,c        -> cero         (son iguales)
diferencia: / a,b                -> dos          (nada contra dos)
diferencia: o1,...,o12 / a,b     -> no_alcanza   (solo se cuenta hasta diez)

diferencia_numeros: 5 / 3        -> dos
diferencia_numeros: nueve / cuatro -> cinco
diferencia_numeros: 4 / 4        -> cero
```

27. Contar hasta 100 (unidad 6.1)

```
nombre: 47                       -> cuarenta y siete   (y dice de donde sale)
nombre: 16                       -> dieciseis          ('dieci' + 'seis', pegado)
nombre: 22                       -> veintidos          ('veinti' + 'dos', pegado)
nombre: 30                       -> treinta            (decena: hay que sabersela)
nombre: 101                      -> fuera_de_mi_secuencia
numero: cuarenta y siete         -> 47                 (la vuelta)
numero: pepito                   -> no_lo_se
decenas                          -> las decenas y el error de decena, explicado
recitar: noventa y ocho          -> recitado:noventa y ocho,noventa y nueve,cien
```

28. Y el techo ahora está en cien (unidad 6.1)

```
cuantos: (once objetos)          -> once               (antes: no_alcanza_la_secuencia)
quitar: (doce objetos) / dos     -> doce - 2 = diez
sumar: (seis) / (seis)           -> 6 + 6 = doce       (antes: no_alcanza)
diferencia: (doce) / (tres)      -> nueve
contar: (101 objetos)            -> no_alcanza_la_secuencia   (aqui SI esta el techo)
```

29. El método de los dedos (unidad 7.1)

```
dedos: 8 + 5                     -> el metodo paso a paso (pizarra 8, 5 dedos, 9 10 11 12 13)
dedos: 9 + 9                     -> nueve + nueve = dieciocho (el total no cabe en los dedos)
dedos: 5 + 0                     -> cinco + cero = cinco       (no se levanta ningun dedo)
dedos: 0 + 3                     -> cero + tres = tres
dedos: ocho + diez               -> ocho + diez = dieciocho    (diez dedos caben justo)
dedos: ocho + doce               -> no_caben_en_los_dedos
dedos: noventa y cinco + nueve   -> no_alcanza
dedos: ocho + manzana            -> no_es_un_numero
dedos: cuarenta y siete + tres   -> cuarenta y siete + tres = cincuenta
dedos: 47 + 3                    -> no_es_un_numero   (aun no lee cifras de 2 digitos: unidad 6.3)
```

30. Derivar (hacer diez) — la segunda vía (unidad 7.2)

```
derivar: 7 + 5                   -> siete + cinco = doce   (y ENSENA: 7+3=10, 10+2=12)
derivar: 8 + 4                   -> ocho + cuatro = doce
derivar: 8 + 9                   -> ocho + nueve = diecisiete   (el que casi nadie memoriza)
derivar: 9 + 9                   -> nueve + nueve = dieciocho
derivar: seis + siete            -> con palabras tambien
derivar: 4 + 5                   -> no_hace_falta          (no cruza el diez)
derivar: 3 + 7                   -> no_hace_falta          (da diez justo)
derivar: cuarenta y siete + tres -> necesito_las_columnas   (mi 'hacer diez' es para UNA cifra)
derivar: doce + tres             -> necesito_las_columnas   (eso es la unidad 7.3)
derivar: ocho + manzana          -> no_es_un_numero
```

Y lo importante: las dos vías se prueban la una a la otra. Al hacer `derivar:`, el sistema calcula por derivación **y** llama a los dedos, y comprueba que dan el mismo número (y al revés: `dedos:` dice al final lo que diría `derivar:`). Si no coincidieran, lo diría.

Lo más importante: el nombre es el identificador

El sistema **no ve** los objetos, y **no adivina** por el parecido de los nombres. El nombre que escribes **es** la identidad de la cosa.

- `silla` y `silla` → **la misma** silla.
- `silla_A` y `silla_B` → **dos** sillas distintas, aunque en el mundo las dos se llamen igual.

Y si escribes la misma cosa con dos descripciones que no pueden ser ciertas a la vez:

```
casa(color=azul); casa(color=rojo)
   -> son DOS objetos distintos: el color los distingue (casa#1 y casa#2)
```

Pero si los datos **no** se contradicen, son la misma cosa y sus datos se **suman**:

```
casa(color=blanco); casa(forma=cuadrada)
   -> un solo objeto: casa blanca y cuadrada
```

Si escribes algo que no entiende

No revienta: te lo dice y te recuerda las formas correctas.

```
pregunta> caja(colorrojo)

NO ENTIENDO ESTO: no entiendo el atributo 'colorrojo'
   se escribe asi:  nombre=valor

FORMAS QUE SI ENTIENDO:
  0.1  un objeto o varios  silla,mesa
  0.2  forman grupo?       a(color=rojo,forma=cubo); b(color=azul,forma=cubo)
  0.2  dame el grupo de... color=rojo: a(color=rojo); b(color=azul)

El sistema no adivina: si no entiende, lo dice.
```

Las tres formas de lanzarlo

1. **Doble clic en** `PROBAR.bat` — lo normal. Corre tus casos y abre la ventana.
2. `py -3 E:\Euclides\probar.py "silla,mesa"` — una pregunta suelta.
3. `py -3 E:\Euclides\probar.py --casos` — todos tus casos de golpe.

Órdenes dentro de la ventana: `casos`, `ayuda`, `salir`.

Dónde escribes TUS casos

Archivo: `E:\Euclides\mis_casos.txt` (Bloc de notas). Cada línea:

```
pregunta | lo que espero | comentario
```

Lo que puedes poner en "lo que espero":

Escribes	Significa
`objeto` o `uno`	una sola entidad
`varios`	dos o más entidades distintas
`grupo:color`	forman grupo y comparten el color
`grupo:color,forma`	comparten las dos cosas
`sin_atributo_comun`	son varios, pero no comparten nada
`una_sola_entidad`	solo hay una cosa (o es la misma descrita dos veces): la pregunta de grupo no aplica
`tiene:a,c`	al formar un grupo, el resultado son esos
`no_hay_grupo`	ninguno cumple el criterio
`no_decidible`	el sistema debe decir que no sabe
`no_entendido`	el sistema debe decir que no entiende la escritura
`taza:pertenece`	(0.3) la taza pertenece al grupo que se pregunta
`plato:no_pertenece`	(0.3) el plato no pertenece
`vaso:no_decidible`	(0.3) del vaso no se sabe: no es lo mismo que no pertenecer
`reconocido:cuatro`	(1.0) la figura es el patrón de cuatro
`no_reconocido`	(1.0) el sistema no reconoce la figura de un vistazo, y no la cuenta
`emparejado`	(2.1) contó: una palabra por objeto, sin repetir ni saltar
`no_alcanza_la_secuencia`	(2.1) hay más objetos que palabras conoce: no se las inventa
`correcta`	(2.1) la cuenta que le dieron está bien hecha
`palabra_repetida`	(2.1) la misma palabra para dos objetos
`orden_saltado`	(2.1) se saltaron una palabra de la secuencia
`faltan_objetos_sin_contar`	(2.1) algún objeto se quedó sin contar
`palabra_desconocida`	(2.1) hay una palabra que no está en la secuencia
`palabras_de_mas`	(2.1) hay más palabras que objetos
`cuatro` / `ocho` / …	(2.2) la palabra que va después (o antes)
`no_lo_se`	(2.2) la lista se acaba ahí: el sistema no se inventa la siguiente
`recitado:ocho,nueve,diez`	(2.2) la recitación desde esa palabra
`uno` / `tres` / `cinco` …	(2.3) la cantidad que hay. **OJO**: aquí `uno` es la cantidad, no «un objeto»
`no_alcanza_la_secuencia`	(2.3) más objetos que palabras conoce: no se inventa la cantidad
`cumplido`	(2.4) `dame: <montón> / N` ha cogido N del montón y lo ha verificado
`no_hay_bastantes`	(2.4) en el montón hay menos de los pedidos: no se inventa los que faltan
`si` / `no`	(2.4) `tiene: <colección> / N` — si el conjunto tiene esa cantidad o no
`coinciden`	(2.5) contar en otro orden da la misma cantidad
`valido`	(2.5) el recorrido de conteo está bien (aunque empiece por donde quiera)

Escribes	Significa
`objeto_repetido`	(2.5) contó dos veces el mismo objeto: la «compensación», NO vale
`si` / `no`	(2.6) las dos colecciones tienen la misma cantidad o no
`1` … `9`	(3.1) la cifra correspondiente
`sin_cifra`	(3.1) la palabra existe pero su cifra son dos símbolos (p. ej. `diez`)
`cifra_desconocida`	(3.1) esa cifra no está entre las del 1 al 9
`no_alcanza_las_cifras`	(3.1) la cantidad no tiene cifra entre las conocidas
`cero`	(3.2) la colección está vacía: la cantidad es ninguna
`0`	(3.2) la cifra del cero
`sin_numero`	(3.3) la palabra existe, pero no tiene sitio en la secuencia de números (p. ej. `diez`)
`puente_sin_cifra`	(3.4) la cantidad no tiene cifra: el caso del `diez` (da la palabra)
`cero_no_se_coge`	(3.4) `dame: ... / 0`: dar es coger, y el vacío no se coge
`los_seis_caminos`	(3.4) al escribir `caminos`
`mas`	(4.1) la **primera** colección tiene más
`menos`	(4.1) la primera tiene menos
`tantos_como`	(4.1) las dos tienen lo mismo
`no_alcanza`	(4.1) alguna colección pasa de diez objetos
`>`	(4.2) la primera cifra es mayor
`<`	(4.2) la primera cifra es menor
`=`	(4.2) las dos cifras son iguales
`cifra_desconocida`	(4.2) alguna no es una cifra del 0 al 9
`N maneras`	(5.1) cuántas maneras de partir en dos (p. ej. `3 maneras`)
`el_cero_no_se_parte`	(5.1) `descomponer:` con la colección vacía
`3 + 2 = 5`	(5.2) la expresión de la suma
`3 + 7 = diez`	(5.2) cuando el total es diez: da la palabra
`grupo_equivocado`	(5.3) un número donde van objetos
`no_es_un_numero`	(5.3) un objeto donde van números
`5 - 2 = 3`	(5.4) la expresión de la resta
`no_hay_bastantes`	(5.4) quitar más de lo que hay
`no_alcanza`	(5.4) más objetos de los que llega la secuencia (ahora, más de cien)
`diferencia: ... -> dos`	(5.5) la diferencia entre dos colecciones
`cero`	(5.5) son iguales: el hueco es cero
`cuarenta y siete`	(6.1) el nombre del número 47
`47`	(6.1) la vuelta: el número del nombre
`fuera_de_mi_secuencia`	(6.1) un número mayor que cien
`no_alcanza_la_secuencia`	más objetos que palabras: ahora el techo son 100
`?`	no comprobar nada, solo ver qué responde

Guarda el archivo y vuelve a lanzar el probador: **se recarga solo**. Los # son comentarios.

Por qué el sistema explica lo que dice

Cada respuesta sale con su **traza**: qué reglas se han probado, en qué orden, cuál ha decidido y qué conocimiento escrito la respalda. Ejemplo real:

```
PREGUNTA (0.2): forman GRUPO estos objetos?
ESCENA:
    casa  [color=blanco]
    carro  [color=negro]
PLURALIDAD (0.1): son VARIOS OBJETOS
  reglas probadas, en orden:
    - reconocer_escena_vacia : escena_vacia(escena) -> falso
    - reconocer_una_sola_entidad : menos_de_dos_entidades(escena) -> falso
    - reconocer_atributo_indeterminado : algun_atributo_indeterminado(escena) -> falso
    - reconocer_grupo_por_atributo : hay_atributo_compartido_por_todos(escena) -> falso
    - reconocer_sin_atributo_comun : sin_atributo_compartido_por_todos(escena) -> cierto
ATRIBUTOS (0.2): sin_atributo_comun
  lo decide la regla 'reconocer_sin_atributo_comun'
  respaldado por el conocimiento 'grupo_por_atributo' (Grupo por atributo) [FIJADO]
```

Qué buscar cuando lo pruebes

1. **Que 0.1 y 0.2 ya no se contradigan**: `casa,carro` contra

`casa(color=blanco); carro(color=negro)`.

2. **La pertenencia y sus tres respuestas**: `pertenece color=rojo: taza(color=rojo); plato(color=azul); vaso(forma=cubo)`.

Comprueba que el vaso dice **«no se sabe»** y no «no pertenece».

3. **El mismo objeto en dos grupos**: `pertenece color=verde:` y `pertenece forma=triangulo:` sobre

`triangulo(color=verde,forma=triangulo)`. Debería pertenecer a los dos.

4. **La fusión y la distinción**: `casa(color=blanco); casa(forma=cuadrada)` debería decir que es la

misma casa **con los datos sumados; y** `carro(color=negro); carro(color=blanco)` **debería dar** dos

objetos (`carro#1`, `carro#2`), no «no se sabe».

5. **Cosas escritas a medias o mal** (`caja(colorrojo)`, `caja(color=)`, `pertenece =rojo: ...`): todas

deberían contestar "no entiendo", ninguna debería romperse.

6. **La misma cosa con dos descripciones distintas que sí chocan** (`casa(color=azul); casa(color=rojo)`).

7. **Un objeto al que le falta un atributo** que los demás sí tienen: debería callarse **en atributos**

pero seguir diciendo que son varios objetos.

8. **Repetir el mismo nombre** en 0.1 (`taza,taza,taza`).

9. **Pedir un grupo que no existe** (`color=verde:` cuando nadie es verde).

10. **El subitizing y su negativa**: `subitizar: x.x/.../x.x` debería dar **cuatro**; y `subitizar: x../xx./x.x` (que también tiene cuatro) debería dar **no_reconocido** — porque el sistema **no cuenta**. Ese "no" es la respuesta correcta, no un fallo.
11. **(2.1) Que cuente una colección**: `contar: a,b,c` debería emparejar uno, dos y tres.
12. **(2.1) La prueba que encontraste tú**: `contar: casa(color=blanco), casa, perro, casa(forma=cuadrado), carro` debería dar **tres** palabras (casa, perro, carro), y la casa con sus dos datos sumados. Y el contraste: `contar: casa(color=blanco), casa(color=rojo), carro` sí son **dos** casas, porque el color las distingue.
13. **(2.1) Que cace los tres errores**, uno por uno: `revisar: a,b,c / uno,uno,tres` (repetida — el más común), `revisar: a,b,c / uno,tres,cuatro` (salto) y `revisar: a,b,c / uno,dos` (un objeto sin contar). Y que diga **cuál** es.
14. **(2.1) Que NO se invente palabras**: `contar:` con once objetos debería decir `no_alcanza_la_secuencia`, no seguir contando.
15. **(2.1) Que la cuenta correcta se reconozca como correcta**: `revisar: a,b,c / uno,dos,tres`.
16. **(2.2) Que sepa la lista sin empezar por uno**: `siguiente: siete` → ocho, y `anterior: nueve` → ocho.
17. **(2.2) Que al llegar al final NO se invente nada**: `siguiente: diez` → `no_lo_se`, y `siguiente: once` → `palabra_desconocida`. Ese «no lo sé» es la respuesta correcta.
18. **(2.2) Que cace una recitación mal dicha**: `revisar_secuencia: uno,dos,cuatro` → `orden_saltado` y que diga que falta el tres; `revisar_secuencia: uno,dos,once` → `palabra_desconocida`.
19. **(2.3) Que diga cuántos hay**: `cuantos: silla_1, silla_2, silla_3` → `tres`; `cuantos: a,b,c,d,e` → `cinco`; `cuantos: cosa` → uno.
20. **(2.3) Que no cuente dos veces el mismo objeto**: `cuantos: a,a,a,a,a` → uno.
21. **(2.3) Que no se invente la cantidad**: `cuantos:` con once objetos → `no_alcanza_la_secuencia`.
22. **(2.4) Que sepa dar, desde el montón que le des**: `dame: a,b,c,d,e / tres` → coge tres y deja dos, y lo verifica.
23. **(2.4) Que no se invente objetos**: `dame: a,b / tres` → `no_hay_bastantes`; y `dame: tres` (sin montón) → «NO ENTIENDO: dame necesita un MONTON».
24. **(2.4) Que confirme y rechace**: `tiene: a,b,c / tres` → `si`; `tiene: a,b,c / cinco` → `no`.
25. **(2.5) Que el orden no importe**: `orden: a,b,c` → `coinciden` (y debería enseñarte los dos recuentos).
26. **(2.5) Que acepte un conteo empezado por donde sea**: `conteo: c,a,b / uno,dos,tres` → `valido`.
27. **(2.5) Y que RECHAce la compensación**: `conteo: a,b,b,c / uno,dos,tres,cuatro` → `objeto_repetido`. Este es el bueno: el conteo **acaba en «cuatro»**, que es el número correcto de

objetos, y aun así **no vale**, porque contó uno dos veces y otro ninguna.

28. **(2.6) Que cuente cualquier cosa**: `misma_cantidad: silla_1,silla_2 / sonido_1,sonido_2` → `si`.
29. **(2.6) Y la trampa de los nombres repetidos**: `misma_cantidad: silla,silla,silla / b_1,b_2,b_3`

→ `no`, porque `silla,silla,silla` es **una** silla. (Para tener tres hay que escribir `silla_1,silla_2,silla_3`.)

30. **(3.1) Que sepa las cifras**: `cifra: uno` → `1`, `cifra: nueve` → `9`, `palabra: 3` → `tres`, `cifra_de: a,b,c` → `3`.
31. **(3.1) Que sepa dónde acaba**: `cifra: diez` → `sin_cifra`; `palabra: 10` → `cifra_desconocida`; `cifra_de:` con diez objetos → `no_alcanza_las_cifras`. (`palabra: 0` ya **sí** es una cifra: es el cero, unidad 3.2.)
32. **(3.2) Que el vacío sea cero**: `cuantos:` → `cero`; `cifra_de:` → `0`; `cifra: cero` → `0`; `palabra: 0` → `cero`.
33. **(3.2) Y que cero no sea «no se sabe»**: `cuantos: cosa` → uno (no cero); y `tiene: (vacío) / uno → no_decidible` (ahí el cero **no** entra, a propósito).
34. **(3.3) Las dos listas**: escribe `listas`. La de contar debe empezar en **uno** y llegar a **diez**; la de números debe empezar en **cero** y acabar en **nueve**.
35. **(3.3) El arreglo**: `anterior: uno` → `cero`; `siguiente: cero` → uno; `anterior: cero` → `no_lo_se`; `siguiente: nueve` → `no_lo_se`.
36. **(3.3) Que distinga «no existe» de «no tiene sitio»**: `siguiente: diez` → `sin_numero`, pero `siguiente: once` → `palabra_desconocida`.
37. **(3.3) Que recitar no se confunda**: `recitar: cero` → `palabra_desconocida` (y te explica por qué).
38. **(3.4) Los seis caminos**: escribe `caminos`. Y prueba cada uno: `cuantos: a,b,c` → `tres`; `dame: a,b,c,d / tres` → lo coge; `cifra_de: a,b,c` → 3; `dame: a,b,c,d / 3` → lo coge; `cifra: tres` → 3; `palabra: 3` → `tres`.
39. **(3.4) El puente**: `puente: a,b,c` → 3. `puente: silla_1,silla_2` → 2. `puente:` → `0`.
40. **(3.4) Los dos caminos**: `subitizar: x.x/.../x.x` → CUATRO **y su cifra 4**, diciendo que no ha contado. Y `subitizar: x../xx./x.x` → `no_reconocido` (no lo inventa).
41. **(3.4) Que diga lo que NO tiene**: `puente:` con diez objetos (`a,b,c,d,e,f,g,h,i,j`) → `diez`, pero avisando de que **la cifra no la tiene** (el 10 son dos símbolos).
42. **(3.4) Y que no coja el vacío**: `dame: a,b,c,d / 0` → `cero_no_se_coge`.
43. **(4.1) Que compare**: `comparar: a,b,c / d,e` → `mas`; `comparar: a,b / c,d,e` → `menos`; `comparar: a,b / c,d` → `tantos_como`.
44. **(4.1) La trampa del tamaño**: `comparar: g1(tamano=grande), g2(tamano=grande) / p1(tamano=pequeno), p2(tamano=pequeno), p3(tamano=pequeno) → menos`. **Dos grandes NO son más que tres pequeñas** — y el sistema te avisa de que el tamaño no cuenta.

45. **(4.1) El cero y la identidad**: `comparar: / → tantos_como`; `comparar: / a → menos`;

`comparar: casa(color=rojo), casa(forma=cuadrado), carro / x,y → tantos_como` (la casa repetida

es **una**).

46. **(4.1) Que no confunda**: `comparar: a,b,c` (sin barra) → `NO ENTIENDO` (comparar son dos).

47. **(4.2) Los símbolos**: `comparar_cifras: 3 / 2 → >`; `comparar_cifras: 2 / 3 → <`;

`comparar_cifras: 4 / 4 → =`.

48. **(4.2) Que cuadre con lo que ya sabía**: `comparar_cifras: 3 / 2 → >` **y** en la explicación

tiene que decir que «3 cosas frente a 2 cosas» y que los dos caminos dicen lo mismo. Ahí está lo

importante: el símbolo no es una regla suelta.

49. **(4.2) Trampas**: `comparar_cifras: 10 / 2 → cifra_desconocida` (el 10 son dos símbolos);

`comparar_cifras: 3 / tres → cifra_desconocida`; `comparar_cifras: 3 → NO ENTIENDO`.

50. **(5.1) Partir**: `descomponer: a,b,c,d,e → 0+5,1+4,2+3`. Y **lee la explicación**: tiene que

decirte que NO repite la pareja al revés y que el cero es una parte válida.

51. **(5.1) Que cuente bien**: `descomponer: a,b,c,d → 0+4,1+3,2+2`; `descomponer: a → 0+1`.

52. **(5.1) Juntar**: `componer: a,b / c,d,e → cinco`. Y `componer: a,b,c / d,e → cinco` también

(**el orden no importa**).

53. **(5.1) Trampas**: `descomponer: → el_cero_no_se_parte`; `componer: a,b,c,d,e,f / g,h,i,j,k →`

`no_alcanza`; `componer: a,b,c → NO ENTIENDO`.

54. **(5.2) Sumar**: `sumar: a,b,c / d,e → 3 + 2 = 5`. Y **lee la explicación**: tiene que decirte

que el = significa «son lo mismo» y **no** «pon el resultado».

55. **(5.2) Las dos estructuras**: `sumar: a,b,c / d,e` sale como **AGREGACIÓN**, y

`anadir: a,b,c / d,e` como **AUMENTACIÓN** — con el **mismo** `3 + 2 = 5`.

56. **(5.2) Que respete tu orden**: `sumar: a,b / c,d,e → 2 + 3 = 5` (no reordena por su cuenta).

57. **(5.2) Trampas**: `sumar: a,b,c,d,e,f / g,h,i,j,k → no_alcanza`; `sumar: a,b,c → NO ENTIENDO`.

58. **(5.3) Los grupos**: `siguiente: 3 → cuatro`; `comparar_numeros: dos / 3 → <`;

`sumar_numeros: 3 + 2 → 3 + 2 = 5`; `descomponer_numero: 5 → 0+5,1+4,2+3`.

59. **(5.3) Y lo más importante**: `sumar: 3 / 2 → grupo_equivocado` (antes daba `1 + 1 = 2`,

que era **falso**). Igual `cuantos: 3` y `descomponer: 5`.

60. **(5.3) Que no se equivoque de grupo**: `sumar_numeros: manzana + 2 → no_es_un_numero`;

`sumar_numeros: 7 + 5 → no_alcanza`.

61. **(5.4) La resta**: `quitar: a,b,c,d,e / dos → 5 - 2 = 3`; `restar_numeros: 5 - 2 → 5 - 2 = 3`;

`quitar: a,b,c / cero → 3 - 0 = 3`; `quitar: a,b,c / tres → 3 - 3 = 0`.

62. **(5.4) La condición de la resta**: `quitar: a,b / tres → no_hay_bastantes`;

`restar_numeros: 2 - 5 → no_hay_bastantes`. **No se puede quitar más de lo que hay.**

63. **(5.4) La vuelta**: la respuesta te enseña la verificación (`3 + 2 = 5`). Es la misma verdad por otro camino, y **con la suma de verdad** (no es un comentario mío).

64. **(5.4) El techo**: `quitar:` con doce objetos → `no_alcanza` (solo se cuenta hasta diez).

65. **(5.5) La diferencia**: `diferencia: a,b,c,d,e / a,b,c` → `dos`; `diferencia: a,b,c / a,b,c` → `cero`; `diferencia_numeros: 5 / 3` → `dos`. Y **al revés da el mismo número**.

66. **(5.5) Lo que la hace distinta**: la respuesta te dice que **NO se quita nada** y que el mismo número contesta a «cuántos más» y «cuántos menos».

67. **(5.5) Que no se confunda de estructura**: `quitar: a,b,c,d,e / dos` habla de lo que **queda**; `diferencia: a,b,c,d,e / a,b,c` habla del **hueco**. Y las dos dicen `5 - 2 = 3`... ¡son la misma expresión con dos historias!

68. Cosas tuyas: nombres con espacios, mayúsculas y minúsculas, números (`caja1`, `caja2`).

69. **(6.1) Los nombres**: `nombre: 47` → `cuarenta y siete`; `nombre: 22` → `veintidos`; `nombre: 30` → `treinta`; `numero: cuarenta y siete` → `47`; `decenas` → explica el error de decena.

70. **(6.1) El error de decena**: `recitar: dieciocho` → sigue hasta cien; y fíjate en que después de `veintinueve` va `treinta` (no «veintidiez»).

71. **(6.1) Y el techo subió**: `cuantos: (once objetos)` → `once`; `sumar: (seis) / (seis)` → `6 + 6 = doce`. Todo lo que antes decía «no me alcanzan las palabras» ahora funciona.

72. **(6.1) El techo de verdad**: `contar:` con 101 objetos → `no_alcanza_la_secuencia`.

73. **(7.1) El método de los dedos**: `dedos: 8 + 5` y lee despacio los cuatro pasos. Fíjate en que dice **desde dónde** empieza a contar (desde el 8, no desde el 1) y en que te enseña los pasos que ahorra (5 frente a 13).

74. **(7.1) Los bordes**: `dedos: 5 + 0` → el total es el primero; `dedos: 9 + 9` → dieciocho (que no cabe en diez dedos, y da igual); `dedos: ocho + doce` → `no_caben_en_los_dedos`.

75. **(7.1) Y el primero puede ser grande**: `dedos: cuarenta y siete + tres` → cincuenta.

76. **(7.2) Derivar, y léelo entero**: `derivar: 7 + 5`. Fíjate en lo que **no** hace: **no cuenta nada**. Solo parte y hace diez. Y al final prueba **las dos vías** y dice que dan lo mismo.

77. **(7.2) El caso estrella**: `derivar: 8 + 9` → diecisiete (`8 + 2 = 10`, y `10 + 7 = 17`). Es el que casi nadie tiene memorizado: solo el 5% de los profesores dice «saberlo».

78. **(7.2) Y el descarte**: `derivar: 4 + 5` → `no_hace_falta`; `derivar: doce + tres` → `necesito_las_columnas`. El sistema **no aplica el método cuando no toca**.

79. **(6.2) Agrupar de diez en diez**: `agrupar: a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m` → `una decena y tres`. Y lee el explicador: dice que los diez primeros **ya no se cuentan uno a uno**, sino como **uno**.

80. **(6.2) El error típico**: en el mismo explicador, busca el aviso: las **decenas** van de diez en diez y las **unidades de uno en uno** — no sigas de diez en diez al llegar a las unidades.

81. **(6.2) Y mira que lo COMPRUEBA**: la línea de «el ORDEN no cambia nada» — el sistema agrupa la

colección **al revés** y compara. No se lo cree: lo hace.

82. **(6.2) Los bordes**: `agrupar: a,b,c,d,e,f,g,h,i` → `no_hay_decena` (nueve no llega a diez); `agrupar:` vacío → `cero` (el vacío es una cantidad).
83. **(6.2) Y el arreglo de hoy**: `cuantos: 47` → antes decía uno (falso); ahora dice que no sabe leer cifras de dos dígitos y te pide que se la escribas con palabras.
84. **(6.3) Leer una cifra de dos dígitos**: `palabra: 47` → `cuarenta y siete`. Y `cifra: cuarenta y siete` → `47`. Antes las dos decían que no sabían.
85. **(6.3) El sitio**: `sitio: 47`. Mira la tabla: marca la casilla y te dice la fila (decenas) y la columna (unidades). Y lee la parte de **«el sitio es el valor»**.
86. **(6.3) Y el caso bonito**: `sitio: 100` → `10 decenas y 0 unidades` (fila 9, columna 10). Son **diez decenas justas** — lo que aprendió en la 6.2.
87. **(6.3) Los bordes**: `sitio: 101` → `fuera_de_la_tabla`; `sitio: manzana` → `no_es_un_numero`; `sitio: 0` → el cero **no está** en la tabla.
88. **(6.3) La tabla entera**: escribe `tabla` y mira cómo se recorre: de uno en uno dentro de una fila, de diez en diez al bajar de fila.
89. **(6.3) Y lo que NO cambió**: `derivar: 47 + 3` → `necesito_las_columnas` (esa es la unidad que viene ahora); `siguiente: 47` → `sin_numero` (la lista de números sigue siendo 0..9). El sistema **no aplica lo que no toca**.
90. **(6.5) Cuánto vale cada cifra**: `partir: 47`. Fíjate en la línea **«y NO vale 4: vale 40»** — esa es toda la unidad. Y lee el aviso del error típico (`4 + 7 = 11` no es 47).
91. **(6.5) La vuelta**: `juntar_decenas: 4 / 7` → `cuarenta y siete -> 47`.
92. **(6.5) Y el caso estrella**: `juntar_decenas: 3 / 12` → `cuarenta y dos`. Doce unidades **no** se dicen «doce»: se hace **otra decena**. Es el *llevarse* que ya sabe hacer.
93. **(6.5) Los bordes**: `partir: 7` → `0 decenas + 7 unidades` (el cero de las decenas no se dice); `partir: 101` → `fuera_de_la_tabla`; `partir: manzana` → `no_es_un_numero`.
94. **(6.5) Y que no se mezclan**: `descomponer_numero: 5` → `0+5, 1+4, 2+3` (las partes que suman) es **otra cosa** que `partir: 47` (el valor de cada cifra).

Con esta unidad queda cerrado el **Nivel 2 (conteo)**: correspondencia, secuencia, cantidad, cardinalidad, orden y abstracción — **las seis, con pruebas en verde y con prueba de dominio**.

Lo que el sistema sabe hacer hoy, de principio a fin:

- distinguir objetos y su identidad, agrupar por atributos, decidir pertenencia (Nivel 0);
- contar una colección emparejando una palabra por objeto (2.1);
- saber la lista de contar y **saber dónde acaba** (2.2);
- decir cuántos hay (2.3);

- **producir** la cantidad que le pidas, cogiéndola de un montón (2.4);
- juzgar si un conteo ajeno está bien hecho, distinguiendo **reglas lógicas de convencionales** (2.5);
- contar **cualquier cosa**, sea del tipo que sea (2.6).

Y todo con la misma disciplina: cada respuesta sale con su traza, cada regla está escrita, y cuando no sabe algo **lo dice** en vez de inventárselo.

Si algo te chirría, dímelo con **la línea exacta que escribiste y lo que esperabas**.

Los archivos, por si quieres mirar

Archivo	Qué es
`E:\Euclides\conocimiento\*.kn`	El saber, en texto plano. Se puede leer y editar
`E:\Euclides\sistema\motor.py`	El programa que lee, decide y explica
`E:\Euclides\pruebas\`	Las pruebas del proyecto (0.1, 0.2, 0.3, 1.0, 2.1 y robustez)
`E:\Euclides\mis_casos.txt`	**Tus casos**
`E:\Euclides\PROBAR.bat`	El lanzador de doble clic
`E:\Euclides\PROGRESO.md`	Qué está hecho, qué falla, qué toca
`E:\Euclides\diario\`	Lo que se hizo cada día y lo que se midió