

1. Mapeamento de Entidades (Data Types)

Nesta etapa, definimos as tabelas principais. Evitaremos colocar listas pesadas dentro dos usuários para garantir que o sistema não fique lento à medida que os anos passam e os pedidos se acumulam.

Entidade (Data Type)	Campos Sugeridos	Propósito
User	Nome (text), Cargo (text), Gestor (User), Departamento (Departamento)	Dados do colaborador e hierarquia para aprovação.
Pedido de Férias	Colaborador (User), Data Início (date), Data Fim (date), Status (OS_Status), Dias Totais (number), Observações (text)	O registro central de cada solicitação.
Departamento	Nome (text), Líder (User)	Organização estrutural da empresa.

2. Otimização de Relações (Regra de Rigor)

Para respeitar a regra de prevenção de listas extensas (acima de 100 itens), a modelagem será feita de forma **reversa**:

- **Não faça isso:** Criar um campo "Lista de Pedidos" dentro do tipo *User*. Com o tempo, um colaborador antigo terá muitos registros, o que sobrecarregaria o carregamento do objeto User.
- **Faça isso:** No Data Type **Pedido de Férias**, crie um campo chamado Colaborador do tipo User.
- **Vantagem:** Quando precisar ver as férias de um funcionário, você fará um *Do a search for Pedidos de Férias* onde Colaborador = Current User. Isso é infinitamente mais escalável.

3. Option Sets (Conjuntos de Opções)

Usaremos Option Sets para valores que não mudam com frequência. Isso elimina o "hardcode" (digitar "Pendente" manualmente em cada regra) e evita erros de digitação nos workflows.

OS_Status_Pedido

- *Pendente*
- *Aprovado*
- *Rejeitado*
- *Cancelado*

OS_Role (Nível de Acesso)

- *Colaborador*
- *Gestor*
- *Administrador/RH*