

Fondamenti di programmazione

Di: Edoardo Lo Iacono

Contents

1	I programmi	3
2	Installazione dell'ambiente di sviluppo	3
3	Le variabili	3
3.1	Standard di notazione delle variabili	4
3.2	Principali tipi di variabili	4
4	Le condizioni	5
5	I cicli	6
5.1	Il ciclo FOR	6
5.2	Il ciclo precondizionale - WHILE	7
5.3	Il ciclo postcondizionale - DO...WHILE	9
6	I vettori	9

1 I programmi

I programmi informatici sono oggi materia comune per tutti quanti, sono programmi le applicazioni che usiamo sul nostro cellulare come i siti web su cui navighiamo. Compresa l'importanza di essi dobbiamo capire bene cosa significhi scrivere un programma per poter proseguire ed andare ad analizzare le diverse parti che lo compongono.

Possiamo definire un programma come un insieme di istruzioni tradotte in un determinato linguaggio di programmazione. Queste istruzioni sequenziali vengono comunemente chiamate **algoritmo**.

Queste istruzioni prendono solitamente in considerazione dei dati in ingresso, chiamati **input** per restituirli sotto forma di dati in uscita detti **output**. Per comprendere meglio questo concetto andiamo a vedere un paio di esempi.

- Un primo esempio slegato dal mondo dell'informatica ma molto attinente è quello di una ricetta, in questo caso i nostri dati in input saranno gli ingredienti presi separatamente, il nostro algoritmo sarà la ricetta vera e propria, ovvero le istruzioni da seguire e infine il piatto portato a termine sarà il nostro output.
- Dato un semplice problema che ci richiede di calcolare la media aritmetica di 3 numeri in ingresso, i nostri dati in input saranno i 3 numeri in quanto vengono inseriti dall'utente, l'algoritmo sarà l'insieme di operazioni che portano a calcolare la media, ovvero la somma dei 3 valori in ingresso divisa per 3 ($\frac{v1+v2+v3}{3}$), l'output sarà la media vera e propria.

Visti questi esempi possiamo notare come un'algoritmo sia quindi un insieme finito di azioni che risolvono un determinato problema (cucinare, calcolare la media) andando a trasformare dei dati in input (ingredienti, valori) in dati in output (piatto, media).

2 Installazione dell'ambiente di sviluppo

Per poter andare ad eseguire il nostro programma rendendolo "digeribile" dal computer è necessario andare a compilarlo, ovvero tradurlo in un linguaggio che sia comprensibile dai nostri computer: il linguaggio macchina. Dato che sarebbe troppo difficile per i programmatori scrivere codice in linguaggio macchina si occupa di questa conversione l'**IDE**, ovvero l'ambiente di sviluppo integrato il quale non è altro che un software che raggruppa al suo interno tutti gli strumenti necessari per scrivere, modificare, compilare, e fare il debug del codice.

Ad oggi l'IDE più importante è *visual studio code*, di proprietà di Microsoft, scaricabile al seguente link: [vscode](https://code.visualstudio.com/).

3 Le variabili

Il modo più semplice per pensare ad una variabile è figurarsela come un **contenitore** allocato (ovvero memorizzato) nella memoria dell'elaboratore. Le variabili possono essere di due tipi in base al linguaggio di programmazione:

- **Tipizzate** = Dire che una variabile è tipizzata significa specificare che dentro il nostro contenitore sarà possibile inserire *solo* elementi di un determinato tipo, parleremo tra poco dei diversi tipi di variabile. Il tipo di elemento scelto viene in questi casi specificato in fase di creazione di una variabile.

- **Non tipizzate** = Al contrario delle variabili tipizzate non è necessario stabilire da subito quale tipo di elementi sarà possibile mettere all'interno della nostra variabile.

Per comprendere meglio il concetto teorico di variabile riprendiamo l'esempio della media fatto prima; in questo caso le nostre variabili saranno i 3 valori che diamo in ingresso le quali avranno al loro interno un valore di tipo numerico.

A ogni variabile è associato un nome detto **identificatore** che identifica in maniera univoca la variabile nel programma e, come detto un tipo il quale indica la natura degli elementi interni a questi contenitori. Sono chiamate variabili in quanto al loro interno sono presenti valori che possono cambiare durante l'esecuzione del programma, analoghe alle variabili ma con valori che rimangono invece statici troviamo le *costanti*.

La sintassi per dichiarare una variabile, comune alla maggior parte dei linguaggi di programmazione tipizzati è la seguente:

```
1 Tipo nomeVariabile = eventualeValore;
```

Il valore interno della variabile può essere definito staticamente mettendolo dopo l'uguale oppure dinamicamente nel codice, in questo caso la dichiarazione sarà soltanto Tipo nomeVariabile;

3.1 Standard di notazione delle variabili

Uno dei problemi più comuni per chi è alle prime armi nella programmazione di qualsiasi tipo è quello dovuto a delle incongruenze nei nomi delle variabili; prima di chiarire meglio quello che intendo specifichiamo una cosa: i nomi delle variabili sono del tutto **arbitrari**, questo significa che è a discrezione del programmatore l'identificatore che viene dato alla variabile. Proprio per questo è una buona norma usare dei nomi **parlanti**. Si definisce parlante un nome che renda facile comprendere lo scopo ed il contenuto di una variabile anche in assenza del resto del codice. Tornando al discorso iniziale, uno dei principali errori di programmatori principianti e non è quello di usare caratteri che non sono consentiti o possono creare problemi nel nome di una variabile, è importante tenere a mente che non vanno mai usati *spazi* ed *accenti*.

Per ovviare all'assenza di spazi, gli sviluppatori hanno trovato altri modi di scrivere i nomi delle variabili (e di altre entità che vedremo in seguito) nel codice, tra i più comuni troviamo:

Stile	Descrizione	Esempio
Camel Case	Inizio minuscolo, parole successive attaccate con iniziale maiuscola.	<i>ciaoMondo</i>
Snake Case	Parole minuscole separate da trattino basso.	<i>ciao_mondo</i>
Kebab Case	Parole minuscole separate da trattino normale.	<i>ciao - mondo</i>
Pascal Case	Simile al Camel Case, ma con la prima lettera maiuscola.	<i>CiaoMondo</i>

3.2 Principali tipi di variabili

I principali tipi di variabili, comuni a pressoché tutti i linguaggi di programmazione sono:

- **int**: Rappresenta i numeri interi (Integer)
- **double**: Rappresenta i numeri reali con virgola mobile

- **char**: Rappresenta un singolo carattere, si scrive tra apici singoli (")
- **string**: Rappresenta una stringa ovvero un insieme (o per meglio dire un array, concetto che vedremo meglio in seguito) di caratteri, si scrive tra doppi apici ("")
- **bool**: Rappresenta un valore binario che può essere 'true' oppure 'false'

4 Le condizioni

Per dare una definizione balisare abbiamo detto che un algoritmo è un insieme di operazioni eseguite in sequenza l'una dopo l'altra, questa definizione non è però del tutto vera, o per meglio dire non lo è sempre. Con l'entrata in gioco delle condizioni abbiamo parti di codice che vengono o meno processati in base alla validità o meno di una condizione. E' quindi normale trovare parti di codice che in alcune esecuzioni possono venire completamente ignorate.

Prima di approfondire il discorso sui comandi condizionali credo che sia necessario fare un breve ripasso di **logica**, in quanto ci tornerà molto utile in seguito: Tra i principali operatori logici troviamo la **AND**, espressa solitamente con il simbolo $\wedge$ e la **OR**, che possiamo dividere in una disgiunzione inclusiva (in latino *vel*), rappresentata con il simbolo $\vee$ e la disgiunzione esclusiva (in latino *aut* la quale accetta che solamente uno dei due valori sia vero e non entrambi). Poniamo di seguito le tavole di verità di questi due operatori:

AND

A	B	$A \wedge B$
V	F	F
V	V	V
F	V	F
F	F	F

OR

A	B	$A \vee B$
V	F	V
V	V	V
F	V	V
F	F	F

Fatto questo brevissimo richiamo alla logica, torniamo a parlare delle operazioni condizionali, nella maggior parte dei linguaggi di programmazione, il blocco condizionale si sviluppa nel seguente modo

```

1 if(condizione)
2 {
3     ... //Codice eseguito SOLAMENTE se la condizione tra parentesi risulta vera
4 }
5 else
6 {
7     ... //Codice eseguito SOLAMENTE se la condizione tra parentesi risulta falsa
8 }
9 //Codice eseguito sempre

```

Possiamo avere però anche dei casi più particolari in cui la nostra condizione si ramifica in più condizioni, pensiamo per esempio di voler applicare uno sconto se il numero di biglietti comprati è superiore a 5 ed uno sconto ancora maggiore se è superiore a 10, non ci basterà qui una sola condizione. In questo caso possiamo usare una struttura del seguente tipo:

```

1 if(nPartecipanti >= 10)
2 {
3     //Applico lo sconto del 50\%
4 }

```

```

5 else if(nPartecipanti >= 5)
6 {
7     //La condizione risulta falsa rispetto alla prima if e quindi fa parte dell'else, ma
        poniamo qui una nuova condizione
8 }

```

Nel caso in cui si venga a creare una condizione per cui sono necessarie molte 'else if', conviene usare il blocco **switch**, che subisce leggere variazioni in ogni linguaggio di programmazione ma permette, in base al valore di una variabile di eseguire operazioni diverse tra di loro.

5 I cicli

In informatica usiamo un ciclo quando dobbiamo ripetere una medesima porzione di programma per più volte, vediamo di seguito le principali tipologie di ciclo.

5.1 Il ciclo FOR

Il ciclo for è una porzione di controllo iterativa che, come detto **ripete per un numero definito di volte una stessa porzione di programma**.

Il ciclo si basa su 3 elementi fondamentali:

1. **Variabile di ciclo**
2. **Condizione di uscita**
3. **Espressione iterativa**

Vediamo meglio queste tre componenti prendendo in esame la struttura di base del ciclo for nel linguaggio **c e derivati**:

```

1  int n = 5;
2  for(int i = 0; i < n; i++){
3      //Operazioni
4      printf("Ciao_mondo");
5  }

```

quello che ci aspettiamo da questo semplice blocco di codice (scritto come detto in C, solo a scopo esemplificativo) è di ricevere a schermo la scritta "Ciao_Mondo" per 5 volte, andiamo a commentare meglio questo codice per andare a comprendere il suo funzionamento.

Andiamo in particolar modo a commentare la riga 2, in cui è presente la struttura vera e propria del nostro ciclo; Vediamo all'interno delle parentesi tonde tre "sezioni" di codice divise l'una dall'altra dal ; queste tre sezioni rappresentano i 3 elementi fondanti di ogni ciclo for.

`int i = 0;` non è altro che la dichiarazione della nostra variabile di ciclo, abbiamo parlato in precedenza delle variabili: cosa sono e quali sono le loro tipologie, non mi ci soffermo quindi ulteriormente arrivati a questo punto, è però importante notare una cosa: **la variabile di ciclo può essere utilizzata solamente all'interno del ciclo stesso**. Parleremo meglio di *variabili locali e globali* nella sezione sulle funzioni, limitiamoci in questo momento a capire che già a partire dall'uso delle condizioni, il nostro codice si sviluppa con una **struttura a matryoska**, in linea generale quindi, ogni volta che troviamo delle parentesi graffe {} abbiamo una condizione per cui, quello che è dichiarato al

loro interno può essere letto SOLAMENTE al loro interno, mentre quanto viene dichiarato al loro esterno può essere letto anche dentro, non fossilizziamoci ora su questo concetto di cui parleremo più approfonditamente in seguito, è però fondamentale capire che quella variabile `i` sarà utilizzata solo all'interno delle parentesi e quindi solamente nella parte di codice ripetuta.

`i < n`; rappresenta la nostra condizione di uscita, abbiamo detto che un ciclo `for` permette di ripetere una determinata sezione di codice per un numero noto di volte, è grazie a questa sezione che noi sappiamo **quante volte il codice verrà ripetuto**. In maniera più specifica questa condizione ci dice se uscire dal nostro ciclo o continuare ad entrarvi, è ovviamente essenziale una condizione di uscita in quanto in sua assenza avremmo un ciclo infinito. **Quando la condizione di uscita è vera dobbiamo continuare a ciclare, quando risulta invece falsa possiamo uscire dal nostro ciclo**, abbiamo quindi inizializzato la nostra variabile di ciclo con il valore 0 e definito che, finché il valore della nostra `i` è minore di `n` dobbiamo continuare a fare quanto scritto nel blocco sottostante delimitato dalle parentesi graffe, manca ancora però un elemento importantissimo, ora come ora infatti la nostra variabile rimane sempre ferma al suo valore facendo sì che non potrà mai arrivare ad essere uguale o maggiore di `n`.

`i++` è la nostra funzione iterativa, in parole povere **cambia valore alla nostra variabile di ciclo**, idealmente l'operazione qui espressa (che in questo caso incrementa semplicemente la nostra variabile `i` di uno) viene eseguita dopo tutte le altre operazioni specificate ad ogni giro.

Ovviamente i valori inseriti nel blocco precedente sono del tutto esemplificativi, seppure la struttura del `for` sia spesso simile, capiremo meglio in seguito, parlando di vettori, come mai è comune far partire un ciclo da 0 e non come ci potremmo aspettare da 1, in genere trovo utile ricordare il valore attribuito ad `i` durante la dichiarazione come il punto di partenza ed il valore che inseriamo invece in relazione alla `i` nella seconda sezione come il punto di arrivo. Per comprendere meglio questo concetto vediamo due esempi che potranno tornare utili anche in fase di esercizio:

```
1 //Stampare i numeri da 1 a 10
2 for(int i = 1; i < 10; i++){
3     printf("%d",i); //Per comprendere meglio la sintassi si veda il pdf sul linguaggio c
4     , in generale sta solo stampando a schermo il valore di i
5 }
6
7 //Stampare i numeri da 10 a 0
8 for(int i = 10; i > 0; i--){
9     printf("%d",i);
10 }
```

In altri linguaggi come **python** la sintassi risulta notevolmente semplificata, troviamo infatti il ciclo `for` espresso nel seguente modo:

```
1 //Stampare i numeri da 1 a 10
2 for n in range(1, 10): //Se non viene specificato, l'incremento di uno in positivo
3     print n
```

5.2 Il ciclo precondizionale - WHILE

La grande differenza tra i cicli precondizionali e postcondizionali (di cui parleremo nel paragrafo successivo) con il `for` è che, mentre usiamo quest'ultimo quando siamo certi del numero di volte in cui dovremo ripetere una data azione, ci avvaliamo dei due precedenti quando vogliamo **ripetere il**

nostro blocco di codice finché è valida una determinata condizione, perciò il numero di cicli potrebbe (potrebbe!) non essere noto a priori.

Partiamo di seguito a parlare del ciclo **precondizionale**, l'enclitico *pre-* ci fornisce un'importante elemento per la comprensione di questo ciclo in cui **la condizione di uscita viene verificata prima del codice ripetuto**. Prima di addentrarci in maniera più tecnica sul ciclo while prendiamo in considerazione un esempio che nulla ha a che vedere con il mondo dell'informatica: Pensiamo infatti di voler accedere ad un museo a pagamento, all'ingresso ci verrà chiesto il nostro biglietto, se questo è stato acquistato correttamente potremo entrare e fare tutte le nostre operazioni, in caso contrario ci verrà richiesto di uscire. Questo meccanismo, che non è altro che quello che si applica con una normale condizione (`if...else`) è quello che fa il nostro ciclo, per prima cosa verifica la condizione di uscita, se questa è vera esce direttamente altrimenti entra nel ciclo.

Vediamo di seguito la sintassi di base di questo ciclo con, a seguire un semplice esempio:

```
1 while(condizione)
2 {
3     //Operazioni ripetute
4 }
```

```
1 //Stampare i numeri da 0 a 2
2 int i = 0;
3 while(i < 3)
4 {
5     printf("%d",i);
6     i++;
7 }
```

Notiamo come quando usiamo il ciclo while **la variabile di ciclo non sia gestita direttamente all'interno dello stesso**, ma sia anzi compito nostro andare a dichiararla fuori (per far sì che si possa usare anche nella condizione) e incrementarla al suo interno. Molte volte, come in questo esempio i cicli pre/post condizionali ed il for sono intercambiabili, ci sono però molti casi in cui non è così, prendiamo un esempio (in `c#` per semplicità della sintassi):

```
1 string passwordCorretta = "segreto123";
2 string inserimento = "";
3
4 // Il ciclo continua all'infinito finché la condizione vera
5 while (inserimento != passwordCorretta)
6 {
7     Console.Write("Inserisci la password: ");
8     inserimento = Console.ReadLine();
9
10    if (inserimento != passwordCorretta)
11    {
12        Console.WriteLine("Password errata. Ritenta!");
13    }
14 }
15
16 Console.WriteLine("Accesso confermato!");
```


5.3 Il ciclo postcondizionale - DO...WHILE

Il ciclo postcondizionale va di paripasso con quello precondizionale visto precedentemente, sono infatti intercambiabili in molti casi. La caratteristica del ciclo postcondizionale è che **il blocco di codice da ripetere viene eseguito almeno una volta e successivamente viene fatto il nostro controllo**. Per comprenderlo in termini meno tecnici pensiamo all'insieme di azioni che dobbiamo fare per decidere se un piatto è di nostro gradimento o meno: prima lo assaggiamo e successivamente lo valutiamo, la stessa logica è alla base di questo ciclo. La sintassi basilare di questo ciclo è la seguente:

```
1  do
2  {
3  //Operazioni
4  }while(condizione)
```

Il ciclo precondizionale è prevalentemente usato nei casi in cui dobbiamo continuare a chiedere all'utente un dato che deve rispettare determinate condizioni, vediamo per esempio come chiedere in ingresso un numero positivo

```
1  int n;
2  do
3  {
4      printf("Inserisci n: ");
5      scanf("%d",&n);
6  }while(n < 0)
7  printf("%d",n);
```

questo esempio scritto in c ci permette di chiedere all'utente un numero, se il numero inserito è positivo viene stampato a schermo, in caso contrario si continuerà a chiedere fino a quando questa condizione verrà rispettata.

6 I vettori

Abbiamo parlato al capitolo 3. delle variabili considerando sempre e solo in maniera singola, ovvero capaci di contenere *un solo* elemento alla volta. Ci capita spesso tuttavia di dover gestire un **gruppo** di dati della stessa entità, entrano in questi casi in gioco i vettori, chiamati anche con il nome **array**. Ampliamo la metafora delle variabili = Scatole per comprendere meglio la natura dei vettori, possiamo infatti più propriamente considerare le variabili come i singoli armadietti ed i vettori come l'insieme di armadietti di una stessa classe o squadra sportiva.

Un vettore è una **collezione di variabili dello stesso tipo**, memorizzate in posizioni di memoria contigue. Possiamo immaginarlo come una riga di armadietti numerati, dove ogni armadietto contiene un dato. E' necessario sottolineare che questi armadietti sono **numerati** in quanto sarebbe altrimenti impossibile andare ad accedere al dato singolo di cui abbiamo bisogno. Per questo motivo i vettori si avvalgono di **indici**. E' fondamentale ricordare che gli indici di un vettore vanno da 0 alla lunghezza del vettore stesso - 1, quindi $i \in [0, n - 1]$