



INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY

Esame WEB1 / WEB2 Cyber Security

Versione B

Edizione 2024–2026

Nome e cognome: EDUARDO LEVI

Nome e Cognome: EDUARDO LOVI

Domande chiuse WEB1

1. `const { nome } = utente;`

Cosa fa?

- ☒ A) Crea oggetto
- B) Estrae proprietà
- C) Clona utente

2. Quale metodo crea un nuovo array trasformando gli elementi?

- A) `forEach()`
- ☒ B) `map()`
- C) `filter()`

3. Quale attributo HTML è necessario per inviare i dati di un form?

- ☒ A) `id`
- B) `name`
- C) `class`

Domande chiuse WEB2

4. Cosa succede se in React si prova a modificare direttamente una prop?

- A) Il componente si aggiorna correttamente
- B) La modifica viene applicata
- ☒ C) La modifica può essere ignorata e il comportamento non è garantito

Nome e Cognome: EDUARDO LEVI

5. Cos'è il rendering condizionale?

- A) Uso di CSS
- ☒ B) Visualizzazione basata su condizioni
- C) Uso di map

6. Come si renderizza una lista in React?

- A) for
- ☒ B) map()
- C) while

Domande aperte WEB1

7. Cosa fa innerHTML?

Permette di visualizzare sulla pagina il contenuto desiderato differenzialmente da console.log che si visualizza il contenuto nella console

8. Cosa permette di fare l'istruzione return all'interno di una funzione JavaScript?

Permette di ritornare un determinato valore ad esempio se ho una funzione che calcola la somma e scrivo return somma, il valore di return sarà proprio la somma

Nome e Cognome: EDUARDO LEVI

9. Descrivi cosa succede quando una funzione JavaScript viene invocata.

Viene eseguita e vengono eseguite le condizioni e i parametri al suo interno per poi ricevere un return che appunto ritorni una variabile o un valore

Domande aperte WEB2

10. Cosa fa questo JSX: {condizione && <p>Testo</p>} ?

Visto che abbiamo un `&&`, se condizione è verificata viene preso il tag `<p>` (paragrafo) e il suo contenuto

11. Cosa fa BrowserRouter?

Serve ad indicare le rotte che devono seguire. ~~esempio~~
esempio se assegno ad una variabile un percorso di una pagina web (es. google.com) la variabile seguirà quella rotta e andrà su google.com

12. Spiega cosa succede se uno stato viene modificato direttamente.

~~il~~ il dom virtuale ~~non~~ aggiorna le modifiche ma non vengono eseguite nel dom reale poiché ~~se~~ se ~~ci~~ ci sono aggiornamenti frequenti, potrebbe verificarsi un errore nella pagina

Nome e Cognome: EDOARDO LOM

Esercizi

13. Dato il seguente codice con fetch annidate:

```
fetch('https://example.com/api/users/1')
  .then(res => res.json())
  .then(user => {
    fetch('https://example.com/api/posts?userId=' + user.id)
      .then(res => res.json())
      .then(posts => {
        console.log(posts);
      });
  })
  .catch(error => {
    console.log(error);
  });
```

1. Riscrivere il codice utilizzando async/await.
2. Stampare i dati ottenuti nel DOM.
3. Creare una struttura HTML per visualizzare i dati.
4. Disporre i dati in card usando CSS Flexbox.

Nome e Cognome: EDUARDO LEVI

14. Dato il seguente codice React:

```
const [show, setShow] = useState(false);
```

1. Utilizzare lo stato per il rendering condizionale.
2. Mostrare un contenuto se show è true.
3. Nascondere il contenuto se show è false.
4. Cambiare stato tramite un bottone.

2) ~~if~~ `if setShow(show) { console.out("{show} è true")`

4) `<button {!show} >`