安装 BT Connect 测试 APP

一、JDY-24M/25M　MESH 组网 APP 测试说明

1.1、使 BT Connect 测试 APP 连接 JDY-24M/25M

SELECT RX UUID、 SELECT TX UUID、SELECT CMD UUID 按钮 选择以下图片 FFE3 特征



1.2、在 CMD 输入以下指令，复选按钮打勾表示 HEX 发，不勾表示字符串发



1.3、勾上 RX-hex 选项

1.4、APP 向网络内所有设备发送广播数据：0x31323334353637383930

1.5、APP 只向网络内 0104 设备发送单播有应答数据：0x313233



APP 收到了 0104 设备的应答

1.6、APP 读取 0104 设备的输出引脚的电平

返回 0104 设备的电平

表示 0104 的输出 IO 引脚都为低电平

1.7、APP 接收到 JDY-24M/25M 发过来的广播数据



表示 APP 接收到 0104 设备发过来的广播数据：0x313233

1.8、APP 接收到 JDY-24M/25M 发过来的单播数据

表示 APP 接收到 0104 设备发过来的单播数据：0X313233

1.9、APP 控制组网内 192E 设备的 OUTPUT5 为高电平指令

1.10、APP 控制组网内 192E 设备的 OUTPUT5 为低电平有返回 并 串口打印接收到的指令，

发送 

APP 返回应答 

模块串口接收：F2 E1 09 19 29 19 2E AA B2 E7 05 00

1.11、APP 同时控制组网内 192E 设备的 OUTPUT1 与 OUTPUT1 为高电平指令

发送 

1.12、APP 同时控制组网内 192E 设备的 OUTPUT1 与 OUTPUT1 为低电平指令

发送 

JDY-24M/25M 组网测试完整 APP 界面



二、JDY-24M/25M 透传测试说明

2.1、使 BT Connect 测试 APP 连接 JDY-24M/25M

SELECT RX UUID、SELECT TX UUID、SELECT CMD UUID 选择以下图片 FFE1 特征



2.2、APP 接收与发送透传数据