



Questão 06

Armazenar o endereço de memória do próximo nó, ligando os elementos da lista em sequência.

Questão 07

Para sinalizar o fim da lista, indicando que não há mais elementos a serem percorridos

Questão 08

Vetor

1. Acesso rápido e direto a qualquer elemento através de índice

2. Uso eficiente da memória por não precisar de ponteiros adicionais

LISTA ENCADEADA

1. Tamanho dinâmico (cresce e diminui em tempo de execução)
2. Inserções e remoções de elementos eficientes (sem necessidade de deslocar dados)

PARTI III.

Questão 14

- a) Primeiro elemento: 10
- b) Último elemento: 45
- c) Elemento depois de 25: 30
- d) Quantidade de nós: 4
- e) Aponta para: NULL (ou NULLPTR)

Questão 15

Inserção em uma lista (10 → 20 → 30 → NULL)

após inserir 5 no início: 5, 10, 20, 30, NULL

inserir 40 no final: 5, 10, 20, 30, 40, NULL

Aluno (a): Letícia Kellen
 Série/turma: ETEL 21A

Questão 1

R é uma forma organizada de armazenar, gerenciar e estruturar dados na memória de um computador para que possam ser utilizados de maneira eficiente. Armazenar uma lista de produtos em um caminho de compras de um comércio.

Questão 2

Um vetor é uma estrutura de dados sequencial, contígua, na memória e de tamanho fixo, que armazena elementos de mesmo tipo. Os elementos são organizados sequencialmente e acessados por meio de índices numéricos.

Questão 03

- a) = 4 c) = índice 4
 b) = 16 d) Existem 5 elementos no vetor

Questão 04

O vetor possui tamanho fixo e alocação contígua de memória, permitindo acesso direto aos elementos por índice. A lista encadeada possui tamanho dinâmico e elementos espalhados na memória, conectados por ponteiros exigindo percorrimento sequencial.

Questão 05

Um nó é a unidade básica para a construção de uma lista encadeada. Ele é composto por duas partes:

1. Dado/Valor: a informação armazenada.
2. Ponteiro: O endereço do próximo nó da lista.

Questão 16

remover 5: 10, 20, 30, 40, NULL

remover 30: 10, 20, 40, NULL

remover 40: 10, 20, NULL