

Exercício - Normalização

Edson Nascimento Souza

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `sistema_vendas`;  
USE `sistema_vendas`;
```

```
-----  
-- Estrutura da tabela: pedidos (um registro por item do pedido)  
-----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `pedidos`;
```

```
CREATE TABLE `pedidos` (  
  `pedido_numero` INT NOT NULL,  
  `data_pedido` DATE DEFAULT NULL,  
  `valor_total_pedido` DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL,  
  `forma_pagamento` VARCHAR(30) DEFAULT NULL,  
  `cliente_id` INT DEFAULT NULL,  
  `cliente_nome` VARCHAR(100) DEFAULT NULL,  
  `cliente_endereco` VARCHAR(255) DEFAULT NULL,  
  `cliente_telefone` VARCHAR(30) DEFAULT NULL,  
  `cliente_email` VARCHAR(100) DEFAULT NULL,  
  `produto_id` INT NOT NULL,  
  `produto_descricao` VARCHAR(150) DEFAULT NULL,  
  `produto_categoria` VARCHAR(50) DEFAULT NULL,  
  `preco_unitario` DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL,  
  `quantidade` INT DEFAULT NULL,  
  `valor_item` DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`pedido_numero`,`produto_id`)
```

