

Questões de Reflexão

1. Por que separar **src**, **config**, **logs** e **docs** em pastas diferentes reflete a mesma lógica do FHS do Linux real? Cite um diretório do sistema (ex: /etc, /var/log) como paralelo.

Pois, o Linux trabalha com a lógica FHS, no qual, define que tipo de arquivo deve ficar em qual diretório. Exemplo as pastas /etc, /opt, /tmp, /var e /log.

2. Na Tarefa 5, para que serve o \$ no comando grep "7\$"? O que aconteceria se tivessem esquecido do > antes do nome do arquivo de saída?

O símbolo "\$" serve para indicar o fim de uma linha, no exemplo do comando, ele informa que o número precisa terminar em 7. Ele não iria substituir o arquivo filtrado.log.

3. Qual a diferença prática entre usar > e >> ? O que teria acontecido no changelog.txt da Tarefa 6 se, por engano, vocês tivessem usado > nas três linhas?

A diferença entre os símbolos ">" e ">>" está principalmente na questão se o conteúdo será substituído ou não. Por exemplo, ">" realiza a substituição e o ">>" realiza o incremento do conteúdo sem apagar os dados originais.

Se eu tivesse utilizado o ">" ao invés do ">>" na tarefa 6, ele substituiria as mensagens dos logs a cada interação.

4. Por que instalar programas com **sudo apt install** em vez de baixar um instalador manualmente é a prática padrão em servidores de produção?

Porque o comando já trás todos os dados necessários de forma mais ágil e sem precisar da instalação em um ambiente gráfico.