



«Talento Tech»

Front End Js

CLASE 12

Clase 12: DOM y eventos

1. Manipulación del DOM

- ¿Qué es el DOM?
- La estructura jerárquica del DOM
- Importancia del DOM en el desarrollo web
- Cómo acceder al DOM desde JavaScript
- Métodos para modificar el DOM:
 - getElementById()
 - getElementsByName()
 - querySelector()
 - querySelectorAll()
- Creación dinámica de elementos HTML con createElement()
- Modificar elementos con innerHTML y textContent
- Eliminar elementos con remove()

2. Eventos en JavaScript



- ¿Qué son los eventos en JS?
- La importancia de los eventos en la interacción usuario-sitio
- Tipos de eventos comunes: click, keypress, submit, etc.
- Cómo "escuchar" eventos en el DOM: addEventListener
- Diferencias entre eventos en atributos HTML, propiedades y addEventListener
- Ejemplos prácticos de eventos
- Eventos con funciones flecha y eventos tradicionales
- Delegación de eventos

1. Manipulación del DOM

¿Qué es el DOM?

El **DOM (Document Object Model)** es una representación estructurada de la página web. Es la manera en la que el navegador convierte el HTML en una estructura de nodos a los que podemos acceder y modificar mediante JavaScript. Pensá en el DOM como en un árbol donde cada elemento HTML (etiquetas, atributos, textos) es un nodo del mismo.

En resumen, el DOM es la "puerta de entrada" para que JavaScript interactúe con tu página web.



La estructura jerárquica del DOM

El DOM está organizado de forma jerárquica, como un árbol genealógico, en el que los elementos HTML están relacionados entre sí como una familia, siguiendo una línea de herencia. El documento HTML comienza con la etiqueta `<html>`, que tiene como "hijos/hijas" a `<head>` y `<body>`. Dentro de estos, encontramos más elementos anidados (que descienden de otros elementos). Por ejemplo:

```
<!DOCTYPE html>

<html>

  <head>

    <title>Título de la página</title>

  </head>

  <body>

    <h1>Encabezado</h1>

    <p>Este es un párrafo.</p>

  </body>

</html>
```

Aquí, `<html>` es el "madre o padre" de `<head>` y `<body>`, mientras que `<h1>` y `<p>` son "hijos/as" de `<body>`.

Importancia del DOM en el desarrollo web:

El DOM es fundamental porque es lo que le da interactividad a nuestras páginas. Gracias a él, podemos modificar elementos, agregar otros nuevos, o incluso eliminar los que ya no necesitamos, todo en tiempo real y sin recargar la página.

¿Cómo acceder al DOM desde JavaScript?

Para interactuar con el DOM desde JavaScript, siempre empezamos accediendo al objeto `document`, que representa el documento HTML cargado en el navegador. A partir de ahí, podemos usar varios métodos para buscar, seleccionar y modificar elementos.

Métodos para modificar el DOM

Ahora, vamos a profundizar en algunos de los métodos más utilizados para seleccionar y modificar elementos del DOM.

1. `getElementById()`

Este es uno de los métodos más simples y rápidos para acceder a un elemento específico del DOM. Como su nombre lo indica, selecciona un elemento según su atributo `id`. Recordá que el `id` debe ser único en el documento.

Ejemplo:

```
<h1 id="titulo">Bienvenido a mi sitio</h1>

<script>

  let elemento = document.getElementById("titulo");

  console.log(elemento); // Devuelve el elemento <h1 id="titulo">...</h1>

</script>
```

En este ejemplo, accedemos al `<h1>` usando su `id`. Una vez que tenemos acceso al elemento, podemos modificar su contenido, cambiar estilos o realizar cualquier operación que necesitemos.

Ventaja: Es muy rápido porque los `id` son únicos en la página, por lo que el navegador no tiene que buscar entre muchos elementos.

2. `getElementsByClassName()`

Este método devuelve una colección de elementos que comparten la misma clase. A diferencia de `getElementById()`, que devuelve un solo elemento, este método devuelve un **HTMLCollection**, lo que significa que podés tener varios elementos con la misma clase y trabajar con todos ellos.

Ejemplo:

```
<div class="caja">Caja 1</div>

<div class="caja">Caja 2</div>

<div class="caja">Caja 3</div>

<script>

    let cajas = document.getElementsByClassName("caja");

    console.log(cajas); // Devuelve una colección con las tres <div
class="caja">...</div>

    // Podemos iterar sobre ellos:

    for (let i = 0; i < cajas.length; i++) {

        cajas[i].style.color = "red"; // Cambiamos el color de texto a rojo

    }

</script>
```

En este caso, `getElementsByClassName()` selecciona todas las `div` con la clase "caja". Podés luego modificar cualquiera de estos elementos usando índices, ya que es una colección.

3. querySelector()

Este es un método mucho más flexible y potente. Nos permite seleccionar el primer elemento que coincida con un selector CSS. Si estás familiarizado con selectores en CSS, te va a resultar muy fácil de usar. **Ejemplo:**

```
<div class="contenedor">

  <p class="texto">Texto 1</p>

  <p class="texto">Texto 2</p>

</div>

<script>

  let primerParrafo = document.querySelector(".contenedor .texto");

  console.log(primerParrafo); // Devuelve el primer <p
class="texto">Texto 1</p>

  // Podemos cambiar su contenido:

  primerParrafo.textContent = "Nuevo texto";

</script>
```

Acá estamos utilizando un selector compuesto para acceder al primer párrafo dentro del `div` con clase "contenedor". Este método es sumamente versátil porque acepta cualquier selector CSS.

4. querySelectorAll()

Este método es similar a `querySelector()`, pero en lugar de devolver sólo el primer elemento que coincide, devuelve todos los elementos que coinciden con el selector, en forma de **NodeList** (una lista de nodos). **Ejemplo:**

```
<div class="contenedor">

  <p class="texto">Texto 1</p>

  <p class="texto">Texto 2</p>

</div>

<script>

  let parrafos = document.querySelectorAll(".contenedor .texto");

  console.log(parrafos); // Devuelve una NodeList con los dos <p
class="texto">...</p>

  // Cambiamos el color de todos los párrafos seleccionados:

  parrafos.forEach(parrafo => {

    parrafo.style.color = "blue";

  });

</script>
```

En este ejemplo, `querySelectorAll()` selecciona todos los párrafos con la clase "texto" dentro del `div` con clase "contenedor", y luego usamos un bucle `forEach` para cambiar el color de todos ellos. A diferencia de `getElementsByClassName()`, que devuelve una colección de HTML, `querySelectorAll()` devuelve una lista de nodos que soporta métodos como `forEach()`.

Creación dinámica de elementos HTML con createElement()

Una de las mayores ventajas del DOM es que no solo podés modificar lo que ya está en la página, sino que también podés agregar nuevos elementos en tiempo real. Esto lo hacemos con `createElement()`, que crea un nuevo nodo en memoria, pero que no se añade a la página hasta que usamos `appendChild()`. **Ejemplo:**

```
<ul id="lista">

  <li>Elemento 1</li>

  <li>Elemento 2</li>

</ul>

<script>

  let nuevoElemento = document.createElement("li");

  nuevoElemento.textContent = "Elemento 3";

  document.getElementById("lista").appendChild(nuevoElemento);

</script>
```

En este ejemplo, creamos un nuevo elemento de lista (``) y lo agregamos a la lista existente. Esta técnica es perfecta para páginas dinámicas, donde el contenido puede cambiar o crecer dependiendo de las acciones de las personas usuarias.

Modificar elementos con innerHTML y textContent

- **innerHTML:** Este método te permite modificar o insertar contenido HTML dentro de un elemento. Es muy útil cuando querés agregar contenido más complejo, como listas, tablas o incluso secciones enteras con varias etiquetas HTML.

Ejemplo:

```
<div id="contenido">

  <p>Texto inicial</p>

</div>

<script>

  let div = document.getElementById("contenido");

  div.innerHTML = "<h2>Nuevo título</h2><p>Nuevo párrafo
añadido</p>";

</script>
```

En este ejemplo, usamos `innerHTML` para reemplazar el contenido del `div`. Esto elimina el párrafo original y lo reemplaza por un `h2` y un nuevo `p`. Como ves, con `innerHTML` podés insertar HTML completo, no solo texto.

Nota importante: Aunque `innerHTML` es muy flexible, debés usarlo con cuidado cuando estás manipulando contenido que proviene de los usuarios, porque puede ser una puerta de entrada para ataques de XSS (Cross-Site Scripting).



- **textContent**: A diferencia de `innerHTML`, este método solo modifica el texto dentro de un elemento, sin interpretar etiquetas HTML. Es mucho más seguro si solo estás manejando texto y querés evitar problemas de seguridad o renderizado inesperado.

Ejemplo:

```
<div id="contenido">

  <p>Texto inicial</p>

</div>

<script>

  let div = document.getElementById("contenido");

  div.textContent = "Este es solo texto, sin HTML";

</script>
```

En este ejemplo, `textContent` reemplaza todo el contenido del `div` con texto plano, sin interpretación de etiquetas HTML. Si hubieras intentado insertar HTML (por ejemplo, un `<h1>`), se mostraría tal cual, como texto, sin ser renderizado como un encabezado.

Eliminar elementos con remove()

A veces no sólo queremos agregar o modificar elementos, sino que también necesitamos eliminarlos por completo. Para esto, usamos el método `remove()`, que elimina un nodo del DOM.

Ejemplo:

```
<ul>

  <li id="item1">Elemento 1</li>

  <li id="item2">Elemento 2</li>

  <li id="item3">Elemento 3</li>

</ul>

<script>

  let item = document.getElementById("item2");

  item.remove();

</script>
```

En este caso, seleccionamos el elemento con `id="item2"` y lo eliminamos por completo del DOM. Esto es útil cuando trabajás con listas dinámicas o interfaces donde algunos elementos deben desaparecer dependiendo de la acción del usuario o la usuaria.

2. Eventos en JavaScript

¿Qué son los eventos en JS?

Los **eventos** en JavaScript son acciones que ocurren en el navegador y que podemos "escuchar" o capturar para ejecutar algún código. Estos eventos pueden ser disparados por distintas interacciones como un clic, una tecla presionada, o el envío de un formulario) o bien por el navegador (carga de la página) u otros elementos interactivos.

En otras palabras, un evento es como una señal de que algo ha pasado en el navegador, y podemos responder a esa señal escribiendo código.

La importancia de los eventos en la interacción usuario-sitio

Sin eventos, una página web sería estática e inerte. Gracias a los eventos, podemos interactuar con la usuaria, permitiéndole realizar acciones como enviar formularios, hacer clic en botones, o incluso mover el ratón sobre elementos para mostrar información adicional. Los eventos son esenciales para la interactividad en las aplicaciones web modernas.

Tipos de eventos comunes: click, keypress, submit, etc.

Algunos de los eventos más comunes en JavaScript incluyen:

- **click**: Se dispara cuando se hace clic en un elemento.
- **keypress**: Se activa cuando se presiona una tecla.
- **submit**: Ocurre cuando un formulario es enviado.
- **mouseover**: Se dispara cuando el ratón pasa por encima de un elemento.
- **load**: Ocurre cuando un recurso (como una página o una imagen) se ha cargado completamente.



¿Cómo "escuchar" eventos en el DOM: `addEventListener`?

Para "escuchar" estos eventos y ejecutar alguna acción cuando ocurren, usamos `addEventListener`. Este método asocia una función a un evento para que se ejecute cada vez que el mismo ocurra.

Ejemplo:

```
<button id="miBoton">Hacé clic</button>

<script>

  let boton = document.getElementById("miBoton");

  boton.addEventListener("click", function() {

    alert(";Hiciste clic en el botón!");

  });

</script>
```

En este caso, cuando se haga clic en el botón, aparecerá una alerta. El método `addEventListener` nos permite definir de manera limpia cómo reaccionar a distintos eventos.



Diferencias entre eventos en atributos HTML, propiedades y addEventListener

Hay varias formas de manejar eventos en JavaScript:

Atributos HTML: Podés definir eventos directamente en el HTML, pero no es recomendable porque mezcla lógica con estructura.

Ejemplo:

```
<button onclick="alert('¡Hiciste clic!')">Hacé clic</button>
```

Propiedades de los elementos: Podés asignar una función directamente a la propiedad del evento del elemento en JavaScript.

Ejemplo:

```
boton.onclick = function() {  
    alert("¡Clic detectado!");  
};
```

-
- **addEventListener:** Es la forma recomendada, ya que permite adjuntar múltiples eventos al mismo elemento sin sobrescribir funciones anteriores. Además, es más flexible.



Eventos con funciones flecha y eventos tradicionales

Podés usar tanto funciones normales como funciones flecha en tus eventos. La diferencia principal es cómo manejan el contexto (**this**):

Ejemplo con función tradicional:

```
boton.addEventListener("click", function() {  
  
    console.log(this); // 'this' se refiere al elemento que disparó el  
    evento  
  
});
```

Ejemplo con función flecha:

```
boton.addEventListener("click", () => {  
  
    console.log(this); // 'this' se refiere al contexto exterior, no al  
    botón  
  
});
```

En general, si necesitás que **this** apunte al elemento que disparó el evento, usá una función tradicional.



Delegación de eventos

La **delegación de eventos** es una técnica que nos permite escuchar eventos de varios elementos hijos utilizando un solo "listener" en el padre. Es especialmente útil cuando los elementos hijos son generados dinámicamente.

Ejemplo:

```
<ul id="lista">

  <li>Elemento 1</li>

  <li>Elemento 2</li>

  <li>Elemento 3</li>

</ul>

<script>

  let lista = document.getElementById("lista");

  lista.addEventListener("click", function(event) {

    if (event.target.tagName === "LI") {

      alert("Hiciste clic en " + event.target.textContent);

    }

  });

</script>
```

En este caso, en lugar de agregar un listener a cada ``, lo añadimos a la lista completa y verificamos si el `target` del evento fue un `li`. De esta manera, el evento se maneja de forma eficiente, incluso si se agregan nuevos elementos dinámicamente.



Ejercicio práctico #1:

Modificación del DOM con Métodos de Selección

Enunciado: Crear un programa que, al hacer clic en un botón, cambie el contenido de un párrafo en la página utilizando los métodos para acceder al DOM. Los pasos específicos son:

1. Al cargar la página, se debe mostrar un párrafo con el texto: "Texto inicial".
2. Al hacer clic en un botón, se debe cambiar ese texto por: "El texto ha sido modificado con JavaScript".
3. Usar `getElementById()` para seleccionar el párrafo y modificar su contenido con `textContent`.

Tips:

- **Selección por id:** Utilizar `getElementById()` para acceder al elemento del DOM que queremos modificar.
- **Modificación de contenido:** Utilizá `textContent` para cambiar el texto del párrafo.
- **Eventos:** Usar `addEventListener` para ejecutar la modificación cuando se hace clic en el botón.

Ejercicio práctico #2:

Creación Dinámica de Elementos y Eventos

Enunciado: Desarrollar un programa que permita a la persona agregar nuevos elementos a una lista mediante un botón. Los pasos son:

1. Al hacer clic en un botón, se debe crear un nuevo elemento `` en una lista ya existente.
2. El contenido del nuevo elemento debe ser el texto: "Nuevo Elemento".
3. Usar `createElement()` para crear el nuevo elemento y `appendChild()` para añadirlo a la lista.
4. Cada vez que se agrega un nuevo elemento, se debe mostrar una alerta indicando: "Se ha añadido un nuevo elemento".

Tips:

- **Creación de elementos:** Usar `createElement()` para generar el nuevo nodo ``.
- **Agregar al DOM:** Usar `appendChild()` para añadir el nuevo elemento a la lista.
- **Eventos:** Utilizá `addEventListener()` para asociar la acción de agregar el elemento al evento `click` del botón.

Buenos Aires
aprende 

Agencia de Habilidades para el Futuro

