

Übung

W107 - Klausurvorbereitung

1. Single Choice

Welche der folgenden Aussagen ist wahr. In jeder Teilfrage ist nur genau eine Aussage wahr. Setzen Sie also genau ein Kreuz. Sollten Sie mehr als eine Aussage ankreuzen, erhalten Sie null Punkte für diese Teilfrage.


(1.1)	(1 Punkt)	Das Urmeter
	\bigcirc	gibt es weltweit in mehreren Kopien.
	\circ	definiert bindend die Länge eines Meters für sämtliche Institutionen weltweit.
	\circ	besteht aus einem nicht-metallischen Material, um temperaturabhängige Längenänderungen zu vermeiden.
(1.2)	mit einer	Welche Größe hat eine Audiodatei, die einen 10 Sekunden-langen Ton Sampling-Frequenz von 44 kHz und einer Sampling-Tiefe von 16 Bit ab- d das Signal unkomprimiert ablegt?
	\bigcirc	440 kByte
	\bigcirc	880 kByte
	\bigcirc	7040 kByte
(1.3)	(1 Punkt)	Zufällige Fehler
	\bigcirc	sind eine Verfälschung in immer die gleiche Richtung.
	\bigcirc	beeinflussen die Präzision einer Messung.
	\bigcirc	beeinflussen die Richtigkeit einer Messung.




2. (4 Punkte) SI-Einheiten

Beantworten Sie die folgenden Fragen:

(2.1) (3 Punkte) Wie wurden die ersten SI-Einheiten historisch definiert? Erklären Sie kurz das Prinzip der Definition der SI-Einheiten, das seit 2019 verwendet wird.



(2.2) (1 Punkt) Wie weit bewegt sich das Licht innerhalb eines Taktes einer 2 GHz-CPU?



Die folgende Tabelle gibt die Größen der erforderlichen Einheitenpräfixe an:

Präfix	Symbol	-	Präfix	Symbol	-
Yotta	Y	10^{24}	Dezi	d	10^{-1}
Zetta	Z	10^{21}	Zenti	С	10^{-2}
Exa	E	10^{18}	Milli	m	10^{-3}
Peta	Р	10^{15}	Mikro	μ	10^{-6}
Tera	T	10^{12}	Nano	n	10^{-9}
Giga	G	10^{9}	Piko	р	10^{-12}
Mega	М	10^{6}	Femto	f	10^{-15}
Kilo	k	10^{3}	Atto	а	10^{-18}
Hekto	h	10^{2}	Zepto	Z	10^{-21}
Deka	da	10^{1}	Yokto	у	10^{-24}




3. (6 Punkte) Kenngrößen

Gegeben sei folgende Messreihe:

[9, 10, 14, 6, 10, 10, 9, 7, 9, 18, 8]

Ermitteln Sie die folgenden Kenngrößen:

- Modalwert, falls dieser eindeutig bestimmbar ist (1 Punkt)
- Median (1 Punkt)
- arithmetischen Mittelwert (1 Punkt)
- Spannweite (1 Punkt)
- Empirische Varianz (1 Punkt)
- Empirische Standardabweichung (1 Punkt)






4. (5 Punkte) Fehlerfortpflanzung

Für eine Streckenmessung wurden folgende Werte ermittelt:

- $\bullet \ v = 82 \, \mathrm{km} \, \mathrm{h}^{-1} \pm 3 \, \mathrm{km} \, \mathrm{h}^{-1}$
- $t = 18.8 \, \mathrm{s} \pm 0.5 \, \mathrm{s}$

Ermitteln Sie das Ergebnis der Streckenmessung mit seinem Messfehler. Runden Sie nach den Ihnen bekannten Normen.





5. (2 Punkte) Temperaturabhängiger Widerstand

Gegeben sei ein Pt100-Sensor, der seinen Widerstand abhängig von der Temperatur verändert. Platin habe einen Temperaturkoeffizienten von $3,851\cdot 10^{-3}$.


Gehen Sie von einem linearen Zusammenhang zwischen Temperatur und Widerstand aus.

Welche Widerstandswerte hat der Sensor bei:

• 181 °C

Welche Temperatur entspricht bei einem Pt100 der Widerstandswert:


• 128 Ω





6. (6 Punkte) Pumpensteuerung

Es ist eine Pumpensteuerung realisiert werden, bei der das Wasser in einem Schacht abhängig vom Wasserstand an oder ausgeschaltet wird (s. Skizze). Dazu soll eine SPS verwendet werden.



Ein- und Ausgänge der SPS:

NOBEN Niveau oben Input NUNTEN Niveau unten Input PUMPE Pumpe an Output

Die Niveau-Sensoren schalten auf TRUE so-

bald sie feucht werden.

Erstellen Sie eine Funktionsbeschreibung als Structured Text.

