Micromouse

Micromouse é um evento onde pequenos robôs competem para resolver labirintos. Começando em uma posição inicial, os robôs devem encontrar o objetivo, voltar à posição inicial e retornar ao objetivo. Quanto mais rápido melhor!

Os robôs não possuem conhecimento da estrutura do labirinto: as paredes só são encontradas quando o robô está suficientemente perto para senti-las ou quando ocorre colisão.

Funcionamento

O robô começa em uma posição aleatória dentro do labirinto. Em cada rodada do jogo, o robô pode decidir qual ação realizará. Uma ação é realizada imprimindo um ou dois caracteres na saída padrão. As possíveis ações são:

- 1. $1 \rightarrow \text{rotacionar } 90^{\circ} \text{ para a esquerda (sentido anti-horário)}.$
- 2. $\mathbf{r} \to \text{rotacionar } 90^{\circ} \text{ para a direita (sentido horário)}.$
- 3. $m \rightarrow andar para frente$.
- 4. $M \rightarrow correr para frente$.
- 5. $\mathbf{s} \to \text{ativar sensor de paredes próximas.}$
- 6. $d \rightarrow ativar sensor de proximidade do objetivo.$

Após realizar qualquer ação, o robô deve ler da entrada padrão o resultado obtido. Esse resultado é sempre um número inteiro, mas seu significado muda de acordo com a ação previamente executada.

IMPORTANTE: O jogador sempre deve realizar a leitura da entrada padrão após qualquer movimento. Caso essa leitura não seja feita, a correção do exercício não será executada corretamente e a pontuação não será atribuída ao jogador.

Retornos das Ações

Quando o robô se move (m), o valor de retorno pode ser 0 (o robô conseguiu se mover), 1 (o robô bateu em uma parede) ou 2 (o robô encontrou o objetivo).

Quando o robô corre (M), o valor de retorno pode ser 1 (bateu em uma parede sem ser mover), 2 (se moveu uma vez e depois bateu em uma parede) ou 3 (se moveu duas vezes).

A corrida (M) penaliza o robô caso ele colida com uma parede antes do movimento finalizar. Essa penalidade é equivalente à 3 movimentos bem-sucedidos.

Quando o robô ativa o sensor de paredes próximas (s), o valor de retorno é um número inteiro de 4 bits representando para quais direções o robô pode se mover. Por exemplo:

```
int retorno = 9; // Ob1101
int frente = (retorno << 0) & 1; // 1 (parede)
int direita = (retorno << 1) & 1; // 0 (livre)
int tras = (retorno << 2) & 1; // 1 (parede)
int esquerda = (retorno << 3) & 1; // 1 (parede)</pre>
```

Quando o robô ativa o sensor de distância (d), o valor de retorno é a distância da posição atual até o objetivo.

O uso de qualquer um dos dois sensores penaliza o robô em o equivalente à 10 unidades de tempo.

Quando robô rotaciona (1 ou r), o valor de retorno é insignificante. Contudo, é importante que o robô leia o valor de retorno. Se o robô não ler o valor de retorno, a solução não será corrigida corretamente.

Pontuação

A pontuação final é calculada pela quantidade de ações tomadas para finalizar o caminho $inicial \rightarrow objetivo \rightarrow inicial \rightarrow objetivo$ somadas com as penalidades aplicadas por colisões ou uso de sensores.

rightlineAuthor: Bruno Ribas, Guilherme Puida e Thalisson Alves