

Métricas de avaliação I: R2 - Prática

≡ Ciclo	Ciclo 03: Aprendizado supervisionado - Regressão
# Aula	22
O Created	@January 30, 2023 1:52 PM
☑ Done	▽
☑ Ready	lacksquare

Objetivo da Aula:

Resumo

☐ Próxima aula

Conteúdo:

▼ 1. R2 na prática

```
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn import metrics as mt
# 1.0 Load dataset
df = pd.read_csv( '../dataset/train.csv' )
# 2.0 Seleção de Features
features = ['idade', 'divida_atual', 'renda_anual', 'valor_em_investimentos',
             'taxa_utilizacao_credito', 'num_emprestimos', 'num_contas_bancarias', 'num_cartoes_credito', 'dias_atraso_dt_venc', 'num_pgtos_atrasados', 'num_consultas_credito', 'taxa_juros']
label = ['saldo_atual']
x_train = df.loc[:, features]
y_train = df.loc[:, label]
# 3.0 Model Training
lr_model = LinearRegression()
lr_model.fit( x_train, y_train )
y_pred = lr_model.predict(x_train)
df1 = df.loc[:, ['id_cliente', 'saldo_atual']]
df1['predicted'] = y\_pred
# 4.0 Model Performance
r2_squared = np.round( 100*mt.r2_score( y_train, y_pred ), 2 )
print( 'R2 square: {}%'.format( r2_squared ) )
# 5.0 Conclusão
```

print('{}% da variação da variável alvo y é reduzida, levando em consideração o preditor'.format(r2_squared))
print('{}% da variação da variável alvo y é "explicada pela variação do preditor x'.format(r2_squared))

▼ 2. Próxima aula

Métricas de avaliação II: MSE