

API (v1.0.0)

Download OpenAPI specification: [Download](#)

Divisão de Sistemas de Informação: email-ainda-nao-definido@sti.ufc.br | URL: <https://api.ufc.br/>

As APIs REST fornecem uma abertura para o acesso aos dados dos sistemas da [Universidade Federal do Ceará](#) em conformidade com **INSERIR_DOCUMENTO_QUE_REGULAMENTA_AS_APIS_PUBLICAS**.

Dentre os beneficiados, encontram-se aplicações que necessitam de dados gerais da instituição e o corpo discente, técnico administrativo e docente, que por meio de programas e aplicativos tem acesso à informações relevantes e restritas a seus respectivos perfis de usuário.

Caso você deseja encontrar dados consolidados sobre a Universidade, considere também o [Portal de Dados Abertos](#). Caso deseje buscar informações gerais, considere utilizar os portais públicos do sistema SI3:

- [Portal público do SIGAA](#);
- [Portal público do SIPAC](#);
- [Portal público do SIGRH](#).

Outros endereços relevantes são:

- [Portal da Universidade Federal do Ceará](#);
- [Portal de Acesso à Informação](#);

Na descrição dos serviços podem constar links para outros portais que fornecem informações similares.

Deseja desenvolver alguma aplicação utilizando os serviços aqui prestados? Conheça as regras presentes na **RESOLUÇÃO_CEPE** e preencha o **FORMULARIO_DE_REQUERIMENTO**. As solicitações serão individualmente analisadas em um prazo de **PRAZO** dias.

Caso deseje consultar a documentação de outros serviços, acesse a [lista de serviços](#).

Autenticação e Autorização

A API identifica seus clientes por meio do protocolo [OpenID Connect](#) (uma extensão do [OAuth 2](#)) e responde as requisições no formato [JSON](#).

Caso esteja utilizando alguma ferramenta com suporte a OIDC Discovery, informe o seguinte link, caso necessário

- <https://autenticacao.ufc.br/auth/realms/UFC/.well-known/openid-configuration>

OIDC

Security Scheme Type: OpenID Connect

Connect URL: <https://autenticacao.ufc.br/auth/realms/UFC/.well-known/openid-configuration>

Parâmetros de requisição

Existem basicamente três tipos de parâmetros aceitos no sistema

- Parâmetros no cabeçalho:
 - Exemplo: Veja [Versionamento](#);
- Parâmetros `path`:
 - Fazem parte do `path` do serviço. São obrigatórios e quando não informados a aplicação não encontrará o serviço solicitado;
 - Exemplo: <https://api.ufc.br/componente-curricular/{componente}/turmas> ;
 - Path param: `{componente}`
- Parâmetros `query`: Parâmetros opcionais;
 - São opcionais. Geralmente fazem algum tipo de filtro ou ordenação no retorno;
 - Exemplo: <https://api.ufc.br/componente-curricular/{componente}/turmas?ano={ano}> ;
 - Query param: `ano={ano}`
 - Para saber mais, veja a [Seção 3.4 RFC3986](#) e o [artigo da Wikipedia](#);

Parâmetros `query`

Alguns dos serviços possibilitam parâmetros `query` aceitarem mais de um valor. Você pode fazer isso da seguinte forma

```
[<parametro>=<valor>]+
```

Exemplo de consulta: Turmas ofertadas para componentes curriculares entre 2016 e 2018

- <https://api.ufc.br/componente-curricular/CK0031/turmas?ano=2016&ano=2018>

```
ano=2016&ano=2017&ano=2018
```

Paginação

Alguns dos serviços oferecem paginação. Você pode definir a página e a quantidade máxima de elementos retornados

- `page=<valor>` : Página de resultados que você deseja recuperar (0..N);
- `size=<valor>` : Número máximo de registros por página.

Exemplo de url:

```
wget 'https://api.ufc.br/componentesCurriculares/CK0031/turmas?size=15&page=3'
```

Ordenação

Alguns dos serviços possuem suporte a ordenação. O padrão segue

```
(sort=<parametro>,<ordem>)*
```

- `<parametro>` : Parâmetro a ser ordenado. Lista disponível dos parâmetros na documentação;
- `<ordem>` : Ordem a ser aplicada: `asc` para ascendente e `desc` para decrescente.

A ordem aplicada respeita à ordem definida na url. Por exemplo, em `turmas?&sort=periodo,desc&sort=ano,desc`, a ordem decrescente para `periodo` será aplicada anteriormente a `ano`.

Informações referentes à documentação

Para visualizar a descrição do retorno, selecione uma resposta (*Response*) e visualize o *Response Schema*.

Mascaramento de dados

Perceba nos exemplos de respostas das chamadas que dados sensíveis são substituídos por dados fictícios, o que incluem nomes, CPFs, endereços eletrônicos. Desta forma, caso na documentação tenha alguma unidade inexistente ou algum CPF inválido, não é necessário

estranhar.

Documentação

Informações relacionadas a documentação dos microsserviços

Lista de documentações



Necessária a liberação pelas seguintes unidades administrativas

- STI - Superintendência de Tecnologia da Informação

Lista de documentações disponíveis para a consulta.

Nota: Em <https://api.ufc.br> só são exibidas documentações acessíveis na internet.

Responses

✓ 200 OK

RESPONSE SCHEMA: application/json;charset=UTF-8

Array [

identificador
required

string
Identificador do serviço

nome
required

string
Nome do serviço

grupo

string
Nome do grupo, caso a documentação corresponda ao grupo.

Um web-service pode agrupar partes da documentação em "grupos".

publica
required

boolean
Documentação é pública?

]

GET /documentacoes

Response samples

200

Content type

application/json;charset=UTF-8

Copy

Expand all

Collapse all

```
[
  - {
    "identificador": "web-service-documentacao",
    "nome": "API - Documentação",
    "grupo": "vinculo",
    "publica": true
  }
]
```

Documentação



Necessária a liberação pelas seguintes unidades administrativas

- STI - Superintendência de Tecnologia da Informação

Documentação de um microserviço.

Nota: Em <https://api.ufc.br> só são exibidas documentações acessíveis na internet.

PATH PARAMETERS

webService
required

string
Identificador do web-service

Responses

✓ 200 OK

RESPONSE SCHEMA: application/json;charset=UTF-8

object

GET /documentacoes/{webService}

Response samples

200

Content type

application/json;charset=UTF-8

Copy

{ }

Documentação de um grupo



Necessária a liberação pelas seguintes unidades administrativas

- STI - Superintendência de Tecnologia da Informação

Documentação de um grupo de um microserviço.

Um microserviço pode dividir sua documentação em diversos grupos.

Nota: Em <https://api.ufc.br> só são exibidas documentações acessíveis na internet.

PATH PARAMETERS

webService required	string Identificador do web-service
------------------------	--

grupo required	string Identificador do grupo
-------------------	----------------------------------

Responses

✓ 200 OK

RESPONSE SCHEMA: application/json;charset=UTF-8

object

GET /documentacoes/{webService}/{grupo}

Response samples

200

Content type

application/json;charset=UTF-8

Copy

{ }