

Guía Rápida para Creadores de Capítulos

¡Bienvenido al desarrollo de Project Al.ri: Transformados! Esta guía rápida te ayudará a ser productivo desde el minuto uno sin tener que leer todo el manual técnico de golpe.

Documentación Oficial

Recuerda que el manual exhaustivo y oficial lo tienes en el Menú de Tools. Allí encontrarás el diccionario completo de todas las acciones con sus detalles técnicos.

Tu Entorno de Trabajo Rápido

1. Abre el juego en tu navegador: Ejecuta start.bat o npm run dev:web y entra en <http://localhost:8000/>
2. Usa el Selector de Capítulos: En el menú principal, salta directamente al tuyo.
3. Panel de Debug: Durante una escena, arriba a la izquierda verás en qué línea exacta estás para editarla en el JSON.
4. Hot-Reload Manual: Guarda los cambios en tu .json y pulsa Retroceder en el juego para repetir la escena.

Escribiendo Diálogos y DSL

¿Qué es la DSL?

DSL significa Domain Specific Language (Lenguaje Específico de Dominio). Es un pequeño lenguaje inventado a medida para este proyecto que te permite escribir guiones súper rápido. En lugar de escribir cinco líneas de código JSON para que un personaje se ponga a sonreír, usas una sola cadena de texto.

[ANTES] Largo y tedioso

```
{
  "speaker": "tony",
  "text": "¡Hola! ¿Qué tal?",
  "actions": [
    {
      "type": "showCharacter",
      "character": "tony",
      "position": "center",
      "pose": "happy",
      "scale": 1.1
    }
  ]
}
```

[AHORA] Limpio y directo con DSL

```
{
  "speaker": "tony",
  "text": "¡Hola! ¿Qué tal?",
  "actions": [
    "show tony center happy scale=1.1"
  ]
}
```

Todas las acciones DSL (Orden Alfabético)

Acción	Función	Ejemplo
addDelay	Añade tiempo al reloj.	"addDelay 10"
animateCharacter	Animación CSS en un sprite.	"animateCharacter jose bounce"

Acción	Función	Ejemplo
background	Cambia el fondo.	"background assets/.../pisito.webp"
bgPan	Desplaza el fondo (panorámica).	"bgPan x=50 y=0 duration=2"
cg / showCG	Ilustración a pantalla completa.	"cg assets/images/cgs/final.webp"
characterAnimeFall	Caída cómica fuera de plano.	"characterAnimeFall edu"
clearBackground	Quita el fondo actual.	"clearBackground"
fade	Transición de color sólido.	"fade out black 1"
flash	Destello rápido.	"flash white 0.5"
glitchCharacter	Corrupción visual momentánea.	"glitchCharacter tony"
goto / goToScene	Salta a otra escena.	"goto Escena_Final"
grade	Filtro de color global.	"grade sepia 2"
hide / hideCharacter	Oculto a un personaje.	"hide jose"
hideCG	Quita la ilustración.	"hideCG"
hideDialog	Esconde la caja de texto.	"hideDialog"
item / giveItem	Otorga un objeto al inventario.	"item linterna"
minigame	Lanza un minijuego.	"minigame battle-minigame"
pauseSound	Pausa un sonido.	"pauseSound id=bg_music"
playVideo / cutscene	Vídeo a pantalla completa.	"video assets/video/intro.mp4"
pose / setPose	Cambia la expresión/pose.	"pose tony sad"
poseSequence	Secuencia de poses.	"poseSequence jose idle_1,idle_2"
remove	Elimina personaje de memoria.	"remove edu"
rescue	Marca rescatado.	"rescue jose"
resumeSound	Reanuda sonido.	"resumeSound id=bg_music"
sceneStart	Funde a negro, limpia y revela.	"sceneStart"
setDelay	Tiempo de historia a valor fijo.	"setDelay 60"
setNextChapter	Próximo capítulo.	"setNextChapter chapter2"
setTextDuration	Velocidad del texto.	"setTextDuration 20"
setVariable	Cambia estado del juego.	"setVariable investigado=true"
setVolume	Volumen de un canal.	"setVolume id=bg_music vol=0.5"
sfx	Sonido Juice.	"sfx blip"
shake	Agita la pantalla.	"shake 0.5"
show / showCharacter	Muestra/mueve personaje.	"show jose left pose_sorpresa"
sound / playSound	Reproduce música/sfx.	"sound assets/.../triste.mp3"
stopAllSounds	Corta todo el audio.	"stopAllSounds"
stopCharacterAnimation	Detiene animación CSS.	"stopCharacterAnimation jose"
stopSound	Detiene un audio.	"stopSound id=bg_music"
vignette	Viñeteado oscuro.	"vignette 0.8"

Acción	Función	Ejemplo
wait	Pausa el juego X tiempo.	"wait 2"
waitForClick	Pausa hasta el clic.	"waitForClick"

Autocompletado de la DSL

Los atajos compactos como show, hide, background o sound hacen el trabajo duro por ti y procesan argumentos extra como scale=1.1 o loop=true.

Decisiones y Ramificaciones

Para crear opciones interactivas, usa la propiedad choices dentro de una línea. Las acciones en afterActions sólo se ejecutan si el jugador elige esa ruta.

```
{
  "speaker": "edu",
  "text": "¿Qué deberíamos hacer ahora?",
  "choices": [
    {
      "text": "Ir a investigar el ruido.",
      "nextLine": "escena_ruido",
      "afterActions": [
        "item linterna",
        "sound assets/audio/sfx/pasos.mp3"
      ]
    },
    {
      "text": "Quedarnos aquí quietos.",
      "nextLine": "escena_silencio",
      "afterActions": [
        "addDelay 10"
      ]
    }
  ]
}
```

Minijuegos y Cinemáticas

Progreso Automático

Puedes llamar a un minijuego directamente desde la historia usando la acción minigame. El jugador se quedará en él hasta que gane, y si pierde, el propio motor gestiona el botón de 'Reintentar'.

Ejemplo para lanzar a Edu volando a recoger partituras:

```
"actions": ["minigame edu-flight speed=6 goal=16"]
```

Si quieres probar los minijuegos por separado para ajustar la dificultad, no tienes que jugar todo el capítulo. Ve a Tools en el menú principal o abre la prueba de minijuegos directamente.

Resumen Visual de Capas de Ojos

El proyecto utiliza un sistema especial para que los personajes parpadeen y tengan animaciones sin tener que redibujar el personaje entero.

Se usa el servidor ocular (<http://localhost:8011/>) para componer nuevos ojos sobre las bases limpias. El flujo es:

1. Marcar: Define dónde están los ojos.
2. Alinear: Ajusta las capas superpuestas.

3. Limpiar: Extrae la base sin tocar los originales.