

UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

EDUARDO KAGINSKI BEVILAQUA

MEDIDOR ELETRÔNICO DA PRODUÇÃO LEITEIRA POR ANIMAL PARA SISTEMA  
DE ORDENHA BALDE AO PÉ

CHAPECÓ, SC  
2021

EDUARDO KAGINSKI BEVILAQUA

MEDIDOR ELETRÔNICO DA PRODUÇÃO LEITEIRA POR ANIMAL PARA SISTEMA  
DE ORDENHA BALDE AO PÉ

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia de Computação, Área das Ciências Exatas e da Terra, da Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC Campus de Chapecó como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Engenharia de Computação.

Orientador: Prof. Jacson Luiz Matte

Chapecó, SC  
2021

## Dedicatória

Texto geralmente curto, no qual é prestada uma homenagem ou a que se dedica a monografia em questão. As dedicatórias são feitas para aqueles que tiverem fundamental influência para a realização do trabalho. É uma homenagem de gratidão especial. Já os agradecimentos são para pessoas e entidades que contribuíram em partes ou etapas do trabalho. É escrito sempre ao final da página. Recuo a esquerda de 7 cm, alinhamento a direita, fonte em itálico e espaçamento simples.

Exemplo:

*Aos meus pais pelo apoio irrestrito em todos os momentos de minha vida.*

*À minha esposa que soube tão bem compreender os meus momentos de ausência em função deste trabalho.*

## **AGRADECIMENTOS**

É a revelação de gratidão àqueles que contribuíram na elaboração do trabalho, são manifestações de reconhecimento a pessoa(s) e/ou instituição(ões) que realmente contribuiu(iram) com o autor, devendo ser expressos de maneira simples e sóbria. Os agradecimentos é um item opcional.

Exemplo:

Ao professor Fulano de Tal, pelo apoio e conhecimentos oferecidos.

Aos colegas do curso, pela amizade, em especial aos colegas XXX, YYY, ZZZ pelos momentos de compartilha de conhecimentos e alegrias.

Ao coordenador do curso e a UNOESC Chapecó pela colaboração no meu crescimento intelectual, em mais essa fase de minha vida.

Em fim, a todos os que auxiliaram de uma forma ou de outra para a conclusão de mais essa jornada.

*A maior glória em viver não está em nunca cair,  
mas em levantar cada vez que caímos.  
(Nelson Mandela)*

## **RESUMO**

v

Consiste na apresentação clara e concisa dos pontos mais relevantes do trabalho. É redigido pelo autor, em português, antecedendo as listas e os elementos textuais. O resumo deve ser composto por uma seqüência de frases completas e não por uma enumeração de tópicos. O resumo deve contemplar uma contextualização junto ao tema, o problema principal/macro, o propósito o objetivo geral, a metodologia utilizada, os principais resultados, bem como uma breve síntese das considerações finais (conclusão) do seu trabalho. Na redação dar preferência ao uso da terceira pessoa do singular ou impessoal e do verbo na voz ativa. O resumo deverá ter de 200 a no máximo 500 palavras e deverá ser redigido em uma única folha. Evitam-se a utilização de símbolos, fórmulas, equações, ilustrações e outros elementos que não sejam absolutamente necessários. Não podem ser feitas citações ou citar autores. Deverá ser digitado em espaço de 1,5, letra tamanho 12, sem recuo de parágrafo. Ao final, deve constar as palavras-chave do trabalho, ou seja, as palavras principais que representam o trabalho. Veja exemplo abaixo. Um bom Resumo foca principalmente no Próposito, nos Resultados e nas Conclusões.

**Palavras-chave:** Sugere-se de três a cinco palavras, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

## **ABSTRACT**

É a tradução do resumo em inglês ou espanhol, contendo também as Keywords.

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Ilustração 1 - Top 20 países produtores de leite e produtividade .....	14
Ilustração 2 - Gráfico derivados do leite em valor de venda de 2017 .....	15
Ilustração 3 - Glândula mamária (Ubre).....	16
Ilustração 4 - Ciclo liberação do leite.....	17
Ilustração 5 - Ordenhadeira balde ao pé móvel .....	20
Ilustração 6 - Ordenhadeira balde ao pé fixa .....	20
Ilustração 7 - Exemplo medição a laser.....	22
Ilustração 8 - Estrutura sensor piezoresistivo .....	23
Ilustração 9 - Exemplo medição por pressão diferencial (Tanque aberto) .....	24
Ilustração 10 - Exemplo medição por pressão diferencial (Tanque Fechado) .....	24
Ilustração 11 -Modelo instalação célula de carga.....	25
Ilustração 12 - Microcontroladores encapsulados .....	27
Ilustração 13 - Componentes de um microcontrolador .....	27
Ilustração 14 - Pinout ESP32.....	28
Ilustração 15 - Conversor HX711.....	29
Ilustração 16 - ADS1115 .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
Ilustração 17 - Exemplo de um sensor .....	31
Ilustração 18 – Sensor VL53L0X.....	32
Ilustração 19 - Sensor MPU-6050 .....	32
Ilustração 20 - Sensor MPX5100DP .....	33
Ilustração 21 - Célula de carga .....	33
Ilustração 22 - Modelo ponte Wheatstone .....	34
Ilustração 23 - Arquitetura básica de um site .....	35
Ilustração 24 - Fluxograma esboço do projeto na prática.....	41
Ilustração 25 - Modelo cascata .....	45
Ilustração 26 - Diagrama de caso de uso .....	48
Ilustração 27 - Diagrama ER .....	49
Ilustração 28 - Wireframe tela login.....	50
Ilustração 29 - Wireframe tela inicial .....	50
Ilustração 30 - Wireframe tela animais *Aumentar qualidade* .....	51
Ilustração 31 - Diagramas SysML .....	52

Ilustração 32 - Digrama de blocos.....	53
Ilustração 33 - Digrama de bloco interno .....	54
Ilustração 34 - Diagrama elétrico do circuito .....	55
Ilustração 35 - Diagrama temporal .....	55
Ilustração 36 - Estrutura Framework .....	61
Ilustração 37 - Estrutura pasta Models .....	63
Ilustração 38 - Estrutura Controllers .....	65
Ilustração 39 - Estrutura pasta Views .....	69
Ilustração 40 - Resultado dashboard finalizado.....	71
Ilustração 41 - Resultado tela animais .....	72
Ilustração 42 - Resultado tela cadastrar animais .....	72
Ilustração 43 - Sistema montado na protoboard .....	73
Ilustração 44 - Sistema de energia antes da calibração .....	74
Ilustração 45 - Calibração sistema de energia .....	75
Ilustração 46 - Sistema de energia calibrado .....	75
Ilustração 47 - Menu de serviço sistema embarcado .....	78
Ilustração 48 - Tela calibração sensor laser.....	79
Ilustração 49 - Gráfico saída sensor de pressão.....	80
Ilustração 50 - Tela calibração sensor de pressão.....	80
Ilustração 51 - Tela de calibração célula de carga.....	81
Ilustração 52 - Recipiente protótipo de medição .....	82
Ilustração 53 - Protótipo balança .....	83
Ilustração 54 - Parte inferior protótipo balança .....	83
Ilustração 55 - Ambiente de teste dos sensores .....	84
Ilustração 56 – Copo de medição .....	85
Ilustração 57 - Teste dos sensores com 1 litro.....	85
Ilustração 58 - Gráfico ajuste sensor de pressão.....	86
Ilustração 59 - Gráfico ajuste sensor laser .....	89
Ilustração 60 - Calibração célula de carga.....	91
Ilustração 61 - Diagrama de blocos atualizado.....	92
Ilustração 62 - Diagrama de bloco interno atualizado .....	93
Ilustração 63 - Diagrama elétrico atualizado .....	94
Ilustração 64 - Layout PCB .....	95
Ilustração 65 - Modelo 3D placa .....	95

Ilustração 66 - Placa montada na case .....	96
Ilustração 67 - Modelo adesivo case.....	97
Ilustração 68 - Menu seleciona animal .....	99
Ilustração 69 - Diagrama máquina de estados .....	101
Ilustração 70 - Animais cadastrados no sistema .....	102
Ilustração 71 - Tela dashboard com os resultados obtidos no teste de laboratório .....	103
Ilustração 72 - Lista animais com os resultados obtidos no teste de laboratório.....	104
Ilustração 73 - Teste de campo .....	104
Ilustração 74 - Lista animais com os dados obtidos no teste de campo .....	105

## LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Requisitos funcionais .....	46
Quadro 2 - Requisitos não funcionais .....	46
Quadro 3 - Lista de materiais .....	56
Quadro 4 - Tabela Likert .....	59
Quadro 5 - Código SQL banco de dados.....	61
Quadro 6 - Código configuração banco de dados.....	63
Quadro 7 - Código AnimaisModel .....	64
Quadro 8 – Código php da função listarAnimais().....	65
Quadro 9 - Código php para inserir medida .....	66
Quadro 10 - Código php função obterQuantidadeMensal() .....	67
Quadro 11 - Código php função obterQuantidadeDiaria .....	67
Quadro 12 - Código php função obterQuantidadeAnimal .....	68
Quadro 13 - Código Ajax .....	69
Quadro 14 - Código que gera os gráficos .....	70
Quadro 15 - Bibliotecas Firmware .....	75
Quadro 16 - Setup Firmware .....	76
Quadro 17 - Código Firmware inicia sensores .....	77
Quadro 18 - Código firmware manipulação EEPROM.....	77
Quadro 19 - Código firmware captura dados sensore laser.....	78
Quadro 20 - Código firmware captura dados sensores de pressão .....	79
Quadro 21 - Código calibração célula de carga.....	81
Quadro 22 - Bibliotecas firmware atualizadas .....	97
Quadro 23 - Código firmware conectar wifi .....	98
Quadro 24 - Código firmware captura dados balança .....	98
Quadro 25 - Código firmware receber lista animais.....	99
Quadro 26 - Código firmware ordenha.....	100
Quadro 27 - Código firmware envia medidas para o servidor .....	100

## **LISTA DE TABELAS**

Tabela 1 - Quantitativo de obras usadas por assunto.....	43
Tabela 2 - Quantitativo Total de obras usadas .....	43
Tabela 3 - Tabela padrão de eficiência .....	57
Tabela 4 - Tabela calibração sensor de pressão sem ajuste .....	86
Tabela 5 - Tabela calibração sensor de pressão com ajuste .....	87
Tabela 6 - Tabela calibração sensor laser sem ajuste .....	88
Tabela 7 - Tabela calibração sensor laser com ajuste.....	89
Tabela 8 - Tabela calibração célula de carga.....	91
Tabela 9 - Tabela resultado obtidos na validação de laboratório .....	102
Tabela 10 - Resultado questionário de avaliação .....	105

## **LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS**

A/D	- Conversor analógico-digital
ADC	- Conversor analógico-digital
DER	- Diagrama entidade relacionamento
DC	- Corrente continua
ER	- Entidade relacionamento
G/ML	- Gramas por Mililitros
GPIO	- General Purpose Input/Output
I2C	- Inter-Integrated Circuit
I/O	- Input/output
KPA	- Kilopascal
L	- Litros
M	- Metros
M/S	- Metros por segundo
ML	- Mililitros
PCI	- Placa de circuito impresso
PSI	- Libra-força por polegada quadrada
RAM	- Random Access Memory
ROM	- Read Only Memory
SCL	- Serial Clock
SDA	- Serial Data
SGBD	- Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados
SQL	- Structured Query Language
TCC	- Trabalho de conclusão de curso
TOF	- Time of Flight
V	- Volt
VCC	- Alimentação positiva
VIN	- Tensão de entrada

## SUMÁRIO

<b>1 INTRODUÇÃO .....</b>	<b>10</b>
1.1 OBJETIVOS .....	12
1.1.1 Objetivo Geral .....	12
1.1.2 Objetivos Específicos.....	12
1.2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO .....	12
<b>2 REVISÃO DA LITERATURA .....</b>	<b>14</b>
2.1 PRODUÇÃO LEITEIRA E CONSUMO LEITEIRO.....	14
2.2 LEITE .....	16
2.3 ORDENHA.....	17
2.3.1 Ordenhadeira balde ao pé.....	18
2.4 SISTEMAS DE MEDAÇÃO DE NÍVEL E VOLUME .....	20
2.4.1 Medição a laser .....	21
2.4.2 Medição por pressão diferencial .....	22
2.4.3 Medição por célula de carga .....	25
2.5 SISITEMAS EMBARCADOS .....	26
2.5.1 Microcontroladores .....	26
2.5.2 Conversores ADC .....	28
2.5.3 Sensores .....	30
2.5.4 Energia.....	34
2.6 SISTEMAS WEB .....	35
2.6.1 Linguagem de programação .....	35
2.6.2 Banco de dados .....	37
<b>3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E TÉCNICOS .....</b>	<b>39</b>
3.1 CAMPO OU ÁREA DE ESTUDO .....	39

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA METODOLOGIA DE PESQUISA .....	39
<b>3.2.1 Fluxo de realização da pesquisa .....</b>	<b>40</b>
3.3 QUESTÕES DE PESQUISA .....	42
3.4 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE PESQUISA .....	42
<b>3.4.1 Construção do Referencial Teórico .....</b>	<b>42</b>
<b>3.4.2 Desenvolvimento do Sistema Computacional .....</b>	<b>44</b>
<b>3.4.3 Participantes do Estudo .....</b>	<b>57</b>
<b>3.4.4 Coleta e Análise dos Dados .....</b>	<b>57</b>
<b>4 APRESENTAÇÃO DA SOLUÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS.</b>	<b>60</b>
4.1 SOFTWARE.....	60
<b>4.1.1 Banco de dados .....</b>	<b>60</b>
<b>4.1.2 Web .....</b>	<b>61</b>
4.2 HARDWARE .....	72
<b>4.2.1 Montagem protoboard .....</b>	<b>73</b>
<b>4.2.2 Firmware de calibração dos sensores .....</b>	<b>75</b>
<b>4.2.3 Montagem do protótipo de medição .....</b>	<b>81</b>
<b>4.2.4 Análise dos sensores .....</b>	<b>84</b>
<b>4.2.5 Modificações de Hardware .....</b>	<b>92</b>
<b>4.2.6 Hardware final e Case.....</b>	<b>96</b>
<b>4.2.7 Firmware final .....</b>	<b>97</b>
4.3 FUNÇOES E USABILIDADE.....	101
4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS .....	101
<b>4.4.1 Teste de Eficiência .....</b>	<b>101</b>
<b>4.4.2 Teste no Campo .....</b>	<b>104</b>
<b>5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>107</b>
<b>REFERÊNCIAS .....</b>	<b>110</b>
<b>APÊNDICES.....</b>	<b>120</b>
<b>APÊNDICE A – PESQUISA-ENTREVISTA COM AGRICULTOR.....</b>	<b>120</b>

**APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE AVALIZAÇÃO DO PROJETO 122**

**APÊNDICE C – MANUFATURA PCB.....123**

## 1 INTRODUÇÃO

A região oeste de Santa Catarina é destaque na produção de leite no estado e está em constante melhoramento buscado o aumento da produção e qualidade do leite (JOCHIMS *et al.*, 2016). No estado 78% das propriedades rurais são do modelo familiar e essas são responsável por 50,7% do valor total bruto da produção rural. (<https://www.agricultura.sc.gov.br/index.php/noticias/1055-agricultura-familiar-responde-por-metade-do-faturamento-da-agropecuaria-catarinense>) Já especificamente na produção de leite o cenário mudou, em 2006 santa catariana possuía 66.226 produtores que vendiam leite e em 2017 esse número caiu para 38.613 (DEBONA, 2019), porem vale destacar que apesar disso a produção de leite cresceu e principalmente aumentou a média de produção por animal (SEBRAE, 2021).

Isso é fruto de novas tecnologias que aumentam a eficiência das propriedades agrícolas, porém muitas dessas propriedades possuem poucas tecnologias o que prejudica de forma direta e indireta na produção e qualidade do produto (RODRIGUES, 2015). Muitas vezes a falta de tecnologia ocorre pelo alto custo de implementação ou até mesmo em alguns casos pela carência de produtos específicos, como é o caso do medidor eletrônico de leite para ordenhadeiras balde ao pé. Os medidores de leite existentes no mercado são instalados na tubulação do leite e como as ordenhadeira balde ao pé não possuem uma tubulação a instalação desses sistemas não é viável.

Esse trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema embarcado capaz de aferir a quantidade de leite produzido por uma vaca em lactação, a medição ocorrerá através de um conjunto de sensores instalados no tarro do leite e funcionará somente em ordenhas do tipo balde ao pé.

Inicialmente serão realizados testes com três diferentes formas de medição, a primeira delas consiste em um sensor de distância a laser instalado na parte superior do tarro, após analisar os dados dos sensores, serão executados cálculos matemáticos para determinar a quantidade de leite que possui no tarro. Na segunda forma a medição ocorrerá com auxílio de um sensor de pressão instalado na parte inferior do tarro, com base na pressão que o líquido causa é possível detectar a quantidade de líquido presente no recipiente. E a terceira forma tratasse da medição por células de carga, nesse sistema o tarro de leite será colocado sobre uma plataforma e o sistema funcionara como uma balança.

Todos os sinais dos sensores serão controlados por um microcontrolador ESP 32 que será responsável por coletar os sinais gerados pelos sensores, processar os dados, exibir a

quantidade de leite produzido por cada animal em um display e posteriormente enviar esses dados para um servidor web.

Possuirá também uma aplicação web, onde ficaram disponíveis para visualização todos os dados colhidos pelo sistema embarcado, além disso através do sistema web será possível cadastrar os animais da propriedade. Dessa forma possibilitando o controle de produção de cada animal.

Um dos pontos mais críticos em uma propriedade leiteira é a falta de controle e gestão. Na maioria dos casos em pequenas propriedades nem um tipo de dado é coletado, sejam eles sobre rebanho, quantidade de produção, insumos, entre outros diversos dados que auxiliam o produtor na gestão de sua propriedade (RODRIGUES, 2015).

Uma pesquisa realizada pelo Sebrae-SP (2016) aponta que 65% dos produtores entrevistados não realizam nem um tipo de controle em sua propriedade, dos 35% que realizam o controle é importante destacar que 43% fazem o controle em agendas e cadernos e 34% fazem o controle de cabeça.

Em entrevista realizada com um agricultor da região, disponível para visualização no “Apêndice A”, o agricultor destaca que utiliza apenas recursos visuais para medir a produção de um animal e não anota os dados em local nenhum, não possuindo um histórico de produção. Assim é possível afirmar que o quesito tecnologia e gerenciamento são falhos em uma propriedade e necessitam atenção.

Em medidores de leite mecânicos um problema muito grave pode acontecer, esse problema é causado pois as partes mecânicas funcionam como um obstáculo para o leite e isso faz com que ocorram flutuações no nível de Vácuo da tubulação. Porém o maior problema desse efeito é que ele pode ser prejudicial à saúde do ubre do animal (ALMIRANTE *et al.* 2005 apud ZANINELLI; TANGORRA 2007).

Controlar a produção de leite de uma vaca é importante pois a quantidade de leite produzido por um animal possui forte relação com a saúde deles. Caso uma vaca apresente uma queda brusca na produção, pode apontar que ela está com algum problema de saúde ou está passado por um estresse calórico. Além disso o controle da produção também pode auxiliar na nutrição dos animais, identificando possíveis necessidades de mudança na alimentação (QUINTÃO *et al.*, 2011).

Com base nessas informações e com a finalidade de aumentar a precisão na aquisição dos dados, serão instalados sensores nos tarros para calcular a quantidade de leite produzido por cada animal. Após a conclusão do protótipo serão realizados testes de campo, aonde o

agricultor irá avaliar se a precisão do sistema de medição é aceitável e capaz de aumentar o controle da produção.

## 1.1 OBJETIVOS

Nesse tópico serão apontados os objetivos gerais e objetivos específicos do presente projeto.

### 1.1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema embarcado com a capacidade de calcular a quantidade de leite produzido por um animal em uma ordenha balde ao pé, dessa forma auxiliando o produtor na gestão da produção de leite.

### 1.1.2 Objetivos Específicos

- Realizar estudos com o intuito de aprofundar os conhecimentos sobre o processo de ordenha.
- Levantar requisitos para o desenvolvimento do modelo proposto.
- Desenvolver um protótipo do sistema embarcado.
- Desenvolver web service
- Desenvolver painel web de visualização
- Realizar testes em bancada.
- Realizar testes e validar o protótipo em uma ordenha.

## 1.2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Esse trabalho está dividido em 5 capítulos, cada um descrevendo uma etapa do desenvolvimento do trabalho. No primeiro capitulo está a introdução ao tema, capitulo utilizado para introduzir o leitor ao tema, apresentando os objetivos e motivos para a realização desse trabalho.

O capítulo 2 é a revisão da literatura, um capitulo que contém todo o referencial teórico do trabalho. Para a construção do referencial teórico foram utilizados livros, artigos,

documentos e sites oficiais. Em cada um dos subtópicos foram coletados diversos materiais de autores diferentes, com o intuito de aprofundar o conhecimento sobre o assunto.

O próximo capítulo é o “PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E TÉCNICOS”, neste contém a parte de modelagem e metodologia do trabalho, capítulo importante para demonstrar como será o desenvolvimento tanto no que se refere a parte escrita, como a prática. Com os diagramas e tabelas.

O capítulo 4 é exclusivamente para descrever como foi o processo de desenvolvimento prático, uma documentação de quais passos foram necessários para se chegar a solução completa, também será descrito os testes e resultados obtidos.

Por último o capitulo de considerações finais, o objetivo desse é comparar os resultados obtidos os resultados que era esperados no início do trabalho. Também serão realizadas sugestões para trabalhos futuros, uma forma para que outros estudantes possam dar sequência a esse trabalho.

## 2 REVISÃO DA LITERATURA

Nesse capítulo serão abordados alguns assuntos importantes para o desenvolvimento deste trabalho.

### 2.1 PRODUÇÃO LEITEIRA E CONSUMO LEITEIRO

No ano de 2017 a produção leiteira mundial foi de 827,9 bilhões de litros, sendo deste total 675,6 bilhões referentes a leite de vaca, 120,4 bilhões de leite de Búfala e 31,9 bilhões de leite de cabra e ovelha. Quando comparando com o ano de 2016 a produção mundial obteve um crescimento de 3,3%, empurrado pelo crescimento de 6,1% na Oceania e 4,9% na Ásia. (RESENDE *et al.*, 2019)

Ilustração 1 - Top 20 países produtores de leite e produtividade

	PRODUÇÃO DE LEITE DE VACA (MILHÕES DE L)		VARIAÇÃO 2016 PARA 2017	PRODUTIVIDADE/VACA (KG/LACTAÇÃO)		VARIAÇÃO 2016 PARA 2017
	2016	2017		2016	2017	
1.EUA	96,4	97,7	1,4	10.350	10.457	1,0
2.Índia	77,4	83,6	8,0	1.576	1.643	4,3
3.Brasil	33,7	33,5	- 0,5	1.710	1.963	14,8
4.Alemanha	32,7	32,7	0,0	7.746	7.780	0,4
5.Federação Russa	30,5	30,9	1,4	4.236	4.389	3,6
6.China	37,2	30,8	- 17,2	2.921	2.561	- 12,3
7.França	24,5	24,4	- 0,2	6.744	6.722	- 0,3
8.Nova Zelândia	21,7	21,4	- 1,4	4.166	4.237	1,7
9.Turquia	16,8	18,8	11,8	3.090	3.143	1,7
10.Paquistão	13,1	16,1	22,6	1.041	1.230	18,2
11.Reino Unido	14,9	15,3	2,1	7.862	8.042	2,3
12.Holanda	14,3	14,3	- 0,2	7.985	8.587	7,5
13.Polônia	13,2	13,7	3,4	6.172	6.357	3,0
14.México	11,6	11,8	1,4	4.674	4.695	0,4
15.Itália	10,8	11,4	5,6	5.914	6.354	7,4
16.Ucrânia	10,1	10,3	1,4	4.736	4.920	3,9
17.Argentina	9,9	10,1	2,0	2.828	3.001	6,1
18.Uzbequistão	7,9	10,0	27,9	1.669	2.003	20,0
19.Austrália	7,7	8,8	14,0	4.943	5.788	17,1
20.Canadá	7,5	8,1	7,8	8.082	8.757	8,3


Fonte: Resende *et al.* (2019).

A Ilustração 1 apresenta os vinte maiores países produtores de leite vaca juntamente com a quantidade produzida por cada vaca, como é possível observar o brasil se encontra na 3 posição atrás da Índia e do Estados Unidos. No ano de 2017 a produção brasileira foi de 33,5 bilhões de litros de leite de vaca, total de 0,5% menor que a produção no ano anterior, porém é importante observar que produtividade por vaca aumentou em torno 14,8% um fato que é muito positivo pois demonstra que o processo está sendo modernizado.

A região brasileira que mais produz leite é a região sul do país, sendo formada por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa região é responsável por produzir 35,7% do leite produzido no Brasil, totalizando 12 bilhões de litros de leite por ano (ZOCCAL, 2019). Em Santa Catarina o destaque na produção de leite é para a região oeste do estado, nessa região a bovinocultura de leite está presente em 63% das propriedades rurais e é responsável por produzir 75% do total de leite produzido no estado (JOCHIMS *et al.*, 2016).

No mundo cada habitante consome anualmente uma média 116,5 litros de leite e essa média cresce em torno de 1,2% ao ano, desde 1999. O Brasil possui um consumo acima da média global, porém é importante destacar que essa média está caindo desde 2014, em 2017 o consumo de leite por habitante chegou à marca de 166 litros mesma marca atingida no ano de 2012. Mas apesar disso o consumo possui um crescimento médio de 2,7% ao ano levando em consideração os últimos 10 anos (SIQUEIRA, 2019).

Ilustração 2 - Gráfico derivados do leite em valor de venda de 2017




Fonte: Siqueira (2019).

A Ilustração 2 mostra a participação no valor de vendas de cada produto derivado do leite no ano de 2016, como é possível observar dois produtos possuem as vendas disparadas dos demais são eles: O leite UHT líder de vendas e os queijos que possuem vendas muito próximas ao leite UHT.

## 2.2 LEITE

O leite é produzido pela glândula mamária também conhecida como ubre, essa possui a capacidade de gerar e armazenar o leite. A glândula mamária é formada por tecido e ligamentos que fornecem sustentabilidade e resistência ao o ubre, como é possível observar na Ilustração 3 a glândula é dividida em quatro quartos mamários, cada quarto funciona de forma independente e cada um possui um teto responsável por eliminar o leite. (SENAR, 2016)

Ilustração 3 - Glândula mamária (Ubre)



Fonte: Senar (2016).


Segundo Soares (2013) o leite é gerado pelas células secretoras. Porem para que isso ocorra o sistema gastrointestinal deve absorver os nutrientes consumido pelo animal e transportar esses nutrientes para a corrente sanguínea. O sangue então passa pela glândula mamaria e serve como base para a síntese do leite, dessa forma para que uma vaca produza 1 litro de leite é preciso que passe pela glândula mamaria de 300 a 500 litros de sangue (RIBEIRO; CARVALHO, 2020).

O leite nada mais é que uma mistura de água e nutrientes, essa mistura é formada por cerca de 87% de água e o restante de elementos sólidos. Os elementos sólidos são os carboidratos que correspondem de 4,7 a 5,2%, as proteínas que correspondem de 3 a 4%, as gorduras que corresponde de 3,5 a 5,3%, as vitaminas e os sais minerais (BRITO *et al.*, 2020a).

## 2.3 ORDENHA

O processador realizado para extrair o leite de um animal é denominado ordenha, para que esse processo aconteça é necessário realizar estímulos externos no animal, esses estímulos podem ser a mamada de um bezerro ou até a simples presença do bezerro. Ao receber esse estímulo a vaca libera na sua corrente sanguínea um hormônio chamado ocitocina e assim o leite começa a ser expelido (SENAR, 2016).

Ilustração 4 - Ciclo liberação do leite



Fonte: Senar (2016)

A ilustração 4 mostra o ciclo que ocorre com a vaca para iniciar o processo de ordenha, ela recebe estímulos que podem ser o cheiro do bezerro ou a visão do bezerro juntamente com um estímulo no ubre, ocasionando a liberação da ocitocina e assim iniciando o procedimento de ordenha.

É essencial que o processo de ordenha seja executado com o máximo de higiene possível, a fim de melhorar a qualidade do leite e evitar perdas na produção (BEHMER, 1999, p. 31 apud ALBA, 2018). Dessa forma é necessário realizar toda uma preparação antes de iniciar a ordenha, segundo Zanelo *et al.* (2011) os passos recomendados para realizar a ordenha são:

1. Realizar a condução das vacas de forma calma e silenciosa, para não deixar as vacas estressadas.
2. Caso o ubre esteja muito sujo, é recomendado lavá-lo.
3. Realiza a limpeza dos tetos com alguma solução desinfetante. As soluções mais utilizadas são a base de iodo.
4. Realizar a secagem dos tetos com papel toalha descartável.
5. Realizar o teste da mastite.
6. Realizar a ordenha, mantendo o ambiente tranquilo e sem barulho excessivo.
7. Após terminar a ordenha e retirar as teteiras, mergulhar os tetos em uma solução desinfetante.
8. Libera o animal para comer.
9. Realizar a limpeza dos equipamentos utilizados.

Realizando os passos mencionado acima de forma correta, as chances de contaminação no leite são muito menores, garantindo a qualidade do leite e a saúde do animal (AGROLINE, 2020).

Atualmente existem duas formas de realizar esse processo que são a ordenha manual e a ordenha mecanizada. Como o próprio nome já fala a ordenha manual é o processo de retirada do leite utilizando apenas as mãos do ordenhador, já na ordenha mecânica o processo de extração do leite é realizado com o auxílio de equipamentos, que são acoplados no ubre do animal (BETTERO, 2020).

A ordenhas mecânicas são divididas em duas categorias, são elas: ordenha balde ao pé e ordenha canalizada. Na ordenha canalizada o leite é extraído do animal e traves de tubulações e encaminhado diretamente para o tanque de refrigeração, esse processo é mais seguro pois o leite sofre menos manipulação, porém possui um custo de implementação maior e dessa forma é recomendado para produtores de grande porte (BETTERO, 2020).

### **2.3.1 Ordenhadeira balde ao pé**

As ordenhadeiras do modelo balde ao pé são consideradas o modelo mais simples de ordenha mecânica, é recomendada para pequenos produtores e possui um baixo custo de implementação. Nesse modelo as vacas são ordenhadas individualmente e de forma automática,

por meio de um sistema de vácuo (PICCOLI, 2019). Esse sistema é caracterizado por possuir uma fácil instalação, um funcionamento simples e ainda um baixo custo de manutenção (MILKPARTS, 2020).

O leite ordenhado por uma ordenha desse modelo vai para um reservatório chamado taro, que é colocado do lado no animal. Após concluir a ordenha ou o taro encher é necessário levar o mais rápido possível o leite até o refrigerador, a fim de evitar contaminação e exposição a temperatura acima do recomendado (SILVA, 2014).

O princípio de funcionamento de uma ordenha é o mesmo, independente do modelo. Basicamente uma ordenha é composta por quatro partes principais, que segundo Wattiaux (2014) são:

- Sistema de vácuo: O sistema de vácuo é composto por uma bomba geradora de vácuo, um regulador de vácuo, um reservatório e tubulações que transportam o vácuo.
- Pulsadores: São dispositivos que provocam a alteração no nível do vácuo, fazendo com que ocorra a pulsação responsável por fazer o movimento da ordenha.
- Um conjunto de teteiras: O conjunto é composto por quatro teteiras e um copo coletor, as teteiras são acopladas nos tetos da vaca e realizam o movimento de sucção. O copo coletor une as quatro teteiras e nele existe uma válvula que abre ou fecha o sistema de vácuo, essa válvula é utilizada para tirar ou acoplar as teteiras na vaca.
- Reservatório: Ao sair do conjunto de teteiras o leite passa por uma tubulação e vai até um reservatório, no caso da ordenha balde ao pé o reservatório é o taro que fica ao lado do animal. Essa é a principal diferença entre um sistema balde ao pé e o sistema canalizado, pois no sistema canalizado o leite já vai direto para o refrigerador.

Atualmente possui dois modelos de ordenha balde ao pé, que são: o sistema móvel e o sistema fixo (CARVALHO, 2020). O sistema móvel apresentado na Ilustração 5 como o próprio nome já menciona é totalmente móvel e pode ser levado em para qualquer lugar, desde que possua energia elétrica. Nesse sistema todos as partes da ordenha são instaladas sobre um carrinho com rodas, dessa forma toda a estrutura é levada até o animal para realiza a ordenha.

Ilustração 5 - Ordenhadeira balde ao pé móvel



Fonte: Implemis (2020)

Na ilustração 6 é possível observar o modelo fixo de ordenha balde ao pé, nesse modelo a bomba de vacuo fica afastada e o vácuo é transportado por tubulações. A ilustração 6 ainda apresenta de forma detalhada todas as partes da ordenhadeira.

Ilustração 6 - Ordenhadeira balde ao pé fixa



Fonte: Milkparts (2020)

## 2.4 SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE NÍVEL E VOLUME

A medição de nível é utilizada na indústria para calcular a quantidade de produto que contém no interior de um reservatório, dependendo do sensor utilizado é possível obter dados contínuos do nível, aonde a medição é constante e linear, esses também podem ser aplicados

em diversos tipos de reservatórios, como: tanques abertos, tanques fechados ou pressurizados, silos, entre outros (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2011, p. 130).

Como o objetivo desse trabalho é obter a quantidade de leite em litros que contem dentro de um tarro de leite cilíndrico, serão utilizados cálculos matemáticos para que seja possível obter a quantidade a partir do nível em que o leite está. O cálculo matemático para volume cilíndrico é  $V = \pi * r^2 * h$ , aonde V representa o volume, r representa o raio do cilindro e h é a altura do cilindro (GOUVEIA, 2020). O valor de r será uma constante obtida através da equação  $r = \frac{\text{diametro do tarro}}{2}$ , e o valor de h será uma variável referente à o nível do tarro e será obtida pelos sensores instalados no tarro.

Dentre os diversos tipos e formas diferentes de se realizar a medição de nível destacam-se as formas apresentadas nos tópicos abaixo:


#### **2.4.1 Medição a laser**

Medir o nível a laser é uma forma de medição continua, capaz de medir sem contato direto com o produto e com precisão milimétrica. Produtos ou substâncias que são reflexivas, como por exemplo, a água ou o leite podem ser medidos dessa maneira, ainda segundo Silveira (2020) esse tipo de medição também é recomendado para substâncias abrasivas, sólidos e líquidos opacos. Outra vantagem é que esse sistema não sofre interferência por condições do ambiente aonde será realizada a medição como: temperatura ou pressão (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2011, p. 139). Com isso esse se torna um bom sistema para ser utilizado na medição ne nível do tarro de leite

Um sensor a laser possui duas partes principais que são o emissor e o receptor. O emissor emite um pulso de laser na direção do objeto alvo da medição, quando o pulso toca no objeto alvo ele volta para o sensor e é recebido pelo receptor. Para obter a distância entre o sensor e o objeto, baste calcular o tempo que o pulso leva do momento em que foi disparado até o momento que ele retorna para o sensor (SILVEIRA, 2020). Esse efeito é chamado de TOF (Time of Flight) que em português significa “Tempo de voo” (MOTA, 2018).

O vidro não atrapalha na medição do laser, dessa forma é possível proteger o sensor de agentes poluentes ou até mesmo de altas pressões com um vidro aumentando a durabilidade e eficiências dele (SILVEIRA, 2020).

Ilustração 7 - Exemplo medição a laser



Fonte: Silveira (2020)

#### 2.4.2 Medição por pressão diferencial


Para entender como utilizar o sensor de pressão diferencial para medir o nível em um reservatório, é necessário primeiramente entender o teorema de Stevin. Simon Stevin foi um físico, engenheiro e matemático que nasceu na Bélgica no ano de 1548, eu um de seus principais feitos desvendou o mistério da pressão hidrostática (SILVA, 2020). Stevin apontou que “a pressão desenvolvida por um fluido depende exclusivamente da sua altura.” (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2011, p. 145). Em outra definição Gomes, Amaral e Prado (2019) diz que “a pressão que um líquido exerce sobre uma superfície depende apenas da altura da coluna do líquido e da área da superfície, não importando o tamanho ou a forma do recipiente.”

A partir da teoria, Stevin desenvolveu a equação para o cálculo da pressão hidrostática, que é:  $P$  (pressão) =  $d$  (densidade) \*  $g$  (gravidade) \*  $h$  (altura). A equação indica que a pressão hidrostática em um ponto é igual ao produto da densidade do fluido, pela aceleração da gravidade e pela altura da coluna. (SILVA JÚNIOR, 2016). Aplicando conceitos de matemática é possível concluir que para determinar a altura, tendo o conhecimento sobre a pressão basta aplicar a seguinte equação:  $h = \frac{P}{d \times g}$ .

Dessa forma é possível utilizar um sensor de pressão diferencial para calcular a pressão do fluido e assim obter a altura da coluna. Como já dito anteriormente, tendo conhecimento sobre a altura da coluna é possível com facilidade chegar até o volume do fluido (SILVA, 2020).

Sensores de pressão integrado ou também conhecido como sensores piezoresistivo, são um tipo de sensor fabricados utilizando a tecnologia microeletrônica do silício. Um sensor piezoresistivo utiliza as características de um resistor, esse efeito resistivo é formado sobre uma lâmina de silício chamada de diafragma, quando uma pressão é aplicada sobre essa lâmina ela sobre uma modificação na sua estrutura, alterando o valor da resistência de forma linear. Dessa forma esse tipo de sensor é capaz de gerar uma saída elétrica analógica proporcional a pressão aplicada sobre o diafragma (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2011, p. 126). A ilustração 8 apresenta a estrutura interna de um sensor de pressão integrado.

Ilustração 8 - Estrutura sensor piezoresistivo



Fonte: Thomazini e Albuquerque (2011, p.126)


Os sensores de pressão diferencial possuem duas entradas de pressão, são elas, a câmera de alta pressão que sempre deve ser acoplada na parte inferior do reservatório e a câmera de baixa pressão que é acoplada na parte superior ou externa do reservatório. Para identificar o local correto da acoplagão das câmeras, é necessário conhecer o tanque ou reservatório em que o sensor será instalado, basicamente existem dois tipos de tanques, são eles, os tanques abertos e os tanques fechados (ANDRADE, 2020).

Os tanques abertos possuem uma abertura para a atmosfera, dessa forma não são pressurizados. A instalação do sensor de pressão nesse tipo de tanque é simples, basta conectar a câmera de alta pressão na parte inferior do reservatório e câmera de baixa pressão fica livre na atmosfera. Já os tanques fechados são selados, ou seja, existe uma pressurização em seu interior e essa pressão pode ser negativa (vácuo) ou positiva, nesse tipo de tanque a câmera de baixa pressão fica acoplada na parte inferior do tanque e a câmera de baixa pressão fica acoplada na parte superior do tanque (INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE, 2020).

Ao calcular então a diferença entre a câmera de baixa pressão e a câmera de alta pressão é possível obter o valor da pressão que o fluido exerce sobre o ponto aonde a câmera de alta

pressão está acoplada (PUCPR, 2020). E assim utilizando a equação de Stevin descobrir o nível do líquido.


Ilustração 9 - Exemplo medição por pressão diferencial (Tanque aberto)



Fonte: Andrade (2020)

A ilustração 9 demonstra como dever a instalação do medidor de pressão em um sistema de tanque aberto, observe que a nomenclatura HP representa a câmara alta pressão e está conectada a parte inferior do reservatório. Enquanto a nomenclatura LP representa a câmara de baixa pressão e está livre na atmosfera.

Ilustração 10 - Exemplo medição por pressão diferencial (Tanque Fechado)



Fonte: Andrade (2020)

A ilustração 10 demonstra como dever a instalação do medidor de pressão em um sistema de tanque fechado, as nomenclaturas são as mesmas da ilustração e a principal diferença é que agora a câmara de baixa pressão está conectada na parte superior do reservatório.

### 2.4.3 Medição por célula de carga

O sistema de medição por célula de carga é um sistema simples, que consiste basicamente por instalar transdutor na parte inferior do recipiente a ser medido. É um sistema de medição indireta, ou seja, não possui contato com o conteúdo a ser mensurado. <https://instrumentacaoecontrole.com.br/tudo-sobre-medicao-de-nivel/>. Quando o líquido começar a entrar no recipiente a carga aplicada sobre os transdutores também aumenta e dessa forma é possível identificar o nível (SILVEIRA, 2020).


Para entender o sistema é necessário entender esses transdutores, que são denominados células de carga. Essas células são estruturas mecânicas que quando aplicado uma carga sobre geram uma pequena deformação, essa deformação causa uma variação na resistência, essa variação é uma saída linear correspondente a carga aplicada. (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2011, p. 113). Em outra definição Werneck, (1996 apud PAIXÃO; SAUTHIER; REIMBOLD, 2017). aponta células de cargas como estruturas eletromecânicas que possui a capacidade de transformar um esforço elástico uma saída elétrica.

Entre as diversas aplicação para células de carga seu principal uso é em balanças comerciais e podem ser utilizadas individualmente ou em conjunto de duas, três ou quatro células, dependo da carga que será medida. (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2011, p. 117)

Mas além de serem capaz de medir o nível do recipiente uma vantagem desse tipo de medição é a capacidade de realizar a medição do volume do recipiente de forma direta. Para isso basta conhecer a fórmula da densidade, segundo César, Paoli e Andrade (2018) a densidade é a relação entre a massa e o volume. Logo tendo conhecimento sobre a massa e a densidade é possível descobrir qual o volume do líquido ou sólido.

Na ilustração 11 é possível observar um sistema com células de cargas instaladas em um tanque.

Ilustração 11 -Modelo instalação célula de carga



## 2.5 SISITEMAS EMBARCADOS

É possível definir um sistema embarcado como um software e um hardware agrupados em um único dispositivo, esse dispositivo possui seus recursos dimensionados e são construídos para executar somente uma ou várias tarefas já definidas no início do projeto. Dessa forma em um sistema embarcado o objetivo final é menor e bem definido, diferente do que acontece em um computador convencional, onde um computador é construído com o intuito de ser utilizado para múltiplos objetivos (DELAI, 2013).

Segundo Oliveira e Andrade (2010, p.20 e 72) um sistema embarcado pode ser definido como “... sistemas que possuem uma capacidade de processamento de informações vinda de um software que está sendo processado internamente nessa unidade.” O autor ainda aponta que “De nada adianta ter um hardware perfeitamente montado, sem ter um software adequado para controlá-lo.” esse software interno é chamado de firmware e é responsável por realizar o controle do hardware.

Os sistemas em embarcados estão inseridos na vida das pessoas, muitas vezes sem que elas percebam ou saibam o que é um sistema embarcado. Basicamente todos os dispositivos eletrônicos vendidos atualmente, são eles: impressora, forno micro-ondas, Televisão, entre outros eletrodomésticos comuns possuem um sistema embarcado, responsável por controlar o dispositivo (EMBARCADOS, 2020).

### 2.5.1 Microcontroladores

É fundamental para o funcionamento de um sistema embarcado que ele possua um microcontrolador. Microcontroladores são circuitos integrados utilizados para realizar o tratamento de sinais digitais e são encontrados comercialmente em diversos tipos de encapsulamento. Esses chips possuem um custo baixo e são bem pequenos, sendo ideias para aplicações desde automação residencial ou industrial até em eletrônicos e eletrodomésticos que utilizamos no dia a dia (OLIVEIRA; ANDRADE, 2010, p.34). A ilustração 12 mostra como são os microcontroladores e seus diferentes tipos de encapsulamento.


Ilustração 12 - Microcontroladores encapsulados



Fonte: Reis (2015)

No interior de um microcontrolador contém todos os periféricos necessário para executar uma tarefa, como: memória RAM, memoria ROM, unidade de processamento, portas I/O, conversores A/D, barramentos, entre outros periféricos (REIS, 2015). A ilustração 13 demonstra todos os componentes que o microcontrolador possui.

Ilustração 13 - Componentes de um microcontrolador




Fonte: Bastos (2020)

### 2.5.1.1 Esp32

No ano de 2016 a Espressif lançou o ESP32, o microcontrolador é o sucessor do ESP8266 que foi um chip revolucionário por já conter WIFI embutido, ser versátil e de baixo custo. Para manter o sucesso do seu antecessor alguns recursos foram adicionados entre eles o Bluetooth, mais memória RAM e ROM e uma capacidade de processamento maior, tudo isso mantendo o preço acessível (MURTA, 2018).

O ESP32 possui um total de 38 pinos, contendo pinos de alimentação e GPIOs (General Purpose Input/Output). Esses pinos de GPIO podem ser configurados para funcionar como entrada ou saída de dados, além de que cada porta possui a capacidade de aceitar um tipo de comunicação, entre esses formatos de comunicação se destacam sinal digitais, sinal analógico e comunicação I2C (FERNANDO K, 2018). A ilustração 14 mostra o ESP32 e a descrição de cada terminal.

Ilustração 14 - Pinout ESP32



Fonte: Fernando k (2018)

A comunicação I2C (Inter Integrated Circuit) é um protocolo de comunicação desenvolvido pela Philips ainda na década de 1980, esse protocolo possibilita a comunicação serial e bidirecional entre 2 dispositivos. A transmissão ocorre utilizando 2 canais de comunicação o SDA e o SCL, o canal SDA é responsável pela transmissão dos dados e o canal SCL é responsável pelo sinal de clock (VERONESI, 2005).

O chip pode ser alimentado através da porta USB com 5V ou através da entrada VIN utilizado também 5V, além disso o chip possui um regulador de tensão interno que converte o 5V em 3,3V. A saída desse regulador é o pino 3V3 que além de funcionar como uma saída de 3,3V funciona também como uma entrada de 3,3V, dessa forma é possível alimentar o microcontrolador com 5V ou 3,3V (MURTA, 2018).

### 2.5.2 Conversores ADC


Um conversor ADC também denominado conversor analógico/Digital ou conversor A/D, são dispositivos que possuem a capacidade de converter uma amostra de sinal analógico

em um sinal digital. Esses conversores são utilizados para diversas aplicações e estão cada vez mais comum na eletrônica atual, isso em razão do aumento do uso que componentes digitais (VASCONCELLOS, 2011).

É possível também definir um conversor ADC em um dispositivo que lê um sinal analógico, seja ele, uma tensão ou corrente e converte esse sinal em uma representação binária equivalente ao valor lido. Uma das propriedades de um ADC é a resolução, essa medida em bits e pode ser representada por  $2^N$ , logo com conversor com resolução de 10bits possui resolução de 1024, ou seja, de 0 a 1023. Imaginando que esse conversor realize medições de 0 a 5V, calculado:  $5/1024$  é possível chegar ao resultado de 0,00488mV e isso pode ser definido como resolução do ADC, pois 1 bit de saída do ADC representa 0,00488mV (FALLEIRO, 2015).

Dois conversores serão utilizados para a aplicação desse trabalho, sendo o HX711 e o ADS1115. O primeiro deles o HX711 Ilustração 15, é um conversor de 24 bits que será utilizado na célula de carga, esse conversor irá medir a saída da ponte de Wheatstone, amplificando o sinal de entrada e retornando uma saída binária correspondente. Esse sensor é recomendado para a aplicação de células de carga pois possui capacidade de medir pequenos valores e já possui filtro integrado, fazendo com que o nível de ruído seja amenizado (JESUS JUNIOR; SEGUNDO, 2019).


Ilustração 15 - Conversor HX711



Locatelli (2019)

O outro conversor utilizado é o ADS1115 exposto na Ilustração 16, esse um conversor analógico/Digital de 16 bits, sendo 15 bits de resolução e 1 bit de sinal positivo ou negativo. Internamente o conversor possui um amplificador, o que permite que ele seja capaz de realizar leituras de até 6,144V. Sendo  $2^{15} = 32.768$ , a saída digital dele é de 0 a 32.767, logo  $\frac{32.767}{6.144V} = 0,1875 \text{ mV}$ , assim o sinal digital 1 representa 0,1875mV (MICROCONTROLLERS LAB, 2020).

Ilustração 16 - ADS1115



Microcontrollers Lab (2020)

Além disso esse componente possui um multiplexador na entrada, o que permite a leitura independe das quatro entradas que ele possui. A comunicação do modulo com o controlador pode ser realizada através do protocolo I2C ou SCL, sendo I2C o protocolo escolhido para esse trabalho (WAHYUDI *et al.*, 2018).

### 2.5.3 Sensores

Sensores são dispositivos sensíveis a formas de energias disponíveis no ambiente sejam elas térmica ou cinética por exemplo (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2011, p. 15). Lamb (2015, p. 79) define sensores como sendo dispositivos fornecedores de dados para sistemas eletrônicos e em uma definição mais simples Patsko (2006) diz “Literalmente, podemos definir a palavra sensor como “aquilo que sente”.”.


Thomazini e Albuquerque (2011, p.17) utilizam o termo transdutor e o definem como “Os transdutores transformam uma grandeza física (temperatura, pressão etc.) em um sinal de tensão ou corrente que pode ser facilmente interpretado por um sistema de controle.”, sendo assim transdutor pode ser definido como um dispositivo completo que possuem um sensor internamente. Patsko (2006) aponta que os sensores são divididos em dois tipos sendo eles: os sensores digitais e os analógicos.

Sensores digitais ou também chamados de sensores discretos são sensores que fornecem apenas duas informações (1 ou 0). Chaves e botões por exemplo são um tipo de sensor discreto, pois fornecem uma informação ao sistema, outro tipo de sensor discreto são os fotoelétricos,

esse modelo possui um receptor e um emissor, o emissor gera uma luz e o estado de saída irá depender se o receptor recebeu essa luz ou não (LAMB, 2015, p.79 e 81).

Um sensor analógico, tem o objetivo de transformar uma grandeza física em uma grandeza elétrica correspondente e de forma linear e dentro de um range de atuação. Essa grandeza elétrica de saída pode ser apresentada no formato de tensão, corrente ou resistência (NATALE, 2008, p. 158).

Ilustração 17 - Exemplo de um sensor




Fonte: Autor (2020) baseado em Thomazini e Albuquerque (2011, p.17)

A Ilustração 17 representa o funcionamento de um sensor, no exemplo o sensor do tipo analógico recebe em sua entrada uma grandeza natural a temperatura, após passar pelo sensor a temperatura é transformada em um sinal elétrico correspondente, esse valor elétrico por sua vez pode ser utilizado em sistemas eletrônicos e computacionais. Alguns sensores serão utilizados no desenvolvimento deste trabalho, esses sensores serão abordados na sequência da leitura.

O sensor VL53L0X é um sensor de medição a laser de modelo TOF, com a capacidade de medir um objeto independentemente do nível de refletância a até 2 M de distância e com excelente precisão (SANTANA, 2018). O VL53L0X é um sensor de classe 1 e comprimento de onda infravermelho de 940nm (datasheet). O pulso laser emitido pelo sensor é invisível para o olho humano e viaja a uma velocidade de 299.792.458 m/s, dessa forma o sensor é capaz de realizar a medição da distância em apenas 33 milissegundos (DUTRA, 2018). O sensor possui um microcontrolador STM32 integrado em seu circuito, dessa forma possibilitando a comunicação I2C. Para acessar os dados capturados pelo sensor a Adafruit disponibiliza uma biblioteca com funções implementadas, dessa forma facilitando a utilização do sensor (TEIXEIRA, 2019). A ilustração 18 apresenta o sensor de distância a laser que será utilizado no desenvolvimento deste trabalho.


Ilustração 18 – Sensor VL53L0X



Fonte: Teixeira (2019)

O sensor MPU-6050 é um sensor que possui as funções de giroscópio e acelerômetro, ele possui um total de 6 eixos sendo eles 3 eixos (x, y e z) para o acelerômetro e 3 eixos (x, y e z) para o giroscópio. O sensor é alimentado com 5V pela porta Vcc as e os dados obtidos por ele são enviados para o controlador usando uma comunicação no formato I2C, utilizado as portas SDA e SCL (SILVA *et al.*, 2014). A ilustração 19 mostra o sensor MPU-6050 e demonstra a descrição de cada pino que ele possui, esse sensor será utilizado para medir a inclinação do tarro de leite.

Ilustração 19 - Sensor MPU-6050




Fonte: Thomsen (2014)

Entre os sensores de pressão existentes se destacam os sensores da série MPXxxxx, esses sensores podem ser aplicados em na medição de ar, água, ou qualquer outro fluido e podem ser aplicados por exemplo na medição de nível em caixas de águas, tanques de líquidos, medição de ar comprimido, entre outras aplicações que envolvam medir a pressão (FORNELL, 2020).

O sensor MPX-5100 é um sensor de pressão diferencial projetado para uma alta gama de aplicação e com tecnologias de ponta. Possui a capacidade de medir pressões de 0 a 100KPa, equivalente a 14,5 psi. O sensor é alimentado com 5V e sua saída é um sinal analógico de 0 a 5V correspondente a pressão aplicada (FREESCALE SEMICONDUCTOR, 2009). A ilustração 20 mostra o sensor MPX-5100, esse é o sensor que será utilizado para medir a pressão do líquido no tarro de leite.

Ilustração 20 - Sensor MPX5100DP



Fonte: Datasheet

Atualmente existem diversos modelos de células de cargas, com capacidades que variam de gramas para toneladas. Entre esses modelos a Ilustração 21 mostra o modelo genérico da sparkfun, uma célula relativamente barata com capacidade de pesar até 50 Kg por células. DataSheet

Ilustração 21 - Célula de carga




Sparkfun (2021)

Essas células possuem 3 fio de saída, sendo preto, vermelho e branco, além da possibilidade de ser ligadas de forma individual ou em conjunto de duas, três ou quatro células. Para a ligação de 4 células é necessário montar uma ponte de Wheatstone entre as células.

conforme a Ilustração 22. Aonde os fios brancos e pretos realizam as ligações entre as celulas e os fios vermelhos são concetados ao ADC (LOCATELLI, 2019).

Ilustração 22 - Modelo ponte Wheatstone



Locatelli (2019)

## 2.5.4 Energia

Existem atualmente diversos tipos de baterias de lítio, entre elas as células cilíndricas 18650, essas celulares fornecem 3,7V e são muito utilizadas nas indústrias, em equipamentos eletrônicos portáteis e por esse motivo é fabricado em grande escala, tornando assim um produto com valor reduzido (MENAIA, 2013). O nome é uma referência as dimensões da célula 18mm de diâmetro e 65mm de comprimento, dessa forma o nome foi padronizado com 18650. Em sua composição química a célula é constituída a partir de uma folha de alumínio revestida por um material ativo formando assim o eletrodo positivo, e uma folha de alumínio revestida por carbono micro poroso formando o eletrodo negativo (FORISCHI; SOUZA, 2015).

O módulo TP4056 é um módulo de carregamento linear de corrente e tensão constante utilizado para carregar baterias de lítio (VARSHNEY, 2018). Por ser um módulo pequeno sua utilização é recomendada em aplicações portáteis, o módulo é alimentado através da entrada USB ou pinos de alimentação com 5V e a saída para carregamento é de 4,2V e a corrente pode ser ajustada. O módulo possui ainda proteção de carregamento reverso, sensor de temperatura interno e encerramento automático do ciclo de carregamento (LI *et al*, 2015).


O MT3608 é um intensificador de carga DC, sendo capaz de elevar uma tensão baixa de 2V para até 28V (TRIPATHI *et al.*, 2018). O autor Azmi *et al* (2019) define como sendo um intensificador de DC para DC, que pode receber uma entrada de 2v a 24v e elevar essa tensão de 5V a 28V, possui uma eficiência energética de 93% e é recomendado para circuitos que possuem uma corrente máxima de 1A.

## 2.6 SISTEMAS WEB

O desenvolvimento de um site normalmente é dividido entre o front-end e o back-end. O back-end é responsável por desenvolver aquilo que o usuário final não consegue enxergar, como a lógica do sistema, a estrutura de dados e as funções. Já o front-end é responsável por desenvolver aquilo que o usuário final vê, que é o layout do sistema (LEDUR *et al.*, 2019, p.75).

Diferente de um site estático aonde todas as informações contidas nele são fixas e atribuídas através de códigos HTML, em uma aplicação web as informações são obtidas através de fonte de dados como um banco de dados, dessa forma as informações variar deixando o site dinâmico (MILETTO; BERTAGNOLLI, 2014, p.28).

Ilustração 23 - Arquitetura básica de um site



Fonte: miletto e bertagnolli (2014, p.28)

É possível visualizar na ilustração 23 que o usuário realiza uma requisição através do navegador, essa requisição é enviada para o servidor que processará e retornará os arquivos correspondentes, depois disso as informações solicitadas ficam à disposição para visualização através da interface web (MILETTO; BERTAGNOLLI, 2014, p.28).

### 2.6.1 Linguagem de programação

Uma das linguagens de programação mais básicas e importantes da internet é o HTML (HyperText Markup Language), que em português significa linguagem de marcação de hipertexto. O princípio de HTML surgiu por volta de 1980, porém apenas em 1990 Tim Berners-Lee desenvolveu o primeiro navegador que servia apenas como editor e texto pois ainda não tinha sido inventada a internet. A partir desse feito a linguagem foi evoluindo passando a aceitar imagens, integrações com outras linguagens, e muitos outros atributos (FLATSCHART, 2011).

O código HTML é composto por marcadores chamados de tags, cada tag representa um tipo de informação ou característica, como por exemplo a tag <p> significa parágrafo e a tag <h1> significa título (XAVIER, 2019). Por ser uma linguagem de marcação o HTML dispensa o uso de compiladores e o próprio navegador é responsável por interpretar o código, dessa forma quando acessamos um site escrito em HTML o navegador busca o código em um servidor e interpreta as tags, apresentando no navegador o conteúdo do site (VENETIANER, 1996 apud MORAIS, 2016).

Para melhorar a aparência de uma página HTML foi atribuído a seus recursos o CSS ( Cascading Style Sheets) ou como conhecido em português por folha de estilos, esse recurso possibilita realizar diversas alterações visuais em um documento HTML como: alterar a cor, fonte ou tamanho de uma letra, alterar cor de fundo, desenhar bordas, entre muitos outros recursos, tornando a página mais formosa e apresentável (ALVES, 2014b, p.77).

Em 1995 Brendam Fich desenvolveu a linguagem JavaScript, por ser uma linguagem de script ela só pode ser executada em um ambiente específico que no caso é o navegador. A sua função é criar rotinas que podem ser inseridas no código HTML. (ALVES, 2015, p.157). Essas rotinas podem ser uma simples verificação de que se uma tecla do mouse ou teclado estão pressionadas, a partir das rotinas são possíveis criar eventos, esses eventos têm como objetivo alterar o comportamento de uma página HTML (FLANAGAN, 2011, p.1 e 10).

O PHP é uma linguagem de script open source utilizada no desenvolvimento de aplicações WEB, foi desenvolvida por Ramus Ledorf no ano de 1995 e tem como destaque a possibilidade de integração com a linguagem HTML. Dessa forma é possível atribuir um código PHP dentro de uma tag HTML, apenas atribuindo as tags do PHP que são <?php ?>, assim tornando as páginas HTML dinâmicas (MILETTO; BERTAGNOLLI, 2014, p.172).

A partir do PHP é possível criar aplicações de alta complexidade, garantindo confiabilidade e desempenho. Através do PHP é possível criar funções, declarar variáveis ou constantes, enfim é uma linguagem completa que além de todos os recursos encontrados em outras linguagem contém ainda funções próprias que auxiliam no desenvolvimento de suas aplicações. Para compilar e executar os códigos PHP é necessário um interpretador PHP, esse interpretador é adquirido através de um servidor web aonde os arquivos PHP serão armazenados (SARAIVA; BARRETO, 2018, p.57).

Para tornar o desenvolvimento mais ágil surgiram os frameworks. Segundo D'avillar (2019) framework pode ser definido como um “conjunto de técnicas, ferramentas ou conceitos pré-definidos usados para resolver um problema”, em outra definição Silva e Moreira (2004) aponta que “um framework pode ser definido como o esqueleto de uma aplicação...”. Sendo

assim framework nada mais é do que um conjunto de códigos reutilizáveis, contendo funções, metodologias e técnicas com o intuito de facilitar o desenvolvimento de uma aplicação, servindo como base no início de um projeto, reduzindo custos e acelerando o processo de desenvolvimento (SOUZA, 2019).

### **2.6.2 Banco de dados**

Baseado na preocupação do homem em guardar informações e posteriormente acessá-las surgiu um conceito de armazenar todas as informações em um único repositório, esse repositório foi denominado como banco de dados (CARDOSO; CARDOSO, 2012, p.15 e 16). O autor Machado (2014) define banco de dados como “... um conjunto de dados devidamente relacionados”, onde dados podem ser definidos como um elemento ou uma informação que conterá algum significado obscuro e será armazenado.

Após muitas melhorias nos conceitos de banco de dados, na década de 1980 surgiu o modelo relacional, o qual é utilizado até os dias atuais (CARDOSO; CARDOSO, 2012, p.16). No modelo relacionais os dados são armazenados em tabelas, essas tabelas são constituídas de colunas e linhas, as colunas representam os atributos, exemplo: (nome, idade) e as linhas representam os registros, exemplo: (Pedro,23). Isso possibilitou o relacionamento entre tabelas, aumentando o desempenho e segurança do banco de dados (ALVES, 2014a, p.19).

Em 1970 surgiu o SEQUEL (Structured English Query Language) que após sofrer diversas melhorias, por volta de 1977 teve seu nome alterado por questões jurídicas e passou a se chamar SQL (Structured Query Language) em português Linguagem Estruturada de Pesquisa. Essa linguagem se mostrou muito eficiente na manipulação de dados e por esse motivo se tornou popular nos SGBDs (MACHADO,2014, p.306).

Para utilizar e gerenciar um banco de dados foram desenvolvidos sistemas gerenciadores de banco de dados também conhecidos como SGBD (Data Base Management System). Entre os mais utilizados está o Mysql, ele utiliza a linguagem SQL para manipular o banco e é muito utilizado em sistemas web (PISA, 2012).

Para facilitar o gerenciamento de um banco de dados, algumas aplicações foram desenvolvidas como é o caso do phpMyAdmin. O phpMyAdmin um aplicativo desenvolvido em PHP utilizado para criar ou realizar manutenção em banco de dados MySQL. Através dele é possível realizar o gerenciamento do banco de dados, efetuando todas as operações possíveis

de um banco de dados através de uma interface intuitiva, além da possibilidade de realizar a execução de códigos SQL (SARAIVA; BARRETO, 2018, p.125).

### **3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E TÉCNICOS**

Esse capítulo é dividido em 6 subcapítulos, onde serão apresentados os assuntos referentes a delimitação do estudo, caracterização da metodologia de pesquisa, participantes do estudo, questões de pesquisa, aplicação da metodologia e limitações do estudo.

#### **3.1 CAMPO OU ÁREA DE ESTUDO**

O projeto visa a aplicação em pequenas propriedades rurais que possuem poucas vacas e utilizam o sistema de ordenha balde ao pe. Essas propriedades utilizam mão de obra familiar, sendo essa prática predominante no Oeste de Santa Catarina (RODRIGUES, 2015).

A área de estudo do presente trabalho será uma propriedade de agricultura familiar pertencente ao senhor José Antônio Riva, localizada na Linha Marcon interior da cidade de Chapecó-SC. Em sua propriedade José possui 14 vacas que produz uma média de 125 litros de leite por dia utilizando uma ordenhadeira do tipo balde ao pé.

#### **3.2 CARACTERIZAÇÃO DA METODOLOGIA DE PESQUISA**

A pesquisa se caracteriza com uma pesquisa de natureza aplicada, pois ao final do trabalho será gerado um produto aplicado resolvendo um problema em uma área específica. De acordo com Silva e Menezes (2005) a pesquisa de natureza aplicada tem como objetivo gerar conhecimento com a finalidade de desenvolver uma aplicação prática e solucionando problemas específicos.

O trabalho possui uma abordagem híbrida, ou seja, irá possuir a abordagem quantitativa e qualitativa. Possui uma abordagem quantitativa, pois serão analisadas as informações numéricas obtidas pelos sensores referentes a quantidade de leite produzido afim de validar o protótipo. Uma abordagem quantitativa pode ser definida como um tipo de pesquisa aonde os resultados podem ser quantificados, a resposta para um problema é obtida através da análise dos dados brutos ou manipulados através de cálculos matemáticos (FONSECA, 2002). Por outro lado, possui a abordagem qualitativa pois irão ser avaliado a utilização pelo produtor. A abordagem qualitativa apresenta informações descritivas do ambiente natural, dessa forma os dados são analisados individualmente e por esse motivo não é utilizada nem um tipo de cálculo matemático para definir os resultados.

Segundo Gil (2008) uma pesquisa exploratória possui a característica de ser uma pesquisa aonde o objetivo é disponibilizar uma visão geral sobre um assunto específico,

buscando acrescentar conhecimento sobre o assunto, esse tipo de pesquisa tem como característica realizar pesquisas bibliográficas e entrevistas com pessoas que possuem conhecimento sobre o assunto. Como base nas informações acima é possível apontar que esse trabalho possui a forma exploratória de atingir o objetivo, pois, será necessário pesquisas em materiais bibliográficos e entrevistas com pessoas da área para realizar em levantamento de informações sobre o assunto abordado (SILVA; MENEZES, 2005).


Para desenvolvimento do trabalho serão utilizados os seguintes procedimentos técnicos:

- Pesquisa bibliográfica pode ser definida como uma pesquisa que utiliza como referencias materiais já publicados em livros, artigos científicos e materiais publicados em mídias digitais (FONSECA, 2002).
- Pesquisa documental é um tipo de pesquisa semelhante a pesquisa bibliográfica, porém na pesquisa documental é utilizado materiais de diversas fontes e não apenas materiais publicados oficialmente. Esse tipo de material podem ser: artigos de revistas, fotos, reportagens, relatórios de empresas e diversos outros tipos de materiais (GIL, 2008).
- Pesquisa experimental consiste em um tipo de pesquisa onde serão realizados experimentos modificando variáveis e parâmetros, com o intuito de analisar os resultados obtidos e observando a influência que cada variável causa (GIL, 2008).
- Pesquisa de campo é caracterizada por ser um tipo de pesquisa aonde além de realizar levantamento de informações através de matérias bibliográficas, se utiliza como fonte de dados entrevistas ou questionários realizados com pessoas ligadas diretamente com a área de estudo (FONSECA, 2002).
- Estudo de caso é um tipo de estudo aonde o principal objetivo é obter um conhecimento amplo sobre um determinado assunto, buscando entender os comportamentos de um determinado sistema ou área de estudo (GIL, 2008).

### **3.2.1 Fluxo de realização da pesquisa**

Nesse capítulo será demonstrado na forma de um fluxograma que está disponível na Ilustração 24, os passos que serão realizados para a elaboração do trabalho, desde o início do próprio até o objetivo final.

Ilustração 24 - Fluxograma esboço do projeto na prática



Fonte: Autor (2020).

Na primeira etapa do projeto será realizadas pesquisas em livros, artigos, publicações e sites com a finalidade de adquirir conhecimento sobre o assunto abordado no trabalho e até mesmo para aprimorar conhecimentos já adquiridos. Na sequência dessa etapa pesquisando em sites, revistas e vídeos será realizada uma pesquisa com o intuito de conhecer na prática o processo realizado por um produtor na ordenha de uma vaca.

Na terceira etapa será realizada uma entrevista a um agricultor produtor de leite, onde de forma pessoal um questionário será respondido com o objetivo de aprofundar os conhecimentos sobre o processo prático e analisar uma forma adequada de realizar a medição. Em seguida na etapa 4 após analisar os dados obtidos na entrevista definir qual a melhor forma para se realizar a medição da quantidade de leite produzido por cada bovino leiteiro.

Com base na forma de medição definida na etapa 4, a etapa 5 constituirá em uma pesquisa mais aprofundada e específica para identificar quais sensores podem ser utilizados para realizar a medição. Na etapa seguinte com base na pesquisa realizada determinará quais sensores serão utilizados e como eles serão instalados no sistema de ordenha, juntamente nessa etapa serão realizados testes práticos em laboratório para medir a eficiência desses sensores. Com base nesses testes será decidido qual o melhor sensor para realizar devida medição.

Na etapa 7 será realizado a montagem do protótipo do sistema com base nas definições e requisitos determinados nas etapas anteriores, essa parte engloba todo o processo de

desenvolvimento desde a modelagem até o produto pronto para os testes. Após concluir a montagem do protótipo na etapa 8 serão realizados testes na propriedade produtora de leite utilizando o sistema de ordenha para verificar se a medição do sistema proposto esta apropriada e se o operador da ordenha aprova o produto.

A nona etapa é uma validação que ocorrerá com o produtor de leite, essa validação tem como objetivo identificar se o protótipo do sistema funciona na prática. Caso a validação falhe o projeto avança para a etapa 11 aonde serão definidas melhorias e adequações a serem realizadas para melhorar o funcionamento do sistema, após isso volta para sétima etapa montando um novo ou adequando o protótipo já existente. Caso a validação da etapa 10 seja concluída com êxito o projeto é determinado como concluído.

### 3.3 QUESTÕES DE PESQUISA

- O protótipo do sistema eletrônico de medição de leite proposto neste projeto é apto para medir a quantidade de leite em um sistema de ordenha balde ao pé com precisão aceitável?

### 3.4 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE PESQUISA

Além de caracterizar o seu estudo metodologicamente e descrever como será o fluxo de realização da sua pesquisa, se faz necessário especificar como foi realizada a sua pesquisa do referencial teórico, quem será a sua população/participantes, descrever como será desenvolvido a sua parte prática da pesquisa e como será feita a coleta e análise dos dados que irão validar a sua pesquisa científica.

#### 3.4.1 Construção do Referencial Teórico

No desenvolvimento do referencial teórico deste trabalho diversos materiais foram utilizados como alicerce. Como base de informações foram utilizadas três fontes principais de pesquisa, são elas: Google Scholar, Scielo e biblioteca online da Unoesc e os materiais buscados são: artigos, livros, documentos (acadêmicos e de fornecedores) e sites oficiais.

O primeiro passo para a realização da pesquisa foi levantar algumas palavras chaves que ajudaram a definir e limitar a pesquisa, para esse trabalho as palavras escolhidas foram: Medidor de leite, ordenha, produção leiteira, leite, medidor de volume, sistemas embarcados e sensores, software web e metodologias de pesquisa e modelagem. Além dessas palavras chaves

outras pesquisas foram realizadas com o intuito de aprofundar os conhecimentos do autor. A Tabela 1 contém a quantidade de obras utilizadas para cada assunto, é possível observar que para certos assuntos os materiais são escassos, e a quantidade do tipo de material também muda dependendo do assunto.

Tabela 1 - Quantitativo de obras usadas por assunto

<b>Assunto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Qtd</b>
Medidor de leite	Livros	0
	Artigos	2
	Sites	1
	Documentos	0
Ordenha	Livros	0
	Artigos	7
	Sites	3
	Documentos	1
Produção leiteira	Livros	0
	Artigos	4
	Sites	1
	Documentos	0
Leite	Livros	0
	Artigos	1
	Sites	2
	Documentos	2
Medidor de volume	Livros	1
	Artigos	3
	Sites	3
	Documentos	2
Sistemas embarcados e sensores	Livros	5
	Artigos	6
	Sites	5
	Documentos	6
Software web	Livros	7
	Artigos	0
	Sites	4
	Documentos	1
Metodologias de pesquisa e modelagem	Livros	4
	Artigos	2
	Sites	7
	Documentos	1

Fonte: O autor

A Tabela 2 apresenta a quantidade de obras por tipo e total que foram utilizadas no decorrer deste trabalho.

Tabela 2 - Quantitativo Total de obras usadas

<b>Tipo</b>	<b>Qtd</b>
Livros	17

Artigos	25
Sites	27
Documentos	13
<b>Total</b>	<b>82</b>

Fonte: O autor

Algumas obras podem ser definidas como fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho, são elas:

O livro Sensores Industriais: fundamentos e aplicações de Daniel Tomazini e Pedro Urbano Braga Abulquerque, foi fundamental para conhecer e entender os métodos de medição de nível utilizados atualmente. Essa obra serviu de base na escolha dos sensores e formatos de como a medição poderia ser realizada.

O material publicado pela organização Instrumentação e controle, denominado “Medição de Nível: tudo para você virar um especialista no assunto. Tudo para você virar um especialista no assunto.” Completou os assuntos abordados no livro de Tomazini e Albuquerque, e trouxe mais clareza na compreensão dos assuntos de medição de nível.

O artigo de Michel A. Wattuax, chamado de “A MÁQUINA DE ORDENHA. Essenciais em Gado de Leite: Lactação e Ordenha.”. Foi de suma importância para conhecer o processo e funcionamento do sistema de ordenha.

O livro Engenharia de Software de Lan Sommerville, auxiliou no componente de modelagem do software, apresentando os conceitos básicos da modelagem e modelos de desenvolvimento.


Por último uma obra que não foi citada diretamente, mas possuiu grande importância, foi o anuário do leite 2019. O anuário do leite é uma revista publicada anualmente pela Embrapa, dessa revista foram retirados diversos artigos que são citados neste trabalho e esses artigos serviram para atualizar o cenário atual da produção leiteira.

### **3.4.2 Desenvolvimento do Sistema Computacional**

O primeiro passo para desenvolver a metodologia é escolher qual o modelo de software mais indicado para o projeto. Para o desenvolvimento desse trabalho foi escolhido o modelo cascata, esse modelo é o mais antigo da engenharia de software, foi formalizado por Royce no ano de 1970. É um modelo simples e de fácil entendimento para ambos os envolvidos no projeto, funcionando muito bem em projetos cujo requisitos estejam bem definidos (DEVMEDIA, 2020).

Também conhecido como modelo clássico, o modelo cascata é um modelo de desenvolvimento aonde cada etapa do projeto ocorre de forma sequencial. Dessa forma só após concluir uma etapa é possível avançar para a próxima, fazendo com que o produto seja concluído sem entregas parciais e impossibilitando alterações em etapas já concluídas durante o desenvolvimento (PRESSMAN; MAXIM, 2016, p.42).

Ilustração 25 - Modelo cascata



Fonte: Autor (2020) baseado em Pressman e Maxim (2016)

Para o desenvolvimento deste trabalho será utilizado o modelo cascata. Na Ilustração 25 é possível observar as etapas que serão realizadas no desenvolvimento o trabalho. Na primeira etapa são especificados os requisitos do projeto, na segunda etapa é realizado modelagem aonde será desenvolvido os diagramas e detalhes do projeto, na etapa seguinte será realizada a implementação da solução e logo após serão realizados testes e a validação afim de verificar o funcionamento do produto, para por último realizar a entrega do produto completo e funcional.

#### 3.4.2.1 Levantamento de Requisitos

Como mencionado anteriormente o primeiro passo que será realizado para iniciar o desenvolvimento do projeto é a listagem dos requisitos, que podem ser divididos entre requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Os requisitos funcionais podem ser definidos como as ações que o sistema deve realizar e que caso essas ações não estejam atuando adequadamente, o funcionamento do sistema estará comprometido (SOMMERVILLE, 2011). O Quadro 1 apresenta os requisitos funcionais desse trabalho.

Quadro 1 - Requisitos funcionais

Requisitos Funcionais	
ID	Descrição
RF1	Medir indiretamente a quantidade de leite
RF2	Mostrar a quantidade de leite medida
RF3	Realizar a medição sem a necessidade de estar conectado a uma rede elétrica
RF4	Possuir uma rede wireless

Fonte: Autor (2020)

Ao relatar a necessidade de o sistema medir de forma indiretamente, faz referência a uma medição sem necessidade de processos manual, uma medição automática. O sistema também deverá informar a quantidade de leite ordenhado com o intuito de acompanhar o processo e por último, por se tratar de uma ordenha móvel, não faz sentido o sistema de medição estar conectado à rede de internet cabeadas e nem a uma rede elétrica. Por esse motivo ele deverá realizar a medição de forma sem fio.

Por outro lado, os requisitos não funcionais são as restrições que as ações do sistema possuem, dessa forma caso alguma dessas restrições não esteja funcionando o sistema não será gravemente comprometido e continuará funcionando (SOMMERVILLE, 2011). Os requisitos não funcionais desse trabalho estão apresentados no Quadro 2.

Quadro 2 - Requisitos não funcionais

Requisitos Não Funcionais	
ID	Descrição
RNF1	Exibir no display o status da medição
RNF2	Realizar a medição de maneira simples e intuitiva
RNF3	Possuir uma interface visualização simples e de fácil entendimento
RNF4	Realizar a medição em menos de 10 segundos

Fonte: Autor (2020)

Para os requisitos não funcionais é de importância o sistema realizar a medição mostrando em tempo real a quantidade que está sendo ordenhado. Na maioria dos casos os agricultores não têm muita familiaridade com tecnologia, por esse motivo o sistema deve ser de fácil entendimento e simples, além de não demorar muito para realizar a medição, dessa forma causando o mínimo impacto no processo da ordenha.

### 3.4.2.2 Modelagem

Após levantar os requisitos, será realizada a modelagem do protótipo que será desenvolvido nesse trabalho. Para isso foram utilizados alguns diagramas pertencentes a UML como o diagrama de classe e o diagrama de caso de uso, além de outros pertencentes a SysML como o diagrama de blocos, diagrama de blocos internos, diagrama de caso de uso e diagrama de atividades. Esses diagramas serão utilizados com o objetivo de modelar, organizar e documentar o desenvolvimento do sistema e serão apresentados na sequência da leitura.


A modelagem será dividida em duas etapas, na primeira delas será modelado o software e a segunda constituirá na modelagem do hardware.

#### 3.4.2.2.1 Software

A Linguagem de Modelagem Unificada mais conhecida como UML teve sua primeira versão desenvolvida por Grady Booch, Jim Rumbaugh e Ivair Jacobson no ano de 1997. A UML surgiu da junção e aperfeiçoamento de métodos de modelagem de software utilizados na época e seu objetivo é servir como uma linguagem para modelar e/ou documentar um projeto de software (PRESSMAN; MAXIM, 2016, p.869).

O diagrama de caso de uso tem a finalidade de mostrar como aconteceram as transações do sistema e auxiliar no levantamento de requisitos. Nesse diagrama será representado os atores que podem ser divididos entre atores internos e externos, um ator pode representar um software, um hardware ou uma pessoa que irá interagir com o sistema. O principal objetivo é descrever as funcionalidades do sistema mostrando quem são os atores participantes do processo (SYSML.ORG, 2020b).

Ilustração 26 - Diagrama de caso de uso




Fonte: Autor (2020)

Diagrama de caso de uso apresentado na Ilustração 26 aponta todas as funções que o sistema irá possuir e as interações que o usuário irá realizar. Os <<include>> que estão no diagrama representam que para realizar tal operação é necessário que a operação a que o include aponta também seja executada, por exemplo, para iniciar a medição o agricultor necessita selecionar o animal e verificar o nivelamento.

Diagrama de entidade relacionamento (DER) ou também conhecido como diagrama ER, é um modelo de diagrama utilizado em sistemas que não possuem orientação a Objeto e foi desenvolvido na década de 1970 por Peter Chen. É um diagrama utilizado para projetar banco de dados e demonstra os relacionamentos de cada tabela do banco de dados, cada entidade é representada por um retângulo e seus relacionamentos são representados por linhas que ligam as entidades (LUCIDCHART, 2020).

Ilustração 27 - Diagrama ER




Fonte: Autor (2020)

O diagrama ER apresentado na Ilustração 27 aponta que o banco de dados do sistema possuirá 3 tabelas, sendo elas: Uma tabela isolada de Usuários que será utilizada apenas para armazenar os dados de login e outras duas tabelas de Animais e Medidas com relações entre si. A tabela Medidas armazena as medidas realizadas pelo sistema embarcado e a tabela animais armazena as informações sobre cada animal, dessa forma as duas possuem uma relação em que um animal pode possuir zero ou diversas medidas e uma medida pode pertencer a apenas um animal.

Uma etapa importante na construção do software é a criação dos wireframes, segundo Antunes (2019) “Wireframe é o esboço do esqueleto de uma solução digital”, sendo assim é possível definir wireframe como sendo uma demonstração de como serão as telas e as funções de um determinado sistema. Essa demonstração pode ser elaborada no papel ou utilizando ferramentas digitais e é um recurso que auxilia no desenvolvimento do sistema, melhorando o planejamento e o entendimento do projeto.

O sistema será composto por um total de três telas, aonde cada tela apresenta informações e funcionalidades diferentes, essas telas serão apresentadas na sequência da leitura.


Ilustração 28 - Wireframe tela login



Fonte: Autor (2020)

A primeira tela do sistema representada na Ilustração 28 é a tela de login, nessa tela o agricultor irá realizar o login que lhe concedera acesso ao sistema.

Ilustração 29 - Wireframe tela inicial



Fonte: Autor (2020)

A segunda tela representada pela Ilustração 29 é a tela de Início do sistema, nessa tela ficaram disponíveis para visualização 3 gráficos, sendo eles: um gráfico da produção diária, um gráfico da produção por animal e um gráfico da produção mensal. No gráfico da produção diária será demonstrado a quantidade de leite produzido um animal por dia durante um período específico de dias, o animal que será exibido no gráfico pode ser alterado através um campo

disponível no canto superior direito. Através de um gráfico no formato pizza será demonstrado a espécie de um ranking da produção por animal durante o mês e por último possuirá um gráfico da produção mensal que exibira a quantidade total de leite produzido por mês durante um período.

Na parte superior está disponível uma barra de navegação, que será utilizada para navegar entre as telas do sistema. Junto a essa barra será exibido as informações do usuário que está conectado, sendo possível através dela realizar o logoff do sistema ou alterar as informações do login.

Ilustração 30 - Wireframe tela animais

O wireframe mostra uma interface web com a seguinte estrutura:

- Barra Superior:** Contém ícones para navegação (voltar, avançar, recarregar), uma barra de pesquisa com o logo do Google, uma barra de status com o link "Bem vindo! Usuário" e uma foto de perfil.
- Barra de Navegação Central:** Exibe os links "Inicio" e "Animais".
- Formulário "Cadastrar Animal":** Um formulário com campos para "Nome" (campo com placeholder "Nome"), "Raça" (campo com placeholder "Raça") e "Data Nascimento" (campo com placeholder "Data Nascimento"). Abaixo do formulário está um botão azul com o texto "Cadastrar".
- Tabela de Dados:** Uma lista de animais cadastrados com as seguintes colunas: Cod, Nome, Raça, Idade, Media produção diária e Media produção mensal. Os dados são:

Cod	Nome	Raça	Idade	Media produção diária	Media produção mensal
1	Vaca-1	Jersey	6 anos	12 litros	360 litros
2	Vaca-2	Jersey	8 anos	15 litros	450 litros
3	Vaca-3	Jersey	9 anos	10 litros	300 litros
- Busca:** Um campo de busca com placeholder "Pesquisar Animal" e ícone de lupa.

Fonte: Autor (2020)


A terceira tela do sistema chamada Animais que está sendo representada na Ilustração 30 é a tela utilizada para cadastrar os animais e verificar informações mais detalhadas sobre cada animal. Essa tela possuirá um campo para realizar o cadastro de um animal e abaixo uma tabela que disponibiliza para visualização todos os animais cadastrados junto com suas informações, é possível ainda fazer uma busca de um animal através do campo Pesquisar Animal.

É importante destacar que todas essas wireframes representam apenas um esboço de como as telas ficarão e os dados utilizados são fictícios. É possível que após o desenvolvimento alguns elementos gráficos serão expostos de maneira diferente ao apresentado nos Wireframes.

### 3.4.2.2.2 Hardware

SysML é uma linguagem de modelagem gráfica que pode ser considerada uma extensão da linguagem UML, pode ser utilizada para especificar, analisar e projetar sistemas complexos sejam eles de hardware ou software. A OMG (Object Management Group) disponibilizou em setembro de 2007 a primeira versão da OMG SysML, contendo diversos diagramas alguns deles iguais a os da UML, outros modificados e outros novos como é possível observar na Ilustração 31 (OMGSYSML, 2020).

Ilustração 31 - Diagramas SysML




Fonte: Omgsysml (2020)

Apenas dois diagramas são novos, são eles o diagrama paramétrico e o diagrama de requisitos, outros 3 diagramas sofreram alterações são eles: o diagrama de atividades, o diagrama de definição de blocos e o diagrama de bloco interno. Os demais diagramas permanecem iguais aos pertencentes a UML.

Segundo a Sysml.org (2020a) o diagrama de blocos é um diagrama estrutural pertencente à família SysML e tem como objetivo mostrar os componentes de um sistema. Cada bloco pode representar um componente do sistema como: um software, um hardware e até mesmo pessoas envolvidas no processo, além de que cada bloco pode conter informações sobre o componente ao qual ele se refere.

Ilustração 32 - Diagrama de blocos




Fonte: Autor (2020)

A Ilustração 32 demonstra o diagrama de blocos deste trabalho. O sistema é composto por diversos blocos, onde, cada bloco representa um conjunto de componentes ou um componente específico do sistema. No centro do diagrama apresenta-se o bloco referente ao controlador, esse bloco realiza comunicação com os outros blocos do sistema, alguns blocos estão conectados de forma direta, como por exemplo: O bloco de Botões, LCD e Placa Wireless. Já outros blocos possuem sub-blocos como é o caso do bloco sensores que está conectado diretamente ao bloco controlador, mas possui sub-blocos representando os sensores específicos, o mesmo acontece para os blocos de energia, web servis e conversores. Essa separação foi realizada com o intuito de melhorar a apresentação do diagrama.

O diagrama de bloco interno é uma subdivisão do diagrama de blocos, que apresenta o sistema em um nível mais baixo, ou seja, possuindo um grau maior de detalhes. Esse diagrama demonstra a estrutura interna de um bloco e exibe como se dará o fluxo das informações entre os blocos ou subsistemas (FLAUSINO, 2013).

Ilustração 33 - Diagrama de bloco interno




Fonte: Autor (2020)

A Ilustração 33 representa o diagrama de bloco interno, esse diagrama demonstra todas as partes do sistema e apresenta como será realizada a comunicação entre cada parte do sistema. Esse sistema será composto por sensores que irão se comunicar por protocolo Wireless, I2C, sinal Digital, sinal analógico e HTTP.

Diagrama de circuito ou também conhecido como diagrama esquemático é uma representação de todos os componentes presentes no circuito, assim como suas respectivas ligações. Cada componente utilizado possui um símbolo específico que o identifica e todos os componentes podem ser nomeados e/ou numerados, auxiliando na identificação. Todas as ligações são representadas por linhas e as interseções são representadas por pontos (SOUZA, 2016).

O Diagrama elétrico foi desenvolvido na ferramenta Kicad versão 5.1.8. O kicad é uma ferramenta profissional e open source para desenvolvimento de projetos eletrônicos, com essa ferramenta é possível desenvolver diagramas elétricos, projetos de placas de circuitos impressos, lista de matérias e outras funções.


Ilustração 34 - Diagrama elétrico do circuito



Fonte: Autor (2020)

Na Ilustração 34 está sendo representado o diagrama elétrico do circuito, exibindo todos os dispositivos utilizados seguindo de suas ligações, etiquetas de identificação e seus respectivos valores. O Diagrama foi dividido em algumas partes, são elas: Energia, Botões, células de carga e display, na parte central do sistema está o microcontrolador com os demais sensores.

Ilustração 35 - Diagrama temporal



Fonte: Autor (2020)

O digrama apresentado na Ilustração 31 é o diagrama temporal, aonde, B2 representa o estado de início, dessa forma quando B2 está com sinal logico 1 os sensores Giroscópio, laser, sensor de pressão e célula de cargas são ativados para começar a leitura dos dados, junto com os sensores inicia também o cache que armazena os valores dos sensores. O B1 representa o final da ordenha, sendo assim, quando ele é ativo o sinal B2 o todos os sensores são desativados, em contrapartida é habilitado a função de saída, que recebe os dados disponibilizados no cache e os envia para o servidor. Ao finaliza a função de envio os dados armazenados no cache são deletados e B1 retorna para o estado logico 0 e o sistema fica aguardando uma nova inicialização.

Os materiais necessários para montar a placa estão disponíveis no Quadro 3 juntamente com a quantidade que de cada item que será utilizado.

Quadro 3 - Lista de materiais

Item	Quantidade
Esp32 38 pinos	1
Sensor de pressão diferencial MPX5100DP	1
Sensor de Distância Laser – VL53L0XV2	1
Giroscópio 3 Eixos MPU-6050 GY-521	1
Display LCD 128x64 ST7920	1
Chave Gangorra ON-OFF	1
Botão Push Botton	4
Potenciômetro 10K	1
Resistor 10K	4
Bateria 18650 Li-Ion Recarregável 3.7V	1
Carregador de Bateria de Lítio TP4056	1
Regulador de tensão MT3608	1
MX711	1
ADS 1115	1
Célula de carga 3 fio 50kg	4

Fonte: Autor (2020)

### **3.4.3 Participantes do Estudo**

No total três pessoas fazem parte do desenvolvimento do referido trabalho são elas:

- Eduardo Kaginski Bevílaqua um universitário do 9º período de Engenharia da computação pela UNOESC-Chapecó, responsável pelo desenvolvimento do trabalho.
- Sr. Jose Antônio Riva um produtor de leite, dono da propriedade onde serão executados os testes práticos.
- Jacson Luiz Matte que será o professor orientador do projeto, é graduado em ciências da computação pela Universidade Federal da Fronteira Sul, especialista em Tecnologias para aplicações WEB pela Universidade Norte do Paraná e com experiência em sistemas embarcados.

### **3.4.4 Coleta e Análise dos Dados**

Como o projeto é dividido em duas partes, a primeira parte irá consistir em avaliar a eficiência de cada um dos sensores e a segunda do protótipo pronto.

#### **3.4.4.1 Eficiência Individual**

Nessa etapa será realizada a medição com valores conhecidos e realizado uma comparação com os valores medidos pelos sensores. A tabela que será utilizada nessa comparação é a tabela 3, no campo litros é o valor que irá ser inserido no reservatório, enquanto o campo litros Medida é o valor que o sensor mediu, o campo diferença estará o erro entre a quantidade inserida e o valor medido e por último o campo Erro% que contém o erro na medição em porcentagem.

Tabela 3 - Tabela padrão de eficiência

Sensor XX			
litros Medida	litros	Diferença	Erro %
	0		
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		

	7		
	8		

Fonte: Autor (2021)

A pós concluir todos os testes o sensor com melhor desempenho será utilizado no protótipo, que seguirá para a segunda etapa de testes.

#### 3.4.4.2 Eficiência do protótipo

Essa etapa também será dividida em duas partes, a primeira delas o sistema em laboratório irá ser executado um teste parecido com o anterior, porém agora para apenas o sensor selecionado. Também será verificado se a integração entre o hardware e o software está funcionando de maneira correta.

Para o teste de medição será analisado a margem de erro do sistema em porcentagem, para isso basta comparar o valor medido com a quantidade adicionada executando a seguinte equação:  $Erro\ em\ \% = \left( \frac{Medição\ do\ sistema - Litros}{Litros} \right) * 100.$

O ICAR (*International Committee for Animal Recording*) em português comitê internacional para registro de animais é uma organização mundial responsável por validar e certificar os medidores de leite. Ela aponta que um medidor que possui uma taxa de variação menor que 2,5% é considerado um medidor com alta precisão, e são considerados medidores com precisão normal e aceitável aqueles que apresentam taxa de variação entre 5 e 7,5% (WILMINK et al., 1998, apud QUINTÃO, 2011). Isso significa que para uma vaca que produz 10L de leite a margem de erro pode ser de no máximo 750ML, dessa forma a medição pode ser de 9,25L até 10,75L.

Quando o protótipo do sistema embarcado e a aplicação web estiverem prontos e testados em laboratório, serão realizados os testes e validação do sistema junto ao produtor de leite. Para isso o sistema será colocado em funcionamento na propriedade e será utilizado por dois dias seguidos em duas vacas. Essa validação de caráter qualitativo e será composta por perguntas no formato escala Likert, tendo como objetivo avaliar o protótipo perante o seu utilizador.

A escala Likert foi criada pelo norte-americano Rensis Likert no ano de 1932, um questionário simples com as possibilidades de resposta “sim” ou “não”, é possível saber apenas se a pessoa entrevistada concorda ou não concorda com algo. Já a principal característica da escala Likert é avaliar de uma forma mais específica, identificando o quanto ele concorda ou discorda de algo (SCHERMANN, 2019).

Nesse modelo ao invés de realizar perguntas, são apresentadas afirmações e as respostas esperadas são concordo ou não concordo com a afirmação. Cada opção de resposta possui uma pontuação sendo a mais comum de 1 a 5, isso significa que possuem 5 opções de resposta (FRANKENTHAL, 2020). A escala Likert que será utilizada no questionário deste trabalho está apresentada no Quadro 4, nela é possível observar a pontuação e a descrição de cada alternativa.

Quadro 4 - Tabela Likert

Discordo Totalmente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo Totalmente
1	2	3	4	5

Fonte: Autor (2020)

Tendo a tabela com as alternativas o questionário que será aplicado para avaliação deste projeto está disponível para visualização no “Apêndice B”.

Após o questionário ser totalmente respondido pelo agricultor, será realizado as análises das respostas obtidas. É possível avaliar as alternativas individualmente, ou seja, ver quantas foram “Concordo totalmente”, quantas foram “Discordo” e assim por diante. Como pode ser possível avaliar quantos concordam e quantos não concordam para isso é necessário somar “Concordo totalmente” com “Concordo” e assim obter o total de aceitação, e fazer o mesmo para o Discordo para obter o total de discordância.

## **4 APRESENTAÇÃO DA SOLUÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS**

A construção do protótipo será dividida em 4 partes grandes, sendo, a primeira parte Software, a segunda Hardware, a terceira Funcionalidades e a quarta testes e análise dos resultados.

### **4.1 SOFTWARE**

Nesse tópico serão apresentadas as etapas realizadas para construir o software, que consiste em uma aplicação Web desenvolvida com o framework Codeigniter 4. Inicialmente foi necessário realizar a instalação e configurações de algumas ferramentas fundamentais para o desenvolvimento, são elas: XAMP um pacote de ferramentas que contém Apache, Mysql e phpMyAdmin, Visual Studio Code utilizado como editor de código fonte, POSTMAN que é uma ferramenta utilizada para testar APIs e mysql workbench uma ferramenta de criação de banco de dados.

#### **4.1.1 Banco de dados**

Com a ferramenta mysql workbench versão 8.0, foi possível transformar o diagrama ER apresentado no tópico 3.4.2.1.1 em um código SQL. Com o código gerado foi criado o banco no phpmyadmin e executado o código SQL, com isso todas as tabelas foram criadas e o banco ficou pronto para ser utilizado. O Quadro 5 exibe o código SQL gerado pelo software.

Quadro 5 - Código SQL banco de dados


-- Table `bancoTCC`.`Usuarios`	-- Table `bancoTCC`.`Medidas`
--	--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bancoTCC`.`Usuarios` (	CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bancoTCC`.`Medidas` (
`id_usuario` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,	`id_Medida` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`nome_usuario` VARCHAR(45) NOT NULL,	`data` DATE NOT NULL,
`senha` VARCHAR(32) NOT NULL,	`quantidade` FLOAT NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_usuario`),	`Animais_id_Animal` INT NOT NULL,
UNIQUE INDEX `id_usuario_UNIQUE`(`id_usuario` ASC),	PRIMARY KEY (`id_Medida`),
UNIQUE INDEX `nome_usuario_UNIQUE`(`nome_usuario` ASC))	INDEX `fk_Medidas_Animais_idx`(`Animais_id_Animal` ASC),
ENGINE = InnoDB;	CONSTRAINT `fk_Medidas_Animais`
--	FOREIGN KEY (`Animais_id_Animal`)
-- Table `bancoTCC`.`Animais`	REFERENCES `bancoTCC`.`Animais`(`id_animal`)
--	ON DELETE NO ACTION
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `bancoTCC`.`Animais` (	ON UPDATE NO ACTION)
`id_animal` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,	ENGINE = InnoDB;
`nome_animal` VARCHAR(45) NOT NULL,	
`raça` VARCHAR(45) NOT NULL,	
`dataNascimento` DATE NULL,	
PRIMARY KEY (`id_animal`))	
ENGINE = InnoDB;	

Fonte: Autor (2020)

#### 4.1.2 Web

A primeira etapa ao trabalhar com codeigniter consiste em realizar o download do modelo padrão, esse modelo está disponível no site oficial e pode ser baixado gratuitamente. Ao baixar o arquivo vira compactado, ao descompactar o arquivo obterá a estrutura de pastas da ilustração 36.

Ilustração 36 - Estrutura Framework



Fonte: Autor (2020)

As pastas system e writable são pastas do sistema e nada precisa ser feito com elas, a pasta public contém os arquivos públicos ela pode ser utilizada para adicionar códigos CSS ou arquivos de outros frameworks, já na pasta app contém todos os arquivos do projeto e todos os códigos estarão nessa pasta. Nos tópicos abaixo serão apresentados todos os códigos e o funcionamento do framework.

#### 4.1.2.1 Configurações iniciais

Inicialmente foi necessário descompactar os arquivos para a pasta htdocs do Xamp que contêm os projetos. Na raiz dos arquivos do framework contém um arquivo chamado env esse arquivo foi renomeado para .env e adicionado em seu conteúdo o texto “CI\_ENVIRONMENT = development”. Isso é o modo de operação do framework e ao apostar development deixamos em modo desenvolvimento, com isso ele retornar os erros de código e outras informações.

Após isso no arquivo APP/Config/App.php deve se alterar a variável \$baseURL, o seu valor será o caminho da pasta que contêm seus arquivos do projeto. Exemplo \$baseURL = 'http://localhost/AplicacaoTCC/'.

Com o banco de dados já está criado e pronto para uso, foi necessitando realizar a configurar no Codeingnater. Para isso basta acessar o arquivo APP/Config/Database.php e editar as variáveis: hostname, username, password e database conforme as respectivas informações do seu banco de dados. O Quadro 6 evidencia a estrutura configurada.

Quadro 6 - Código configuração banco de dados

```
public $default = [
    'DSN'      => '',
    'hostname' => 'localhost', //Endereço servidor banco de dados
    'username' => 'root', // Usuario do banco de dados
    'password' => '', // Senha do banco de dados
    'database' => 'bancotcc', // Nome do banco de dados
    'DBDriver' => 'MySQLi',
    'DBPrefix' => '',
    'pConnect' => false,
    'DBDebug' => (ENVIRONMENT !== 'production'),
    'cacheOn' => false,
    'cacheDir' => '',
    'charset' => 'utf8',
    'DBCollat' => 'utf8_general_ci',
    'swapPre' => '',
    'encrypt' => false,
    'compress' => false,
    'strictOn' => false,
    'failover' => [],
    'port'     => 3306,
];
```


Fonte: Autor (2020)

Após todos os passos anterior serem completados o banco de dados e o codeigniter já estão configurados e pronto para o uso.

#### 4.1.2.2 Model

Na pasta Model contém os arquivos de acesso ao banco de dados, para cada tabela do banco foi criado um arquivo nometabelaModel.php, como apresenta a Ilustração 37.

Ilustração 37 - Estrutura pasta Models



Fonte: Autor (2020)

Cada arquivo contem a mesma estrutura exibida na Ilustração XX e o que irá mudar de um arquivo para o outro é os dados da tabela. A classe é composta por 5 atributos, e cada atributo referencia a uma informação da tabela, o Quadro 7 demonstra o código para a tabela animais e como foram realizadas as configurações.

Quadro 7 - Código AnimaisModel

```
<?php namespace App\Models;  
use CodeIgniter\Model;  
  
class AnimaisModel extends Model {  
  
    protected $table = 'Animais'; // Nome da tabela  
    protected $primaryKey = 'id_animal'; // Chave primária da tabela  
    protected $allowedFields = ['nome_animal', 'raca', 'dataNascimento']; // demais campos da tabela  
    protected $returnType = 'array'; // Formato de retorno de dados, pode ser Array ou object  
    protected $afterFind = ['protecaoXSS']; // chama a função protecaoXSS após realizar uma busca  
    protected function protecaoXSS($data){  
        $data = esc($data);  
        return $data;  
    }  
}  
?>
```


Fonte: Autor (2020)

Alem dos atributos também contém uma função, denominada protecaoXSS que como o nome já sugere é responsável por realizar proteção contra ataques XSS. Essa função é chamada pelo atributo \$afterFind, que será responsável por passar os dados pelo filtro sempre após uma busca no banco de dados.

#### 4.1.2.3 Controllers

Na pasta Controllers ficam os arquivos de controle e lógica do sistema, ou seja, a parte back-end da aplicação. Para cada Model foi criado um Controller com as funções de CRUD e funções adicionais listadas no tópico XXXXX. Além de dois Controllers adicionais, o Login responsável por efetuar a autenticação do Login e cadastro dos usuários e o Painel que processa os dados do dashboard. Além de um arquivo padrão BaseController que é criado pelo framework. A Ilustração 37 apresenta o diretório Controllers.

Ilustração 38 - Estrutura Controllers



Fonte: Autor (2020)

O Controller Animais.php como já citado anteriormente é responsável por realizar o CRUD dos animais, além de uma função demostrada no quadro 8 que é responsável por enviar a lista de animais para o Hardware.

Quadro 8 – Código php da função listarAnimais()

```
public function listaAnimais(){
    if($this->request->getMethod() === 'post'){ // Verifica se ocorreu uma requisição POST
        $dados = $this->request->getPost(); // Recebe os dados POST
        if($dados['chave'] == "ABC123"){ // Verifica se a chave esta correta
            $arrayDados = array(); // Declara o array com os dados
            $animaisModel = new \App\Models\AnimaisModel(); // Declara a variável de acesso ao banco de dados
            $Animais = $animaisModel->find(); // Realiza a busca no banco de dados
            $i=1;
            foreach($Animais as $animais){ // Realiza a varredura dos dados retornados pela pesquisa
                $arrayDados['vaca' . $i] = $animais['nome_animal']; // Monta o array dos dados
                $i++;
            }
            if(isset($arrayDados)){
                $myJSON = json_encode($arrayDados); // Converte o array em um arquivo Json
                echo $myJSON; // Exibe o Arquivo Json
            }
        }
    } else{
        echo "Chave Incorreta";
    }
}
```

Fonte: Autor (2020)

De forma resumida essa função busca no banco de dados os animais cadastrados, monta um array com um identificador e nome do animal, converte para o formato Json e por ultimo

retorna o resultado para quem o solicitou no formato Json. Na aplicação em questão o resultado é retornado para sistema embarcado que irá receber, manipular e utilizar esses dados.

Quadro 9 - Código php para inserir medida

```
public function inserir(){
    if($this->request->getMethod() === 'post'){
        $dados = $this->request->getPost();
        if($dados['chave'] == "ABC123"){
            $animaisModel = new \App\Models\AnimaisModel();
            $animal = $animaisModel->where('nome_animal',$dados['nome_animal'])->find();
            if(count($animal) != 0){
                foreach($animal as $animal){
                    $animal = $animal;
                }
                $medidasModel = new \App\Models\MedidasModel();
                $medidasModel->set('data',date('Y-m-d H:i:s'));
                $medidasModel->set('quantidade',$dados['quantidade']);
                $medidasModel->set('Animais_id_Animal',$animal['id_animal']);
                if($medidasModel->insert()){
                    echo "Medida registrada com sucesso";
                }
                else{
                    echo "Erro ao registrar medida";
                }
            }
            else{
                echo "Animal não cadastrado";
            }
        }
        else{
            echo "Chave incorreta";
        }
    }
}
```

Fonte: Autor (2020)

A função inserir() que está disponível no Quadro 9 é uma função do Controller Medidas.php. Essa é a função do sistema que tem o objetivo de receber as medidas capturadas na ordenha, após receber a função valida se a chave está correta, verifica se o animal existe no banco de dados, adiciona a data da ordenha e insere os dados na tabela Medidas do banco de dados.

Outras três funções que estão no Controller Medidas.php são as funções obterQuantidadeMensal(), obterQuantidadeDiaria() e obterQuantidadeAnimal(). Essas têm a responsabilidade de buscar os dados no banco de dados, tratar e retornar os dados para o dashboard.

No Quadro 10 a função obterQuantidadeMensal(). Para capturar a leitura mensal a função possui um for de 1 a 12, que fazem referências aos meses do ano. Para cada mês é realizado uma consulta no banco passando como parâmetro de busca as datas limites do mês. Exemplo: para o mês Janeiro é realizado no banco uma consulta dos dias 01/01 a 31/01. Após

buscar todas as leituras do mês o resultado é armazenado em um array e a busca parte para o proximo mês.

Quadro 10 - Código php função obterQuantidadeMensal()

```
public function obterQuantidadeMensal(){
    if(isset($_SESSION['Logado'])){
        $medidasModel = new \App\Models\MedidasModel();
        $arrayDados = array();
        for($i = 1; $i <= 12; $i++){
            $cont = 0;
            $medidas = $medidasModel->where('data >=', "2021-$i-01")
                ->where('data <=', "2021-$i-31")->find();
            foreach($medidas as $valor){
                $cont = ($valor['quantidade']) + $cont;
            }
            $array = (object) array("medida" => $cont);
            array_push($arrayDados, $array);
        }
        $myJSON = json_encode($arrayDados);
        echo $myJSON;
    }
}
```

Fonte: Autor (2020)

A função obterQuantidadeDiaria(), disponível no Quadro 11 busca os dados da produção diaria de um animal, para isso ela utiliza as funções strtotime() para manipular as dadas. A estrutura de pesquisa é semelhante a da função anterior, porem agora a busca é diaria logo o for vai de 0 a 30 e com isso são pesquisados dados dos ultimos 30 dias.

Outra diferença é que nessa função captura os dados de todos os animais ou apenas do animal selecionado no painel. Para isso quando o animal é selecionado no grafico o valor da SESSION['AnimalPainel'] fica igual ao valor da ID do animal selecionado e na busca possui um filtro que captura os valores apenas para o animal que a SESSION aponta.

Quadro 11 - Código php função obterQuantidadeDiaria

```
public function obterQuantidadeDiaria(){
    if(isset($_SESSION['Logado'])){
        $medidasModel = new \App\Models\MedidasModel();
        $arrayDados = array();
        for($i = 0; $i <= 30; $i++){
            $cont = 0;
            $data = strtotime(date('Y-m-d'));
            $temp = strtotime("-$i day", $data);
            $dataLimite = date('Y-m-d', $temp);
            if($_SESSION['AnimalPainel'] == "Todas"){
                $medidas = $medidasModel->where('data', $dataLimite)->find();
            }
            else{
                $medidas = $medidasModel->where('data', $dataLimite)
                    ->where('Animais_id_Animal', $_SESSION['AnimalPainel'])->find();
            }
            foreach($medidas as $valor){
                $cont = ($valor['quantidade']) + $cont;
            }
            $array = (object) array("data" => (date('d/m', $temp)), "medida" => $cont);
            array_push($arrayDados, $array);
        }
    }
}
```

```
        $myJSON = json_encode($arrayDados);
        echo $myJSON;
    }
}
```

Fonte: Autor (2020)

Por ultimo a função obterQuantidadeAnimal(), Quadro 12, essa função captura a quantidade total que um animal produziu, essa função percorre todos os animais do banco obtendo o total das medições registradas. A soma de todas as medições sera igual a produção total do animal, o resultado de cada animal é armazenado no array junto com o nome do animal, para posteriormente ser ultizado no dashboard.

Quadro 12 - Código php função obterQuantidadeAnimal


```
public function obterQuantidadeAnimal(){
    if(isset($_SESSION['Logado'])){
        $medidasModel = new \App\Models\MedidasModel();
        $animaisModel = new \App\Models\AnimaisModel();
        $arrayDados = array();
        $dados = $animaisModel->find();
        foreach($dados as $valor){
            $cont = 0;
            $medidas = $medidasModel->where('Animais_id_Animal','=',$valor['id_animal'])
                ->find();
            foreach($medidas as $medidas){
                $cont = ($medidas['quantidade']) + $cont;
            }
            $array = (object) array("nome_animal" =>
                $valor['nome_animal'], "quantidadeTotal" => $cont);
            array_push($arrayDados, $array);
        }
        $myJSON = json_encode($arrayDados);
        echo $myJSON;
    }
}
```

Fonte: Autor (2020)

#### 4.1.2.4 Viwes

As Viwes são os arquivos de Visualização, a parte front-end da aplicação, ou seja, nesses arquivos contém os códigos HTML e Javascript responsáveis pelas telas do sistema. Como é possível observar na Ilustração 39 o sistema em questão possui 8 arquivos de visualização, sendo um arquivo welcome\_mansage.php que se trata de um arquivo padrão do framwork, os arquivos rodape.php e navbar.php que correspondem a partes das telas respectivamente ao rodapé da aplicação e a barra de navegação. E os demais arquivos que corresponde as telas do sistema, responsáveis pela tela de login, cadastro dos usuários, animais, cadastro dos animais e painel.

Ilustração 39 - Estrutura pasta Views



Fonte: Autor (2020)

Dentre as telas uma das mais importantes é o dashboard(painel), essa tela possui as funções Ajax e da biblioteca Charts.io. Que são responsáveis respectivamente por buscar os dados dos controllers e criar os gráficos. No total são 3 funções Ajax e três funções de geração de gráfico.

Quadro 13 - Código Ajax

```
$.ajax({
    type: "POST", // Tipo de Requisição
    url: 'http://localhost/AplicacaoTCC/public/Medidas/obterQuantidadeDiaria', //Endereço da Função
    timeout: 3000,
    datatype: 'JSON',
    contentType: "application/json; charset=utf-8",
    cache: false,
    success: function(myJSON) {
        var nomeArray = [];
        var qtdArray = [];
        data = JSON.parse(myJSON); // Recebe os dados
        for(var i=0; data.length>i;i++){ // Realiza a varredura dos dados recebidos
            nomeArray.push(data[i].data); //Monta o array
            qtdArray.push(data[i].medida); //Monta o array
        }
        nomeArray.reverse(); // Inverte a ordem do array
        qtdArray.reverse(); // Inverte a ordem do array
        graficoDiario(nomeArray, qtdArray); // Chama a função que gera os graficos
    },
});
```

Fonte: Autor (2020)

O Quadro 13 exibe a uma função Ajax, essa função tem como objetivo obter os dados da produção diaria. Para isso ela chama a função do back-end mencionada anteriormente que busca esses dados, cria um array com a data e a medida, aplica o reverse() que inverte os valores do array e por final chama a função graficoDiario que gera o grafico para vizualização.

Todas as demais funções Ajax seguem o mesmo esquema do modelo demonstrado acima, alterando a URL do endereço da função e o nome dos atributos retornados na variável data.

Como já citado anteriormente os graficos tambem foram gerados em Javascript e com o auxilio da biblioteca Chart.io. Para cada grafico exite uma função que recebe os dados do Ajax e gera os graficos, o Quadro 14 mostra os codigos e as funções. No total são 3 funções sendo uma para o grafico diario, uma para o grafico mensal e outra para o grafico total por animal. Todas as funções possuem o mesmo scolpo e o que ira mudar de uma para a o outra são os valores das labels e o type que representa o tipo de grafico. Para a produção diaria foi utilizado um grafico do tipo line, para produção mensal do tipo bar e para produção por animal do tipo doughnut.

Quadro 14 - Código que gera os gráficos

```

function graficoDiario(nome, qtd){
    var ctx = document.getElementById('producaoDiaria').getContext('2d');
    var chart = new Chart(ctx, {
        type: 'line', // Tipo do Grafico
        data: {
            labels: nome, // Nome de cada atributo do Grafico
            datasets: [
                {
                    label: 'Quantidade em Litros', // Nome do valor
                    backgroundColor: 'rgba(0, 0, 0, 0.0)', // Cor do grafico
                    borderColor: 'rgb(0, 100, 200)', // Cor da borda
                    data: qtd // Valores
                }
            ],
            options: {}
        });
}

function graficoMensal(qtd){
    var ctx = document.getElementById('producaoMensal').getContext('2d');
    var chart = new Chart(ctx, {
        type: 'bar',
        data: {
            labels: ['Janeiro', 'Fevereiro', 'Março', 'Abril', 'maio', 'Junho', 'Julho',
                     'Agosto','Setembro','Outubro', 'Novembro', 'Dezembro'],
            datasets: [
                {
                    label: 'Quantidade em Litros',
                    backgroundColor: 'rgb(0, 150, 255)',
                    borderColor: 'rgb(0, 150, 255)',
                    data: qtd
                }
            ],
            options: {}
        });
}

function graficoAnimal(nome, qtd){
    var ctx = document.getElementById('producaoPorVaca').getContext('2d');
    var chart = new Chart(ctx, {
        type: 'doughnut',
        data: {
            labels: nome,
            datasets: [
                {
                    label: 'Quantidade em Litros',
                    backgroundColor: ['rgb(0, 150, 255)', 'rgb(255, 50, 0)', 'rgb(150, 255, 0)'],
                    borderColor: 'rgb(255, 255, 255)',
                    data: qtd
                }
            ],
            options: {}
        });
}

```

Para mostrar o grafico no HTML basta chamar a função javascript dentro da tag canvas, ex: <canvas id="producaoPorVaca"></canvas>, e o grafico já sera exibido. Na aplicação em questão cada grafico foi colocado dentro de um card e no card da produção diaria existe a função para mudar de vaca. Dessa forma é possível personalizar o conteúdo do primeiro grafico podendo selecionar entre as vacas ou deixando em todas.

A Ilustração 40 demonstra o resultado da tela do dashboard, com os 3 graficos, um navbar para navegar entre as telas e a opção para mudar de animal no grafico de produção diaria.

Os dados utilizados nessa imagem são apenas para demonstração.

Ilustração 40 - Resultado dashboard finalizado




Fonte: Autor (2020)

Outra tela importante do sistema é a tela de animais, essa tela proporciona a lista dos animais cadastrados e suas informações básicas, além de informações adicionais como quantidade média por ordenha e quantidade total ordenhada pelo animal. Para cada animal possui a possibilidade de deletá-lo ou editar as informações que são cadastráveis, além da

possibilidade de adicionais outro animal pressionando no ícone +. A ilustração 41 apresenta a tela comentada.

Ilustração 41 - Resultado tela animais




Cod	Nome	Raça	Data Nascimento	Qtd Media por Ordenha	Quantidade Total	Ações
4	Demostração		08/05/2019	9.6666666666667 Litros	29 Litros	 

Fonte: Autor (2020)

Apenas uma alteração foi realizada quando comparado os resultados da alicação com os wireframes apresentados no capítulo anterior. Essa alteração foi no cadastro do animal, que por motivos de logica de programação passou a ser uma nova tela. A foto dessa tela esta disponivel na Ilustração 42.

Ilustração 42 - Resultado tela cadastrar animais



Cadastrar Animal

@ Nome

@ Raça

@ dd/mm/aaaa

**CADASTRAR**

Fonte: Autor (2020)

## 4.2 HARDWARE


Para a montagem do hardware inicialmente será realizada uma implementação com todos os sensores, esse hardware é o previsto no capítulo 3. Esse processo terá o intuito de testar e comparar os hardwares escolhidos, a fim de apontar qual a melhor opção para realizar a medição. Dessa forma serão desenvolvidos 2 hardwares, o primeiro com todos os sensores e o segundo apenas com o sensor que obteve o melhor desempenho na medição de nível.

O primeiro hardware será montado em protoboard e realizado teste em bancada, já para o segundo será confeccionada uma PCB e além do teste em bancada serão realizados testes em campo. Nos itens abaixo será apresentado todo esse processo.

#### 4.2.1 Montagem protoboard

O passo inicial foi a montagem do circuito proposto no diagrama da Ilustração 34 em uma protoboard, realizado a ligação de todos os dispositivos e componentes utilizados. A Ilustração 43 exibe a montagem demarcando as áreas do circuito.

Ilustração 43 - Sistema montado na protoboard



Fonte: Autor (2020)

A área demarcada pelas linhas amarelas são as trilhas de energia alimentadas com 3.3V, responsável por alimentar os Botões. As demais trilhas são alimentadas com 5V e são responsáveis por alimentar os sensores e dispositivos.

A área em vermelho representa a alimentação do sistema, essa parte possui o TP4056 que atua como controlador de carga da bateria, uma bateria 18650 e o buck-boost MT3608 que é responsável por elevar atenção da bateria que é 4,2V para 5V, suprindo as necessidades do circuito.


A parte central concebe a IHM, os dispositivos de interação com o usuário. Essa parte é composta por um display de XX Polegadas e os 4 botões, sendo eles: um botão OK, um botão Voltar/Cancelar, um botão cima e outro Baixo utilizados para navegar entre as opções e menus. A área Azul contempla o microcontrolador ESP32 responsável por interligar e controlar todos os módulos e dispositivos.

Por fim a área verde que é composta pelos sensores e conversores. Como os sensores serão instalados no protótipo de medição para cada sensor foi colocado um conector, representados pelas siglas A (Célula Carga), B (Laser), C (Pressão). Além disso essa área é composta por dois conversores ADC, o Hx711 e o ADS1115, responsáveis por controlar as células de carga e o sensor de pressão respectivamente. O sensor Laser e o giroscópio são conectados diretamente ao microcontrolador por I2C.

Antes de ligar todo o circuito foi necessário realizar o ajuste do buck-boost, para realizar esse ajuste foram retirados da protoboard todos os componentes que não fazem parte do sistema de energia, deixando apenas a bateria, o controlador de carga e o buck-boost e os botões (pois não a risco de danificação por sob ou sub tensão).

Ao ligar o sistema conforme demonstra a Ilustração 44 a saída do circuito estava com 4.11V o objetivo é regular essa saída para 5V.

Ilustração 44 - Sistema de energia antes da calibração



Fonte: Autor (2020)

Com uma chave o potenciômetro do buck-boost foi ajustando até o momento em que a saída do circuito seja igual a saída desejada. A Ilustração 45 demonstra o processo de regulagem.


Ilustração 45 - Calibração sistema de energia



Fonte: Autor (2020)

Após a regulagem, a ilustração 46 mostra o circuito ajustado para os exatos 5V. Depois da ligação de todos os componentes a tensão reduziu para a casa dos 4.8V, para compensar essa redução foi realizado outro ajuste agora com todos os componentes conectados.

Ilustração 46 - Sistema de energia calibrado



Fonte: Autor (2020)

#### 4.2.2 Firmware de calibração dos sensores

O firmware que será apresentado nesse tópico é o firmware que foi utilizado nos testes dos sensores e foi desenvolvido no Arduino IDE. Vale ressaltar que nesse tópico estará disponível apenas as partes principais do código, o código completo está disponível no Github. O primeiro passo para o desenvolvimento desse firmware foi encontrar e instalar as bibliotecas que são utilizadas, no total foram utilizadas 8 bibliotecas que estão disponíveis no Quadro 15.

Quadro 15 - Bibliotecas Firmware

```
#include <HX711.h> //Biblioteca Celula de carga https://github.com/bogde/HX711  
#include <U8g2lib.h> //Biblioteca Display  
#include <Adafruit_VL53L0X.h> //Biblioteca Sensor de Distancia a Laser
```

```

#include <SPI.h> //SPI
#include <Wire.h> //Biblioteca I2C
#include <MPU6050_tockn.h> //Biblioteca Giroscopio
#include <EEPROM.h> // Biblioteca para Manipular EEPROM
#include <Adafruit_ADS1015.h> //Biblioteca conversor ADC

```

Fonte: Autor (2020)

Cada biblioteca possui um papel importante no código, elas possuem um conjunto de instruções e funções que funcionam como um intermediário entre o hardware e o firmware.

No decorrer do código tem o setup, Quadro 16, essa parte do código serve para inicializar os recursos. Após iniciar os recursos básicos de porta Serial, display e I2C a mensagem “Iniciando Dispositivo!” será exibida no display. O código também faz uma verificação se os botões “ok” e “voltar” estão pressionados, dessa forma se inicializar o dispositivo com esses dois botões pressionados o sistema entrará em modo serviço, modo desenvolvido para realizar o ajuste e calibração dos sensores. Após a verificação do modo serviço o sistema chama as demais funções que inicializam os outros sensores, essas funções serão abordadas no decorrer desse trabalho. Por fim o código verifica se está em modo serviço para entrar no menu de serviço.

Quadro 16 - Setup Firmware

```

void setup(void) {
    Serial.begin(115200);
    display("Iniciando Dispositivo!", 5, 35,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0);
    u8g2.begin();
    Wire.begin();
    //Verifica se os botões estão pressionados para entrar em modo serviço
    if(digitalRead(botaoVoltar) == HIGH && digitalRead(botaoOk) == HIGH){
        statusMenuServiço = 1;
        display("Modo Serviço!", 5, 35,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0);
        delay(700);
    }
    // inicia Sensores
    ads.begin();
    inicializaLaser();
    inicializaGiroscopio();
    inicializaBalança();
    if(statusMenuServiço == 1){
        menuServiço();
    }
}

```

Fonte: Autor (2020)

O Quadro 17, apresenta as funções de inicialização dos sensores. Para os sensores laser e giroscópio apenas é chamada a função begin() que inicializa o mesmo, e exibido no display que o sensor está sendo iniciado. Já para as células de cargas denominadas no código como balança, alguns outros passos foram realizados. O primeiro desses passos é buscar na EEPROM o valor armazenado do fator de calibração, após isso, foi iniciado o sensor chamando a função begin(), passando os pinos no qual o HX711 está conectado ao microcontrolador. Depois de iniciar outras

duas funções são chamadas, que são a tare() que zerar a balança e por ultimo a função set\_scale() que é responsável por setar o valor de calibração.

Quadro 17 - Código Firmware inicia sensores

```
void inicializaLaser(){
    display("Iniciando Sensor Laser!", 5, 35,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0);
    lox.begin();
    delay(1000);
}
void inicializaGiroscopio(){
    display("Iniciando Giroscopio!", 5, 35,"",62,45,"",50,50,"",0,0,"",0,0);
    mpu6050.begin();
    mpu6050.calcGyroOffsets(true);
}
void inicializaBalanca(){
    display("Iniciando Balanca!", 5, 35,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0);
    calibration_factor = lerEeprom(10);
    balanca.begin(OUT_Banca, CLK_Banca);
    balanca.set_scale();
    balanca.tare();
    balanca.set_scale(calibration_factor);
}
```

Fonte: Autor (2020)

No Quadro 18 a parte do código que realiza a gravação e leitura na EEPROM. Para a gravação dois valores são passados para a função, que são a posição da memória e o valor a ser gravado. Os passos necessários para realizar essa operação são: Iniciar a EEPROM passando o tamanho total dela, zerar o valor atual da posição que será realizada a gravação, dividir os byte do valor que irá ser gravado pela metade (isso para que o valor possa ser armazenado em dois espaços), passar o valor a ser gravado para a função write e por último executar um commit() que salvará os dados. Para a leitura basta passar a posição que deseja ser lida e executar a função read().

Quadro 18 - Código firmware manipulação EEPROM

```
void gravarEeprom(int value, int pos) {
    display("Gravando Valor = ", 5, 5,String(value),5,60,"",0,0,"",0,0,"",0,0);
    delay(100);
    EEPROM.begin(1024);
    EEPROM.write(pos, 0);
    EEPROM.write(pos + 1, 0);
    byte hiByte = highByte(value);
    byte loByte = lowByte(value);
    EEPROM.write(pos, hiByte);
    EEPROM.commit();
    EEPROM.write(pos + 1, loByte);
    EEPROM.commit();
    EEPROM.end();
}
int lerEeprom(int pos) {
    EEPROM.begin(1024);
    byte hiByte = EEPROM.read(pos);
    byte loByte = EEPROM.read(pos + 1);
    EEPROM.end();
    int saida = word(hiByte, loByte);
    return saida;
}
```

Fonte: Autor (2020)

A Ilustração 47 mostra o menu desenvolvido para escolher o sensor que será realizada a calibração. No decorrer do texto será apresentado a calibração de cada um dos sensores.

Ilustração 47 - Menu de serviço sistema embarcado



Fonte: Autor (2020)

A função do Quadro 19 captura os dados do sensor laser e trata o valor. Para capturar a distancia a função `measure.RangeMilliMeter` da biblioteca “Adafruit\_VL53L0X.h” é utilizada e retorna a distancia em MM. Com o intuito de diminuir o erro na medição são capturadas 3000 amostras, uma a cada 5ms, o acumulado de medições são armazenados na variavel `distancia` que apos concluir as 3000 medidas retorna a media do valor total. Dividindo o valor encontrado em MM por 10 obtemos a medida em CM e o nivel se refere a altura da coluna de liquido dentro do recipiente, para isso é subtraido a altura total do reservatorio pela altura medida.

Quadro 19 - Código firmware captura dados sensore laser

```
void exibeDadosLaser(){
    VL53L0X_RangingMeasurementData_t measure;
    lox.rangingTest(&measure, false);
    float distanciaMM=0;
    for(int i=0;i<3000;i++){
        distanciaMM = distanciaMM + measure.RangeMilliMeter;
        delay(0.5);
    }
    distanciaMM = distanciaMM/3000;
    distanciaMM = (0.9065 * distanciaMM) - 0.9082; //Função de calibração
    float distanciaCM = distanciaMM / 10;
    float nivel = 36 - distanciaCM;
    display("Distancia MM: "+String(distanciaMM),5,10,"Distancia CM: "+String(distanciaCM),5,25,"Nivel:
    "+String(nivel),5,40,"",0,0,"",0,0);
}
```

Fonte: Autor (2020)

Por ultimo os dados obtidos serão exibidos no display, em uma tela igual a da Ilustração 48. Obsrvação: os dados apresentados na Ilustração são ficticios.

Ilustração 48 - Tela calibração sensor laser



Fonte: Autor (2020)

Para o sensor de pressão alguns cálculos a mais são utilizados, o trecho do código que captura e exibe os dados do sensor estão disponíveis no Quadro 20. Para realizar a medição com esse sensor foi utilizado o conversor analógico digital ADS1115 de 16bits, com o intuito de aumentar a precisão na leitura da tensão.


Quadro 20 - Código firmware captura dados sensores de pressão

```
void exibeDadosPressao(){
    float Volt = 0.0;
    adc0 = ads.readADC_SingleEnded(0);
    Volt = (adc0 * 0.1875)/1000;
    double pressao = (( Volt - 0.04 * 5) / (0.009 * 5)) + (2.5 * 1 * 0.009 * 5);
    double nivel = ((pressao * 1000) / (997 * 9.8)) * 100;
    float litros = (3.14 * (14.75 * 14.75) * nivel)/1000;
    litros = (0.8999 * litros) + 0.3502; //Função de calibração
    display("Pressao: " + String(pressao), 5, 10,"Nivel: " + String(nivel),5,25,"Qtd: " +
    String(litros,3),5,40,"Tensao: " + String(Volt, 6),5,55,"",0,0);
}
```

Fonte: Autor (2020)

O primeiro passo é capturar a leitura do ads, para isso a variável adc0 recebe o valor da porta 0 do conversor, seguindo os exemplos da biblioteca “Adafruit\_ADS1015.h” para transformar o valor obtido em Volts é necessário aplicar a equação (Equação). Após isso o valor já está em volts e assim é possível capturar a pressão.

Ilustração 49 - Gráfico saída sensor de pressão



Fonte: DataSheet (2020)

Como descrito na Ilustração 49 o para formula para capturar a presão é (formula) ajustando a formula para a nossa aplicação a equação que sera utilizada é:(equação). Após calular a pressao, utilizando a formula do teorema de Steven é possível descobrir a altura da coluna do líquido, e com a altura utilizando a fórmula de volume para um cilindro facilmente é possível obter a quantidade de líquido no interior do recipiente.

Ilustração 50 - Tela calibração sensor de pressão



Fonte: Autor (2020)

A ilustração 50 contém uma foto tela de calibração do sensor de pressão, com os dados fictícios.

Para capturar os dados da balança, Quadro 21, o primeiro passo é setar o valor de calibração da balança, após isso 5 amostras são obtidas da balança e a média dessas amostras é o peso. Como na calibração está sendo utilizado água, a quantidade em litros será igual a quantidade em Kg, pois a densidade da água é 1 kg/L.

Quadro 21 - Código calibração célula de carga

```
balanca.set_scale(calibration_factor);
    float litros = 0, peso = 0;
    for(int i=0;i<5;i++){
        peso = peso + balanca.get_units();
        delay(0.5);
    }
    peso = (peso / 5);
    litros = peso;
    display("Peso: "+String(peso,3)+" KG" ,5,10,"Litros: "+String(litros,3)+" Litros",5,25,"Fator:
" + String(calibration_factor),5,40,"",5,40);
    delay(100) ;
```

Fonte: Autor (2020)

A tela com os dados obtidos e que será utilizado para calibrar a célula de carga está disponível na Ilustração 51.

Ilustração 51 - Tela de calibração célula de carga




Fonte: Autor (2020)

#### 4.2.3 Montagem do protótipo de medição

Para realizar os testes de medição um balde de 20 Litros, disponível na Ilustração 52 foi preparado para ser utilizado como suplemento do tarro de leite. Nesse recipiente foram instalados os sensores e uma régua na parede interna para acompanhar o nível. O sensor de pressão foi instalado na parede lateral e o sensor de laser em uma haste bem no centro do recipiente.


Ilustração 52 - Recipiente protótipo de medição



Fonte: Autor (2020)

As células de cargas foram montadas sob uma estrutura de madeira conforme demonstra a Ilustração 53. A estrutura funciona como uma balança e servira de suporte para o tarro de leite ou protótipo de medição. As dimensões dessa estrutura são Largura: XXCM e Comprimento: XXCM, sendo que o conjunto de células possui capacidade para pesar até 200KG.

Ilustração 53 - Protótipo balança



Fonte: Autor (2020)

Foram alocadas uma célula em cada canto da estrutura seguindo as ligações da Ilustração 34, dessa forma a estrutura funciona como uma balança. Na saída das células um foi adicionado conector circular de 4 Vias o qual se conectara a central de controle. A Ilustração 54 mostra a parte inferior da balança, com as células de carga instaladas uma em cada canto da estrutura.

Ilustração 54 - Parte inferior protótipo balança



Fonte: Autor (2020)

#### 4.2.4 Análise dos sensores

Após realizar os testes e calibrar os sensores todos os resultados obtidos foram anotados em uma tabela, aonde a partir desses dados, foi realizada uma análise individual com o intuito de demonstrar quais sensores são eficazes para a aplicação. Nos subtópicos abaixo será abordado essa análise, apontando os resultados, prós e contras de cada sensor.

No código do sensor de pressão e no sensor laser revelados anteriormente, existe uma equação cujo a linha está comentada com “//Função de calibração”. Essa equação é a equação linear utilizada para ajustar o valor de saída. Os passos realizados para chegar a essa equação serão expostos nesse tópico.

Todos os testes foram com o recipiente de teste posto sobre a balança e todos os demais sensores conectados a protoboard. A ilustração 55 demostra o ambiente de teste que seguiu o seguinte padrão:


Ilustração 55 - Ambiente de teste dos sensores



Fonte: Autor (2020)

Foi adicionado ao recipiente 1 litro de água por vez, após inserir um litro a medição era anotada e outro litro era adicionado. Para contabilizar um litro foi utilizado O item da Ilustração 56, um copo de medição com capacidade de 500ML, logo eram adicionados dois copos por vez.

Ilustração 56 – Copo de medição



Fonte: Autor (2020)

Cada sensor foi calibrado de forma individual e foi adicionado um total de 8 litros de água para cada sensor. A Ilustração 57 apresenta a calibração da célula de carga com 1 litro adicionado.

Ilustração 57 - Teste dos sensores com 1 litro



Fonte: Autor (2020)

#### 4.2.4.1 Sensor de pressão

Segundo o padrão de teste descrito anteriormente o primeiro sensor a ser testado foi o sensor de pressão MPX5100DP. Conforme pode ser verificado na Tabela 4 a medição apresentou o maior erro quando o recipiente estava vazio e o melhor resultado com 3 litros onde não obteve erro na medição. A média de erros foi de 13,44%.


Tabela 4 - Tabela calibração sensor de pressão sem ajuste

Sensor Pressão Sem Ajuste			
litros Medida	litros	Diferença	Erro %
-0,6	0	-0,6	-60%
0,7	1	-0,3	-30%
1,9	2	-0,1	-5%
3	3	0	0%
4,2	4	0,2	5%
5,4	5	0,4	8%
6,5	6	0,5	8%
7,1	7	0,1	1%
8,3	8	0,3	4%

Fonte: Autor (2020)

Com intuito de melhorar a medição e trazer resultados mais fieis a realidade, com o auxilio do Exel, foi criado um grafico linear com os resultados obtidos. Apartir desse grafico foi gerado uma equação linear que possuirá a função de ajustar os resultados. A Ilustração XX mostra esse grafico com a função.

Ilustração 58 - Gráfico ajuste sensor de pressão



Fonte: Autor (2020)

Após o uso da Equação linear o resultado obtido foi o apresentado na Tabela 5, conforme pode ser observado a medição apresentou um resultado mais preciso do que sem o uso da equação. A média de erros agora caiu para 4% sendo um valor menor que o valor obtido antes do uso da equação.

Tabela 5 - Tabela calibração sensor de pressão com ajuste

Sensor Pressão Com Ajuste			
litros Medida	litros	Diferença	Erro %
0,1	0	0,1	10%
1,1	1	0,1	10%
2	2	0	0%
3,1	3	0,1	3%
4,1	4	0,1	2%
4,9	5	-0,1	-2%
6,1	6	0,1	2%
7,2	7	0,2	3%
8,3	8	0,3	4%

Fonte: Autor (2020)

Porém apesar do sistema com o sensor de pressão MPX5100DP apresentar uma medição com boa precisão. Sua utilização não é recomendada pelos seguintes motivos:

- Como citado nos tópicos anteriores e segundo o datasheet o sensor não pode ser utilizado diretamente em contato com o líquido e por esse motivo ele ficou instalado na parte superior do tarro, medindo a pressão do ar. Porém o ar possuir propriedades diferentes do líquido, fato que diminui a confiabilidade da medição.
- A pressão do ar tem relação com a temperatura, em testes de bancada utilizando um secador de cabelo. Foi realizado o aquecimento do ambiente interno do recipiente e a consequência foi uma variação de até 1,5 litros variando a temperatura em poucos graus celsius. Com isso em um cenário onde ao produtor realiza a ordenha em uma manhã fria com temperaturas próximo de 0 graus e em tardes quentes onde essa temperatura pode estar próxima aos 30 graus, a medição será diferente em cada dia e o sistema precisaria de uma calibração para cada temperatura.
- Outro problema verificado é necessidade de aguardar o líquido estabilizar para realizar a medição. Com o líquido em movimento a medição varia em torno de 500ML e após cerca de 1 minuto o líquido estabiliza e a variação cai para cerca de 100ML. Porém esse tempo para estabilização pode ser maior dependente do nível do recipiente e a agitação do líquido.

#### 4.2.4.2 Sensor Laser

Para o sensor a laser o teste inicial e a calibração foram executados inicialmente com um sólido. Para realizar esse teste o sensor foi instalado no suporte da balança e uma caixa de papelão foi utilizada como objeto de referência. A Ilustração XX demonstra esse ambiente de teste, a caixa de papelão foi afastada de 1 em 1 CM, das distâncias de 5cm a 29 cm.

Conforme o datasheet do sensor ele é capaz de Medir de 5 Cm a 120 Cm de distância, fato comprovado em testes, pois em distância abaixo de 5 cm o sensor apresentava valores imprecisos. Segundo a Tabela 6 que demonstra os resultados obtidos na medição, o erro máximo foi de 4,5cm e a média de erro foi de XX%.


Tabela 6 - Tabela calibração sensor laser sem ajuste

Sensor Laser Sem Ajuste			
Distância Medida	Distância	Diferença	Erro %
6,5	5	1,5	30%
7,7	6	1,7	28%
8,7	7	1,7	24%
9,8	8	1,8	23%
11	9	2	22%
11,8	10	1,8	18%
13,3	11	2,3	21%
14,1	12	2,1	18%
15,5	13	2,5	19%
16,5	14	2,5	18%
17,6	15	2,6	17%
18,8	16	2,8	18%
19,6	17	2,6	15%
21	18	3	17%
22	19	3	16%
23	20	3	15%
24	21	3	14%
25,5	22	3,5	16%
26	23	3	13%
27,5	24	3,5	15%
28,5	25	3,5	14%
30	26	4	15%
30,5	27	3,5	13%
31,5	28	3,5	13%
33,5	29	4,5	16%

Fonte: Autor (2020)

Com a finalidade de diminuir a margem de erro foi aplicada uma equação linear e gerado a função, a Ilustração 59 mostra esse gráfico.

Ilustração 59 - Gráfico ajuste sensor laser



Fonte: Autor (2020)

Após refazer os testes, porém dessa vez aplicando a equação linear obtivemos resultados diferentes e com uma melhoria em comparação com o anterior. Dessa vez o sensor foi capaz de medir a distância com uma média de erro de XX% e apresentando o pior resultado com na distância de 5 cm com um erro de 16%.

Tabela 7 - Tabela calibração sensor laser com ajuste

Sensor Laser Com Ajuste			
Distância Medida	Distância	Diferença	Erro %
5,8	5	0,8	16%
6,7	6	0,7	12%
7,4	7	0,4	6%
8,1	8	0,1	1%
9,4	9	0,4	4%
10,6	10	0,6	6%
11,5	11	0,5	5%
11,9	12	-0,1	-1%
12,8	13	-0,2	-2%
13,7	14	-0,3	-2%
15,6	15	0,6	4%
16,8	16	0,8	5%
18	17	1	6%
19,2	18	1,2	7%

20,1	19	1,1	6%
20,9	20	0,9	4%
22,2	21	1,2	6%
23,4	22	1,4	6%
24,1	23	1,1	5%
24,8	24	0,8	3%
26,2	25	1,2	5%
27,3	26	1,3	5%
28,5	27	1,5	6%
29,9	28	1,9	7%
31	29	2	7%

Fonte: Autor (2020)

É importante ressaltar que todos os testes foram realizados em um ambiente fechado com uma luz de led ligada, durante as medições foi realizado tentativas de apagar a luz a fim de verificar a interferência da mesma, porém a medição se manteve a mesma.

Porem alem do sensor medir com precisão um caixa de papelão ao realiazar a tentativa de medir um liquido, como a agua a medição não foi precisa e confiavel, isso pois a mesma variava de forma aleatoria. Ao aprofundar os conhecimentos sobre o acontecimento foi identificado que o problema é gerado por reflexão.

Em outro teste foi realizada uma tentativa de medir leite UHT integral a e ocorreu o mesmo problema presenciado com a agua.

#### 4.2.4.3 Celula Carga

Os testes e calibração da célula de carga foi de uma maneira um pouco diferente, para esse sistema o único ajuste que necessita ser feito é na variável fatorCalibacao. Ao ajustar o valor dessa variável conseguimos regular a precisão do sistema. Para realizar esse ajuste como já citando anteriormente foi utilizado o próprio dispositivo, o qual possui uma função para calibrar a balança.

Como para realizar a calibração necessitamos um peso conhecido, foi utilizado um pacote de farinha 5KG e um pacote de Arroz 5KG. Seus pesos foram aferidos inicialmente com uma balança comercial e os resultados obtidos foram .Com os pesos de calibração conhecidos o teste seguiu o seguinte roteiro:

1. Retirado todos os pesos que estavam sobre a balança.
2. Realizado a tara do seu peso.

3. Adicionado 5kg (Pacote de farinha) sobre a balança.
4. Ajustado o valor da variável FatorCalibração para mais ou menos até ela estar medindo 5KG.
5. Adicionado mais 5kg (Pacote de arroz) sobre a balança.
6. Ajustado o valor da variável FatorCalibração para mais ou menos até ela estar medindo 10KG.

Após esses passos a balança já estava calibrada e pronta para ser utilizada. A Ilustração 60 mostra o processo de calibração.

Ilustração 60 - Calibração célula de carga



Fonte: Autor (2020)

Com a balança calibrada foram realizados os testes de medição com o recipiente, os resultados estão disponíveis na tabela 8.

Tabela 8 - Tabela calibração célula de carga

Ajuste Carga			
litros Medida	litros	Diferença	Erro %
0	0	0	
0,997	1	-0,003	-0,3%
2	2	0	0,0%
2,994	3	-0,006	-0,2%
3,998	4	-0,002	0,0%
5	5	0	0,0%
5,998	6	-0,002	0,0%
7	7	0	0,0%
8,01	8	0,01	0,1%

Fonte: Autor (2020)

A célula de carga não possuiu pontos falhos na medição se mantendo um sistema preciso e confiável. Em comparação com os demais sensores ficou claro que essa é a melhor opção para o projeto. Possuindo como principal vantagem a precisão na medição e a possibilidade de instalação sem modificações no taro de leite.


#### 4.2.5 Modificações de Hardware

Após a análise de todos os sensores proposto e levando em consideração os dados obtidos notasse que o melhor e mais preciso sensor para realizar a devida medição é a célula de carga. Dessa forma foi montado um hardware mais simplificado, retirando do circuito os sensores e componentes que não são necessários para o funcionamento do sistema ou célula de carga.

Alguns diagramas apresentados anteriormente foram adequados ao novo circuito, são eles: o diagrama de blocos, diagrama de blocos interno e esquemático elétrico. Além disso foi adicionado o layout da PCB, esquema projetado para a produção da placa de circuito impresso.

A Ilustração 61 demonstra o diagrama de blocos. Como é possível observar e citando anteriormente ele possui os mesmos componentes do diagrama apresentado no capítulo 3 a única diferença é a remoção dos demais sensores, são eles: sensor laser, sensor de pressão, conversor ADC e giroscópio.


Ilustração 61 - Diagrama de blocos atualizado



Fonte: Autor (2020)

O diagrama da Ilustração 62 é o diagrama de bloco interno, esse diagrama possui os mesmos componentes do diagrama apresentado acima contendo como única diferença a comunicação entre os componentes.


Ilustração 62 - Diagrama de bloco interno atualizado



Fonte: Autor (2020)

Outro diagrama atualizado foi o esquemático elétrico disponível na Ilustração 63, esse seguindo o mesmo procedimento realizado nos anteriores foi removido os componentes que não serão utilizados. Além de serem adicionados conectores que serão utilizados no desenvolvimento da placa de circuito impresso para realizar a comunicação entre componentes que serão instalados fora da placa principal.

Ilustração 63 - Diagrama elétrico atualizado




Fonte: Autor (2020)

Os componentes U4, U7, U6, U5, BT1, RV1, J1, J3, J5 e J7 são componentes que foram adicionados diretamente sobre a placa, os demais componentes serão conectados a placa através dos conectores.

Por ultimo um novo diagrama será adicionado, esse é o layout da PCB, um arquivo que sera utilizado no desenvolvimentno da placa de circuito impresso. Serão desenvolvidas duas placas, uma placa para o controlador que será de 8cm X 9cm e outra para os botões com dimensões de 9cm X 3cm. Na Ilustração 64 contém o projeto das placas, cada uma das linhas vermelhas representam as trilhas que realizam a comunicação entre os componentes.


Ilustração 64 - Layout PCB



Fonte: Autor (2020)

O Kicad software utilizado para projetar as placas possui a possibilidade de gerar uma visualização 3D do modelo. Essa visualização tanto da parte superior como na parte inferior está disponível na Ilustração 65.

Ilustração 65 - Modelo 3D placa



Fonte: Autor (2020)

#### 4.2.6 Hardware final e Case

O primeiro passo para o desenvolvimento do protótipo final foi a manufatura da PCB, todo esse processo está descrito no Apêndice 3, com os detalhes e passos do desenvolvimento.

Com a PCB desenvolvida e os componentes soldados o próximo passo foi preparar a case que foi utilizada no protótipo. Tratasse de uma caixa de montagem da marca MOLD nas dimensões de Comprimento: 142MM, Largura: 92MM e Altura: 51MM. Na Ilustração 66 está a caixa de montagem com a placa já posicionada sobre ela.

Ilustração 66 - Placa montada na case




Fonte: Autor (2020)

Na área circulada 1 está posicionado a saída para a balança, na área 2 está o botão Liga e desliga do sistema e na área 3 está a saída da USB Type-C para carregamento.

Com o dispositivo montado sobre a case foram projetados os adesivos para identificar a case, assim como os botões e conectores. Esse adesivo foi elaborado com o auxilia da ferramenta draw.io e a Ilustração 67 é o modelo do adesivo utilizado.

Ilustração 67 - Modelo adesivo case



Fonte: Autor (2020)

Com os adesivos colados e todos os componentes fixados o protótipo está pronto e o resultado está na Ilustração XX.

#### 4.2.7 Firmware final

Algumas alterações também foram realizadas no firmware. Todos as partes do código que faziam referência aos sensores que foram removidos e que, não seriam mais utilizados, foram removidas e algumas partes novas foram adicionadas. Essas funções que foram adicionadas fazem referência a parte de comunicação e a parte da ordenha.

Algumas bibliotecas novas também foram utilizadas, são elas: a “WiFi.h” que realiza a comunicação com a rede Wifi, a “HTTPClient.h” utilizada para comunicação HTTP e a “ArduinoJson.h” utilizada para manipular dados Json. O Quadro 22 mostra a lista das bibliotecas atualizadas.

Quadro 22 - Bibliotecas firmware atualizadas

```
#include <HX711.h> //Biblioteca Celula de carga https://github.com/bogde/HX711
#include <Arduino.h>
#include <U8g2lib.h> //Biblioteca Display
#include <WiFi.h> //Biblioteca WiFi
#include <EEPROM.h> //Biblioteca para manipular EEPROM
#include <HTTPClient.h> //Biblioteca Para requisição HTTP
#include <ArduinoJson.h> //Biblioteca para manipular Json
```

Fonte: Autor (2020)

A primeira função configurada foi a conectarWifi, disponível no Quadro 23. Essa função tem o objetivo de realizar a conexão com a rede wifi. No wifi begin basta passar o nome da rede wifi e a senha e aguardar a conexão, foi implementado uma função para resetar o

esp32 caso não consiga se conectar ao wifi após 8 tentativas. Essa função foi implementada após avaliar o funcionamento e detectar que normalmente ele se conectar ate a terceira tentativa e se a caso não conectar após 8 tentativas demora um tempo muito grande para realizar a conexão. Dessa forma realizado o reset o mesmo se conecta de forma mais rápida.

Quadro 23 - Código firmware conectar wifi

```
void conectarWifi(){
    display("Conectando Wifi!", 5, 35,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0);
    int cont = 0;
    WiFi.begin("Eduardoo", "123eduardo2017");
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        cont++;
        delay(400);
        if(cont>=8){
            esp_restart();
        }
    }
}
```

Fonte: Autor (2020)

A função do Quadro 24 foi adicionada ao firmware e tem a função de capturar os dados da balança. A função contém o mesmo escopo da função de calibração da célula de carga, porém agora ao invés de água, o sistema será utilizado para medir leite e por esse motivo foi necessário levar em consideração a densidade do leite. Segundo Brito (2020b) “A densidade do leite é, em média, 1,032 g/mL, podendo variar entre 1,023 e 1,040 g/mL.”. Assim utilizando a densidade média, o primeiro passo é converter 1,032 g/mL para 1,032 kg/L e aplicar a seguinte equação para obter o valor em litros:  $Litros = \frac{Peso}{1,032\ Kg/L}$ .

Quadro 24 - Código firmware captura dados balança

```
float dadosBalaca(){
    float litros = 0;
    float peso = 0;
    for(int i=0;i<5;i++){
        peso = peso + balanca.get_units();
        delay(0.5);
    }
    peso = peso / 5;
    litros = peso / 1,032;
    return (litros);
}
```

Fonte: Autor (2020)

A função receberAnimais do Quadro 25, é a função que busca no servidor PHP a lista de animais cadastrados no sistema. Após receber a resposta do servidor é realizado um tratamento nos dados, esse tratamento tem o objetivo de eliminar todas as informações do cabeçalho HTTP, deixando a variável resposta apenas com o Json enviando. Com apenas o Json

na variavel a função deserializeJson decodifica os dados, que são passados para as variaveis Vaca1, Vaca2 e Vaca3.

Quadro 25 - Código firmware receber lista animais

```
void receberAnimais(){
    StaticJsonDocument<300> doc;
    char json[500] = {0};
    const char* serverName = "http://192.168.0.199/AplicacaoTCC/public/Animais/listaAnimais";
    HTTPClient http;
    http.begin(serverName);
    http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
    int httpResponseCode = http.POST("chave=ABC123");
    if(httpResponseCode>0){
        String resposta = http.getString();
        int lim1 = resposta.indexOf("<");
        resposta = resposta.substring(0,lim1 - 2);
        resposta.replace(" ", "");
        resposta.replace("\n", "");
        resposta.trim();
        resposta.toCharArray(json, 500);
        deserializeJson(doc, json);
        String vaca11 = doc["vaca1"];
        String vaca22 = doc["vaca2"];
        String vaca33 = doc["vaca3"];
        vaca1 = vaca11;
        vaca2 = vaca22;
        vaca3 = vaca33;
    }
    http.end();
}
```

Fonte: Autor (2020)

A pos receber a lista de animais o sistema esta pronto para iniciar a ordenha, um menu igual o da Ilustração 68 é exibido e apartir desse menu o usuario do sistema seleciona qual animal sera ordenhado.

Ilustração 68 - Menu seleciona animal



Fonte: Autor (2020)

Quando o animal for selecionado a ordenha inicia e a função do Quadro 26 é chamada. O primeiro passo do sistema é chamar a função tare() que zera a balança, desconsiderando o leite que já estava no tarro ou ate mesmo o peso do taro caso seja a primeira ordenha. Após isso

no display sera exibido a mensagem Ordenha iniciada e apartir dai o sistema já começa a calcular a quantidade de leite, ate que a tecla verde seja precionada, indicando o final da ordenha.

Quadro 26 - Código firmware ordenha

```
void ordenha(String Vaca){
    float quantidade;
    display("Iniciando Ordenha!", 5, 35,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0);
    delay(100);
    display("Capturando Dados...", 5, 35,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0);
    delay(100);
    balanca.tare();
    while(statusOrdenha == 1){
        quantidade = dadosBalaca();
        display("Ordenha Iniciada! ", 5, 20,"Litros: "+String(quantidade,3)+" L",5,35,"",45,35,"",0,0,"",0,0);
        if(digitalRead(botaoOk) == HIGH){
            display("Finalizando Ordenha! ", 5, 35,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0);
            delay(100);
            enviarMedidas(Vaca, quantidade);
            statusOrdenha = 0;
        }
        if(digitalRead(botaoVoltar) == HIGH){
            display("Ordenha Cancelada! ", 5, 35,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0);
            delay(500);
            statusOrdenha = 0;
        }
        delay(50);
    }
    display("Finalizando Ordenha! ", 5, 35,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0);
    delay(500);
}
```

Fonte: Autor (2020)

Por ultimo a função enviarMedidas, Quadro 27, essa função tem o objetivo de enviar os resultados da ordenha para o servidor. O envio é feito pelo metodo POST e são enviados a quantidade de leite, nome do animal e chave, utilizada para segurança.

Quadro 27 - Código firmware envia medidas para o servidor

```
void enviarMedidas(String nome, float medida){
    String readString;
    String data = "chave=";
    data += "ABC123";
    data += "&quantidade=";
    data += medida;
    data += "&nome_animal=";
    data += nome;
    display("Enviando Dados ", 5, 35,"",0,0,"",0,0,"",0,0,"",0,0);
    String link = "POST /AplicacaoTCC/public/Medidas/inserir HTTP/1.1";
    if(client.connect("192.168.0.199", 80)){
        client.println(link);
        client.println("Host: 192.168.0.199");
        client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
        client.print("Content-Length: ");
        client.println(data.length());
        client.println();
        client.println(data);
        client.println();
    }
    if(client){
        while(client.connected()){
            while(client.available()){
                char c = client.read();
            }
        }
    }
}
```

```

        readString += c;
    }
}
readString.trim();
Serial.println(readString);
client.stop();
readString = "";
}


```

Fonte: Autor (2020)

#### 4.3 FUNÇÕES E USABILIDADE

Com o intuito de explanar o funcionamento do sistema de forma geral, expondo suas funções e estados o diagrama da Ilustração 69 mostrara os passos que o sistema irá realizar e quais as interações que o usuário deverá fazer para utilizar o sistema.

Ilustração 69 - Diagrama máquina de estados



Fonte: Autor (2020)

#### 4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

O teste do protótipo irá ser dividido em duas partes, a primeira medira a eficiência do sistema e será realizada em bancada, já o segundo será no campo e irá avaliar a usabilidade do sistema.

##### 4.4.1 Teste de Eficiência

Esse teste será executado da mesma forma que decorreu o teste no tópico 4.2.4, será adicionado uma quantidade conhecida de água no recipiente e essa quantidade será comparada

com o valor medido. Para esse teste será realizado um ajuste na função do firmware que realiza a captura dos dados da balança, como será utilizado água a variável da densidade passara de 1,032 para 1,0 ficando condizente com a densidade da água.

Ilustração 70 - Animais cadastrados no sistema

ANIMAIS						
Cod	Nome	Raça	Data Nascimento	Qtd Media por Ordenha	Quantidade Total	Ações
1	Princesa	Jersey	06/05/2016	0 Litros	0 Litros	 
2	Morena	Jersey	08/02/2017	0 Litros	0 Litros	 
3	Mimosa	Jersey	08/06/2017	0 Litros	0 Litros	 

Fonte: Autor (2020)

O primeiro passo foi cadastrar as três vacas no sistema, que serão os mesmos animais que serão ordenhados no teste de campo. Para esse teste a aplicação Web foi utilizada de forma local e ficou hospedado em um computador pessoal. Após cadastrar os animais conforme a Ilustração 70 os seguintes passos foram realizados:

1. Iniciado a ordenha para o animal selecionado;
2. Adicionado a água no recipiente conforme Tabela 9;
3. Finalizado a ordenha;

Esses passos citados acima foram realizados duas vezes para cada animal, simulando as duas ordenhas que são realizadas diariamente. A Tabela 9 demonstra os resultados obtidos nesse processo, sendo que no campo “Quantidade Adicionada” contém a quantidade que foi colocada no recipiente e o campo “Quantidade Medida” refere-se a quantidade que foi medida pelo sistema. Já o campo “Erro %” é o erro em porcentagem que a mediação obteve, esse valor foi obtido utilizando a fórmula  $Erro\ em\ \% = \left( \frac{Medição\ do\ sistema - Litros}{Litros} \right) * 100$ , citada no capítulo 3.4.4.2.

Tabela 9 - Tabela resultado obtidos na validação de laboratório

Ordenha 1				
Nome	Quantidade Adicionada	Quantidade Medida	Diferença	Erro %
Princesa	4,00	4,06	0,06	1%
Morena	5,00	5,10	0,10	2%
Mimosa	3,50	3,55	0,05	1%

Ordenha 2				
Nome	Quantidade Adicionada	Quantidade Medida	Diferença	Erro %
Princesa	3,50	3,54	0,04	1%
Morena	4,00	4,07	0,07	2%
Mimosa	3,00	3,02	0,02	1%

Fonte: Autor (2020)

Analizando os dados da tabela 9, é possível observar que o erro máximo do sistema foi 2%. Sendo esse considerado um valor baixo, logo que essa porcentagem é equivalente a 0,100L ou 100mL. A Ilustração 71 apresenta a tela do Dashboard após esse processo com os dados já computados, e os resultados expostos nos gráficos.

Ilustração 71 - Tela dashboard com os resultados obtidos no teste de laboratório



Fonte: Autor (2020)

E a ilustração 72 que mostra a lista dos animais após a ordenha, mostrando o valor total ordenhado no animal e a quantidade média por ordenha.

Ilustração 72 - Lista animais com os resultados obtidos no teste de laboratório

ANIMAIS						
Cod	Nome	Raça	Data Nascimento	Qtd Media por Ordenha	Quantidade Total	Ações
1	Princesa	Jersey	06/05/2016	3.8 Litros	7.6 Litros	 
2	Morena	Jersey	08/02/2017	4.585 Litros	9.17 Litros	 
3	Mimosa	Jersey	08/08/2017	3.285 Litros	6.57 Litros	 

Fonte: Autor (2020)

#### 4.4.2 Teste no Campo

Após todo o sistema validado em bancada foi efetivado um teste prático na propriedade do Senhor José, nesse teste foi realizado a ordenha de três animais no período vespertino. A Ilustração 73 é uma foto tirada na propriedade durante o processo de ordenha.

Ilustração 73 - Teste de campo



Fonte: Autor (2020)

O Aplicação Web ficou hospedada no notebook do autor e uma rede foi criada entre o dispositivo e o notebook, isso pois a conexão com a internet estava comprometida no dia dos

testes. O primeiro passo no local foi apresentar o sistema para o agricultor, mostrando os passos e como deve ser a utilização do sistema e após isso as ordenhas foram iniciadas.

No início da ordenha os tetos eram pendurados no suporte e nesse momento a ordenha era iniciada no sistema. No momento em que a vaca parava de dar leite os tetos eram retirados e pendurados novamente no suporte, nesse momento a ordenha era finalizada no sistema. Esse processo foi realizado com o intuito de amenizar o erro causado pelo peso das teteiras.

No final da ordenha das três vacas o leite foi retirado do tarro e despejado em um balde no qual iria para o resfriador, esse era um balde de 20 litros no qual contia  $\frac{3}{4}$  de leite em seu interior, contendo em média 15 litros de leite. Sabe que o total da ordenha dos três animais foi igual a +- 15 Litros, foi então realizada uma análise com os dados obtidos no sistema. A ilustração 74 demonstra a imagem do sistema após as ordenhas.

Ilustração 74 - Lista animais com os dados obtidos no teste de campo

ANIMAIS						
Cod	Nome	Raça	Data Nascimento	Qtd Media por Ordenha	Quantidade Total	Ações
1	Princesa	Jersey	06/05/2016	4.8 Litros	4.8 Litros	 
2	Morena	Jersey	08/02/2017	5.7 Litros	5.7 Litros	 
3	Mimosa	Jersey	08/08/2017	4.2 Litros	4.2 Litros	 

Fonte: Autor (2020)

Somando o total das 3 ordenhas obtemos o total de 14.7 litros, valor próximo da quantidade que estava dentro do recipiente.

Também foi aplicada no produtor a pesquisa disponível no Apêndice B, essa com o intuito de avaliar a usabilidade do sistema.

Tabela 10 - Resultado questionário de avaliação

Questionário de Avaliação					
Pergunta	1	2	3	4	5
O sistema acoplado no tarro possui uma utilização intuitiva e de fácil utilização.				X	
O sistema de medição em um todo (embocado + Aplicação Web) traz benefícios no controle da produção.					X
As alterações realizadas para utilizar o sistema não afetarão consideravelmente o processo de ordenha.				X	

O sistema de medição em questão é mais atrativo que os sistemas convencionais.				X	
Você usaria o sistema em sua ordenha.				X	

Fonte: Autor (2020)

A Tabela 10 contém as respostas obtidas e os valores foram quatro respostas em concordo e uma em concordo totalmente. Somando a média das respostas na escala likert foi obtido 4,2. Além da escala likert foi perguntado ao agricultor críticas e sugestões para o projeto e a resposta dele foi:

- O sistema é atrativo, porém ele acredita que se o valor for muito alto não compensa o investimento para um agricultor do porte dele.
- Também comentou que o sistema é atrativo por já disponibilizar os dados e salvar para visualização posterior.
- Por último ele comentou que seria interessante se não houvesse a necessidade do processo de retirar as teteiras e pendurá-las a cada ordenha. Seria mais prático se pudesse tirar de uma vaca e já colocar em outra iniciando o sistema nesse meio tempo.

## 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta desse trabalho era desenvolver um sistema embarcado com a capacidade de medir a quantidade de leite ordenhado por animal em uma ordenha do tipo balde ao pé. Para atingir o objetivo foram realizadas pesquisas bibliográficas e visitas técnicas com o intuito de conhecer o processo de ordenha, para assim poder definir qual a melhor forma para realizar a medição.

Nessas pesquisas foram encontrados alguns modelos existentes de soluções para medições, porém esse contém um custo elevado e são feitos para instalação em sistema de ordenha canalizada. Foi definido então que a melhor forma de medição seria medindo a quantidade no tarro de leite e então, foram selecionados alguns sensores que pudessem ser instalados no recipiente.

Um dos sensores é o sensor laser, esse seria utilizado para medir a altura da coluna de leite que estaria no interior do tarro e a partir dessa altura calcular o volume de leite no interior do tarro. Inicialmente já existiam preocupações sobre o sensor, fato provocado pela espuma gerada pelo leite. Contudo em testes laboratoriais o sensor se mostrou ineficiente na medição de líquido, sendo inutilizável no sistema em questão.

Outro sensor testado foi o sensor de pressão diferencial, esse usaria o mesmo método do sensor laser para chegar no volume do leite, calculando a altura da coluna. Em testes laboratoriais o sensor mostrou certa eficiência alcançando margem de erro na medição máxima de 10%. Porém o sensor MPX5100DP que foi o selecionado, não pode ser utilizado diretamente em contato com o líquido e com isso seu uso foi adaptado para a solução, sendo instalado na parte superior do recipiente e realizando a medição através de uma tubulação. Dessa forma o sensor estava medindo a pressão do ar, que possui relação com a temperatura, logo a medição era fortemente afetada com as variações de temperatura do ambiente. O que tornou o sistema inviável.

O último sistema de medição testado foi o com a célula de carga. Esse tem o funcionamento semelhante a uma balança, e para realizar a medição basta ser colocado sob o tarro de leite. A medição ocorre de forma simples e calcula a quantidade de litros de leite levando em consideração a sua densidade e a massa que é o atributo medido com sensor. O sistema se mostrou eficiente nos testes chegando a margens de erro máxima de 2% em testes de laboratório.

Além disso o sistema dispensa qualquer modificação no tarro de leite, o que possibilita a instalação em diversos modelos de tarro, diminui os custos e não possui o risco de causar

flutuações no vácuo da ordenha. Sendo assim a melhor escolha entre os modelos de medição escolhidos no início do trabalho.

Com o protótipo concluído, todos os requisitos funcionais RF1, RF2, RF3 e RF4 foram atendidos, pois o sistema é capaz de medir a quantidade de leite no tarro de forma automática, necessitando interação com o usuário apenas para indicar o início e o fim da ordenha. Além de mostrar a quantidade que foi medida e funcionar sem a necessidade de estar conectado a uma rede elétrica ou uma rede de internet cabeada.

Os requisitos não funcionais RNF1, RNF2, RNF3 e RNF4 foram atendidos e comprovados pelo agricultor no momento da validação do sistema em campo. Para RNF1 o sistema mostra em tempo real a quantidade que está sendo medida, exibindo um status da medição. A aprovação dos requisitos RNF2 e RNF3 foi respondida no questionário aplicado ao agricultor, no qual ele respondeu com concordo a pergunta que se referia a utilização do sistema. Com testes o requisito RNF4 foi aprovado pois em condições com internet e conexões lentas o sistema não demorou em nem um momento mais de 10 segundos para realizar a leitura dos sensores e envio das informações.

Com relação a questão de pesquisa que é: “O protótipo do sistema eletrônico de medição de leite proposto neste projeto é apto para medir a quantidade de leite em um sistema de ordenha balde ao pé com precisão aceitável?”. Com uma margem de erro de 2% o produtor aprovou o sistema, argumentando que o dispositivo será útil para estimar a produção e identificar variações bruscas nos níveis de leite ordenhados.

Contudo apesar do projeto ter alcançado os objetivos algumas melhorias e ajustes podem ser aplicados no sistema. Nos itens abaixo ficam sugestões de melhorias e outras aplicações que podem ser aplicadas em trabalhos futuros:

- A acompanhando as medições com o sistema no teste de campo, foi possível observar um padrão de ordenha. No início da ordenha o animal libera uma grande quantidade de leite, com o decorrer da ordenha essa quantidade reduz e o sistema tende a se estabilizar. Com base no comentário realizado pelo agricultor, que explanou que o sistema seria mais atraente se tivesse uma forma de reduzir os passos necessários na troca de animal, fica como sugestão analisar esse padrão. Com o intuito de tornar o sistema automático, identificando o início e o final da ordenha sem a necessidade de interação nessas etapas.
- Uma melhoria no sistema de energia, adicionando mais uma célula de carga aumentaria a autonomia do sistema. Além de que com duas células de cargas ligadas em serie, não a necessidade de utilizar o buck-boost.



## REFERÊNCIAS

AGROLINE (org.). **Guia prático para ordenhar vacas.** Disponível em:  
<https://blog.agroline.com.br/guia-pratico-para-ordenhar-vacas/>. Acesso em: 25 maio 2020.

ALBA, Cristiane Brenda Dall'. **RELATÓRIO DE ESTÁGIO DE PRÁTICA PROFISSIONAL SUPERVISIONADO EM MEDICINA VETERINÁRIA NA ÁREA DE BOVINOCULTURA DE LEITE.** 2018. 87 f. TCC (Graduação) - Curso de Medicina Veterinária, Universidade do Oeste de Santa Catarina, Xanxerê, 2018.

ALIEXPRESS (org.). **Nova MPX5500DP MPX5500D MPX5500.** Disponível em:  
<https://www.aliexpress.com/i/4000247193225.html>. Acesso em: 04 jun. 2020.

ALVES, William Pereira. **Banco de Dados.** São Paulo: érica, 2014a. 161 p

\_\_\_\_\_. **Desenvolvimento e design de sites.** São Paulo: Érica, 2014b. 161 p.

\_\_\_\_\_. **Projetos de sistemas web:** conceitos, estruturas, criação de banco de dados e ferramentas de desenvolvimento. São Paulo: Érica, 2015. 168 p.

AMORIM JUNIOR, J P et al. MEDIÇÃO REMOTA DE PARÂMETROS ELÉTRICOS USANDO IOT BASEADA NO MICROCONTROLADOR ESP32. **X Encontro Científico de Física Aplicada.** Vitória. Mai. 2019. Disponível em: <http://pdf.blucher.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/physicsproceedings/ecfa2019/24.pdf>. Acesso em: 01 jun. 2020.

ANDRADE, Fabrício. **Transmissor de pressão diferencial para medição de nível.** Disponível em: <https://automacaoecartoons.com/2019/02/04/transmissor-de-pressao-diferencial-para-medicao-de-nivel/>. Acesso em: 10 abr. 2020.

ANTUNES, Ana. **O QUE É WIREFRAME E POR QUE UTILIZAR PARA CRIAR UMA IDEIA?** 2019. Disponível em: <https://gobacklog.com/blog/o-que-e-wireframe/>. Acesso em: 14 maio 2020.

AZMI, M. Taujin et al. Rancang Bangun Sumber Daya Untuk Charger Baterai Menggunakan Energi Panas Matahari Berbasis Termoelektrik Generator. **SCIENCE ELECTRO**, v. 11, n. 2, 2019. Disponível em: <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jte/article/view/3554/3184>. Acesso em: 25 maio 2020.

BASTOS, Alex Vidigal. **Microcontroladores:** curso engenharia de controle e automação. Ouro Preto: Ufop, 2020. 51 slides, color. Disponível em:  
[http://www.decom.ufop.br/alex/arquivos/sof\\_bas\\_ECA/Microcontroladores.pdf](http://www.decom.ufop.br/alex/arquivos/sof_bas_ECA/Microcontroladores.pdf). Acesso em: 18 maio 2020.

BETTERO, Vitor Pereira. **TIPOS DE ORDENHA:** conheça e entenda a diferença entre eles. CONHEÇA E ENTENDA A DIFERENÇA ENTRE ELES. Nutrição e saúde animal. Disponível em: <https://nutricaoesaudeanimal.com.br/tipos-de-ordenha/>. Acesso em: 26 maio 2020.

BRITO, Maria Aparecida *et al.* **Composição**. Embrapa. Disponível em:  
[https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia8/AG01/arvore/AG01\\_128\\_21720039243.html#:~:text=Ag%C3%A3ncia%20de%20Informa%C3%A7%C3%A3o%20Embrapa%20Com,3%A3o,prote%C3%ADnas%2C%20sais%20minerais%20e%20vitaminas. Acesso em: 25 maio 2020.](https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia8/AG01/arvore/AG01_128_21720039243.html#:~:text=Ag%C3%A3ncia%20de%20Informa%C3%A7%C3%A3o%20Embrapa%20Com,3%A3o,prote%C3%ADnas%2C%20sais%20minerais%20e%20vitaminas. Acesso em: 25 maio 2020.)

BRITO, Maria Aparecida *et al.* **Densidade Relativa**. Embrapa. Disponível em:  
[https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia8/AG01/arvore/AG01\\_196\\_21720039246.html#:~:text=A%20densidade%20do%20leite%20%C3%A9,leite%20desnatado%2C%20cerca%20de%201%2C035..Acesso em: 29 maio 2020.](https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia8/AG01/arvore/AG01_196_21720039246.html#:~:text=A%20densidade%20do%20leite%20%C3%A9,leite%20desnatado%2C%20cerca%20de%201%2C035..Acesso em: 29 maio 2020.)

CARDOSO, Virgínia; CARDOSO, Giselle. **Sistema de banco de dados**: uma abordagem introdutoria e aplicada. São Paulo: Saraiva, 2012. 144 p.

CARVALHO, Armando da Costa. **Princípios básicos para ter sucesso com Ordenhadeira Mecânica**. Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2020. 101 slides, color. Disponível em: [http://ead.senar.org.br/wp-content/uploads/capacitacoes\\_conteudos/bovino\\_cultura\\_de\\_leite/CURSO\\_4\\_SQL/AULA\\_6\\_PRINCIPIOS\\_BASICOS\\_SUCESSO\\_ORDENHADEIRA\\_MECANICA.pdf](http://ead.senar.org.br/wp-content/uploads/capacitacoes_conteudos/bovino_cultura_de_leite/CURSO_4_SQL/AULA_6_PRINCIPIOS_BASICOS_SUCESSO_ORDENHADEIRA_MECANICA.pdf). Acesso em: 28 maio 2020.

CÉSAR, Janaína; PAOLI, Marco-Aurélio de; ANDRADE, João Carlos de. A determinação da densidade de sólidos e líquidos. **Revista Chemkeys**, [S.L.], n. 7, p. 1-8, 17 set. 2018. Universidade Estadual de Campinas. <http://dx.doi.org/10.20396/chemkeys.v0i7.9618>. Disponível em: <https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/chemkeys/article/view/9618/5038>. Acesso em: 14 maio 2021.

D'AVILLAR, Priscila. **Voce sabe o que são Frameworks? E para o que servem?** 2019. Dinamica. Disponível em: <https://dinamicatreinamentos.com/blog/carreira/o-que-sao-frameworks/>. Acesso em: 28 maio 2020.

DEBONA, Darci. **Quantidade de produtores que vendem leite tem queda de 41% em 12 anos em Santa Catarina**. 2019. Disponível em: <https://www.nsctotal.com.br/noticias/quantidade-de-produtores-que-vendem-leite-tem-queda-de-41-em-12-anos-em-santa-catarina>. Acesso em: 09 jun. 2021.

DELAI, Andre Luiz. **Sistemas Embarcados**: a computação invisível. a computação invisível. 2013. Disponível em: <https://www.hardware.com.br/artigos/sistemas-embarcados-computacao-invisivel/conceito.html>. Acesso em: 21 abr. 2020.

DEVMEDIA. **Ciclos de Vida do Software**. Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/ciclos-de-vida-do-software/21099>. Acesso em: 20 abr. 2020.

DUTRA, Jesse Willian Andretta. **DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO PARA CONTAGEM DE VEÍCULOS EM VIAS URBANAS**. 2018. 48 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia de Transportes e Logística, Universidade Federal de Santa Catarina, Joinville, 2018. Disponível em:

[https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/188103/TCC\\_JESSE\\_WILLIAN\\_AN\\_DRETTA\\_DUTRA.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/188103/TCC_JESSE_WILLIAN_AN_DRETTA_DUTRA.pdf?sequence=1&isAllowed=y). Acesso em: 25 maio 2020.

EMBARCADOS (org.). **Sistema Embocado**: o que é? qual a sua importância? O que é? Qual a sua importância? Disponível em: <https://www.embarcados.com.br/sistema-embarcado/>. Acesso em: 14 maio 2020.

FALLEIRO, Fellipe Diogo. **CONVERSOR ANALÓGICO-DIGITAL COM CAPACITORES MÍNIMOS INTEGRADO NA TECNOLOGIA CMOS**. 2015. 89 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Eletrônica e de Computação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.

FERNANDO K (org.). **ESP32: Detalhes internos e pinagem**. 2018. Disponível em: <https://www.fernandok.com/2018/03/esp32-detalhes-internos-e-pinagem.html>. Acesso em: 05 jun. 2020.

FLANAGAN, David. **JavaScript**: o guia definitivo. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=zWNyDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=javascript&ots=IzDdw0H5dJ&sig=u82HK7pZQDinnDGsvBcTWqkwDV4#v=onepage&q=javascript&f=false>. Acesso em: 24 maio 2020.

FLATSCHART, Fábio. **HTML5**: embarque imediato. Rio de Janeiro: Brasport, 2011. Disponível em: [https://books.google.com.br/books?id=\\_cgsCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.com.br/books?id=_cgsCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false). Acesso em: 04 jun. 2020.

FLAUSINO, Maiara Guimarães. **SysML para engenharia simultânea de sistemas espaciais**: Relatório final de projeto de iniciação científica. São José dos Campos: Ufscar, 2013. 183 p. Disponível em: <<http://mtc-m16d.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/mtc-m19/2013/09.04.11.33.58/doc/Maiara%20Flausino.pdf?metadatarepository=sid.inpe.br/mtc-m19/2013/09.04.11.33.59&mirror=sid.inpe.br/mtc-m19@80/2009/08.21.17.02.53>>. Acesso em: 08 maio. 2020.

FLORES, Maria da Glória Cataldi Couto. **Teste embarcado de conversores analógico-digitais**. 2003. 135 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2003. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/3508>. Acesso em: 05 jun. 2020.

FONSECA, João José Saraiva da. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: Uece, 2002. 127 p.

FORISCHI, Felipe de Souza; SOUZA, Renato Aparecido de. **SISTEMA ELETRÔNICO PARA ESTUDO DE CARGA E DESCARGA EM BATERIAS DE ÍONS DE LÍTIO**. 2015. 113 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Eletrica, Universidade Federal do ParanÁ, Curitiba, 2015. Disponível em: <http://www.eletrica.ufpr.br/p/arquivostccs/353.pdf>. Acesso em: 25 maio 2020.

FORNELL (org.). **SENSORES DE PRESSÃO (LINHA MPX)**. Disponível em: <https://blog.fornell.com.br/2020/02/14/sensores-de-pressao-linha-mpx/>. Acesso em: 27 maio 2020.

FRANKENTHAL, Rafaela. **Entenda a escala Likert e como aplicá-la em sua pesquisa**. Disponível em: <https://mindminers.com/blog/entenda-o-que-e-escala-likert/>. Acesso em: 15 jun. 2020.

FREESCALE SEMICONDUCTOR (org.). **MPX5500 Series**. 2009. DataSheet. Disponível em: <https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MPX5500.pdf>. Acesso em: 15 maio 2020.

FRITZING. **About**. Disponível em: <https://fritzing.org/about/>. Acesso em: 02 maio 2020.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Editora Atlas S.a., 2008. 220 p.

GOMES, Andreia Vaz; AMARAL, Elessandra Martins de Souza; PRADO, Rogério Junqueira. Determinação da densidade de líquidos imiscíveis pelo princípio de Stevin. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, São Paulo, v. 41, n. 3, p. 1-1, jan. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-9126-rbef-2018-0313>. Acesso em: 16 maio 2020.

GOUVEIA, Rosimar. **Volume do Cilindro**. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/volume-do-cilindro/>. Acesso em: 15 maio 2020.

IMPLEMIS (org.). **Ordenhadeira Móvel Implemis Com 1 Conjunto E 1 Tarro**. Disponível em: <https://implemis.com.br/catalogo/ordenhadeira-movel-implemis-com-1-conjunto-e-1-tarro/>. Acesso em: 29 maio 2020.

INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE (org.). **Medição de Nível**: tudo para você virar um especialista no assunto. Tudo para você virar um especialista no assunto. Disponível em: <https://instrumentacaoecontrole.com.br/tudo-sobre-medicao-de-nivel/>. Acesso em: 08 abr. 2020.

JESUS JUNIOR, Bruno Ferreira; SEGUNDO, Alan Kardek Rêgo. Sistema de Aquisição de Dados de Extensometria Aplicado a um Tambor Descascador de Toras de Madeira.

JOCHIMS, Felipe *et al.* O leite para o Oeste Catarinense. **Agropecuária Catarinense**, Florianópolis, v. 29, n. 3, p. 18-21, set. 2016. Disponível em: <http://publicacoes.epagri.sc.gov.br/index.php/RAC/article/download/67/44>. Acesso em: 07 abr. 2020.

JUNIO, José Carlos de Souza; PAIXÃO, Renato Rodrigues. **Circuitos Eletroeletrônicos**: fundamentos e desenvolvimento de projetos logicos. São Paulo: érica, 2014. 153 p.

LAMB, Frank. **Automação industrial na prática**. Porto Alegre: Amgh, 2015. 361 p.

LEDUR, Cleverson Lopes *et al.* **PROGRAMAÇÃO BACK END II**. Porto Alegre: Sagah EducaÇÃo, 2019. 220 p

LI, Xin et al. Design and Realization of Intelligent Eyeshade Based on STC89C58RD+. In: **2nd International Conference on Civil, Materials and Environmental Sciences**. Atlantis Press, 2015. Disponível em: <https://www.atlantis-press.com/proceedings/cmes-15/18153>. Acesso em: 25 maio 2020.

LOCATELLI, Caroline. **BALANÇA COM CÉLULA DE CARGA E HX711**. 2019. Disponível em: <https://www.curtocircuito.com.br/blog/Categoria%20Arduino/balanca-com-celula-de-carga-e-hx711>. Acesso em: 5 out. 2020.

LUCIDCHART. **O que é um diagrama entidade relacionamento?** Disponível em: <https://www.lucidchart.com/pages/pt/o-que-e-diagrama-entidade-relacionamento>. Acesso em: 05 maio 2020.

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. **Banco de Dados**: projeto e implementação. 3. ed. São Paulo: érica, 2014. 401 p.

MENAIA, Celso Miguel de Carvalho. **Desenvolvimento do sistema de protecção, monitorização e gestão de baterias de iões de lítio do tipo LiFePO4 para aplicação em veículos eléctricos**. 2013. 211 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Electrotécnica, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Lisboa, 2013.

MICROCONTROLLERS LAB. **ADS1115 I2C external ADC with ESP32 in Arduino IDE**. Disponível em: <https://microcontrollerslab.com/ads1115-external-adc-with-esp32/>. Acesso em: 10 nov. 2020.

MILETTO, Evandro Manara; BERTAGNOLLI, Silvia de Castro. **Desenvolvimento de software II**: introdução ao desenvolvimento web com html, css, javascript e php. Porto Alegre: Bookman Companhia Editora, 2014. 276 p.

MILKPARTS (org.). **Ordenhadeira Balde ao Pé**. Disponível em: <https://www.milkparts.com.br/produtos/ordenhadeira-balde-ao-pe>. Acesso em: 28 maio 2020. MORAIS, Dieime de. **AUTOMATIZAÇÃO DO CADASTRO DE CONTROLE DE ACESSO A REDE. ESTUDO DE CASO**: ceo udesc. 2016. 83 f. TCC (Graduação) - Curso de Sistema de Informações, Unoesc, Chapecó, 2016.

MORISHITA, André Hiroki; CHIYO, Daniel Eiji Martins; COSTA, Vinícius Jerez. **Prototipagem de placas de circuito impresso por método térmico e fotossensível**. 2018. 14 f. Relatório Final - Curso de Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. Disponível em: [https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4843396/mod\\_resource/content/1/Relatorio\\_Lab\\_projetos\\_ver2.pdf](https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4843396/mod_resource/content/1/Relatorio_Lab_projetos_ver2.pdf). Acesso em: 10 maio 2020.

MOTA, Ricardo Fábio da Silva. **Sensor de distância por infravermelhos para a caracterização do espaço de trabalho**. 2018. 124 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2018. Disponível em: [https://run.unl.pt/bitstream/10362/71025/1/Mota\\_2018.pdf](https://run.unl.pt/bitstream/10362/71025/1/Mota_2018.pdf). Acesso em: 24 maio 2020.

MURTA, Gustavo. **Conhecendo o ESP32**: introdução. Introdução. 2018. Disponível em: <https://blog.eletrogate.com/conhecendo-o-esp32-introducao-1>. Acesso em: 20 maio 2020.

NATALE, Ferdinando. **Automação Industrial**. 10. ed. São Paulo: Érica, 2008. 257 p.

OLIVEIRA, André Schneider de; ANDRADE, Fernando Souza de. **Sistemas Embarcados: hardware e firmware na prática**. 2. ed. São Paulo: Érica, 2010. 320 p.

OLIVEIRA, Luis Fernando Tividini; SILVA, Sandro Pereira. Mudanças institucionais e produção familiar na cadeia produtiva do leite no Oeste Catarinense. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, [s.l.], v. 50, n. 4, p. 705-720, dez. 2012. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0103-20032012000400007>. Disponível em: [https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-20032012000400007&script=sci\\_arttext](https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-20032012000400007&script=sci_arttext). Acesso em: 10 abr. 2020.

OMGSYML. **WHAT IS SYML?** Disponível em: <http://www.omg.sysml.org/what-is-sysml.htm>. Acesso em: 28 abr. 2020.

PAIXÃO, Elisiane Pelke; SAUTHIER, Luis Fernando; REIMBOLD, Manuel Martin Pérez. Ensaio de células de carga. **Salão do Conhecimento**, 2017.

PATSKO, Luís Fernando. Tutorial–aplicações, funcionamento e utilização de sensores. **Maxwell Bohr: Instrumentação Eletrônica**, 2006.

PICCOLI, Jeferson Luiz. **Sistema Balde ao pé: começando a conhecer os tipos de ordenhadeiras!** 2019. Canal do Leite. Disponível em: <https://canaldoleite.com/colunas/jeferson-luiz-piccoli/sistema-balde-ao-pe-comecando-a-conhecer-os-tipos-de-ordenhadeiras/>. Acesso em: 26 maio 2020.

PISA, Pedro. **O que é e como usar o MySQL?** 2012. TechTudo. Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/04/o-que-e-e-como-usar-o-mysql.html>. Acesso em: 04 jun. 2020.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R.. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: Amgh, 2016. 940 p.

PUCPR (org.). **MEDIÇÃO DE NÍVEL**. Disponível em: <https://aiecp.files.wordpress.com/2012/07/3-2-pc3b3s-pucpr-3-medic3a7c3a3o-de-nc3advel.pdf>. Acesso em: 10 maio 2020.

REIS, Fábio dos. **Introdução aos Microcontroladores**. 2015. Eletrônica Geral. Disponível em: <http://www.bosontreinamentos.com.br/electronica/electronica-geral/introducao-aos-microcontroladores/>. Acesso em: 17 maio 2020.

RESENDE, João Cesar de *et al.* Produção e produtividade de leite no mundo. **Anuário Leite 2019**, Juiz de Fora, v. 2, p. 46-48, jan. 2019. Anual. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/198698/1/Anuario-LEITE-2019.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2020.

RIBEIRO, Marlice Teixeira; CARVALHO, Armando da Costa. **Fisiologia da produção de leite no Úbere**. Embrapa. Disponível em: <https://ruralpecuaria.com.br/tecnologia-e-manejo/bovinocultura-de-leite/fisiologia-da-producao-de-leite-no-ubere.html>. Acesso em: 25 maio 2020.

RODRIGUES, Loraine Gomes et al. Bacia Leiteira do Extremo Oeste de Santa Catarina: Estudo do Rebanho, Manejo e Gestão visando a Qualidade do Leite em Unidades Produtoras. In: **Revista do Congresso Sul Brasileiro de Engenharia de Alimentos**. 2015.

SANTANA, Ricardo Henrique Cavalcanti de. **FURADEIRA/PARAFUSADEIRA, À BATERIA, COM DISPOSITIVO ÓPTICO DE AUTO DESLIGAMENTO, LIMITADOR DE PROFUNDIDADE DE CORTE.** 2018. 83 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Elétrica, Centro Universitário Augusto Motta, Rio de Janeiro, 2018.

Disponível em:

[https://www.researchgate.net/profile/Andre\\_Pinheiro21/publication/338178916\\_Furadeira\\_Parafusadeira\\_a\\_Bateria\\_com\\_Dispositivo\\_Optico\\_de\\_Auto\\_Desligamento\\_Limitador\\_de\\_Profundidade\\_de\\_Corte/links/5e054947a6fdcc2837415cb1/Furadeira-Parafusadeira-a-Bateria-com-Dispositivo-Optico-de-Auto-Desligamento-Limitador-de-Profundidade-de-Corte.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Andre_Pinheiro21/publication/338178916_Furadeira_Parafusadeira_a_Bateria_com_Dispositivo_Optico_de_Auto_Desligamento_Limitador_de_Profundidade_de_Corte/links/5e054947a6fdcc2837415cb1/Furadeira-Parafusadeira-a-Bateria-com-Dispositivo-Optico-de-Auto-Desligamento-Limitador-de-Profundidade-de-Corte.pdf). Acesso em: 21 maio 2020.

SARAIVA, Maurício de Oliveira; BARRETO, Jeanine dos Santos. **DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COM PHP**. Porto Alegre: Sagah, 2018.

SCHERMANN, Daniela. **Escala de Likert**: como usar a pergunta de escala no seu questionário de pesquisa. como usar a pergunta de escala no seu questionário de pesquisa. 2019. Opinionbox. Disponível em: <https://blog.opinionbox.com/pergunta-de-escala-ou-escala-de-likert/>. Acesso em: 15 jun. 2020.

SEBRAE (Santa Catarina). **Os avanços da cadeia produtiva do leite no oeste catarinense**. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sc/noticias/os-avancos-da-cadeia-produtiva-do-leite-no-oeste-catarinense,dc5119f55cd89510VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso em: 22 abr. 2021.

SEBRAE-SP (org.). **Pesquisa Setor/Segmento Agropecuário de Leite**: São Paulo: Sebrae-sp, 2016. 56 slides, color. Disponível em: <https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Agropecua%CC%81ria%20de%20Leite.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2020.

SENAR (org.). **LEITE**: ordenha manual de bovinos. 5. ed. Brasília: Coleção Senar, 2016. 72 p. Disponível em: <https://www.cnabrasil.org.br/assets/arquivos/134-LEITE.pdf>. Acesso em: 16 maio 2020.

SILVA, Edna Lúcia da; MENEZES, Estera Muszkat. **Metodologia da Pesquisa e Elaboração de Dissertação**. 4. ed. Florianópolis: Ufsc, 2005. 139 p.

SILVA, Elaine Quintino da; MOREIRA, Dilvan de Abreu. Um Framework de Componentes para o Desenvolvimento de Aplicações Web Robustas de Apoio à Educação. **Xv Simpósio Brasileiro de Informática na Educação**, São Paulo, p. 158-167, jan. 2004. Disponível em: <https://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/317/303>. Acesso em: 04 maio 2020.

SILVA, Hugo. **Medição de nível em tanques pela pressão diferencial**. WIKA do Brasil. Disponível em:

<http://www.profibus.org.br/artigos/Medicao+de+nivel+em+tanques+pela+pressao+diferencial.html>. Acesso em: 11 maio 2020.

SILVA, Marco Antonio da *et al.* Sistema para monitoramento de vibrações utilizando Arduino. **Revista Interatividade**, v. 2, n. 2, p. 142-153, 2014. Disponível em: <http://www.firb.br/editora/index.php/interatividade/article/view/144>. Acesso em: 02 jun. 2020.

SILVA, Patrícia Braga. **CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DO LEITE EM PROPRIEDADES NA MICRORREGIÃO DE SÃO JOÃO DEL -REI -MG Silva**. 2014. 59 f. TCC (Graduação) - Curso de Bacharelado em Zootecnia, Universidade Federal de São João del Rei, São João del Rei, 2014. Disponível em: [https://ufsjiang.edu.br/portal-repositorio/File/cozoo/TCC/2014-1/TCC\\_PatriciaBragaSilva.pdf](https://ufsjiang.edu.br/portal-repositorio/File/cozoo/TCC/2014-1/TCC_PatriciaBragaSilva.pdf). Acesso em: 29 maio 2020.

SILVA JÚNIOR, Andouglas Gonçalves da. **Pressão nos Fluidos**. Natal: Instituto Federal do Rio Grande do Norte, 2016. 16 slides, color. Disponível em: <https://docente.ifrn.edu.br/andouglassilva/disciplinas/mecanica-dos-fluidos/aula-2-pressao-teorema-de-stevin/view>. Acesso em: 17 maio 2020.

SILVEIRA, Cristiano Bertulucci. **Sensor de Nível**: 10 tipos diferentes para aplicar na indústria. 10 Tipos Diferentes para Aplicar na Indústria. Disponível em: <https://www.citisystems.com.br/sensor-de-nivel/>. Acesso em: 1 abr. 2020.

SIQUEIRA, Kenya B. Consumo de leite e derivados no Brasil. **Anuário Leite 2019**, Juiz de Fora, v. 2, p. 24-25, jan. 2019. Anual. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/198698/1/Anuario-LEITE-2019.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2020.

SOARES, Frederico Aécio Carvalho. **COMPOSIÇÃO DO LEITE**: fatores que alteram a qualidade química. 2013. 7 f. Pós-Graduação- Curso de Ciências Veterinárias, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/lacvet/site/wp-content/uploads/2013/10/leiteFred.pdf>. Acesso em: 10 maio 2020.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 548 p.

SOUZA, Fábio. **Aprenda interpretar um diagrama esquemático**. 2016. Disponível em: <https://www.embarcados.com.br/interpretar-um-diagrama-esquematico/>. Acesso em: 05 maio 2020.

SOUZA, Ivan de. **Framework**: descubra o que é, para que serve e por que você precisa de um para o seu site. descubra o que é, para que serve e por que você precisa de um para o seu site. 2019. Disponível em: <https://rockcontent.com/blog/framework/>. Acesso em: 17 maio 2020.

SPARKFUN. **Load Sensor - 50kg (Generic)**. Disponível em: <https://www.sparkfun.com/products/10245>. Acesso em: 28 maio 2021.

SURVEYMONKEY (org.). **Calculadora de margem de erro**. Disponível em: <https://pt.surveymonkey.com/mp/margin-of-error-calculator/>. Acesso em: 14 jun. 2020.

SYSML.ORG. **What is a SysML Block Definition diagram?** Disponível em: <https://sysml.org/sysml-faq/what-is-block-definition-diagram.html>. Acesso em: 08 maio 2020.

SYSML.ORG. **What is a SysML Use Case diagram?** Disponível em: <https://sysml.org/sysml-faq/what-is-use-case-diagram.html>. Acesso em: 08 maio 2020.

TEIXEIRA, Gustavo. **PROJETO COM SENSOR DE DISTÂNCIA VL53L0X E ARDUINO PARA ALTA PRECISÃO.** 2019. Disponível em: <https://www.usinainfo.com.br/blog/projeto-com-sensor-de-distancia-vl53l0x-e-arduino-para-alta-precisao/>. Acesso em: 27 maio 2020.

THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro Urbano Braga de. **Sensores Industriais:** fundamentos e aplicações. 8. ed. São Paulo: Érica, 2011. 224 p.

THOMSEN, Adilson. **Tutorial:** acelerômetro mpu6050 com arduino. Acelerômetro MPU6050 com Arduino. 2014. Disponível em: <https://www.filipeflop.com/blog/tutorial-acelerometro-mpu6050-arduino/>. Acesso em: 27 maio 2020.

TRIPATHI, Abhishek *et al.* Solar and Wind Hybrid Power Generation. **Ijsart**, Pune, v. 4, n. 5, p. 864-868, maio 2018. Disponível em: [http://bvucoepune.edu.in/wp-content/uploads/2018/BVUCOEP-DATA/Research\\_Publications/2017\\_18/37.pdf](http://bvucoepune.edu.in/wp-content/uploads/2018/BVUCOEP-DATA/Research_Publications/2017_18/37.pdf). Acesso em: 25 maio 2020.

QUINTÃO, Leonardo Cotta et al. EFICIÊNCIA DE MEDIDORES VOLUMÉTRICOS DO SISTEMA DE ORDENHA MECÂNICA. **Anais Iii Simpac**, Viçosa-mg, v. 3, n. 1, p. 206-212, dez. 2011. Anual.

VARSHNEY, Vikas *et al.* Solar Powered Smart Bag. **Proceeding of the 12th INDIACom. New Delhi: Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management**, 2018. Disponível em: [https://www.researchgate.net/profile/Vikas\\_Varshney4/publication/324683398\\_Solar\\_Powered\\_Smart\\_Bag/links/5adbe3e3458515c60f5e07dd/Solar-Powered-Smart-Bag.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Vikas_Varshney4/publication/324683398_Solar_Powered_Smart_Bag/links/5adbe3e3458515c60f5e07dd/Solar-Powered-Smart-Bag.pdf). Acesso em: 25 maio 2020.

VASCONCELLOS, Rodrigo Durães de. **PROJETO DE UM CONVERSOR ANALÓGICO/DIGITAL POR APROXIMAÇÕES SUCESSIVAS DE 12 BITS.** 2011. 120 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Elétrica, Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011. Disponível em: [https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-8UJJ7V/1/disserta\\_o\\_rodrigo\\_dur\\_es.pdf](https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-8UJJ7V/1/disserta_o_rodrigo_dur_es.pdf). Acesso em: 21 maio 2021.

VERONESI, Ricardo Luís Martins. **RTRASSOC51:** módulo de comunicação i2c reconfigurável ri2c. 2005. 115 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Ciência da Computação, Centro Universitário Eurípides de Marília, Marília, 2005. Disponível em: <https://aberto.univem.edu.br/bitstream/handle/11077/297/RtrASSoc51%20%e2%80%93%20M%c3%b3dulo%20de%20Comunica%c3%a7%c3%a3o%20I2C%20Reconfigur%c3%a1vel%20%e2%80%93%20rI2C.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 07 jun. 2020.

XAVIER, Thiago. **O que é HTML e qual sua funcionalidade?** 2019. Disponível em: <https://rockcontent.com/blog/html/>. Acesso em: 04 jun. 2020.

WATTIAUX, Michel A.. A MÁQUINA DE ORDENHA. **Essenciais em Gado de Leite: Lactação e Ordenha.** A, p. 85-88. 2014. Disponível em: [https://federated.kb.wisc.edu/images/group226/52752/19-25/de\\_22.pt.pdf](https://federated.kb.wisc.edu/images/group226/52752/19-25/de_22.pt.pdf). Acesso em: 27 maio 2020.

ZANELA, Maira Balbinotti *et al.* **Manejo de Ordenha.** Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2011. 21 p. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/934943/1/Documento342.pdf>. Acesso em: 04 maio 2020.

ZANINELLI, Mauro; TANGORRA, Francesco Maria. Development and testing of a “free-flow” conductimetric milk meter. **Computers And Electronics In Agriculture**, [s.l.], v. 57, n. 2, p. 166-176, jul. 2007. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.compag.2007.03.004>.

ZOCCAL, Rosangela. Leite nas grandes regiões brasileiras. **Anuário Leite 2019**, Juiz de Fora, v. 2, p. 52-59, jan. 2019. Anual. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/198698/1/Anuario-LEITE-2019.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2020.

## APÊNDICES

Nesse capítulo serão apresentados os Apêndices e anexos, esses são documentos importantes para o desenvolvimento do trabalho, como entrevistas e pesquisas realizadas.

### APÊNDICE A – PESQUISA-ENTREVISTA COM AGRICULTOR

Pesquisa realizada pelo Google Formulários com um produtor de leite da região, com o objetivo de conhecer sua propriedade, conhecer seus processos e identificar suas necessidades.

1. Seu nome?

Resposta: José Antonio Riva

2. Em que cidade a propriedade está localizada?

Resposta: Linha Marcon - Interior de Chapecó, SC

3. Quantas vacas a propriedade possui?

Resposta: 8 vacas

4. Quantos litros de leite são produzidos por mês?

Resposta: 3700

5. Qual tipo de ordenha a propriedade utiliza?

Resposta: Ordenha mecânica - Balde ao pé

6. É realizado algum tipo de medição na quantidade de leite produzido?

Resposta: Não

7. Atualmente é realizado algum controle na produção leiteira?

Resposta: Nem um controle é realizado na propriedade, quem fornece a quantidade de leite produzido é o laticínio e com base nisso é realizada apenas uma estimativa dos custos e receitas geradas pelo leite. Assim sabemos se deu lucro ou prejuízo.

8. Atualmente é realizado algum controle individual na produção de leite por animal?

Resposta: Não, apenas visualmente olhando no taro de leite eu avalio se uma vaca aumentou ou diminuiu a produção.

9. É interessante para uma propriedade desse porte adquirir e utilizar um sistema de medição eletrônico?

Resposta: Desde que o sistema seja de fácil utilização e possui um baixo custo, sim eu usaria.

## APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO

1. O sistema acoplado no tarro possui uma utilização intuitiva e de fácil utilização.

1-Discordo Totalmente	2-Discordo	3-Neutro	4-Concordo	5-Concordo Totalmente

2. O sistema de medição em um todo (embarcado + Aplicação Web) traz benefícios no controle da produção.

1-Discordo Totalmente	2-Discordo	3-Neutro	4-Concordo	5-Concordo Totalmente

3. As alterações realizadas para utilizar o sistema não afetarão consideravelmente o processo de ordenha.

1-Discordo Totalmente	2-Discordo	3-Neutro	4-Concordo	5-Concordo Totalmente

4. O sistema de medição em questão é mais atrativo que os sistemas convencionais.

1-Discordo Totalmente	2-Discordo	3-Neutro	4-Concordo	5-Concordo Totalmente

5. Você usaria o sistema em sua ordenha.

1-Discordo Totalmente	2-Discordo	3-Neutro	4-Concordo	5-Concordo Totalmente

## **APÊNDICE C – MANUFATURA PCB**