Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Licenciatura en Ingeniería Electrónica

Monitoreo y Control Inteligente de Energía Residencial.

Proyecto Tecnológico

Trimestre 26-I

José Eduardo Cruz Díaz
2203034077
2203034077@azc.uam.mx

Dr. Cesar Benavides Álvarez
Profesor Asociado
Departamento de Electrónica
cesarbenavides@azc.uam.mx

M. de C. Israel Santoyo Luévano
Profesor Asociado
Departamento de Electrónica
issl@azc.uam.mx

1 de marzo de 2026

Declaratoria

En caso de que el Comité de Estudios de la Licenciatura en Electrónica apruebe la realización de la presente propuesta, otorgamos nuestra autorización para su publicación en la página de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

José Eduardo Cruz Díaz
Alumno

Dr. Cesar Benavides Álvarez
Asesor

M. en C. Israel Santoyo Luévano
Coasesor

Índice

1. Resumen **1**

2. Introducción **2**

3. Antecedentes **3**
3.1. Trabajo de Grado CUC: Diseño de un prototipo de un sistema domótico . . 3
3.2. Paper IEEE ROPEC 2021: Smart IoT Device For Energy Consumption Monitoring . . . 3
3.3. Paper IEEE ROPEC 2019: Energy Monitoring Consumption at IoT-Edge . . 3
3.4. Trabajo Final UNLP: Diseño e Implementación de un Sistema de Medición... 4
3.5. Proyecto de Código Abierto: OpenEnergyMonitor . . . 4
3.6. Comparación Cualitativa de Trabajos Relacionados . . . 5

4. Justificación **6**

5. Objetivos **7**
5.1. Objetivo General . . . 7
5.2. Objetivos Particulares . . . 7

6. Marco Teórico **8**
6.1. La corriente alterna . . . 8
6.2. Fundamentos de Medición Eléctrica . . . 8
6.2.1. Potencia Instantánea . . . 9
6.2.2. Potencia Promedio (Potencia Activa) . . . 9
6.2.3. Valor Eficaz (RMS) . . . 10
6.2.4. Potencia Aparente (S) . . . 11
6.2.5. Factor de Potencia y Eficiencia Energética . . . 12
6.3. Sensor SCT-013 . . . 13
6.4. Hardware del Sistema . . . 14
6.4.1. Microcontrolador ESP32 . . . 14
6.4.2. Raspberry Pi (Servidor Central y Puerta de Enlace Local) . . . 15
6.4.3. Actuadores Inteligentes (Sonoff Basic R4) . . . 15
6.5. Plataformas de Software . . . 16
6.5.1. Intermediario de Mensajería MQTT (EMQX) . . . 16
6.5.2. Entorno de Programación Visual (Node-RED) . . . 17
6.5.3. Base de Datos de Series Temporales (InfluxDB) . . . 18
6.5.4. Plataforma de Visualización y Análisis (Grafana) . . . 18

7. Metodología - Descripción Técnica **20**
7.1. Diagrama a Bloques del Sistema . . . 20
7.2. Descripción de Subsistemas . . . 21
7.3. Especificaciones Técnicas . . . 22

8. Desarrollo del proyecto **23**

9. Resultados **24**

10. Análisis de resultados **25**

11. Conclusiones **26**

Índice de figuras

1. Representación de una señal de corriente alterna 8
2. Amplitud de una señal de corriente alterna 9
3. Diagrama de funcionamiento del sensor SCT-013 13
4. Diagrama a bloques del sistema propuesto (Representación de la arquitectura general). 20

Índice de Tablas

1. Comparación cualitativa de los trabajos relacionados. 5

Lista de Códigos

1. Resumen

El consumo eléctrico residencial suele gestionarse de manera reactiva debido a la falta de herramientas que permitan desglosar y analizar el gasto energético en tiempo real. Este Proyecto presenta el diseño e implementación de un sistema de gestión inteligente basado en el Internet de las Cosas (IoT), cuyo propósito es dotar al usuario de capacidades de monitoreo granular y control activo sobre su instalación.

La solución técnica consiste en una arquitectura distribuida de nodos de adquisición independientes, basados en microcontroladores ESP32, que permiten la medición desagregada de corriente por habitaciones o circuitos específicos para la detección de consumo fantasma. La comunicación del sistema se fundamenta en el protocolo MQTT, centralizando el flujo de información en un servidor local desplegado en una Raspberry Pi, donde se integran servicios de lógica de control (Node-RED), bases de datos de series temporales (InfluxDB) y visualización web (Grafana). Adicionalmente, el sistema cierra el lazo de gestión mediante la integración de actuadores WiFi (Smart Switches) y algoritmos de automatización, permitiendo la ejecución de horarios programados y el corte remoto del suministro, validando así una alternativa accesible y privada para la eficiencia energética en el hogar.

2. Introducción

En el contexto global actual, la eficiencia energética se ha consolidado como un pilar fundamental para el desarrollo sostenible, impulsada tanto por la necesidad de mitigar el impacto ambiental como por la optimización de los recursos económicos [1]. El sector residencial representa una porción significativa del consumo total de energía eléctrica, sin embargo, la mayoría de los usuarios carecen de herramientas que les permitan comprender y gestionar su consumo de manera efectiva. La facturación eléctrica tradicional ofrece únicamente un resumen mensual, funcionando como un indicador tardío que no permite identificar patrones de uso específicos ni detectar fuentes de desperdicio, como el conocido consumo fantasma o en modo de espera (standby) [2]. La problemática central que se aborda es la falta de acceso a información granular y en tiempo real sobre el consumo de energía en el hogar, así como la ausencia de mecanismos accesibles para actuar sobre dicho consumo en caso de anomalías o necesidades de gestión remota. Esta carencia impide a los usuarios tomar decisiones informadas y acciones directas para optimizar el uso de sus aparatos y reducir su gasto energético. Para dar solución a esta necesidad, se propone el diseño y la implementación de un **sistema inteligente de monitoreo y control energético residencial**, basado en hardware de bajo costo y software de código abierto. El desarrollo del proyecto se fundamentará en la integración de varias tecnologías clave. En primer lugar, el **sensado de corriente no invasivo** [3], que utiliza un transformador de corriente (SCT-013) para medir el flujo eléctrico de forma segura. En segundo lugar, se implementará una arquitectura de **medición distribuida** mediante una red de **nodos embebidos** (ESP32) [4]. Cada nodo actuará como punto de adquisición independiente en distintas zonas o habitaciones, procesando la señal de su respectivo sensor y transmitiendo los datos simultáneamente a través del protocolo de mensajería **MQTT**, estándar en el Internet de las Cosas (IoT) por su eficiencia. Finalmente, se configurará un **servidor local en una Raspberry Pi** que centralizará la gestión del sistema: el broker **EMQX** recibirá los datos, **Node-RED** orquestará el flujo de información para su procesamiento, detección de anomalías y gestión de horarios automatizados, enviando **notificaciones vía Telegram** cuando sea necesario. Una base de datos **InfluxDB** almacenará las series temporales de consumo, y **Grafana** proporcionará una interfaz web alojada en la misma **Raspberry Pi** para la **visualización** de los datos en tiempo real e históricos. Este sistema no solo proporcionará una medición precisa y desagregada del consumo, sino que permitirá la **detección inteligente de anomalías** y ofrecerá al usuario la capacidad de **controlar remotamente el suministro eléctrico** por zonas mediante **actuadores inteligentes WiFi**, añadiendo una capa de gestión activa, automatización y seguridad al monitoreo energético del hogar.

3. Antecedentes

El monitoreo del consumo de energía eléctrica mediante tecnologías del IoT ha sido abordado en diversos trabajos académicos a nivel nacional e internacional. Para contextualizar la presente propuesta y destacar su originalidad, se analizan a continuación cinco trabajos relevantes que representan el estado actual de la tecnología.

3.1. Trabajo de Grado CUC: Diseño de un prototipo de un sistema domótico

Este trabajo describe el diseño de un sistema domótico que incluye la monitorización del consumo eléctrico en una vivienda. El prototipo utiliza sensores conectados a un microcontrolador y visualiza los datos a través de una aplicación móvil desarrollada específicamente para el proyecto. [5]

Semejanzas: Comparte el enfoque residencial y el uso de una interfaz gráfica para que el usuario visualice su consumo.

Diferencias y Aportación: El trabajo se centra en la medición y visualización mediante una app a medida. Nuestra propuesta se diferencia al implementar una arquitectura de servidor local (Raspberry Pi) con un stack de software industrial (Grafana/InfluxDB) y añade capacidades de control activo (corte de suministro) y notificaciones por Telegram, ausentes en este antecedente.

3.2. Paper IEEE ROPEC 2021: Smart IoT Device For Energy Consumption Monitoring

Este trabajo propone un dispositivo IoT basado en ESP8266 que transmite datos a un servidor web (PHP/MySQL). Su característica principal es el uso de redes neuronales para identificar qué electrodoméstico específico está consumiendo energía (técnica NILM). [6]

Semejanzas: Uso de microcontroladores ESP y monitoreo en tiempo real vía WiFi.

Diferencias y Aportación: Este paper se enfoca en la identificación de cargas mediante IA. Nuestro proyecto prioriza la gestión y seguridad: detección de anomalías de consumo general y la capacidad de actuación remota (corte de energía). Además, utilizamos una base de datos de series de tiempo (InfluxDB), más eficiente que la base SQL del paper.

3.3. Paper IEEE ROPEC 2019: Energy Monitoring Consumption at IoT-Edge

Este trabajo propone un circuito de monitoreo con sensor SCT-013 y ESP8266. Implementa una red neuronal en el propio microcontrolador para detectar consumos inusuales, enviando los datos a una base de datos MySQL en una Raspberry Pi. [7]

Semejanzas: Coincide plenamente en el hardware (SCT-013, ESP, RPi) y el objetivo de detectar anomalías.

Diferencias y Aportación: La diferencia es el método de detección y almacenamiento. El paper usa IA embebida y MySQL. Nosotros delegamos la lógica a Node-RED en el servidor (facilitando la configuración de reglas) y usamos InfluxDB. Aportamos la capacidad crítica de control remoto que este trabajo no contempla.

3.4. Trabajo Final UNLP: Diseño e Implementación de un Sistema de Medición...

Este proyecto detalla un sistema de medición residencial utilizando hardware de código abierto. Los datos son procesados para su presentación al usuario mediante una interfaz web local. [8]

Semejanzas: Uso de hardware accesible y filosofía de bajo costo.

Diferencias y Aportación: Nuestra propuesta expande este concepto integrando la orquestación de flujos de datos con Node-RED y un sistema de alertas proactivas. A diferencia de la visualización pasiva de este trabajo, nuestro sistema permite al usuario intervenir físicamente en la instalación a través de actuadores distribuidos.

3.5. Proyecto de Código Abierto: OpenEnergyMonitor

Plataforma de referencia mundial en hardware y software abierto. Permite monitorear consumo, generación y controlar cargas mediante su software EmonCMS. [9]

Semejanzas: Base de inspiración para el uso de sensores no invasivos y la filosofía de código abierto.

Diferencias y Aportación: OpenEnergyMonitor es un ecosistema complejo y modular. Nuestra aportación es la integración de una solución 'todo en uno' más accesible, utilizando herramientas genéricas y populares (Telegram, Grafana) en lugar de un CMS especializado.

3.6. Comparación Cualitativa de Trabajos Relacionados

La Tabla 1 resume las similitudes y diferencias clave entre los trabajos analizados y la propuesta presentada, destacando las contribuciones originales de este proyecto en el contexto del monitoreo y control energético residencial.

Tabla 1. Comparación cualitativa de los trabajos relacionados.

Ref.	Similitudes	Diferencias
[5]	▪ Enfoque residencial. ▪ Interfaz en App móvil.	▪ Software a medida vs. Stack estándar. ▪ Sin control activo.
[6]	▪ Uso de ESP y WiFi. ▪ Monitoreo tiempo real.	▪ Enfoque en IA (Identificación) vs. Control/Seguridad. ▪ SQL vs. InfluxDB.
[7]	▪ Hardware idéntico (SCT, ESP, RPi). ▪ Detección anomalías.	▪ IA embebida vs. Lógica Node-RED. ▪ Solo monitoreo vs. Monitoreo + Control.
[8]	▪ Hardware abierto. ▪ Visualización web local.	▪ Visualización pasiva vs. Gestión activa. ▪ Sin notificaciones.
[9]	▪ Sensado no invasivo. ▪ Plataforma auto-alojable.	▪ Complejo/modular vs. Integrado. ▪ EmonCMS vs. Stack MQTT/Node-RED.

4. Justificación

El análisis de las opciones actuales para el monitoreo energético residencial revela una limitación significativa: la mayoría de las herramientas se restringen a una visualización pasiva de datos o presentan barreras de alto costo y complejidad técnica. Esta carencia deja al usuario promedio sin capacidad de respuesta ante anomalías o desperdicios en su consumo. La propuesta justifica su realización al cubrir este vacío mediante un sistema que trasciende la simple observación para integrar el control activo. A diferencia de los medidores convencionales, este proyecto cierra el lazo de gestión permitiendo al usuario no solo ver su consumo, sino actuar sobre él mediante el corte remoto del suministro y la recepción de alertas automáticas. La implementación de una arquitectura basada en un servidor local es clave para resolver los problemas de privacidad y dependencia de servicios externos, garantizando que los datos sensibles permanezcan bajo el control del usuario. Desde la perspectiva de la ingeniería, el proyecto demuestra la viabilidad de democratizar tecnologías avanzadas de gestión energética utilizando hardware accesible y software de código abierto. Esta solución equilibra la robustez técnica con la economía, entregando a los hogares una herramienta efectiva de seguridad y eficiencia que supera las limitaciones funcionales de los sistemas puramente informativos.

5. Objetivos

5.1. Objetivo General

Diseñar e Implementar un sistema electrónico inteligente para el monitoreo y control del consumo energético residencial, para proporcionar al usuario una herramienta accesible de gestión remota del suministro eléctrico.

5.2. Objetivos Particulares

1. **Diseñar** el circuito electrónico de acondicionamiento para la señal del sensor de corriente no invasivo SCT-013, asegurando que la salida de voltaje se mantenga dentro del rango operativo de 0V a 3.3V del convertidor analógico-digital (ADC) del ESP32.

2. **Construir** los nodos de medición distribuidos, ensamblando para cada uno su respectivo sensor SCT-013, el circuito de acondicionamiento y el microcontrolador ESP32, permitiendo así la monitorización independiente de dos zonas (habitaciones) en el prototipo.

3. **Diseñar e implementar** el firmware para el ESP32 que adquiera las lecturas del sensor, calcule la potencia eléctrica instantánea y publique los resultados vía MQTT al servidor local.

4. **Establecer** el servidor local en la Raspberry Pi, instalando y configurando el broker MQTT, la base de datos InfluxDB y el sistema de visualización Grafana.

5. **Programar** en Node-RED los flujos de trabajo para procesar los datos MQTT, almacenarlos en InfluxDB, detectar condiciones de consumo anómalo y ejecutar rutinas de automatización, incluyendo la programación de horarios de corte y reconexión del suministro.

6. **Implementar** el sistema de notificación de alertas por consumo anómalo mediante una comunicación con Telegram controlado desde Node-RED.

7. **Integrar** actuadores inteligentes WiFi al sistema, configurando su comunicación MQTT con el servidor local para permitir el corte de suministro remoto, ya sea por alertas de seguridad, comandos manuales o itinerarios programados automáticamente.

8. **Verificar** que la precisión del sistema de medición se encuentre dentro de un margen de error del $\pm 5\,\%$ en comparación con un wattmetro comercial, bajo diferentes perfiles de carga residencial.

9. **Validar** la funcionalidad completa del sistema, verificando la correcta operación de la visualización en Grafana, las notificaciones en Telegram y la activación inalámbrica de los actuadores.

6. Marco Teórico

El desarrollo de sistemas de monitoreo energético requiere una comprensión profunda de la interacción entre la teoría de circuitos de corriente alterna, la instrumentación electrónica y las arquitecturas de comunicación en red.

6.1. La corriente alterna

La corriente alterna (AC) es el tipo de corriente eléctrica predominante en las redes de distribución residencial a nivel mundial. Se dice que, a diferencia de la corriente continua (DC), donde el flujo de electrones es unidireccional, en la corriente alterna la magnitud y dirección varían periódicamente siguiendo una forma de onda sinusoidal [10]. Como se aprecia en la **Figura 1**, esta oscilación característica permite una transmisión más eficiente de la energía y responde a la naturaleza mecánica de los generadores rotativos.

En el contexto nacional, la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 establece que la red eléctrica residencial suministra una tensión nominal de 127V a 60Hz [11]. Esta frecuencia implica que la señal completa se repite 60 veces por segundo, resultando en un periodo temporal de $T \approx 16{,}67$ milisegundos por ciclo.

La naturaleza variable de la corriente alterna introduce complejidades en la medición, ya que voltaje y corriente son funciones dependientes del tiempo $v(t)$ e $i(t)$, lo que requiere técnicas de muestreo digital para su correcto análisis [12].



Figura 1. Representación de una señal de corriente alterna[1]

6.2. Fundamentos de Medición Eléctrica

Para la gestión eficiente de energía, es imperativo comprender la dinámica de las variables físicas [12]. Como se observa en la **Figura 2**, la amplitud define los valores máximos y mínimos de la señal, mientras que la frecuencia determina la velocidad de oscilación.

[1]Fuente: Elaboración propia utilizando GeoGebra.



Figura 2. Amplitud de una señal de corriente alterna[2]

6.2.1. Potencia Instantánea

La potencia instantánea se define como la tasa de transferencia de energía en un momento específico. Matemáticamente, corresponde al producto de la tensión $v(t)$ y la corriente $i(t)$ en dicho instante. En un circuito de corriente alterna esta magnitud no es estática, sino que fluctúa en el tiempo [13], tal como se expresa en la Ecuación 1:

$$p(t) = v(t) \cdot i(t) \tag{1}$$

Esta relación es fundamental porque proporciona la base para el cálculo posterior de la potencia promedio y el consumo energético real.

Dado que el sistema propuesto utiliza procesamiento digital en un microcontrolador ESP32, la señal continua debe ser discretizada para su análisis. Asi que, la potencia instantánea para la muestra n-ésima se calcula mediante el producto de las muestras digitales [9], como se muestra en la Ecuación 2:

$$p[n] = v[n] \cdot i[n] \tag{2}$$

Nota técnica: *En implementaciones donde no se cuenta con un sensor de voltaje y se asume una tensión fija (ej. 127V), el término $v[n]$ en la Ecuación 2 se sustituye por una constante V_{rms}. Sin embargo, la definición teórica rigurosa para el cálculo de potencia real requiere el muestreo simultáneo de ambas señales.*

6.2.2. Potencia Promedio (Potencia Activa)

Si bien la potencia instantánea describe el flujo de energía en cada momento, para propósitos de facturación y diseño de máquinas es necesario conocer el promedio de esta energía a lo largo del tiempo. Este valor se denomina Potencia Promedio o Potencia Activa (P).

Matemáticamente, la potencia promedio se define como la integral de la potencia instantánea $p(t)$ sobre un periodo completo T, dividida por la duración de dicho periodo [13], como se muestra en la ecucación 3

[2]Fuente: Elaboración propia utilizando GeoGebra y Paint.

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)\,dt = \frac{1}{T}\int_0^T v(t)i(t)\,dt \tag{3}$$

Físicamente, la Potencia Activa representa la cantidad de energía eléctrica que es irreversiblemente transformada en otra forma de energía (mecánica, térmica o lumínica) por unidad de tiempo. Su unidad es el Watt (W).

Para la implementación digital en el microcontrolador, el cálculo difiere del utilizado para la Potencia Aparente. La Potencia Activa real requiere integrar muestra por muestra antes de promediar para capturar correctamente el desfase entre voltaje y corriente. En el firmware del sistema propuesto, se aplica la sumatoria discreta documentada en las notas de aplicación de monitoreo energético [14], tal como se expresa en la Ecuación 4:

$$P = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}(v[n]\cdot i[n]) \tag{4}$$

Donde $v[n]$ e $i[n]$ son las muestras instantáneas emparejadas. Este método permite medir el consumo real ($Watts$) independientemente del factor de potencia de la carga, asegurando una lectura fiel a lo que registra un medidor comercial.

6.2.3. Valor Eficaz (RMS)

En el análisis de circuitos de corriente alterna, la magnitud de la corriente varía instante a instante, lo que dificulta establecer un valor único que represente su capacidad de trabajo. Para resolver esto se utiliza el Valor Eficaz o RMS (del inglés *Root Mean Square*).

Físicamente, el valor RMS se define como el valor equivalente de una corriente directa (DC) que produciría la misma disipación de potencia promedio (calor) al circular por una resistencia óhmica idéntica [13]. Matemáticamente, para una función continua en el tiempo $i(t)$, este valor se obtiene mediante la raíz cuadrada del promedio del cuadrado de la señal a lo largo de un periodo T, tal como se expresa en la Ecuación 5:

$$I_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)\,dt} \tag{5}$$

Esta definición es relevante porque vincula una señal oscilatoria con un valor escalar de potencia real, permitiendo comparar sistemas de AC y DC bajo un mismo estándar energético.

Para la implementación del sistema de monitoreo, no es viable aplicar un promedio aritmético simple a la señal capturada. La naturaleza sinusoidal de la corriente alterna presenta simetría entre sus semiciclos positivos y negativos [14]. En consecuencia, la suma directa de todos los valores instantáneos durante un ciclo completo resultaría matemáticamente en cero, lo cual no refleja el flujo real de energía.

Para solucionar esta limitante física y obtener una medición útil, el firmware del sistema implementa el algoritmo de **Raíz Cuadrática Media** en el dominio discreto. Este proceso consta de tres etapas secuenciales que justifican la fórmula utilizada:

1. **Cuadrar (*Square*):** Se eleva al cuadrado cada muestra digital $i[n]$. Esta operación matemática tiene el efecto físico de convertir todos los valores negativos de la onda en positivos, representando la magnitud de la energía sin importar la dirección del flujo.

2. **Promediar (*Mean*):** Se calcula la media aritmética de estos valores cuadráticos acumulados durante el periodo de muestreo.

3. **Raíz (*Root*):** Se aplica la raíz cuadrada al resultado para devolver la magnitud a su unidad lineal original (Amperios).

Por lo tanto, la ecuación que rige el funcionamiento del algoritmo en el microcontrolador, sustituyendo la integral continua por una sumatoria de N muestras, se define en la Ecuación 6:

$$I_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} i[n]^2} \tag{6}$$

Este método de cálculo, conocido técnicamente como "True RMS", garantiza que el sistema reporte el consumo energético real incluso ante la presencia de cargas no lineales que distorsionen la forma de onda perfecta.

6.2.4. Potencia Aparente (S)

Mientras que la potencia activa representa el trabajo útil, en el análisis de sistemas eléctricos es necesario cuantificar la magnitud total de la potencia que circula por el circuito, independientemente de si esta se consume o se almacena temporalmente en campos electromagnéticos. Este parámetro se denomina Potencia Aparente.

La Potencia Aparente (S) se define como el producto de los valores eficaces (RMS) de voltaje y corriente [13]. El término .ªparente"deriva del hecho de que, si se miden el voltaje y la corriente por separado con un multímetro convencional, el producto de estas lecturas parece ser la potencia total del sistema.

Matemáticamente, esta relación se expresa en la Ecuación 7:

$$S = V_{RMS} \cdot I_{RMS} \tag{7}$$

Su unidad de medida es el Volt-Amperio (VA), distinción necesaria para diferenciarla de la potencia activa ($Watts$).

Desde la perspectiva de la teoría de circuitos, la potencia aparente corresponde a la magnitud vectorial de la potencia compleja. Esta magnitud relaciona la potencia activa (P) y la potencia reactiva (Q) mediante el teorema de Pitágoras, conformando lo que se conoce como el triángulo de potencias, tal como se muestra en la Ecuación 8:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \tag{8}$$

Para el prototipo de monitoreo energético desarrollado, el cálculo de S es una operación aritmética directa derivada de los bloques de procesamiento anteriores. Una

vez que el microcontrolador ha obtenido el voltaje RMS (ya sea medido o definido como constante nominal de 127V) y la corriente RMS (calculada mediante el algoritmo de suma de cuadrados del sensor SCT-013), el firmware realiza el producto de ambas magnitudes.

Esta métrica es crítica para el proyecto porque representa la carga total que la instalación eléctrica debe soportar. Un valor de potencia aparente significativamente mayor que la potencia activa indica un bajo factor de potencia, lo que implica ineficiencias en el consumo energético de la vivienda.

6.2.5. Factor de Potencia y Eficiencia Energética

La relevancia del **Factor de Potencia (FP)** trasciende la teoría de circuitos, impactando directamente en la economía de la distribución eléctrica. La eficiencia en la transferencia de energía determina los costos de infraestructura: una instalación con un bajo factor de potencia exige a la compañía suministradora una mayor capacidad de corriente para entregar la misma cantidad de potencia útil [13]. En consecuencia, los consumidores que presentan una baja eficiencia de transmisión suelen incurrir en tarifas más elevadas por kilowatt-hora (kWh) para compensar la inversión adicional en equipos de distribución.

Para cuantificar este fenómeno, se define el Factor de Potencia como la razón entre la **Potencia Promedio (P)**, que realiza el trabajo real, y la **Potencia Aparente (S)**, que dimensiona la capacidad total del sistema.

Matemáticamente, considerando un sistema lineal donde la tensión $v(t)$ tiene un ángulo de fase θ y la corriente $i(t)$ un ángulo ϕ:

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \theta) \tag{9}$$

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi) \tag{10}$$

El factor de potencia se calcula como el coseno de la diferencia angular entre ambas señales, tal como se expresa en la Ecuación 11:

$$FP = \frac{P}{S} = \cos(\theta - \phi) \tag{11}$$

El signo y magnitud del ángulo $(\theta - \phi)$ permiten clasificar el comportamiento de la carga conectada a la red. En el caso de **cargas resistivas**, la tensión y la corriente oscilan al unísono (en fase), resultando en un factor de potencia unitario donde toda la potencia aparente es igual a la potencia útil. Por el contrario, en **cargas inductivas**, comunes en motores y transformadores, la corriente alcanza su pico después que el voltaje, generando un ángulo de fase positivo conocido como **retraso**. Finalmente, en **cargas capacitivas**, la corriente se anticipa al voltaje, generando un **adelanto** de fase.

Para fines de este proyecto, el microcontrolador calcula la relación P/S directamente de las muestras acumuladas, lo que permite diagnosticar si el consumo doméstico es eficiente o si existen cargas inductivas predominantes que degradan la red.

6.3. Sensor SCT-013

Para cuantificar el flujo de corriente sin intervenir físicamente la instalación eléctrica, el sistema emplea sensores no invasivos de la familia **SCT-013**. Estos dispositivos basan su funcionamiento en la teoría electromagnética de los **Transformadores de Corriente (CT)**. El diseño consiste en utilizar el cable conductor de la red como devanado primario de una sola espira, el cual es abrazado por un núcleo de ferrita seccionado. En el interior del sensor se encuentra un devanado secundario compuesto por múltiples vueltas,generalmente son 2000 vueltas, lo cual determina la relación de transformación [15]. Este principio de operación se ilustra en la **Figura 3**.



Figura 3. Diagrama interno y principio de funcionamiento del sensor SCT-013.[3]

A nivel electromagnético, el flujo de electrones en el cable primario induce un campo magnético en la ferrita, originando a su vez una corriente inducida a escala en el secundario. Comercial y técnicamente, esta serie de sensores se clasifica en dos topologías principales, lo cual son los siguientes:

- **Salida en corriente (SCT-013-000):** Proporciona una señal eléctrica pura en forma de corriente (por ejemplo, 50 mA a plena escala de 100 A). Esta variante exige la integración de una resistencia de carga externa, conocida como *burden resistor*, para transformar dicha corriente en una caída de tensión medible.

- **Salida en voltaje (SCT-013-030):** Posee una resistencia de carga ya integrada en su encapsulado, lo que le permite entregar una diferencia de potencial directa proporcional al flujo medido (por ejemplo, 1 V para 30 A).

Un detalle técnico inherente a la medición de líneas de corriente alterna es la naturaleza bipolar de la señal resultante, la cual cruza por cero hacia valores negativos. Puesto que los convertidores analógico-digitales (ADC) de microcontroladores como el ESP32 están diseñados para muestrear tensiones estrictamente positivas, con un rango de

[3]Fuente: Elaboración propia.

voltaje típicamente entre 0 V y 3.3 V, asi que, resulta obligatorio interponer una etapa de acondicionamiento de señal.

Para resolver esto, el bloque analógico tiene la función de sumar un nivel de corriente continua (*DC Offset*) equivalente a la mitad del voltaje de operación lógico. Para obtener una referencia estable que no se degrade por la impedancia del sensor, se implementa un circuito seguidor de tensión basado en un amplificador operacional (LM358). Es imperativo que este circuito se alimente estrictamente con los 3.3 V provenientes del regulador del ESP32, estableciendo así un punto de reposo exacto de 1.65 V. La literatura técnica especializada [15] recalca que omitir este paso, o utilizar niveles de voltaje superiores (como 5 V), provocaría un fenómeno de recorte en la onda conocido como (*clipping*) y conllevaría un riesgo de daño permanente en el pin de entrada del microcontrolador.

A diferencia de las arquitecturas que requieren cálculos de adaptación, el presente proyecto implementa la variante **SCT-013-030** (rango de 30 A). Este modelo específico integra internamente su propia resistencia *burden* calibrada de fábrica, lo que le permite entregar directamente una señal de diferencia de potencial de 1 V a su capacidad nominal máxima.

Al superponer esta señal alterna (que genera picos de aproximadamente ± 1 V) sobre el nivel de continua de 1.65 V del amplificador operacional, la onda resultante oscila de manera segura en un rango de 0.65 V a 2.65 V. Esta configuración asegura que la medición transversal se mantenga siempre dentro de la ventana de lectura lineal del ADC de 12 bits del ESP32, permitiendo que la librería de software calcule la Corriente Eficaz (I_{RMS}) con alta fidelidad.

6.4. Hardware del Sistema

Para materializar la arquitectura de monitoreo distribuido, la capa física del sistema se compone de componentes electrónicos seleccionados por su capacidad de procesamiento en el borde conocido como *Edge Computing*, conectividad inalámbrica y viabilidad económica para su replicación en múltiples nodos residenciales.

6.4.1. Microcontrolador ESP32

El núcleo de adquisición y procesamiento de cada nodo de medición es el microcontrolador ESP32, un Sistema en Chip (SoC) desarrollado por Espressif Systems. Este dispositivo de bajo consumo está diseñado específicamente para aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT), integrando conectividad Wi-Fi de 2.4 GHz y Bluetooth de modo dual en un solo encapsulado [16].

A nivel arquitectónico, el hardware cuenta con un microprocesador Tensilica Xtensa Dual-Core de 32 bits, capaz de operar a una frecuencia de reloj de hasta 240 MHz. Esta capacidad de procesamiento paralelo es un requerimiento crítico para el sistema de monitoreo: permite dedicar un núcleo exclusivamente al muestreo ininterrumpido a alta velocidad de la señal alterna proveniente del sensor de corriente, mientras el segundo núcleo gestiona asíncronamente la pila de red como los protocolos TCP/IP y la publicación de datos vía MQTT. Esta división de tareas garantiza que no existan tiempos

muertos conocido como *blocking* que corrompan el cálculo de la corriente eficaz durante las transmisiones de red.

Para la digitalización de las señales físicas, el bloque analógico del ESP32 incorpora Convertidores Analógico-Digitales (ADC) de aproximaciones sucesivas (SAR) con una resolución nativa de 12 bits [16]. Esta especificación determina que el rango dinámico de voltaje de entrada que es típicamente de 0 V a 3.3 V y se divide en 4096 niveles discretos.

Dado que el algoritmo *True RMS* implementado en el firmware depende de la integración de valores instantáneos precisos, esta resolución proporciona la granularidad matemática necesaria para reconstruir fielmente la onda sinusoidal, incluso ante la presencia de ruido eléctrico o distorsiones armónicas en la instalación de la vivienda.

6.4.2. Raspberry Pi (Servidor Central y Puerta de Enlace Local)

Para la capa de gestión, almacenamiento y toma de decisiones del sistema, se implementa una computadora de placa reducida (SBC, por sus siglas en inglés). A diferencia de los nodos de medición basados en microcontroladores, la Raspberry Pi actúa como el cerebro central y puerta de enlace (*Gateway*) de la red local, proporcionando los recursos computacionales necesarios para ejecutar un sistema operativo completo basado en Linux [17].

La justificación técnica para incorporar este hardware radica en su arquitectura basada en un procesador ARM Cortex multinúcleo y su memoria RAM dedicada, características indispensables para sostener operaciones de red continuas y manejo de bases de datos. En el contexto del monitoreo energético residencial, la Raspberry Pi asume la ejecución ininterrumpida del broker MQTT EMQX, encargado de organizar la mensajería asíncrona proveniente de todos los nodos ESP32 distribuidos en la vivienda.

Además de la gestión de red, la capacidad de procesamiento superior de la SBC permite desplazar la carga computacional pesada fuera de los nodos de borde. Mientras los ESP32 se limitan a medir y transmitir valores instantáneos de corriente y potencia, la Raspberry Pi recibe estos paquetes de datos en formato JSON, los procesa a través de scripts de alto nivel e integra la potencia activa en el dominio del tiempo para calcular el consumo acumulado en kilowatt-hora (kWh).

Esta centralización de datos habilita la implementación de la lógica financiera del sistema. Al mantener un registro histórico en su almacenamiento local, la Raspberry Pi evalúa el consumo en tiempo real contra los umbrales de las tarifas eléctricas vigentes, generando alertas automatizadas o enviando comandos de corte a los microcontroladores en caso de detectar anomalías o riesgo de exceder límites de facturación críticos.

6.4.3. Actuadores Inteligentes (Sonoff Basic R4)

Para completar el lazo de control del sistema de gestión energética, la capa de ejecución física se implementa mediante actuadores inteligentes comerciales, seleccionando el modelo **Sonoff Basic R4**. Un actuador de este tipo es un módulo de conmutación electromecánica acoplado a un microcontrolador que proporciona conectividad a redes de área local. Su función principal es interrumpir o habilitar el flujo de corriente alterna hacia una carga específica mediante comandos digitales.

La selección de la versión R4 se justifica por su actualización arquitectónica que integra un **ESP32**, lo que homóloga la familia de microcontroladores de todo el proyecto al ecosistema de Espressif Systems. A nivel de potencia, el relé interno soporta una corriente nominal máxima de 10 A operando en rangos de 100 V a 240 V en corriente alterna, equivalente a una capacidad de manejo de 2400 W [18]. Esta especificación, sumada a su sensor de temperatura interno para protección contra sobrecalentamiento, garantiza un manejo seguro para la gran mayoría de electrodomésticos y circuitos derivados de iluminación en una instalación doméstica.

A nivel sistémico, el uso de estos dispositivos responde al requerimiento innegociable de mantener una topología de comunicación **completamente inalámbrica**. En un entorno residencial ya construido, el despliegue de cableado de control dedicado desde el servidor central (Raspberry Pi) hasta cada electrodoméstico resulta invasivo, económicamente inviable y propenso a fallas mecánicas. Al utilizar la infraestructura Wi-Fi existente (banda de 2.4 GHz), los actuadores eliminan esta barrera física, permitiendo una instalación modular y escalable a cualquier habitación sin requerir modificaciones en la obra civil.

Operativamente, la integración de los Sonoff Basic R4 cierra el ecosistema IoT. Los dispositivos operan como nodos clientes que se conectan vía Wi-Fi a la red local y reciben instrucciones a través del broker EMQX. Cuando la Raspberry Pi, actuando como el cerebro analítico del sistema, determina que el consumo acumulado se aproxima a un límite tarifario crítico, publica un mensaje de desconexión. El actuador recibe este comando inalámbrico en tiempo real y desenergiza el circuito correspondiente de manera automática, materializando así la protección económica del usuario mediante el control activo de la demanda.

6.5. Plataformas de Software

El hardware por sí solo carece de propósito sin una capa lógica que coordine la adquisición, el procesamiento de datos y la toma de decisiones. Así que, para este sistema de gestión energética, se seleccionaron plataformas de código abierto orientadas específicamente al ecosistema del IoT, garantizando interoperabilidad, baja latencia y un despliegue eficiente en el servidor central.

6.5.1. Intermediario de Mensajería MQTT (EMQX)

En una arquitectura de IoT distribuida, la comunicación directa punto a punto entre los nodos físicos y el servidor central resulta ineficiente y difícil de escalar. Asi que, para resolver este desafío de interconectividad, el sistema implementa el protocolo MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*), un estándar de mensajería asíncrona ligero basado en el modelo de publicación y suscripción (*Pub/Sub*).

El núcleo de esta red de comunicaciones es el broker de mensajería, para lo cual se seleccionó **EMQX**. Alojado localmente en la Raspberry Pi, EMQX es un broker MQTT de código abierto y grado empresarial, diseñado para procesar millones de conexiones concurrentes con latencias de submilisegundos [19]. Su integración en el proyecto elimina el acoplamiento directo entre el hardware y el software, por lo que los dispositivos

no necesitan conocer la dirección IP de la base de datos ni del panel de control, sino únicamente necesitan comunicarse con el broker.

Así que, el EMQX actúa como el enrutador central de toda la telemetría y los comandos de control. Por un lado, recibe las tramas de datos, los paquetes JSON con los valores de I_{RMS} y la Potencia Aparente estimada que los microcontroladores ESP32 publican continuamente en tópicos específicos. Inmediatamente, el broker distribuye esta información a cualquier cliente suscrito a dicho tópico, siendo Node-RED el principal receptor para su procesamiento y almacenamiento posterior.

De manera inversa, cuando el algoritmo de gestión determina que es necesario interrumpir el suministro eléctrico, Node-RED publica un comando de apagado a través de EMQX en un tópico de control. Los actuadores Sonoff Basic R4, que se encuentran suscritos permanentemente a estos canales, reciben la instrucción a través del broker y accionan sus relés electromecánicos. Esta gestión centralizada del flujo de mensajes garantiza que la red residencial sea escalable, permitiendo agregar nuevos sensores o actuadores en el futuro sin necesidad de reescribir el código del servidor central.

6.5.2. Entorno de Programación Visual (Node-RED)

Para la implementación de la lógica central del sistema y la interfaz de usuario, se optó por **Node-RED**, una herramienta de desarrollo basada en flujo conocido como *flow-based programming*, creada originalmente por IBM y actualmente gestionada por la OpenJS Foundation. A diferencia de los lenguajes de programación imperativos tradicionales, Node-RED permite construir aplicaciones interconectando bloques funcionales llamados nodos, a través de una interfaz gráfica accesible desde el navegador web [20].

La selección de esta plataforma como el que organizará el proyecto se justifica por su integración nativa con protocolos de mensajería asíncrona. Ejecutándose como un servicio continuo dentro del sistema operativo de la Raspberry Pi, Node-RED asume el rol de cliente/maestro. Su arquitectura de flujos está diseñada para suscribirse a los tópicos del broker EMQX, recibir las tramas de datos en formato JSON transmitidas por los nodos ESP32 que contienen variables eléctricas continuas como I_{RMS} y S, y decodificar la información en tiempo real.

Una vez que los datos ingresan al entorno, Node-RED utiliza nodos de función programados en JavaScript para aplicar la lógica matemática y financiera. Es en esta capa donde el software integra los valores de potencia en el dominio del tiempo para calcular la energía acumulada en kilowatt-hora (kWh). Estos valores se comparan constantemente contra los umbrales tarifarios preestablecidos para el consumo residencial.

Además, es el encargado de cerrar el lazo de control automatizado. Si la lógica interna detecta una condición crítica o un consumo que amenaza con exceder el límite tarifario, el flujo dirige la señal hacia un nodo de salida MQTT, el cual publica un comando digital de interrupción. Este mensaje es recibido por los actuadores **Sonoff Basic R4**, los cuales desenergizan las cargas físicas. Esta capacidad de procesar entradas, ejecutar algoritmos de control y emitir respuestas en milisegundos, sumada a la integración de un tablero de visualización (*Dashboard*) para la supervisión del usuario, consolida a Node-RED como el núcleo lógico del sistema.

6.5.3. Base de Datos de Series Temporales (InfluxDB)

El monitoreo continuo de variables eléctricas en múltiples nodos residenciales genera un volumen masivo de datos transaccionales. Al registrar métricas como la Corriente Eficaz (I_{RMS}) y la Potencia Aparente (S) a intervalos de pocos segundos, el uso de sistemas de gestión de bases de datos relacionales tradicionales como MySQL o PostgreSQL, resulta computacionalmente ineficiente debido a la sobrecarga generada por las operaciones de escritura continua. Asi que, para solucionar este cuello de botella, la arquitectura de persistencia del sistema se fundamenta en **InfluxDB**.

InfluxDB es un motor de base de datos de código abierto diseñado específicamente para manejar cargas de trabajo de **Series Temporales** (*Time-Series Database* o TSDB). Su estructura interna está optimizada para la ingesta de alta velocidad, la compresión de datos y la consulta en tiempo real de métricas que están estrictamente indexadas mediante marcas de tiempo (*timestamps*) [21].

En la topología de este proyecto, InfluxDB se despliega localmente en el servidor central (Raspberry Pi), operando en colaboración con Node-RED. Una vez que Node-RED recibe y decodifica las tramas MQTT provenientes de los ESP32, actúa como puente de escritura, formateando la información e insertándola en los repositorios o *buckets* de almacenamiento de InfluxDB.

La justificación técnica central de esta elección radica en la capacidad del motor para ejecutar operaciones de agregación y análisis de tendencias energéticas. El cálculo real de los kilowatt-hora (kWh) facturables por la compañía suministradora requiere la integración de la potencia demandada a lo largo de semanas o meses. InfluxDB facilita este procesamiento mediante su lenguaje de consultas estructurado, permitiendo extraer rápidamente sumatorias, promedios y picos de demanda en ventanas de tiempo dinámicas.

Este registro histórico persistente es el fundamento principal del sistema analítico, ya que, no solo alimenta las gráficas de interfaz de usuario, sino que provee la base matemática sobre la cual el algoritmo de Node-RED proyecta el consumo futuro, prediciendo si la vivienda superará su umbral tarifario antes de que termine el ciclo de facturación.

6.5.4. Plataforma de Visualización y Análisis (Grafana)

El límite de un sistema de monitoreo inteligente no solo reside únicamente en la adquisición y almacenamiento de datos, sino en la capacidad de traducirlos en información digerible y accionable para el usuario final. Aunque el flujo lógico del sistema es gestionado por Node-RED, la interfaz de supervisión de alto nivel y el análisis histórico se manda a **Grafana**, una plataforma de código abierto líder en la industria para la observabilidad, visualización y análisis de métricas [22].

Implementado localmente en la Raspberry Pi junto al resto de los servicios, Grafana actúa como la capa de presentación (*Front-end*) del servidor central. Su selección arquitectónica se fundamenta en su capacidad de integración nativa con bases de datos de series temporales (TSDB). A través de lenguajes de consulta especializados, Grafana se conecta directamente a los repositorios de InfluxDB para extraer e indexar los volúmenes

masivos de datos generados por los nodos ESP32.

Esta plataforma permite la creación de tableros (*dashboards*) dinámicos y altamente personalizables, superando las limitaciones de renderizado gráfico de herramientas de control más simples. En el contexto de este proyecto, Grafana despliega paneles interactivos que muestran en tiempo real las variables eléctricas críticas de cada habitación como la Corriente Eficaz (I_{RMS}), Potencia Aparente (S) y el consumo acumulado en kilowatt-hora (kWh).

Más allá de la lectura instantánea, el verdadero uso de Grafana radica en su potencial analítico. Permite al usuario superponer gráficas de diferentes circuitos a lo largo del tiempo, identificar picos anómalos de demanda (*peaks*) y visualizar el comportamiento energético histórico del hogar. Esta representación visual detallada es importante para la **gestión energética**, ya que otorga al consumidor la visibilidad necesaria para auditar sus propios hábitos, comprender la estructura de las tarifas eléctricas y verificar la efectividad de las acciones de corte automatizadas ejecutadas por los actuadores Sonoff.

Node-RED: Herramienta de programación visual basada en flujos. Actúa como el orquestador lógico del sistema, procesando los mensajes MQTT, gestionando las reglas de automatización (horarios) y enrutando los datos.

InfluxDB: Base de datos de series temporales (TSDB) optimizada para almacenar datos con marcas de tiempo precisas, ideal para registrar el historial de consumo eléctrico.

Grafana: Plataforma de visualización que permite crear tableros de control (*dashboards*) interactivos para que el usuario final monitoree las variables eléctricas y el estado de los actuadores en tiempo real.

7. Metodología - Descripción Técnica

El sistema evoluciona hacia una arquitectura IoT distribuida para el monitoreo y control del consumo eléctrico residencial. A diferencia de los sistemas centralizados que miden únicamente la acometida principal, esta propuesta implementa una topología de **nodos distribuidos por habitación**. El prototipo se compone de **dos nodos de adquisición independientes** basados en microcontroladores ESP32 y un servidor local centralizado en una Raspberry Pi. Esta configuración permite desagregar el consumo por zonas, facilitando la identificación puntual de cargas fantasma que quedarían enmascaradas en una medición general. El servidor centraliza el procesamiento, almacenamiento, visualización y control del sistema. La comunicación entre los nodos de adquisición, los actuadores y el servidor se realiza mediante el protocolo de mensajería MQTT a través de una red WiFi local.

7.1. Diagrama a Bloques del Sistema

La arquitectura del sistema propuesto se divide en tres subsistemas funcionales principales, como se ilustra en el diagrama a bloques de la Figura 4. Estos subsistemas son: 1) Los Nodos de Medición y Adquisición, 2) El Servidor Local de Procesamiento, y 3) El Subsistema de Control.



Figura 4. Diagrama a bloques del sistema propuesto (Representación de la arquitectura general).

7.2. Descripción de Subsistemas

1. Subsistema de Medición Distribuido (Nodos ESP32): Es el componente encargado de la adquisición de datos en el borde. Para este prototipo, se implementan **dos nodos idénticos**, cada uno asignado a un circuito o habitación específica. Cada nodo opera de forma autónoma y consta de:

- **Sensor (SCT-013):** Es un transformador de corriente no invasivo de núcleo partido. Su función es medir la corriente alterna (AC) que fluye por el conductor de la zona asignada sin contacto eléctrico.
  - *Entrada:* Corriente AC (0-100A) de la línea de fase.
  - *Salida:* Una señal de corriente AC pequeña, proporcional a la entrada (ej. 50mA).
- **Acondicionamiento de Señal:** Este circuito convierte la señal de corriente AC del sensor en una señal de voltaje DC con un desfase (offset), adaptada para ser leída por el ESP32 (ej. 0-3.3V).
  - *Entrada:* Señal de corriente AC del sensor.
  - *Salida:* Señal de voltaje DC (0-3.3V) al ADC del ESP32.
- **Procesamiento (ESP32):** El microcontrolador ESP32 muestrea la señal del ADC, realiza los cálculos para obtener la potencia instantánea (W) y la potencia aparente (VA), y se conecta a la red WiFi local.
  - *Entrada:* Señal de voltaje del acondicionador.
  - *Salida:* Paquetes de datos MQTT (Protocolo: MQTT v3.1.1).

2. Subsistema Servidor Local (Raspberry Pi): Es el cerebro del sistema. Centraliza la recepción, procesamiento y almacenamiento de datos.

- **Broker MQTT:** Se utilizará un broker (EMQX) que actúa como intermediario de mensajería. Recibe los datos publicados por los nodos distribuidos.
- **Node-RED:** Es la herramienta de programación visual que orquesta los flujos de datos y la lógica de control. Se suscribe al broker MQTT para recibir los datos de potencia y los procesa según reglas predefinidas. Además de detectar anomalías, este servicio gestiona la **automatización temporal**: mediante nodos de inyección cronológica (timers), envía comandos de encendido o apagado a los actuadores en horarios específicos (ej. corte de energía en horario laboral o nocturno) para optimizar el consumo.
- **InfluxDB:** Es la base de datos optimizada para series temporales. Almacena eficientemente los datos de consumo desagregados por nodo (Habitación 1, Habitación 2) con su marca de tiempo para consultas históricas.

- **Grafana:** Es la plataforma de visualización. Se conecta a InfluxDB como fuente de datos y permite crear un dashboard web con gráficas, medidores e indicadores del consumo en tiempo real e histórico por zona.

3. Subsistema de Control y Notificación: Son los componentes que interactúan con el usuario o con la instalación eléctrica de forma activa.

- **Comunicación por Telegram:** La integración se realiza directamente desde el servidor local utilizando la comunicación mediante Telegram. La Raspberry Pi procesa los datos y envía alertas puntuales o recibe comandos de usuario, manteniendo la privacidad de los datos históricos.
- **Actuadores Inteligentes (Smart Switches):** En sustitución de un esquema centralizado, se implementan módulos de interrupción WiFi basados en microcontroladores (tipo Sonoff Basic) instalados en cada habitación. Estos dispositivos actúan como relevadores inalámbricos conectados al servidor. Su función es ejecutar las órdenes de corte o reconexión provenientes de Node-RED, ya sean disparadas por una alerta de seguridad, una decisión manual del usuario o una **rutina de horario programado**, permitiendo una gestión eficiente y granular de la energía por zonas.

7.3. Especificaciones Técnicas

El prototipo a desarrollar buscará cumplir con las siguientes especificaciones:

- **Rango de Medición:** 0 – 100 Amperes (AC) por nodo.
- **Voltaje de Operación (Medición):** 127V AC (Monofásico).
- **Precisión Esperada (Potencia):** $\pm 5\,\%$ comparado con un medidor comercial.
- **Frecuencia de Muestreo (ESP32):** Envío de datos al servidor cada 10 segundos.
- **Plataforma (Servidor):** Raspberry Pi 3B+ o superior.
- **Protocolo de Comunicación:** MQTT sobre WiFi (red local).
- **Interfaz de Usuario:** Dashboard en Grafana accesible vía navegador web en la red local.
- **Sistema de Control:** Actuación distribuida mediante interruptores WiFi (Smart Switches) de 10A, controlados vía Wi-Fi.
- **Automatización:** Capacidad de programación de horarios de encendido y apagado automático por nodos (Habitación).

8. Desarrollo del proyecto

9. Resultados

10. Análisis de resultados

11. Conclusiones

Referencias

[1] P. J. Chevez, *Energías renovables y eficiencia energética: Análisis de medidas orientadas al sector residencial*. Ediciones de la U, 2018.

[2] International Energy Agency (IEA), "Gadgets and gigawatts: Policies for energy efficient electronics," IEA Publications, Paris, France, Tech. Rep., 2022.

[3] J. Fraden, *Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications*, 4th ed. Springer, 2016.

[4] F. Vahid and T. D. Givargis, *Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction*. John Wiley & Sons, 2002.

[5] D. M. Ahumada Mejía and J. A. Barros Cárdenas, "Diseño de un prototipo de un sistema domótico para la monitorización del consumo de energía eléctrica en una vivienda a través de una aplicación móvil," Trabajo de grado (Ingeniero Electrónico), Universidad de la Costa (CUC), Barranquilla, 2021.

[6] G. A. López-Alfaro, L. Á. Hernández-Fernández, J. A. Aguirre-Núñez, J. P. Serrano-Rubio, R. Herrera-Guzmán, and L. M. Rodríguez-Vidal, "Smart iot device for energy consumption monitoring in real time," in *2021 IEEE International Autumn Meeting on Power, Electronics and Computing (ROPEC)*, Ixtapa, Mexico, 2021, pp. 1–6.

[7] J. A. Aguirre-Núñez, L. M. García-Barajas, J. d. J. Hernández-Gómez, J. P. Serrano-Rubio, and R. Herrera-Guzmán, "Energy monitoring consumption at iot-edge," in *2019 IEEE International Autumn Meeting on Power, Electronics and Computing (ROPEC)*, Ixtapa, Mexico, 2019, pp. 1–6.

[8] M. D. Cicutti, "Diseño e implementación de un sistema de medición y visualización del consumo eléctrico residencial," Trabajo Final (Ingeniero Electricista), Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Facultad de Ingeniería, La Plata, Argentina, 2019.

[9] OpenEnergyMonitor Community. (2025) Openenergymonitor documentation. https://docs.openenergymonitor.org/electricity-monitoring/ac-power-theory/arduino-maths.html.

[10] C. K. Alexander and M. N. O. Sadiku, *Fundamentos de circuitos eléctricos*, 5th ed. McGraw-Hill Interamericana, 2013.

[11] Secretaría de Energía, "Norma oficial mexicana nom-001-sede-2012, instalaciones eléctricas (utilización)," Diario Oficial de la Federación, 2012, méxico.

[12] R. L. Boylestad, *Introducción al análisis de circuitos*, 12th ed. Pearson Educación, 2011.

[13] W. H. Hayt, J. E. Kemmerly, and S. M. Durbin, *Análisis de circuitos en ingeniería*, 8th ed. McGraw-Hill, 2012.

[14] Del Valle, Luis, "Medir consumo eléctrico con arduino y el sensor sct-013," ProgramarFácil, 2023, recuperado de: https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/sct-013-consumo-electrico-arduino/.

[15] Naylamp Mechatronics, "Tutorial sensor de corriente ac no invasivo sct-013," s.f., recuperado el 14 de febrero de 2026. [Online]. Available: https://naylampmechatronics.com/blog/51_tutorial-sensor-de-corriente-ac-no-invasivo-sct-013.html

[16] *ESP32 Series Datasheet*, Espressif Systems, 2023, versión 4.3. Recuperado el 23 de febrero de 2026. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[17] *Raspberry Pi Hardware Documentation*, Raspberry Pi Ltd, 2023, recuperado el 23 de febrero de 2026. [Online]. Available: https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html

[18] *SONOFF BASICR4 Wi-Fi Smart Switch User Manual and Specifications*, ITEAD Intelligent Systems, 2023, recuperado el 23 de febrero de 2026. [Online]. Available: https://sonoff.tech/product/diy-smart-switches/basicr4/

[19] *EMQX Enterprise Documentation: Scalable MQTT Broker for IoT*, EMQ Technologies Co., Ltd., s.f., recuperado el 1 de marzo de 2026. [Online]. Available: https://www.emqx.com/en/resources

[20] *Node-RED Documentation: Flow-based programming for the Internet of Things*, OpenJS Foundation, s.f., recuperado el 1 de marzo de 2026. [Online]. Available: https://nodered.org/docs/

[21] *InfluxDB Documentation: Time Series Data Platform*, InfluxData Inc., s.f., recuperado el 1 de marzo de 2026. [Online]. Available: https://docs.influxdata.com/

[22] *Grafana Documentation: The open observability platform*, Grafana Labs, s.f., recuperado el 1 de marzo de 2026. [Online]. Available: https://grafana.com/docs/grafana/latest/