

1. Como entrar no Terminal Interativo do Redis (redis-cli)

Para entrar "dentro" do Redis que está rodando no Docker na sua instância EC2, execute o seguinte comando no terminal do Debian:

docker exec -it nome_do_seu_container redis-cli

(Substitua nome_do_seu_container pelo nome real do container da sua máquina).

(Para descobrir o nome do Docker: **# docker ps -a**

O prompt do terminal vai mudar e ficar parecido com isto:

127.0.0.1:6379>

2. Demonstração "Ao Vivo"

Abrir duas janelas de terminal. Em uma janela você roda o script Bash do CRUD, e na outra deixa o redis-cli aberto.

Aqui estão os comandos básicos que eles podem digitar direto no 127.0.0.1:6379> para testar:

- Para ver todas as chaves cadastradas:

KEYS *

(Se você cadastrou o aluno 10 no script, vai aparecer "aluno:10" na lista).

- Para cadastrar um aluno direto pelo terminal (Create/Update):

SET aluno:15 "Carlos Silva"

- Para ler o nome do aluno (Read):

GET aluno:15

- Para apagar o aluno (Delete):

DEL aluno:15

3. O Comando MONITOR

Ele transforma o terminal do Redis em um feed em tempo real de tudo o que acontece no banco.

- No terminal do Redis, digite:

MONITOR

- O terminal vai ficar "pausado", aguardando comandos.

- Agora, vá no outro terminal e **rode o script Bash do CRUD** (cadastre ou busque um aluno).
- Volte para a tela do MONITOR. Você verá o comando exato que o script enviou rodando na tela na mesma hora!

(Para sair do modo MONITOR ou fechar o redis-cli, basta apertar Ctrl + C).