# Programação Web I
# HTML
# Prof. Eduardo

# Cor de texto

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Início</title>
</head>
<body text=blue>
<p>Não acredite em algo simplesmente porque ouviu. <p>
<p>Não acredite em algo simplesmente porque todos falam a respeito.
</P>
<p>Não acredite em algo simplesmente porque está escrito em seus
livros
religiosos.</p>
<p>Não acredite em algo só porque seus professores e mestres dizem que
é
verdade.</p>
<p>Não acredite em tradições só porque
foram passadas de geração em geração.</p>
<p>Mas depois de muita análise e observação, se você vê que algo
concorda com a razão, e que conduz ao bem e beneficio de todos,
aceite-o e viva-o.</p>
<p align=right> Buda</p>
</body>
</html>
```

Valor do espaço.

Define a quantidade de espaço na margem do topo que terá a página.

**Leftmargin**

Exemplo:

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Início</title>
</head>
<body leftmargin=50px text=red>
Não acredite em algo simplesmente
porque ouviu. Não acredite em algo
simplesmente
porque todos falam a respeito.
</body>
</html>
```

➢ topmargin
- Exemplo:

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Início</title>
</head>
<body topmargin=50px text=green>
Não acredite em algo simplesmente
porque ouviu. Não acredite em algo
simplesmente
porque todos falam a respeito.
</body>
</html>
```

Link

A sintaxe é:
<a
href="URL
do site">
Texto visível
</a>

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Início</title>
</head>
<body>
<a
href=http://www.mercadolivre.com.br/>c
lique aqui</a>
</body>
</html>
```

Exemplo de menu.

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Início</title>
</head>
<body>
<a href=index.html>HOME</a>
<a href=empresa.html>EMPRESA</a>
<a href=http://ww.google.com.br>GOOGLE</a>
<a href=contato.html>CONTATO</a></html>
```

## Atributo Target

A função do atributo target basicamente é indicar o nome de um frame na página onde um documento deve ser aberto. Outro controle que você pode ter com ele é se o hyperlink deve ser aberto na própria janela ou no próprio frame.

Os atributos target são:

- blank: abre a página em uma nova janela/aba;
- self: abre a página na mesma janela;
- parent: abre a página na mesma janela do link;
- top: cancela todos os demais frames e abre a nova página no mesmo navegador.

# Atributo target

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Início</title>
</head>
<body >
<a href=index.html target=“_parent”> HOME</a>
<a href=empresa.html target=“_top”>EMPRESA</a>
<a href=http://ww.google.com.br
target=“_self”>GOOGLE</a>
<a href=contato.html target=“_blank”>CONTATO</a>
</body>
</html>
```

## Lista ordenada

A tag <ol> é usada para definir a lista e a tag <li> é usada para cada item da lista.

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Início</title>
</head>
<body >
<h3>Minhas frutas
<u>favoritas</u></h3>
<ol>
<li>Maçã</li>
<li>Pêra</li>
<li>Uva</li>
<li>Tamarindo</li>
</ol>
</body>
</html>
```

# Lista não ordenada

A tag <ul> é usada para definir a lista e a tag <li> é usada para cada item da lista.

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Início</title>
</head>
<body >
<h3>Meus livros <u>favoritos</u></h3>
<ul>
<li>A Lei do Triunfo, Napoleon Hill</li>
<li>Descartes, coleção “Os
Pensadores”</li>
<li>Memorial de Maria Moura, Rachel de
Queiroz</li>
<li>Dom Casmurro, Machado de Assis</li>
</ul>
</body>
</html>
```

## Lista de definição

<dl> definition list - cria a lista de definição

<dt> definition term - onde o termo é proposto

<dd> definition definition - onde o termo é definido

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Início</title>
</head>
<body >
<dl>
<dt>HTML</dt>
<dd>Linguagem de marcação de texto</dd>
<dt>CSS</dt>
<dd>Usado para formatação de
documentos</dd>
</dl>
</body></html>
```

## Inserção da imagem

Para inserir uma imagem na página, utiliza-se a seguinte notação: <img = src>

"src" é a forma curta para "source" (fonte).

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Início</title>
</head>
<body >
<img src=img/homer.png/>
</body>
</html>
```

## Inserção da imagem

Para inserir uma imagem na página, utiliza-se a seguinte notação: <img = src>

"src" é a forma curta para "source" (fonte).

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Início</title>
</head>
<body >
<img src=img/homer.png/>
</body>
</html>
```

## Alinhamento da imagem

Toda imagem inserido pode ser alinhada através do atributo ALIGN:

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Início</title>
</head>
<body >
<img align=top
src=img/homer.png />
Indica o texto alinhado com o
alto da imagem.
</body>
</html>
```

## Alinhamento da imagem

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Início</title>
</head>
<body >
<img align=middle
src=img/homer.png />
Indica o texto alinhado com o
meio da imagem.
</body>
</html>
```

# Alinhamento da imagem

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Início</title>
</head>
<body >
<img align=botton
src=img/homer.png />
Indica o texto alinhado com o
rodapé da imagem.
</body>
</html>
```

## Alinhamento da imagem

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Início</title>
</head>
<body>
<img align=left
src=img/homer.png />
Define o posicionamento da
imagem a esquerda
</body>
</html>
```

# Alinhamento da imagem

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Início</title>
</head>
<body>
<img align=right
src=img/homer.png />
Define o posicionamento da
imagem a direita
</body>
</html>
```

# Atribuindo imagem a botão

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Início</title>
</head>
<body>
Clique na imagem<a
href=index.html target=“blank”>
<img
src=img/pointer.png></a>para
voltar a primeira tela do
tutorial.
</body>
</html>
```

# Tamanho da imagem

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Início</title>
</head>
<body>
<img src=img/img-atual.png />
<img src=img/img-definida.png
width=200px height=200px/>
</body>
</html>
```

## Tabela

Toda tabela deve ser iniciada com a tag <table> e encerrada com a tag </table>.

<table border=1 width=600px height=300px>
<table/>

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Início</title>
</head>
<body>
<table border=1 width=600px
height=300px>
</table>
</body>
</html>
```

## Tabela

<tr></tr> - Este demarca cada linha de uma tabela deve sempre aparecer entre as marcações <tr> e </tr>. (TR = Table Row).

<td></td> - Esta é a marcação que define a célula de uma tabela. As células de uma tabela devem sempre aparecer entre as marcações de linhas <tr> e </tr>. Como padrão o texto nas células é alinhado a esquerda.

<th></th> - Desta forma são definidos os títulos de uma tabela. Estes podem ser pensionados em qualquer célula. A diferença entre marcação de célula e titulo de célula é que o titulo aparece em negrito.

```html
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Início</title>
</head>
<body >
<table border>
<tr>
<th>Itens/Mês</th> <th>Janeiro</th><th>Fevereiro</th><th>Março</th>
</tr>
<tr>
<td>Usuarios</td>
<th>10</th><th>20</th><th>50</th>
</tr>
<tr>
<td>Linhas</td>
<th>100</th><th>40</th><th>95</th>
</tr>
</table>
</body></html>
```

## Tabela

As marcas das tabelas podem apresentar resultados diferentes, se acompanhadas de alguns atributos.

Vamos ver os principais:

Border - Esse atributo aparece junto com a marcação table. Caso esse atributo não apreça, a tabela não terá bordas.

Align - Esse atributo pode ser aplicado à tr, th e td. Controla como será o alinhamento do texto dentro de uma célula, com relação as bordas laterais. Aceita os valores left, center, right, respectivamente para alinhar a esquerda, centralizar ou alinhar a direita.

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Início</title>
</head>
<body>
<table border>
<tr>
<td>Primeira célula</td>
<td>Segunda célula</td>
<td>Terceira célula</td>
</tr>
<tr>
<td align=center>Centro</td>
<td align=left >Esquerda</td>
<td align=right >Direita</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

## Tabela

As marcas das tabelas podem apresentar resultados diferentes, se acompanhadas de alguns atributos.

Valign - Pode ser aplicado a TD, TR, TH, e define o alinhamento do texto nas células com relação a borda superior e inferior.

Aceita valores top, middle e bottom.

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Início</title>
</head>
<body>
<table border>
<tr>
<td>
Teste para alinhamentos <br>
com relação a bordas <br>
inferior e superior <br>
</td>
<td valign=top>TOP</td>
<td valign=middle>MIDDLE</td>
<td valign=bottom>BOTTOM</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

## Tabela

As marcas das tabelas podem apresentar resultados diferentes, se acompanhadas de alguns atributos.

Colspan Pode ser aplicado a TH ou TD. Define quantas colunas uma célula poderá abranger.

Por padrão cada célula a uma coluna, ou seja colspan=1.

```html
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Início</title>
</head>
<body >
<table border>
<tr>
<td colspan=3>3 Colunas</td><td>Normal</td><td>Normal</td>
</tr>
<tr>
<td>Coluna 1</td>
<td>Coluna 2</td>
<td>Coluna 3 </td>
<td>Coluna 4</td>
<td>Coluna 5</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

## Tabela

As marcas das tabelas podem apresentar resultados diferentes, se acompanhadas de alguns atributos.

Rowspan - Pode ser aplicado a TH ou TD. Define quantas linhas uma mesma célula pode abranger. Assim como na marcação anterior, o padrão é uma célula corresponder a uma linha.

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Início</title>
</head>
<body>
<table border>
<tr>
<td rowspan=3> 3 Linhas</td>
<td>Col 2</td> <td>Col 3</td>
<td>Col 4</td> <td>Col 5</td>
</tr>
<tr>
<td>Col 2</td> <td>Col 3</td>
<td>Col 4</td> <td>Col 5</td>
</tr>
<tr>
</td><td>Col 2</td> <td>Col 3</td>
<td>Col 4</td> <td>Col 5</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Início</title>
</head>
<body >
<table border=1 align=center>
<td width=400 height=100 valign=middle align=center>
Banner
</td>
<td width=400 height=100 valign=top>
Menu
</td>
<tr>
<td colspan=2 height=400 valign=middle align=center>
Corpo da Página
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2 height=180 align=center>
Rodapé da Página
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```