Programação Web I
HTML
Prof. Eduardo

Surgimento da linguagem

O HTML foi criado em 1991, por Tim Berners-Lee, no CERN (Council European for Research Nuclear) na Suíça.

Inicialmente o HTML foi projetado para interligar instituições de pesquisa próximas, e compartilhar documentos com facilidade.

O HTML é baseado da linguagem www (world wide web – ampla rede mundial) que é interpretada por todos os Browsers (navegadores) disponíveis.

Para que serve o HTML?

HTML significa Hiper Text Markup Language, ou seja, Linguagem de Marcação de Hiper Texto. A linguagem é usada para criar com simplicidade paginas na web, estabelecendo como um determinado elemento deverá ser visualizado, não sendo portanto, uma linguagem de programação, e sim, uma linguagem de formatação de exibição de textos, através de comandos especiais chamados de TAGS.

O documento HTML pode ser escrito em qualquer editor de texto (Wordpad, Microsoft Word, Bloco de Notas etc.), basta salvar o documento definindo a extensão .html, que é a extensão utilizada pelos documentos HTML.

Uma página web nada mais é que um texto normal, daqueles que você digita no Bloco de Notas, com terminação .html para ser lido por um Browser (Navegador).

Por fim, o HTML representa o desenvolvimento da Internet, não é exagero dizer, que boa parte do que temos hoje, deve-se ao surgimento e desenvolvimento da linguagem ao longo de sua história.

TAGS

Tags são etiquetas que não aparecem na tela do computador, e que servem para orientar alguém. Esse alguém construiu um robot que vai a uma página da web e recolhe as informações contidas nessas etiquetas. Por exemplo, uma das informações que ele recolhe é o título da página, a qual precisa estar devidamente etiquetada, para que o robot "saiba" o que ela contém. O robot é um programa, e nestas circunstâncias, é instruído a recolher as informações que estão contidas dentro das etiquetas.

TAGS

Para ser mais específico, no exemplo do título, ao entrar na página, ele se depara com várias instruções, e uma delas é a seguinte: title. Isto significa que o nome da etiqueta **(tag) é title (= título).** Logo, o início do título da página é precedido da palavra title, assim representada. Dizemos que a tag título está aberta, e que vai começar a ser colocado o título. Vamos supor que o título da página seja **"Início"**. A **tag** título ficará assim: **<title>Início</title>.**

TAGS

As tags são formadas por sinais de maior < e menor >, entre os sinais é onde ficam os atributos, como vimos no exemplo do title. As tags possuem abertura, atributo, elemento e fechamento. O seletor de atributos combina elementos baseado no valor de um atributo dado. Existem algumas tags que não possuem fechamento, como a tag LINK, por exemplo, assunto no qual comentaremos mais adiante.

TAGS

Tudo que estiver entre as tags de abertura e fechamento do documento HTML compõem o documento inicial ou seja, a página web. Os componentes do documento inicial são:

TAGS

Abertura	Tag <!doctype html>
cabeçalho	Tag <head></head>
Corpo	Tag <body></body>
Fechamento	Tag </html>

Exemplo:

```
<doctype html> Abertura inicial
  <head>
  </head>
  <body>
  </body>
</html> Fechamento do Documento
```

Estrutura Inicial do Documento HTML:

```
<!doctype html>
<html lang =”pt-br”>
<head>
<meta charset =”UTF-8”>
<title>Início</title>
</head>
<body>
</body>
</html> HTML:
```

Atributos do HTML

Abertura do Documento HTML <!doctype html>

Este é o atributo principal do documento inicial, através deste, estamos informando ao Browser/Navegador que queremos abrir uma página na web.

Linguagem do Documento HTML <html lang>

A tag html lang informa ao Navegador /Browser o tipo de linguagem que queremos, no caso, aqui no Brasil, é o pt-br : <html lang =“pt-br”>

Fechamento do Documento HTML </html>

Este é o atributo de fechamento do documento. Sendo assim, tudo que estiver entre as tags de abertura e fechamento: <!doctype html> </html> formam uma página na web. Note que neste exemplo a página está vazia, isto porque ainda não inserimos nenhum conteúdo ainda. Não se preocupe, faremos isso mas adiante.

Cabeçalho do Documento HTML

O cabeçalho de um documento HTML é definido pela tag <head> que fornece a identificação lógica do documento com o navegador. No cabeçalho estão as identificações da origem do documento, trata-se da primeira seção do documento. A tag <head> é uma tag dupla, pois ela deve ser aberta e fechada para apontar o inicio e o fim das informações do cabeçalho.

As informações do cabeçalho são apresentadas através de outros elementos: TITLE, META, STYLE, SCRIPT e LINK. Uma outra grande utilidade da tag <head></head> na criação de um site, é que lá ficam localizados scripts, como de JavaScript. Assunto à ser discutido no próximo módulo do curso.

Codificação dos Caracteres do HTML

<meta charset>

O atributo charset serve para indicar o formato de codificação de caracteres utilizado no documento. Cada charset representa o caractere em memória de uma forma diferente. O Charset UTF- 8 é o que usamos na web atual e faz parte de um padrão chamado Unicode. A ideia é que com ele possamos representar qualquer caractere de qualquer idioma. Ao usar o charset dentro da tag meta de nosso arquivo estamos dizendo ao navegador: quando for ler esse arquivo, use as regras do ->

CHARSET UTF-8.

Título do Documento HTML
<title>...</title>

É o titulo que identifica primeiramente o documento para o usuário, é a primeira informação a ser mostrada enquanto a página é carregada. O titulo de uma homepage é criado pela tag <title>. O que é definido entre <title>Início</title> aparece na barra de títulos da página como referência em listas de links úteis criados pelo usuário, como os favoritos.

Corpo do Documento HTML

<body> </body>

A tag <body>, que junto com a tag <html> e a <head> formam a tríade de tags mais importantes e essenciais de qualquer site feito em HTML.

Imagens, vídeos, animações e qualquer coisa que o usuário possa a ter contato, é conteúdo. Se muita coisa pode ser considerada conteúdo, muitas são as utilidades da tag <body> então, é por esse motivo que ela é uma tag tão importante e considerada básica/essencial para qualquer site da internet.

A tag <body> demarca tudo o que irá aparecer quando a página for exibida pelo navegador que identifica a tag <body>, interpreta e exibe todo o conteúdo do documento até encontrar a tag</body>.

Abrir o bloco de notas e digitar o código a seguir, depois salvar como index.html

```
<!doctype html>
<html lang =“pt-br”>
<head>
<meta charset =”UTF-8”>
<title>Início</title>
</head>
<body>
</body>
</html> HTML:
```

Para visualizarmos a página na web basta salvar o arquivo com a extensão .html.

Vamos ver como isso funciona na prática. Com o documento aberto no bloco de notas salve o arquivo como: index.html na área de trabalho. Por padrão a primeira página do documento a nomeamos como, index.html e sempre com letras minúsculas, as demais podem ser nomeadas pelo nome que achar conveniente na construção de seus projetos.

Exemplo: galeria.html, contato.html, etc.

Obrigado

Eduardo Alves Moraes

eduardo.moraes56@etec.sp.gov.br