Programação Web I
HTML
Prof. Eduardo

As tags

h1, h2, h3,

h4, h5 e h6

```
<!doctype html>
<html lang =”pt-br”>
<head>
<meta charset =”UTF-8”>
<title> Início</title>
</head>
<body>
<h1>Olá Mundo!</h1>
</body>
</html>
```

As tags

h1, h2, h3,

h4, h5 e h6

```
...
<h1>Olá Mundo!</h1>
<h2>Olá Mundo!</h2>
<h3>Olá Mundo!</h3>
<h4>Olá Mundo!</h4>
<h5>Olá Mundo!</h5>
<h6>Olá Mundo!</h6>
...
```

Atributos do elemento HR

Nota: Todos os atributos para réguas horizontais estão em desuso. Use Estilo CSS para obter os efeitos do atributo. Mas não se preocupe, mas adiante abordaremos este assunto.

- align - Define o alinhamento da régua à esquerda, no centro ou à direita.
- Size - Controla a altura da régua.
- Width - Controla o comprimento da régua. O valor default é de 100% ou seja, a régua estende-se por toda a largura da tela.

Atributos do elemento HR

Nota: Todos os atributos para réguas horizontais estão em desuso. Use Estilo CSS para obter os efeitos do atributo. Mas não se preocupe, mas adiante abordaremos este assunto.

Exemplos:

```
<hr/>
<hr width=50%/>
<hr width=50px/>
<hr size=10 />
<hr align=right />
<hr align=center/>
```

Atributos do elemento HR

Nota: Todos os atributos para réguas horizontais estão em desuso. Use Estilo CSS para obter os efeitos do atributo. Mas não se preocupe, mas adiante abordaremos este assunto.

```
<!doctype html>
<html lang =”pt-br”>
<head>
<meta charset =”UTF-8”>
<title> Início</title>
</head>
<body>
<h1>Olá Mundo!</h1>
<hr/>
</body>
</html>
```

Atributos do elemento HR

Nota: Todos os atributos para réguas horizontais estão em desuso. Use Estilo CSS para obter os efeitos do atributo. Mas não se preocupe, mas adiante abordaremos este assunto.

```
<!doctype html>
<html lang =”pt-br”>
<head>
<meta charset =”UTF-8”>
<title> Início</title>
</head>
<body>
<h1>Olá Mundo!</h1>
<hr size=50/>
</body>
</html>
```

Atributos do elemento HR

Nota: Todos os atributos para réguas horizontais estão em desuso. Use Estilo CSS para obter os efeitos do atributo. Mas não se preocupe, mas adiante abordaremos este assunto.

```
<!doctype html>
<html lang =”pt-br”>
<head>
<meta charset =”UTF-8”>
<title> Início</title>
</head>
<body>
<h1>Olá Mundo!</h1>
<hr size=50/>
</body>
</html>
```

Quebra de Linha

Para quebrar a linha, ou seja, para o HTML dar um salto de uma linha para outra (o que acontece quando damos enter em um editor de textos), basta usarmos a tag: <br/>. O br vem do inglês break. Você pode simplesmente usar a tag <br> para fazer uma quebra de linha, a qualquer momento.

```
<!doctype html>
<html lang =”pt-br”>
<head>
<meta charset =”UTF-8”>
<title> Início</title>
</head>
<body>
Coloque algum texto;
Bem aqui, um embaixo do outro;
Somente para ver o efeito de;
Quebra de linha;
</body>
</html>
```

```
<!doctype html>
<html lang =”pt-br”>
<head>
<meta charset =”UTF-8”>
<title> Início</title>
</head>
<body>
Coloque algum texto;<br/>
Bem aqui, um embaixo do outro;<br/>
Somente para ver o efeito de;<br/>
Quebra de linha;<br/>
</html>
```

Parágrafo

Todos os textos são divididos em parágrafos e em uma homepage não é diferente. Com isso em uma programação HTML é utilizada a tag <P> que, através dela, é especificado onde começa e termina um parágrafo. Todo o texto que for dividido entre as tag's e será reconhecido pelo browser como um parágrafo. Essa tag tem o seu próprio atributo e suas propriedades de alinhamento, que são:

• Atributo – Align - Usado para especificar como será alinhado o texto: esquerda (padrão), direita, centralizado e justificado.

```
<!doctype html>
<html lang =”pt-br”>
<head>
<meta charset =”UTF-8”>
<title>Início</title>
</head>
<body>
<p align="left">
Alinhamento a esquerda
</p>
<p align="center">
Alinhamento centralizado
</p>
<p align="right">
Alinhamento a direita
</p>
</body>
</html>
```

```
<!doctype html>
<html lang =”pt-br”>
<head>
<meta charset =”UTF-8”>
<title>Início</title>
</head>
<body>
<p>Não acredite em algo simplesmente porque ouviu.
Não acredite em algo simplesmente porque todos falam a respeito.
Não acredite em algo simplesmente porque está escrito em seus
livros religiosos. Não acredite em algo só porque seus professores e
mestres dizem que é verdade.
Não acredite em tradições só porque
foram passadas de geração em geração.</p>
<p>Mas depois de muita análise e observação, se você vê que algo
concorda com a razão, e que conduz ao bem e beneficio de todos,
aceite-o e viva-o.</p>
<p align=right> Buda</p>
</body>
</html>
```

Formatação de Textos Parte

Estes exemplos demonstra como você pode formatar texto em um documento HTML.

TAG	DESCRIÇÃO
<b>	texto em negrito
<big>	texto grande
	texto enfatizado
<i>	texto em itálico
<small>	Texto pequeno
	texto forte

```
<!doctype html>
<html lang =”pt-br”>
<head>
<meta charset =”UTF-8”>
<title> Início</title>
</head>
<body>
<b>Este texto está em negrito</b><br/>
<big>Este texto está grande</big><br/>
<em>Este texto está enfatizado</em><br/>
<i>Este texto está em itálico</i><br/>
<small>Este texto está pequeno</small><br/>
<strong>Este texto está forte</strong>
</body>
</html>
```

Formatação de Textos Parte

Outros exemplos:

TAG	DESCRIÇÃO
<sub>	Texto sobescrito
<sup>	Texto subscrito
<ins>	Texto inserido
~~<del>~~	Texto deletado
<s>	usa-se <del>
<strike>	Usa-se <del>
<u>	Usa-se estilos/css

```
<!doctype html>
<html lang =”pt-br”>
<head>
<meta charset =”UTF-8”>
<title> Início</title>
</head>
<body>
Este texto contém<sub>subscrito</sub><br/>
Este texto contém<sup>sobrescrito</sup><br/>
<ins>
Este texto está inserido
</ins><br/>
<del>
Este texto está deletado
</del>
</body>
</html>
```

Entidade de Caractere

Alguns caracteres têm significado especial no HTML, como o sinal de menor do que (<) que define o início de uma tag de HTML.

Se quisermos que o navegador exiba de fato estes caracteres devemos inserir entidades de caractere na fonte da HTML.

Uma entidade de caractere tem três partes: um e comercial (&), um nome de entidade ou um # e um número de entidade, e finalmente um ponto e vírgula (;).

Para exibir um sinal de menor do que em um documento HTML devemos escrever: < ou <

A vantagem de usar um nome em vez de um número é que o nome é mais fácil de lembrar.

Entidade de Caractere

A desvantagem é que nem todos os navegadores suportam os nomes de entidades mais novos, enquanto que o suporte para números de entidade é muito bom em quase todos os navegadores. Observe que as entidades são sensíveis à caixa.

Alguns caracteres como o caractere <, têm um significado especial no HTML e por isso não podem ser usados no texto.

Para exibir um sinal de menor do que (<) em HTML, temos que usar uma entidade de caractere.

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Início</title>
</head>
<body>
<p> Exemplos de entidade de caractere:</p>
<p>&#60; &#62; &#169;   &#174;  
&quot;   &cent;</p>
</body>
</html>
```

Entidade de Caractere

Resultado	Descrição	Nome	Número
	Espaço		
<	Menor que	<	<
>	Maior que	>	>
&	E comercial	&	&#;38
"	Aspas	"	"
'	Apóstrofe		&#39
¢	Cent	¢	¢
£	Libra	£	£
¥	Yen	¥	¥
§	Parágrafo	&sect.;	§
©	Copyright	&cop;	©
®	M. registrada	®	®
×	Multiplicação	×	×

Formatação da Página

Além de demarcar e marcar o corpo do documento HTML, a tag <body> pode, opcionalmente, determinar as cores do fundo do texto, de link ou, ainda definir a imagem que será utilizada como um “plano de fundo” da página. Esses efeitos são atingidos através do uso dos seguintes atributos:

- **BACKGROUND** - Define a figura que será usada como plano de fundo da página.

Formatação da Página

Vamos ver como funciona isso na prática: Abra o Google Chrome imagens e salve uma imagem qualquer de tamanho 1920 X 1080. Renomeia essa imagem com nome fundo e salve a mesma na área de trabalho. Esse é o link da imagem que vamos usar no exemplo abaixo:

https://wall.alphacoders.com/big.php?i=94708&lang=Portuguese

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Início</title>
</head>
<body background=img/fundo.jpg>
</body>
</html>
```

Formatação da Página

BGCOLOR - Define a cor que será utilizada no fundo da página.

Você pode usar as cores pelo: Nome, Código Hexadecimal ou Código RGB:

Exemplo:

- Nome: Blue
- Código Hexadecimal: #000080
- Código RGB: rgb(0,0,255)

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Início</title>
</head>
<body bgcolor=blue>
<h1>Olá Mundo!</h1>
</body>
</html>
```

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Início</title>
</head>
<body bgcolor=#000080>
<h1>Olá Mundo!</h1>
</body>
</html>
```

DimGray	#696969	(105,105,105)
Gray	#808080	(128,128,128)
DarkGray	#A9A9A9	(169,169,169)
Silver	#C0C0C0	(192,192,192)
LightGrey	#D3D3D3	(211,211,211)
Gainsboro	#DCDCDC	(220,220,220)
White	#FFFFFF	(255,255,255)

https://www.homehost.com.br/blog/tutoriais/tabela-de-cores-html/