

Tutorial Rápido: Calculadora em React.

Em seu computador, crie uma aplicação React simples (podem começar no diretório raiz: /root/).

```
# npx create-react-app calculadora
```

```
# cd calculadora
```

Substitua o conteúdo de src/App.js por este código de uma calculadora básica:

```
import React, { useState } from 'react';

function App() {
  const [input, setInput] = useState('');
  // Executa o cálculo matemático com segurança
  const calcular = () => {
    try {
      // Substitui o 'x' visual por '*' do JavaScript antes de calcular
      const expressao = input.replace(/x/g, '*');
      setInput(eval(expressao).toString());
    } catch {
      setInput('Erro');
    }
  }
}
```

```
    }  
  };  
  const limpar = () => setInput('');  
  // Nova ordem dos botões com o ponto decimal (.) integrado na última linha  
  const botoes = [  
    '7', '8', '9', '/',  
    '4', '5', '6', 'x',  
    '1', '2', '3', '-',  
    'C', '0', '.', '+',  
    '='  
  ];  
  
  return (  
    <div style={{ textAlign: 'center', marginTop: '50px', fontFamily: 'Arial' }}>  
      <h2>Calculadora Simples</h2>  
      {/* Tela de exibição */}
```

```
<input
  type="text"
  value={input}
  readOnly
  style={{
    width: '235px',
    height: '45px',
    fontSize: '24px',
    textAlign: 'right',
    marginBottom: '15px',
    padding: '0 5px',
    boxSizing: 'border-box'
  }}
/><br/>
{/* Grade de botões (CSS Grid) */}
<div style={{
```

```
display: 'grid',
gridTemplateColumns: 'repeat(4, 55px)', // 4 colunas fixas de 55px
gap: '5px',
justifyContent: 'center'
}}>
{botoes.map(char => {
  // Estilo base dos botões
  let estiloBotao = {
    width: '55px',
    height: '55px',
    fontSize: '18px',
    cursor: 'pointer',
    border: '1px solid #ccc',
    borderRadius: '4px',
    backgroundColor: '#f9f9f9'
  };
```

```
// Customização visual baseada no tipo de botão
if (char === 'C') {
    estiloBotao = { ...estiloBotao, backgroundColor: '#f44336', color:
'white', border: 'none' };
} else if (char === '=') {
    // O botão '=' ocupa as 4 colunas inteiras na última linha
    estiloBotao = { ...estiloBotao, gridColumn: 'span 4', width: '235px',
backgroundColor: '#4CAF50', color: 'white', border: 'none' };
} else if (['/', 'x', '-', '+'].includes(char)) {
    estiloBotao = { ...estiloBotao, backgroundColor: '#ff9800', color:
'white', border: 'none' };
}

// Ações de clique
const clique = () => {
    if (char === 'C') limpar();
    else if (char === '=') calcular();
    else setInput(input + char);
}
```

```
    };  
    return (  
      <button key={char} onClick={clique} style={estiloBotao}>  
        {char}  
      </button>  
    );  
  })}  
</div>  
</div>  
);  
}  
  
export default App;
```

Volte para o diretório da calculadora e gere os arquivos estáticos de produção (HTML, JS, CSS):

```
# cd ..
```

```
# npm run build
```

Você precisa copiar o conteúdo da pasta build (do seu computador local) para a pasta /var/www/html do servidor EC2.

```
# mkdir /var/www/html/calculadora  
# cp -r build/* /var/www/html/calculadora/
```

Edite o index.html.

```
# nano /var/www/html/calculadora/index.html
```

```
<!doctype html>  
<html lang="en">  
<head>  
<meta charset="utf-8"/>  
<link rel="icon" href="/calculadora/favicon.ico"/>  
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"/>  
<meta name="theme-color" content="#000000"/>  
<meta name="description" content="Web site created using create-react-app"/><link  
rel="apple-touch-icon" href="/calculadora/logo192.png"/>  
<link rel="manifest" href="/calculadora/manifest.json"/>
```

```
<title>React App</title>
<script defer="defer" src="/calculadora/static/js/main.628b0cbe.js">
</script>
<link href="/calculadora/static/css/main.e6c13ad2.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<noscript>You need to enable JavaScript to run this app.</noscript>
<div id="root">
</div>
</body>
</html>
```