

Universidad Autónoma de Madrid

Escuela Politécnica Superior



Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Trabajo de Fin de Grado

Interfaz web para la gestión de sondas de red de altas prestaciones

Juan Sidrach de Cardona Mora
juan.sidrach@gmail.com

Junio 2014

Interfaz web para la gestión de sondas de red de altas prestaciones

Autor: Juan Sidrach de Cardona Mora

Tutor: Dr. Sergio López-Buedo

High Performance Computing and Networking Research Group
Dpto. de Tecnología Electrónica y de las Comunicaciones
Escuela Politécnica Superior
Universidad Autónoma de Madrid
Junio 2014

Agradecimientos

TODO: Agradecimientos.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus laoreet dolor at sodales porta. Morbi facilisis hendrerit lacus vel sollicitudin. Aenean eleifend urna metus, eget vestibulum libero dictum tincidunt. Curabitur quis ultrices lorem. Duis ultricies, eros eget condimentum pharetra, tellus eros lobortis nulla, vel mattis nibh dui et felis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Nam non lorem et ligula condimentum molestie. Fusce quis dolor non metus suscipit commodo. Praesent vel pulvinar lectus. Nullam ac dui eget magna accumsan volutpat. Aliquam sed purus quis lorem dictum rutrum auctor eu enim. Pellentesque a urna ac ligula cursus lacinia. Aenean sodales justo massa, vel imperdiet justo imperdiet ut. Nulla euismod pulvinar arcu eu convallis. Vivamus a tempus nunc, et vulputate nulla.

Sed dapibus aliquam imperdiet. Vivamus est quam, fermentum vitae augue id, ultricies tincidunt massa. Praesent tincidunt ex sem, ut aliquet nulla imperdiet eu. Duis ac ultricies lorem. Aenean consequat ipsum nec arcu aliquam, sit amet interdum quam tempus. In justo odio, bibendum vel nulla nec, aliquet tristique justo. In vel metus ut libero suscipit ultricies.

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Proin urna elit, iaculis id quam at, pretium laoreet ipsum. Phasellus ultricies faucibus ex et eleifend. Quisque facilisis erat dolor, ac rhoncus erat convallis et. Aliquam semper eleifend imperdiet. Sed eros ipsum, sagittis in pellentesque vel, vestibulum a augue. Duis sapien mauris, fringilla a tortor ut, sollicitudin volutpat nunc. Pellentesque vestibulum vel arcu in molestie. Nullam fermentum dolor luctus metus efficitur pulvinar. Pellentesque risus enim, tempus id ullamcorper in, maximus id nisl. Cras rhoncus consequat augue eu gravida. Ut efficitur mauris vitae orci dignissim sagittis. Suspendisse vitae massa eget nunc bibendum interdum.

Vestibulum quis turpis sed diam facilisis convallis. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Vivamus congue tellus nec lobortis feugiat. Nam hendrerit ullamcorper tempus. Proin maximus, lacus at tempor pellentesque, sem nisi facilisis lorem, sagittis tristique mauris dui at est. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris pellentesque lobortis leo, ac dictum urna tempus id. Curabitur sed ante leo. Proin laoreet nisi nec dictum auctor. Mauris lacinia erat ut massa viverra, nec tempus metus elementum. Cras ut blandit justo, in pretium massa. In hac habitasse platea dictumst. Donec malesuada viverra quam, in ultricies libero. Phasellus finibus velit in sem tempus mattis at tristique ligula.

“TODO: Cita relevante” TODO: Autor de la cita

Abstract

Abstract — TODO: Resumen en inglés, 250-500 palabras.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam malesuada libero auctor sapien volutpat, sed fringilla enim tristique. Aliquam varius lorem in risus tempus egestas. Aenean accumsan elementum diam vel commodo. Nulla lectus sapien, finibus ac mauris non, efficitur venenatis felis. Donec at rutrum dolor, a lobortis arcu. In fermentum hendrerit bibendum. Phasellus eget arcu quam. Maecenas vulputate sapien eu dictum pulvinar. Suspendisse sit amet neque a turpis efficitur dapibus ut et turpis.

Vestibulum commodo faucibus tellus vitae consequat. Donec purus enim, hendrerit vitae feugiat sed, sagittis in tortor. Duis sed ex non ligula cursus dapibus. Etiam pellentesque suscipit dolor, vel facilisis est ornare sed. Nullam eleifend tellus non elementum efficitur. Donec semper felis ac porttitor ultricies. Vestibulum sodales justo nisl, in egestas lacus egestas nec. Fusce faucibus felis lacus, sit amet placerat justo porta vitae. Nullam volutpat viverra lorem quis euismod. Duis felis erat, dictum et sem vitae, fringilla ultrices dui. Morbi mattis arcu at orci accumsan facilisis. Aenean tortor velit, hendrerit id vulputate ac, sagittis nec libero. Donec elementum dolor orci, a mattis augue lobortis nec. Suspendisse vulputate, diam vel accumsan pellentesque, ex purus volutpat ipsum, vel luctus urna sem non turpis. Donec vitae molestie odio.

Donec lobortis, eros non sodales dapibus, ex eros sollicitudin tortor, ut vulputate massa nibh sit amet ipsum. Sed a lectus eu diam pretium vestibulum. Pellentesque finibus, felis ac finibus vulputate, libero mauris placerat nulla, ut vestibulum ante metus ut neque. Aliquam tempus tortor ac mauris pulvinar iaculis. Vivamus pretium id libero sed tempus. Donec tincidunt turpis tempor vehicula egestas. Vestibulum elementum, urna non tincidunt tempus, risus ipsum posuere felis, ac suscipit diam nunc et neque. Vestibulum faucibus leo vel nibh tempor tincidunt. Nullam nunc augue, aliquet in congue nec, gravida at risus. Proin semper iaculis nisi vitae imperdiet. Suspendisse sed risus feugiat, dapibus sapien quis, pulvinar turpis.

Maecenas convallis aliquet euismod. Donec sollicitudin ligula nec lorem dignissim, sit amet finibus felis mollis. Fusce eget sapien eu sapien blandit congue quis a odio. Fusce accumsan condimentum dapibus. Aliquam eu ante porttitor nulla pellentesque feugiat pharetra nec mauris. Ut tincidunt urna vitae ligula mattis malesuada. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Integer pretium tincidunt nisi, in pulvinar velit dapibus et.

Key words — TODO: Palabras clave en inglés, separadas por coma.

Resumen

Resumen — TODO: Resumen en español, 250-500 palabras.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam malesuada libero auctor sapien volutpat, sed fringilla enim tristique. Aliquam varius lorem in risus tempus egestas. Aenean accumsan elementum diam vel commodo. Nulla lectus sapien, finibus ac mauris non, efficitur venenatis felis. Donec at rutrum dolor, a lobortis arcu. In fermentum hendrerit bibendum. Phasellus eget arcu quam. Maecenas vulputate sapien eu dictum pulvinar. Suspendisse sit amet neque a turpis efficitur dapibus ut et turpis.

Vestibulum commodo faucibus tellus vitae consequat. Donec purus enim, hendrerit vitae feugiat sed, sagittis in tortor. Duis sed ex non ligula cursus dapibus. Etiam pellentesque suscipit dolor, vel facilisis est ornare sed. Nullam eleifend tellus non elementum efficitur. Donec semper felis ac porttitor ultricies. Vestibulum sodales justo nisl, in egestas lacus egestas nec. Fusce faucibus felis lacus, sit amet placerat justo porta vitae. Nullam volutpat viverra lorem quis euismod. Duis felis erat, dictum et sem vitae, fringilla ultrices dui. Morbi mattis arcu at orci accumsan facilisis. Aenean tortor velit, hendrerit id vulputate ac, sagittis nec libero. Donec elementum dolor orci, a mattis augue lobortis nec. Suspendisse vulputate, diam vel accumsan pellentesque, ex purus volutpat ipsum, vel luctus urna sem non turpis. Donec vitae molestie odio.

Donec lobortis, eros non sodales dapibus, ex eros sollicitudin tortor, ut vulputate massa nibh sit amet ipsum. Sed a lectus eu diam pretium vestibulum. Pellentesque finibus, felis ac finibus vulputate, libero mauris placerat nulla, ut vestibulum ante metus ut neque. Aliquam tempus tortor ac mauris pulvinar iaculis. Vivamus pretium id libero sed tempus. Donec tincidunt turpis tempor vehicula egestas. Vestibulum elementum, urna non tincidunt tempus, risus ipsum posuere felis, ac suscipit diam nunc et neque. Vestibulum faucibus leo vel nibh tempor tincidunt. Nullam nunc augue, aliquet in congue nec, gravida at risus. Proin semper iaculis nisi vitae imperdiet. Suspendisse sed risus feugiat, dapibus sapien quis, pulvinar turpis.

Maecenas convallis aliquet euismod. Donec sollicitudin ligula nec lorem dignissim, sit amet finibus felis mollis. Fusce eget sapien eu sapien blandit congue quis a odio. Fusce accumsan condimentum dapibus. Aliquam eu ante porttitor nulla pellentesque feugiat pharetra nec mauris. Ut tincidunt urna vitae ligula mattis malesuada. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Integer pretium tincidunt nisi, in pulvinar velit dapibus et.

Palabras clave — TODO: Palabras clave en español, separadas por coma.

Glosario

- Back-end** Componentes internos de la aplicación que procesan los datos provenientes del front-end. 3, 8, 9, 50, 51, 54
- Framework** Entorno software que proporciona una funcionalidad base para facilitar la organización y desarrollo de aplicaciones similares. 9, 45–48, 54, 55
- Front-end** Interfaz, parte de la aplicación que interacciona directamente con el usuario. 3, 8, 9, 50, 52, 54
- Proxy** Servidor que sirve de intermediario entre las peticiones de recursos que realiza un cliente a otro servidor. 45, 48, 55
- Script** Programa interpretado que se almacena en un archivo de texto plano. 51, 52, 54
- Servicio Web** Conjunto de métodos remotos accesibles a través de la red. 25, 26, 29–33, 45, 48, 53, 57, 58
- Simple** Formato de traza que acepta la FPGA utilizada. 12, 26, 34–37, 42, 83–85, 89, 90
- Traza** Archivo que contiene paquetes de red capturados. 2, 6, 12, 13, 26, 31, 33–39, 41, 42, 59–72, 78–80, 82–92

Acrónimos

AJAX Asynchronous JavaScript and XML. 48

API Application Programming Interface (métodos públicos de una aplicación). 31, 57, 58

FPGA Field-Programmable Gate Array. 1, 5, 11–13, 25, 26, 29–38, 43, 45, 48, 53, 57–71, 73, 75, 77–80

HTTP Hypertext Transfer Protocol. 45, 57

IFG InterFrame Gap (pausa temporal entre paquetes). 12, 39, 65, 67, 79

JSON JavaScript Object Notation. 53, 57

Pcap Packet capture (formato de traza, utilizado por programas como *Wireshark* y *tcpdump*). 12, 26, 42, 83, 85–87, 89–91

PHP PHP Hypertext Pre-processor. 43, 45, 48, 50–52, 54, 55

RAID Redundant Array of Independent Disks. 2, 13, 31, 33, 40, 41, 74, 75, 81

URL Uniform Resource Locator. 43, 47, 57

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Motivación	1
1.2. Objetivos	2
1.3. Estructura del documento	3
2. Estado del arte	5
2.1. Sistemas de captura y/o reproducción de tráfico de red	5
2.2. FPGA HPCN	5
2.3. Sistemas de gestión y monitorización	6
2.4. Conclusiones	6
3. Definición del proyecto	7
3.1. Alcance	7
3.2. Metodología	7
3.3. Herramientas	8
4. Requisitos	11
4.1. Requisitos Funcionales	11
4.2. Requisitos No Funcionales	13
5. Diseño	15
5.1. Arquitectura	15
5.2. Módulos	15
5.2.1. Gestión	15
5.2.2. Capturas	16
5.2.3. Estado/Estadísticas	16
5.3. Servicio Web FPGA	16
5.4. Interfaz Gráfica	16
6. Implementación	17
6.1. Back-End	17
6.2. Front-End	17
6.2.1. Internacionalización	17
6.2.2. Temas	18

7. Pruebas	19
7.1. Pruebas de verificación	19
7.2. Pruebas de validación	19
8. Mantenimiento	21
9. Conclusiones	23
10. Líneas de trabajo futuro	25
Bibliografía	27
Referencias	30
Apéndices	31
A. Manual de Usuario	33
A.1. Instalación del Servicio Web FPGA	33
A.2. Configuración del Servicio Web FPGA	34
A.3. Instalación de la interfaz web	35
A.4. Configuración de la interfaz web	36
A.5. Uso de la aplicación	37
A.5.1. Gestor	38
A.5.2. Almacenamiento	44
A.5.3. Capturas	45
A.5.4. Estado	46
A.6. Solución de problemas	48
B. Framework desarrollado	49
B.1. Gestión de rutas	49
B.2. Patrón de arquitectura para los módulos	51
B.3. Redireccionamiento de peticiones Asynchronous JavaScript and XML (AJAX)	52
B.4. Internacionalización de la interfaz	52
B.5. Gestión de dependencias	54
B.6. Configuración	57
B.7. Registro de eventos	58
B.8. Scripts adicionales	58
B.9. Conclusiones	59
C. API del Servicio Web FPGA	61
C.1. Métodos de Gestión	62
C.1.1. POST /system/reboot	62
C.1.2. POST /player/init	63
C.1.3. POST /recorder/init	65
C.1.4. POST /player/install	66
C.1.5. POST /recorder/install	68
C.1.6. POST /player/start/:capturename/:mask/:ifg	69

C.1.7. POST /player/start/loop/:capturename/:mask/:ifg	71
C.1.8. POST /recorder/start/:capturename/:port/:bytes	73
C.1.9. POST /player/stop	75
C.1.10. POST /recorder/stop	76
C.1.11. DELETE /storage/raid	78
C.2. Métodos de Estadísticas	79
C.2.1. GET /info/ping	79
C.2.2. GET /info/delay	80
C.2.3. GET /info/status	81
C.2.4. GET /storage/stats	85
C.3. Métodos de Trazas	86
C.3.1. GET /captures/all	86
C.3.2. GET /captures/simple	88
C.3.3. GET /captures/pcap	89
C.3.4. GET /captures/path	90
C.3.5. PUT /captures/rename/:oldname/:newname	91
C.3.6. PUT /captures/simple/pcap/:name/:convertedname	93
C.3.7. PUT /captures/pcap/simple/:name/:convertedname	94
C.3.8. DELETE /captures/delete/:name	96

Índice de tablas

A.1. Variables de configuración del Servicio Web Field-Programmable Gate Array (FPGA)	35
C.1. Parámetros de <i>/system/reboot</i>	62
C.2. Salida de <i>/system/reboot</i> asociada al código 200	63
C.3. Salida de <i>/system/reboot</i> asociada al código 412	63
C.4. Parámetros de <i>/player/init</i>	64
C.5. Salida de <i>/player/init</i> asociada al código 200	64
C.6. Salida de <i>/player/init</i> asociada al código 412	64
C.7. Parámetros de <i>/recorder/init</i>	65
C.8. Salida de <i>/recorder/init</i> asociada al código 200	65
C.9. Salida de <i>/recorder/init</i> asociada al código 412	66
C.10. Parámetros de <i>/player/install</i>	66
C.11. Salida de <i>/player/install</i> asociada al código 200	67
C.12. Salida de <i>/player/install</i> asociada al código 412	67
C.13. Parámetros de <i>/recorder/install</i>	68
C.14. Salida de <i>/recorder/install</i> asociada al código 200	68
C.15. Salida de <i>/recorder/install</i> asociada al código 412	69
C.16. Parámetros de <i>/player/start</i>	69
C.17. Salida de <i>/player/start</i> asociada al código 200	70
C.18. Salida de <i>/player/start</i> asociada al código 400	70
C.19. Salida de <i>/player/start</i> asociada al código 412	71
C.20. Parámetros de <i>/player/start/loop</i>	71
C.21. Salida de <i>/player/start/loop</i> asociada al código 200	72
C.22. Salida de <i>/player/start/loop</i> asociada al código 400	72
C.23. Salida de <i>/player/start/loop</i> asociada al código 412	73
C.24. Parámetros de <i>/recorder/start</i>	73
C.25. Salida de <i>/recorder/start</i> asociada al código 200	74
C.26. Salida de <i>/recorder/start</i> asociada al código 400	74
C.27. Salida de <i>/recorder/start</i> asociada al código 412	75
C.28. Parámetros de <i>/player/stop</i>	75
C.29. Salida de <i>/player/stop</i> asociada al código 200	75
C.30. Salida de <i>/player/stop</i> asociada al código 412	76
C.31. Parámetros de <i>/recorder/stop</i>	77
C.32. Salida de <i>/recorder/stop</i> asociada al código 200	77
C.33. Salida de <i>/recorder/stop</i> asociada al código 412	77
C.34. Parámetros de <i>/storage/raid</i>	78

C.35.Salida de <i>/storage/raid</i> asociada al código 200	78
C.36.Salida de <i>/storage/raid</i> asociada al código 412	79
C.37.Salida de <i>/info/ping</i> asociada al código 200	80
C.38.Parámetros de <i>/info/delay</i>	80
C.39.Salida de <i>/info/delay</i> asociada al código 200	80
C.40.Salida de <i>/info/status</i> asociada al código 200 - <i>hugepages_off</i>	81
C.41.Salida de <i>/info/status</i> asociada al código 200 - <i>init_off</i>	82
C.42.Salida de <i>/info/status</i> asociada al código 200 - <i>mount_off</i>	82
C.43.Salida de <i>/info/status</i> asociada al código 200 - <i>player_ready</i>	82
C.44.Salida de <i>/info/status</i> asociada al código 200 - <i>recorder_ready</i>	83
C.45.Salida de <i>/info/status</i> asociada al código 200 - <i>playing</i>	83
C.46.Salida de <i>/info/status</i> asociada al código 200 - <i>recording</i>	84
C.47.Salida de <i>/storage/stats</i> asociada al código 200	85
C.48.Salida de <i>/captures/all</i> asociada al código 200	87
C.49.Salida de <i>/captures/simple</i> asociada al código 200	89
C.50.Salida de <i>/captures/pcap</i> asociada al código 200	90
C.51.Salida de <i>/captures/path</i> asociada al código 200	91
C.52.Parámetros de <i>/captures/rename</i>	91
C.53.Salida de <i>/captures/rename</i> asociada al código 200	92
C.54.Salida de <i>/captures/rename</i> asociada al código 400	92
C.55.Parámetros de <i>/captures/simple/pcap</i>	93
C.56.Salida de <i>/captures/simple/pcap</i> asociada al código 200	93
C.57.Salida de <i>/captures/simple/pcap</i> asociada al código 400	94
C.58.Parámetros de <i>/captures/pcap/simple</i>	94
C.59.Salida de <i>/captures/pcap/simple</i> asociada al código 200	95
C.60.Salida de <i>/captures/pcap/simple</i> asociada al código 400	95
C.61.Parámetros de <i>/captures/delete</i>	96
C.62.Salida de <i>/captures/delete</i> asociada al código 200	96
C.63.Salida de <i>/captures/delete</i> asociada al código 400	97

Índice de figuras

A.1. Página de configuración de la interfaz web.	36
A.2. Página de gestión - selección de modo.	38
A.3. Página de gestión - selección de modo en progreso.	39
A.4. Página de gestión - capturar tráfico.	40
A.5. Página de gestión - capturando tráfico.	41
A.6. Página de gestión - reproducir traza.	42
A.7. Página de gestión - reproduciendo traza.	43
A.8. Página de almacenamiento, con Redundant Array of Independent Disks (RAID) no activo.	44
A.9. Página de almacenamiento, con RAID activo.	45
A.10. Página de capturas.	46
A.11. Página de estado del sistema.	47
B.1. Arquitectura del framework desarrollado.	50
B.2. Esquema de flujo del método <i>Router->dispatch()</i>	51
B.3. Arquitectura del proxy desarrollado.	53
C.1. Documentación web de la Application Programming Interface (métodos públicos de una aplicación) (API) del Servicio Web FPGA.	62

1

Introducción

Este Trabajo de Fin de Grado, realizado en colaboración con el grupo de investigación *High-Performance Computing and Networking (HPCN)*, tiene como objetivo el desarrollo de una interfaz web para la gestión de sondas de red de altas prestaciones. A continuación se explican la motivación y los objetivos principales de este proyecto, seguidos de la estructura del resto de la memoria.

1.1. Motivación

Una sonda de red es simplemente un dispositivo capaz de capturar tráfico de red (sonda pasiva) o de inyectarlo (sonda activa). Este dispositivo puede ser algo tan sencillo como un ordenador convencional, en el cual se ha instalado una tarjeta *Ethernet* estándar o una tarjeta a medida basada en FPGA. La aplicación a desarrollar se basará en una sonda de este último tipo [1].

La única posibilidad existente hasta ahora es manejar la sonda desde la línea de comandos, lo que dificulta su gestión para personas sin conocimientos previos de la misma.

Surge entonces la necesidad de una simplificación en el control de la sonda que permita a usuarios no avanzados su utilización. Para ello, se desarrollará una interfaz gráfica basada en tecnologías web, en la cual se podrá conocer el estado de la sonda y manejarla.

Otra dificultad en el control de la sonda es que existen numerosos aspectos relacionados con su funcionamiento que se manejan también desde la línea de comandos, tales como el almacenamiento, clasificación y gestión de las trazas. Para solucionar esto, la interfaz web permitirá además administrar estos otros aspectos relacionados con la sonda.

1.2. Objetivos

Este Trabajo de Fin de Grado tiene los siguientes objetivos principales:

- Desarrollar una interfaz web que permita la gestión de una sonda de red de altas prestaciones. Esta interfaz permitirá de manera visual tanto conocer el estado actual de la sonda de red como configurarla para reproducir o capturar tráfico de red. Además, la interfaz web permitirá gestionar las trazas capturadas con la sonda mencionada. Se pretende así facilitar el control de todos los componentes que intervienen en la captura y reproducción de tráfico de red, y que no sea necesario conocer previamente el funcionamiento interno de la sonda para poder manejarla y experimentar con ella.
- Monitorizar el estado del servidor al que está conectada la sonda de red de altas prestaciones. Para ello, la aplicación mostrará al usuario estadísticas sobre el servidor relevantes en este contexto. Por una parte, se podrá conocer el espacio de almacenamiento disponible para guardar trazas, para que el usuario pueda liberar espacio en caso de ser necesario, y prevenir así que la sonda deje de poder capturar tráfico de red. Por otro lado, si el sistema de archivos en que se almacenan las trazas capturadas con la sonda está sobre un RAID, se podrá conocer la velocidad de escritura global del sistema y de cada uno de los discos que integran el RAID, ya que es un factor que puede limitar el rendimiento de la sonda.
- Registrar estadísticas sobre el uso de la aplicación, lo que ayudará a localizar y solucionar errores internos. Adicionalmente, se podrán analizar estos registros para conocer el grado de utilización de la sonda por diferentes usuarios, y plantearse entonces cómo optimizar el tiempo necesario para realizar las tareas más frecuentes.

1.3. Estructura del documento

En el capítulo 2 se realiza un análisis del estado del arte. Se analizan tanto los sistemas de captura y reproducción de tráfico web existentes como las interfaces de gestión y monitorización de estos sistemas, para posteriormente extraer conclusiones sobre lo estudiado.

En el capítulo 3 se define la aplicación que se va a diseñar, así como la metodología seguida y las herramientas utilizadas en el proyecto. En el capítulo 4 se describen los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación.

En el capítulo 5 se formaliza el diseño de la aplicación a implementar, comentando la arquitectura de la aplicación y los módulos en los que se divide. En el capítulo 6 se documenta la implementación de la aplicación, estructurada en dos partes bien diferenciadas: back-end y front-end. En el capítulo 7 se explica el proceso de pruebas seguido para la verificación y validación de la aplicación construida, comprobando así el correcto funcionamiento de la misma. En el capítulo 8 se especifica cómo se va a realizar el mantenimiento de la aplicación.

En el capítulo 9 se exponen las conclusiones finales sobre el trabajo realizado. Por último, en el capítulo 10 se plantean posibles líneas de trabajo futuro que podrían ser abordadas con el objetivo de mejorar y ampliar diferentes aspectos de la aplicación desarrollada.

2

Estado del arte

TODO: [Introducción]

2.1. Sistemas de captura y/o reproducción de tráfico de red

TODO: Sistemas de captura y/o reproducción de tráfico de red

2.2. FPGA HPCN

TODO: Cambiar organización Los posibles estados de la FPGA son:

- No programada
- Programada para reproducir

- Programada para capturar
- Montada para reproducir
- Montada para capturar
- Reproduciendo una traza
- Capturando tráfico

2.3. Sistemas de gestión y monitorización

TODO: Sistemas de gestión y monitorización

2.4. Conclusiones

TODO: Conclusiones

3

Definición del proyecto

TODO: [Introducción]

3.1. Alcance

TODO: Alcance del proyecto Qué hace y qué no hace

3.2. Metodología

TODO: Metodología del proyecto - iterativo

3.3. Herramientas

Para el desarrollo de este proyecto han sido necesarias herramientas que cubran las siguientes necesidades:

- Control de versiones.
- Creación de maquetas.
- Documentación de la aplicación.
- Plataforma base para el back-end.
- Plataforma base para el front-end.

A continuación se especifican las herramientas elegidas, exponiendo su utilidad. Se detallan también las librerías externas de las que hace uso la aplicación.

Control de versiones: git

GitHub, Distribuido, código abierto, más utilizado

[2] [3]

Creación de maquetas: Cacao

Gratis, licencia estudiante, posibilidad de exportar png/svg

[4]

Documentación: phpDocumentor y apiDoc

Autogenerada, consultable en la web. apiDoc ideal para plataformas REST [5] [6]

Plataforma base para el back-end: io.js

Plataforma Back-End: JavaScript/io.js (fork de node.js) [7] [8] [9]

Librerías utilizadas para el back-end

Librerías Back-End: express, async, nodemon [10] [11] [12]

Plataforma base para el front-end: framework propio

Plataforma Front-End: Framework propio: PHP, HTML5, CSS, JavaScript [13] [14] [15]

Librerías utilizadas para el front-end

Librerías Front-End: Bootstrap, jQuery, Bootswatch, notify, chart.js, animate.css, composer, bower

[16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

[23] [24]

4

Requisitos

En este capítulo se enumeran los requisitos de la aplicación a desarrollar. Para la elaboración de esta lista de requisitos se ha realizado un análisis sobre el problema planteado: diseñar un servicio que permita gestionar y monitorizar una FPGA que captura y reproduce tráfico de red. Este análisis se ha realizado principalmente mediante la consulta directa con los potenciales usuarios de la aplicación y la evaluación del estado del arte.

Se han agrupado los requisitos en dos clases: funcionales y no funcionales. Los primeros describen el comportamiento que tendrá la aplicación, y los segundos los atributos de calidad y restricciones de la misma.

4.1. Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales que deberá cumplir la aplicación desarrollada son los siguientes:

- RF. 1** *Se podrá conocer el estado actual de la FPGA entre los posibles estados descritos en 2.2.*
- RF. 2** *Se podrá configurar la FPGA para captura de tráfico de red.*
- RF. 3** *Una vez configurada la FPGA para captura de tráfico de red, se le podrá ordenar que capture tráfico de red desde un puerto específico de la FPGA. Este tráfico se irá guardando en una traza en formato simple, hasta llegar a un tamaño decidido por el usuario.*
- RF. 4** *Si existe una captura en curso, el se podrá parar dicha captura, borrándose la traza asociada a la captura.*
- RF. 5** *Si existe una captura en curso, se podrán conocer los parámetros con los que se inició dicha captura, así como el tiempo que ha transcurrido desde el inicio y cuántos bytes se ha capturado hasta el momento.*
- RF. 6** *Se podrá configurar la FPGA para la reproducción de una traza.*
- RF. 7** *Una vez configurada la FPGA para la reproducción de una traza, se le podrá ordenar que reproduzca una traza concreta en formato simple. La reproducción se realizará con una serie de parámetros dados por el usuario: máscara de puertos a los que dirigir la reproducción, InterFrame Gap (pausa temporal entre paquetes) (IFG) asociado y reproducir en bucle o solo una vez.*
- RF. 8** *Si existe una reproducción de traza en curso, se podrá parar dicha reproducción.*
- RF. 9** *Si existe una reproducción de traza en curso, se podrán conocer los parámetros con los que se inició dicha reproducción, así como el tiempo que ha transcurrido desde el inicio y cuántos paquetes se han reproducido hasta el momento.*
- RF. 10** *Se podrá configurar y consultar en qué directorio se almacenan las trazas.*
- RF. 11** *Se podrá conocer la lista de trazas existentes, así como su tamaño, fecha y tipo (simple o Packet capture (formato de traza, utilizado por programas como Wireshark y tcpdump) (pcap)).*
- RF. 12** *Una traza en formato simple podrá ser convertida a formato pcap.*
- RF. 13** *Una traza en formato pcap podrá ser convertida a formato simple.*
- RF. 14** *Una traza podrá ser renombrada.*

RF. 15 *Una traza podrá ser borrada.*

RF. 16 *Se podrán conocer el espacio total y el espacio ocupado del sistema de archivos que contiene las trazas.*

RF. 17 *Si el sistema de archivos que contiene las trazas es un RAID, se podrá conocer la velocidad de escritura global del RAID, así como la de cada disco que lo compone.*

RF. 18 *Si el sistema de archivos que contiene las trazas es un RAID, se podrá formatear y recrear el RAID.*

4.2. Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales que deberá cumplir la aplicación desarrollada son los siguientes:

RNF. 1 *La funcionalidad descrita en 4.1 será accesible al usuario mediante una interfaz gráfica.*

RNF. 2 *Se podrán seleccionar dos idiomas para la interfaz gráfica: inglés y español.*

RNF. 3 *Se podrán seleccionar distintos temas (aspectos visuales) para la interfaz gráfica.*

RNF. 4 *La interfaz gráfica será una web adaptativa, de forma que se pueda visualizar en distintas resoluciones de pantalla, como las de ordenadores y móviles.*

RNF. 5 *La interfaz gráfica estará disponible aun cuando haya algún fallo en el servidor que aloja la FPGA, e informará del error.*

5

Diseño

TODO: [Introducción]

5.1. Arquitectura

TODO: Arquitectura Front-End/Back-End

5.2. Módulos

TODO: [Introducción]

5.2.1. Gestión

TODO: Gestión Capturador,Reproductor

5.2.2. Capturas

TODO: Capturas Detección, Conversión, Renombrado, Borrado

5.2.3. Estado/Estadísticas

TODO: Estado/Estadísticas Velocidad, Estado, RAID

5.3. Servicio Web FPGA

TODO: REST-like, asíncrono

5.4. Interfaz Gráfica

TODO: Interfaz Gráfica Diseño adaptativo, localización Maquetas

6

Implementación

TODO: [Introducción]

6.1. Back-End

TODO: Back-End [Introducción] io.js,express,supervisor,apiDoc,npm API REST,mensajes json Servicio

6.2. Front-End

TODO: Front-End [Introducción] - MVC propio,Bootstrap,jQuery,gettext,phpDocumentor

6.2.1. Internacionalización

TODO: Localización

6.2.2. Temas

TODO: Temas

7

Pruebas

TODO: [Introducción]

7.1. Pruebas de verificación

TODO: Pruebas de verificación

7.2. Pruebas de validación

TODO: Pruebas de validación

8

Mantenimiento

TODO: [Introducción] Open Source/GitHub Issues/Pull Requests

9

Conclusiones

TODO: Conclusiones sobre el trabajo realizado

10

Líneas de trabajo futuro

En el contexto de este Trabajo de Fin de Grado, se ha desarrollado una interfaz web para el manejo de sondas red de altas prestaciones. Gracias al trabajo realizado, se han identificado áreas de interés que podrían ser consideradas con el objetivo de mejorar y ampliar la aplicación en el futuro, y que no han podido ser abordadas en el mismo por la limitación del tiempo disponible. Se describen a continuación algunas de estas posibles mejoras.

Estandarización del Servicio Web

La aplicación implementada gestiona un dispositivo concreto de captura y reproducción de tráfico de red. Aunque algunos componentes son específicos para la FPGA utilizada, también se han desarrollado componentes más genéricos como los de gestión de capturas o almacenamiento. Es por ello que una posible área de mejora sería estandarizar el Servicio Web, documentando los métodos mínimos necesarios para el funcionamiento del servicio de forma genérica. Esto facilitaría la tarea de añadir una interfaz gráfica a otros dispositivos de reproducción y captura de tráfico de red.

Soporte de subtipos de trazas pcap adicionales

El sistema de gestión de trazas actual soporta los formatos simple y pcap. Las trazas en formato pcap tienen sin embargo subtipos, cada uno con características distintas que en el sistema actual se descartan. En línea con la estandarización del Servicio Web, poder distinguir entre los distintos subtipos de trazas pcap facilitaría obtener información adicional propia de cada subformato, permitiendo además clasificar y convertir entre cada uno de los subtipos.

Registro de estadísticas adicionales

El sistema actual consta de un módulo que proporciona estadísticas en tiempo real sobre el estado de la FPGA y de los distintos componentes que intervienen en el proceso de captura y reproducción. Estos datos no se almacenan de forma persistente una vez obtenidos. Una opción sería guardar en una base de datos estas estadísticas y parámetros de utilización de la FPGA. Esto permitiría un análisis posterior de estas estadísticas almacenadas para sacar conclusiones sobre distintos parámetros como el rendimiento o las operaciones más frecuentes.

Localización en otros idiomas

El trabajo base para dar soporte a diferentes idiomas en la interfaz gráfica ya ha sido realizado, y actualmente la aplicación está disponible en español e inglés. Por tanto, es posible añadir idiomas adicionales a la interfaz traduciendo las distintas cadenas de texto a otros idiomas, sin ser necesario esfuerzo adicional a nivel de diseño e implementación.

Módulo de autenticación

Dado que la interfaz web está pensada para ser utilizada en redes internas, sin acceso desde el exterior, no se ha planteado implementar un módulo de autenticación que impida a usuarios no autorizados el acceso a la aplicación. Desarrollar este módulo de autenticación haría posible instalar el servidor en una dirección pública, sin ceder por ello el control del sistema a una persona ajena. Esto permitiría que un usuario autorizado pudiera utilizar la interfaz desde cualquier punto con conexión a internet.

Bibliografía

- [1] J.F. Zazo y col. “TNT10G: a high-accuracy 10 GbE traffic player and recorder for multi-Terabyte traces”. En: *ReConFigurable Computing and FPGAs (ReConFig), International Conference*. 2014.
- [28] Trygve Reenskaug. *The Model-View-Controller (MVC)*. URL: http://heim.ifi.uio.no/~trygver/2003/javazone-jaoo/MVC_pattern.pdf.
- [29] *Same origin policy*. URL: http://www.w3.org/Security/wiki/Same_Origin_Policy.
- [33] *PSR-4*. URL: <http://www.php-fig.org/psr/psr-4>.
- [36] *HTTP method definitions*. World Wide Web Consortium (W3C). URL: <http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec9.html>.
- [37] *HTTP code definitions*. World Wide Web Consortium (W3C). URL: <http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html>.

Referencias

Las siguientes direcciones web enlazan a información extendida sobre las herramientas, lenguajes de programación y librerías mencionadas en la memoria.

- [2] *Git*. URL: <http://git-scm.com>.
- [3] *GitHub*. URL: <https://github.com>.
- [4] *Cacoo*. URL: <https://cacoo.com>.
- [5] *apiDoc*. URL: <http://apidocjs.com>.
- [6] *phpDocumentor*. URL: <http://www.phpdoc.org>.
- [7] *io.js*. URL: <https://iojs.org>.
- [8] *Node.js*. URL: <https://nodejs.org>.
- [9] *JavaScript*. URL: <https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript>.
- [10] *Express*. URL: <http://expressjs.com>.
- [11] *Async*. URL: <https://github.com/caolan/async>.
- [12] *nodemon*. URL: <http://nodemon.io>.
- [13] *PHP*. URL: <http://php.net>.
- [14] *HTML5*. URL: <http://www.w3.org/TR/html5>.
- [15] *CSS*. URL: <http://www.w3.org/Style/CSS>.
- [16] *Bootstrap*. URL: <http://getbootstrap.com>.
- [17] *Bootstrap table*. URL: <http://bootstrap-table.wenzhixin.net.cn>.
- [18] *jQuery*. URL: <https://jquery.com>.
- [19] *Bootswatch*. URL: <https://bootswatch.com>.

- [20] *Bootstrap Notify*. URL: <http://bootstrap-notify.remabledesigns.com>.
- [21] *Chart.js*. URL: <http://www.chartjs.org>.
- [22] *Animate.css*. URL: <http://daneden.github.io/animate.css>.
- [23] *Composer*. URL: <https://getcomposer.org>.
- [24] *BowerPHP*. URL: <http://bowerphp.org>.
- [25] *Debian distribution*. URL: <http://www.debian.org>.
- [26] *The Apache HTTP Server Project*. URL: <http://httpd.apache.org>.
- [27] *Apache module mod_rewrite*. URL: http://httpd.apache.org/docs/current/mod/mod_rewrite.html.
- [30] *GNU gettext*. URL: <http://www.gnu.org/software/gettext>.
- [31] *Poedit*. URL: <http://poedit.net>.
- [32] *Packagist*. URL: <https://packagist.org>.
- [34] *Bower*. URL: <http://bower.io>.
- [35] *Bower packages*. URL: <http://bower.io/search>.
- [38] *JSON specification*. URL: <http://json.org>.

Apéndices



Manual de Usuario

Este manual pretende ser una guía para la instalación, configuración y uso de la interfaz web para la gestión de sondas de red de altas prestaciones.

A.1. Instalación del Servicio Web FPGA

Requisitos

El servidor que aloje el Servicio Web FPGA debe cumplir los siguientes requisitos:

- La FPGA para capturar/reproducir tráfico debe estar conectada.
- El sistema operativo debe estar basado en una distribución *Debian* [25] y tener una arquitectura de 64 bits.
- La opción por defecto en el gestor de arranque debe ser iniciar con la opción *HugePages* activa.

- El usuario *root* debe existir.

Instalación

Para instalar el Servicio Web FPGA, comprobar que se cumplan todos los requisitos y seguir las instrucciones que se describen a continuación:

1. Descargar el código fuente del repositorio del proyecto (github.com/JSidrach/NetWatcher). La instalación se realiza de forma remota, así que no es necesario descargárselo en el propio servidor, aunque sí en un entorno con terminal.
2. Descomprimir el archivo *.zip*.
3. Editar el archivo `./fpga-api/scripts/update_server.sh`, estableciendo los parámetros `SERVER_IP` y `SERVER_PATH` como la dirección del servidor remoto que alojará el Servicio Web FPGA y la ruta donde guardar el código, respectivamente.
4. Situar en la carpeta `./fpga-api/`.
5. Desplegar el servidor ejecutando el siguiente comando:

```
./scripts/update_server.sh
```
6. Iniciar sesión en el servidor remoto.
7. Iniciar el Servicio Web ejecutando el siguiente comando:

```
sudo service fpga-api start
```
8. Compruebe que el servidor está activo con el siguiente comando:

```
sudo service fpga-api status
```

A.2. Configuración del Servicio Web FPGA

Para configurar el Servicio Web FPGA, inicie sesión en el servidor en el que se instaló este servicio. Los distintos parámetros de configuración vienen recogidos en el archivo `config.js`, dentro de la carpeta raíz del servicio (el contenido de la variable `SERVER_PATH`, establecida en la instalación). Edite las distintas variables de este archivo (explicadas en la Tabla A.1) para configurar el servicio. No es necesario reiniciar el servicio para que los cambios en el archivo `config.js` se reflejen en el servidor.

Variable	Tipo	Descripción
BASE_PREFIX	Cadena de texto	Prefijo base de la API
PORT	Número entero	Puerto del servicio
MAX_DELAY	Número entero	Retraso máximo entre el <i>timestamp</i> de las peticiones y el <i>timestamp</i> del servidor. Si es menor o igual que 0, no se descartará ninguna petición basándose en el <i>timestamp</i>
IMPACT_BIN	Cadena de texto	Ruta al ejecutable impact de <i>Xilinx</i>
CAPTURES_DIR	Cadena de texto	Directorio donde se guardarán las trazas (debe acabar en /)
RAID	Booleano	Bandera que indica si el RAID está activo o no. Establezca esta variable como <i>true</i> sólo si CAPTURES_DIR está sobre un RAID y las variables RAID_DEV y RAID_DISKS están asignadas.
RAID_DEV	Cadena de texto	Ruta al RAID
RAID_DISKS	Array de cadenas	Discos físicos del RAID (por ejemplo: /dev/sdc, /dev/sdd, etc.)

Tabla A.1: Variables de configuración del Servicio Web FPGA

A.3. Instalación de la interfaz web

Requisitos

El servidor que aloje la interfaz web debe cumplir los siguientes requisitos:

- *Apache httpd* [26] debe estar instalado.
- La dirección del Servicio Web FPGA debe ser accesible desde este servidor.

Instalación

Para instalar la interfaz web, comprobar que se cumplan todos los requisitos y seguir las instrucciones que se describen a continuación:

1. Descargar el código fuente del repositorio del proyecto (github.com/JSidrach/NetWatcher).
2. Descomprimir el *.zip* y mueva la carpeta base *NetWatcher* al directorio público de *Apache* (normalmente */var/www/html/*).

3. Situar en la carpeta base *NetWatcher*.
4. Instalar los paquetes y librerías necesarios ejecutando el siguiente comando:

```
sudo ./scripts/build.sh -install
```

A.4. Configuración de la interfaz web

Se puede configurar la interfaz web accediendo en el navegador a la página de configuración, `IP_SERVIDOR_APACHE/NetWatcher/settings`. En esta pantalla (Figura A.1) se puede configurar el idioma, el aspecto visual (tema) y la dirección del Servicio Web FPGA. Para que los cambios se reflejen en la interfaz web es necesario guardarlos. En el resto del manual se presupone que el idioma seleccionado es español.

NetWatcher Gestor Almacenamiento Capturas Configuración

Configuración del Servidor

Dirección base de la API FPGA

Configuración de Aplicación

Idioma

Tema

[Guardar](#)

High Performance Computing and Networking · [Estado](#) · [Wiki](#) · [Código](#) · [Licencia](#)

Figura A.1: Página de configuración de la interfaz web.

A.5. Uso de la aplicación

Una vez instalados y configurados tanto el Servicio Web FPGA como la interfaz web, ya se puede utilizar la interfaz. Esta interfaz se puede usar desde cualquier navegador, y tanto en ordenador como en móvil. Todas las pantallas tienen las mismas barras de navegación.

Desde la barra de navegación superior se puede acceder a las siguientes pantallas:

- **Gestor:** administración de la FPGA.
- **Almacenamiento:** estadísticas de almacenamiento y del RAID, si está activo.
- **Capturas:** gestión de las trazas almacenadas.
- **Configuración:** explicada en la sección A.4.

La barra de navegación inferior contiene los siguientes elementos:

- **Estado:** enlace a la pantalla con estado actual del sistema.
- **Wiki:** enlace a la documentación del proyecto.
- **Código:** enlace al repositorio de código del proyecto.
- **Licencia:** despliega la licencia del proyecto.

Adicionalmente, se puede acceder a la documentación interna autogenerada del proyecto (en inglés) mediante las siguientes rutas relativas a la dirección base de la interfaz web:

- **Documentación del Servicio Web FPGA:** /docs-back-end/.
- **Documentación de la interfaz web:** /docs-front-end/.

En las siguientes subsecciones se explica cómo utilizar las principales pantallas interactivas de la interfaz web.

A.5.1. Gestor

En esta pantalla se controla el estado de la FPGA. El contenido de esta pantalla, y por tanto las acciones disponibles, cambian según el estado actual de la FPGA.

Si la FPGA no ha sido inicializada, la pantalla de gestión permitirá seleccionar un modo en el que inicializarla:

- **Reproductor:** permite reproducir trazas en formato simple.
- **Capturador:** permite capturar tráfico web, almacenándolo en una traza en formato simple.

Para elegir un modo basta con pulsar uno de los dos botones de la interfaz (ver Figura A.2). Esta elección de modo no es definitiva, ya que se puede cambiar de modo en cualquier momento siempre que la FPGA no esté capturando o reproduciendo tráfico.




Figura A.2: Página de gestión - selección de modo.

Una vez seleccionado un modo, un cuadro de diálogo muestra el progreso de la inicialización: programando la FPGA, reiniciando el servidor y montando la FPGA (ver

Figura A.3).




Figura A.3: Página de gestión - selección de modo en progreso.

Si la FPGA ha sido inicializada en modo capturador, la pantalla de gestión mostrará un formulario en el que se configurarán los parámetros de una captura (ver Figura A.4). Este formulario contiene los siguientes campos, todos ellos obligatorios:

- **Nombre de la nueva traza:** nombre que tendrá la traza en la que se almacenará el tráfico capturado, en formato simple.
- **Bytes a capturar:** número total de bytes que se capturarán, y su unidad (Bytes, KB, MB, GB).
- **Puerto a capturar:** puerto del que se capturará el tráfico entrante (0, 1, 2, 3).

Los dos primeros campos se iluminarán en verde cuando sean introducidos correctamente y en rojo cuando sean incorrectos. Cuando todos los campos sean válidos se activará el botón de *Empezar*, y si se pulsa la FPGA comenzará a capturar tráfico con los parámetros indicados.

También es posible, en vez de capturar tráfico, volver a seleccionar modo pulsando el correspondiente enlace debajo del formulario.

NetWatcher Gestor Almacenamiento Capturas Configuración

Configura la FPGA para empezar a capturar

Nombre de la nueva traza

Bytes a capturar ☐ Bytes ☐ KB ☐ MB ☒ GB

Puerto a capturar ☐ Puerto 0 ☐ Puerto 1 ☒ Puerto 2 ☐ Puerto 3

[Empezar](#)

[← Volver a seleccionar modo](#)

High Performance Computing and Networking · Estado · Wiki · Código · Licencia

Figura A.4: Página de gestión - capturar tráfico.

Si la FPGA está capturando tráfico, la pantalla de gestión mostrará el progreso de la captura en curso (ver Figura A.5). Se podrán visualizar las siguientes estadísticas de la captura en curso:

- **Nombre de la traza:** nombre de la traza en la que se está almacenando el tráfico capturado, en formato simple.
- **Puerto:** puerto del que se está capturando el tráfico entrante.
- **Tiempo transcurrido:** contador del tiempo que ha transcurrido desde que se inició la captura.
- **Bytes Capturados:** número de bytes que se han capturado ya.
- **Bytes Totales:** número total de bytes a capturar.
- **Ratio Medio:** velocidad media a la que se está capturando (estimación a partir de los bytes capturados y el tiempo transcurrido).

- **Ratio Actual:** velocidad a la que se ha capturado el tráfico desde la última actualización.

Se puede detener la captura en curso pulsando el botón de *Parar la captura*, y se borrará lo almacenado hasta el momento en la traza.




Figura A.5: Página de gestión - capturando tráfico.

Si la FPGA ha sido inicializada en modo reproductor, la pantalla de gestión mostrará una tabla y un formulario (ver Figura A.6). La tabla contiene una fila por cada traza disponible, con su nombre, tipo (simple), tamaño y fecha. Además, una barra superior asociada a esta tabla permite controlar el contenido de la misma mediante las siguientes acciones (de izquierda a derecha): activar la actualización automática de las trazas disponibles, buscar una traza por su nombre y actualizar manualmente las trazas disponibles. Pulsando sobre una fila de la tabla se seleccionará la traza correspondiente para su reproducción. Por otra parte, el formulario contiene los siguientes campos:

- **Reproducir la traza en bucle:** si se habilita, la traza se reproducirá en un bucle infinito.

- **Máscara de salida:** conjunto de puertos a los que se reproducirá la traza (0, 0-1, 0-1-2, 0-1-2-3).
- **Interframe Gap:** pausa temporal entre paquetes (si se deshabilita, tasa original con la que se capturó la traza).

Cuando se haya seleccionado una traza de la tabla y todos los campos del formulario sean válidos se activará el botón de *Empezar*, y si se pulsa la FPGA comenzará a reproducir la traza seleccionada con los parámetros indicados.

También es posible, en vez de reproducir tráfico, volver a seleccionar modo pulsando el correspondiente enlace debajo del formulario.

The screenshot shows the 'Gestor' tab of the NetWatcher application. At the top, there are navigation tabs: 'NetWatcher', 'Gestor' (active), 'Almacenamiento', 'Capturas', and 'Configuración'. Below the tabs, there is a search bar with the text 'Buscar' and a refresh icon. To the right of the search bar is a button labeled 'Selecciona una traza para reproducir'. Below the search bar, there is a checkbox labeled 'Actualizar Automáticamente'. The main part of the interface is a table with the following data:

Nombre	Tipo	Tamaño	Fecha
CAIDA_64B.simple	simple	310804096	2015-03-12 13:58:16
CAIDA_64B_buena.simple	simple	3975138984	2015-03-12 15:01:16
CAIDA_mac2.simple	simple	1691322772	2015-03-11 16:14:28
equinix_con_crc.simple	simple	11016889148	2015-02-16 08:17:16
test5	simple	1668	2015-04-03 16:35:07
test7	simple	1668	2015-04-03 16:35:54

To the right of the table, there are several configuration options:

- A checkbox labeled 'Reproducir la traza en bucle'.
- A section titled 'Máscara de salida (conjunto de puertos)' with radio buttons for '0', '0-1', '0-1-2', and '0-1-2-3'.
- A section titled 'Interframe Gap (deselecciona para tasa original)' with a checkbox and a text input field.
- A button labeled 'Empezar'.

At the bottom of the interface, there is a link labeled 'Volver a seleccionar modo'.

Figura A.6: Página de gestión - reproducir traza.

Si la FPGA está reproduciendo una traza, la pantalla de gestión mostrará el progreso de la reproducción en curso (ver Figura A.7). Se podrán visualizar las siguientes estadísticas de la reproducción en curso:

- **Nombre de la traza:** nombre de la traza que se está reproduciendo.

- **Tamaño:** número de bytes que ocupa la traza que se está reproduciendo.
- **Fecha:** fecha en que se creó la traza que se está reproduciendo.
- **Tiempo Transcurrido:** contador del tiempo que ha transcurrido desde que se inició la captura.
- **Paquetes Enviados:** número de paquetes que se han enviado en la reproducción actual.
- **Reproducción en Bucle:** indica si se está reproduciendo la traza en un bucle infinito o no.
- **Interframe Gap:** valor del IFG en la reproducción actual.
- **Máscara:** conjunto de puertos en los que se está reproduciendo la traza seleccionada (0, 0-1, 0-1-2, 0-1-2-3).

Se puede detener la reproducción en curso pulsando el botón *Parar la reproducción*.

The screenshot shows the 'Gestor' (Manager) tab of the NetWatcher interface. The main content area is titled 'Reproduciendo...' and displays the following trace details:

Nombre de la traza	CAIDA_mac2.simple
Tamaño	1,58 GB
Fecha	2015-03-11 16:14:28
Tiempo Transcurrido	03
Paquetes Enviados	0
Reproducción en Bucle	Sí
Interframe Gap	Tasa original capturada
Máscara	0-1

Below the table is a red button labeled 'Parar la reproducción'.

At the bottom of the page, there is a footer with the text: 'High Performance Computing and Networking · Estado · Wiki · Código · Licencia'.

Figura A.7: Página de gestión - reproduciendo traza.

A.5.2. Almacenamiento

En esta pantalla se pueden visualizar distintas estadísticas de almacenamiento del sistema. Está compuesta por dos paneles:

- **Estadísticas de espacio (Figura A.8):** este panel muestra estadísticas del espacio total, ocupado y disponible, resumido además en un gráfico circular (en rojo la proporción de disco ocupado y en turquesa la proporción de disco disponible).



Figura A.8: Página de almacenamiento, con RAID no activo.

- **Estadísticas del RAID (Figura A.9):** solo se mostrarán estas estadísticas si el sistema de almacenamiento está configurado como un RAID (ver sección A.2). En este panel, un gráfico de barras muestra la velocidad de escritura de cada disco del RAID. Debajo de este gráfico se indica la velocidad global de escritura del RAID. El color de esta cifra depende de la velocidad de escritura: verde (velocidad superior a la recomendada), amarillo (velocidad suficiente) o rojo (velocidad por debajo del mínimo aceptable). Si la velocidad es insuficiente se mostrará un cuadro de diálogo adicional para formatear y recrear el RAID pulsando el botón *Formatear el RAID*

(cuidado: formatear el RAID borrará todos los datos del mismo). Este diálogo se puede ocultar pulsando el botón *Descartar*.




Figura A.9: Página de almacenamiento, con RAID activo.

A.5.3. Capturas

En esta pantalla se pueden gestionar las trazas almacenadas (ver Figura A.10), mediante una tabla y un panel de acciones. La tabla contiene una fila por cada traza disponible, con su nombre, tipo, tamaño y fecha. Además, una barra superior asociada a esta tabla permite controlar el contenido de la misma mediante las siguientes acciones (de izquierda a derecha): filtrar las trazas que se muestran según su tipo, activar la actualización automática de las trazas disponibles, buscar una traza por su nombre y actualizar manualmente las trazas disponibles. Pulsando sobre una fila de la tabla se seleccionará la traza correspondiente, activándose el panel de acciones. Este panel permite, mediante cada uno de sus subpaneles, las siguientes operaciones:

- **Convertir:** crea una nueva traza a partir de la traza seleccionada cambiando el tipo

(si la original tiene formato simple la convertida tendrá formato pcap, y viceversa).

- **Renombrar:** cambia el nombre de la traza seleccionada al nuevo nombre introducido.
- **Borrar:** borra del disco la traza seleccionada.

Los dos primeros subpaneles permitirán realizar su acción (se activará el correspondiente botón de *OK*) cuando el campo de texto asociado a cada operación sea introducido correctamente.

The screenshot shows the 'Capturas' (Captures) page of the NetWatcher application. The page has a navigation bar with 'NetWatcher', 'Gestor', 'Almacenamiento', and 'Capturas' (selected). A 'Configuración' link is on the right. Below the navigation bar, there are radio buttons for 'Todas', 'Simple', 'Pcap', and a checkbox for 'Actualizar Automáticamente'. A search bar labeled 'Buscar' and a refresh icon are also present. The main content area features a table with the following data:

Nombre	Tipo	Tamaño	Fecha
802.1Q_tunneling.cap	pcap	5126	2015-03-13 09:25:53
CAIDA_64B.simple	simple	310804096	2015-03-12 13:58:16
CAIDA_64B_buena.simple	simple	3975138984	2015-03-12 15:01:16
CAIDA_mac.pcap	pcap	3980856803	2015-03-09 11:10:30
CAIDA_mac2.pcap	pcap	1693706197	2015-03-06 11:25:28
CAIDA_mac2.simple	simple	1691322772	2015-03-11 16:14:28
CAIDA_r.pcap	pcap	301204612	2015-03-12 13:29:01
ICMP_across_dot1q.cap	pcap	1710	2015-03-13 09:54:48
correos_0.pcap	pcap	2181661448	2015-03-06 16:10:45
equinix_con_crc.simple	simple	11016889148	2015-02-16 08:17:16
test2	pcap	1710	2015-04-03 16:08:17

To the right of the table are three action panels: 'Convertir' (Convert), 'Renombrar' (Rename), and 'Borrar' (Delete). Each panel has a text input field and an 'OK' button. The 'Borrar' panel also has a red button labeled 'Borrar esta traza (permanentemente)'. Below the table, there is a note about adding traces from external sources and a code snippet for SCP:

```
scp <capture_name> <user>@<FPGA_server>:/home/hpcn/Desktop/Trazas
```

At the bottom of the page, there is a footer with the text 'High Performance Computing and Networking · Estado · Wiki · Código · Licencia'.

Figura A.10: Página de capturas.

A.5.4. Estado

En esta pantalla se puede comprobar el estado de los distintos componentes que forman la aplicación (ver Figura A.11). Cada componente tiene un test asociado cuyo resultado se refleja en un panel. Cada test puede tener tres resultados distintos: *OK* (test pasado, en verde), *No Implementado* (test no implementado, en amarillo) y *Error* (test fallado, en rojo). Los componentes sobre los que se comprueba su estado son los siguientes:

- **Módulo Rewrite:** soporte para reescritura de Uniform Resource Locator (URL).
- **Módulo Gettext:** soporte para localización (traducción a distintos idiomas).
- **Variables de Sesión:** soporte para el uso de sesiones en PHP Hypertext Pre-processor (PHP).
- **Permisos de escritura:** permisos para escribir *logs* y archivos de configuración.
- **Servidor Proxy:** servidor proxy habilitado para llamadas a la API FPGA.
- **FPGA API:** servidor de la FPGA activo.
- **Relojes Sincronizados:** diferencia de relojes entre el cliente y el servidor FPGA dentro del umbral permitido.

Adicionalmente, una barra de progreso encima de todo los paneles resume el estado global del sistema.




Figura A.11: Página de estado del sistema.

A.6. Solución de problemas

Si tras seguir las instrucciones paso a paso algo impide el correcto funcionamiento de la aplicación, se puede consultar la página de solución de problemas (en inglés), disponible dentro del repositorio del proyecto en:

github.com/JSidrach/NetWatcher/blob/master/docs/wiki/Troubleshooting.md

B

Framework desarrollado

En este apéndice se explican los distintos componentes del framework desarrollado en el que se ha implementado la interfaz web. Este framework está implementado en PHP sobre *Apache httpd* [26]. Sirve de base para la organización y desarrollo de la aplicación, proveyéndola de un gestor de rutas, un patrón de arquitectura para los módulos de la aplicación (modelo-vista-controlador), un proxy simplificado para las llamadas al Servicio Web FPGA, soporte para la internacionalización de la interfaz, gestión automática de dependencias, y registro de eventos (ver Figura B.1).

B.1. Gestión de rutas

El componente de gestión de rutas del framework se encarga de interpretar las peticiones realizadas por el usuario y delegarlas al módulo apropiado. Con este fin, todas las peticiones Hypertext Transfer Protocol (HTTP), a excepción de las que van dirigidas al *proxy* (ver sección B.3), se redirigen utilizando *mod_rewrite* [27] al archivo *index.php*. Este archivo a su vez invoca el método estático *Router->dispatch()*.




Figura B.1: Arquitectura del framework desarrollado.

El método *Router->dispatch()* divide la URL solicitada siguiendo el siguiente formato:

URL_BASE_APLICACIÓN/módulo/método/parámetro1/parámetro2/...

Una vez identificadas las partes de la URL, se crea una instancia del módulo correspondiente y se llama al método indicado con los parámetros de la petición (si existiesen), delegándole el control de la solicitud (ver Figura B.2). Por otro lado, si la URL acaba en la URL base de la aplicación, se cargan el módulo y método por defecto; y si la URL acaba en el módulo, se carga el método por defecto (ver sección B.6). En caso de que la URL contenga un módulo o método no existente, se redirecciona la petición a la página de *Error 404 - Página no encontrada*.




Figura B.2: Esquema de flujo del método *Router->dispatch()*.

B.2. Patrón de arquitectura para los módulos

Las aplicaciones desarrolladas sobre el framework se estructuran en módulos que siguen el patrón de arquitectura modelo-vista-controlador [28]. Este patrón separa la lógica de negocio de la interfaz de usuario, facilitando la evolución por separado de ambos aspectos e incrementando la reutilización y flexibilidad de los módulos de la aplicación.

Los componentes o capas de este patrón de arquitectura son:

- **Modelo:** contiene el estado, los datos y la lógica interna de negocio.
- **Vista:** construye la representación del modelo.

- **Controlador:** gestiona las peticiones del usuario.

Cuando un usuario realiza una acción en la interfaz web, el controlador gestiona la solicitud notificando la acción al modelo, que se actualiza en consecuencia. Posteriormente, el controlador ordena a la vista mostrar al usuario el nuevo estado de la aplicación. La vista consulta entonces el nuevo modelo y lo representa, en el caso de este framework en forma de página web.

Las clases abstractas *Model*, *View* y *Controller* incluidas en el framework proporcionan una implementación base de este patrón. Cada módulo de la aplicación debe heredar cada una de las tres clases e implementar en ellas su funcionalidad propia.

B.3. Redireccionamiento de peticiones AJAX

Por motivos de rendimiento (no sobrecargar el servidor del Servicio Web FPGA incluyéndole también la interfaz) y disponibilidad (la interfaz web debe ser accesible aunque el Servicio Web FPGA no esté operativo), el Servicio Web FPGA y la interfaz web no están alojados en el mismo servidor. Esto plantea un problema ya que se necesitan realizar peticiones AJAX desde el cliente al Servicio Web FPGA, y los navegadores web no permiten por motivos de seguridad que un cliente se comunique con un dominio distinto a la web original solicitada [29].

Para resolver esto, el framework contiene un servidor proxy simplificado. Este proxy no es genérico, ya que siempre redirecciona a la dirección IP del Servicio Web FPGA. Así, cuando la interfaz web quiera realizar una petición AJAX al Servicio Web FPGA, hará la petición al servidor proxy, éste redirigirá la petición al Servicio Web FPGA, obtendrá la respuesta y la reenviará de vuelta al cliente (ver Figura B.3).

B.4. Internacionalización de la interfaz

El framework desarrollado facilita la traducción de la aplicación a distintos idiomas mediante la librería *gettext* [30] para PHP. Esta librería proporciona funciones (“_” y “*gettext*”) que reciben cadenas de texto y devuelven su equivalente en el idioma de la aplicación seleccionado, consultando un archivo previamente creado (catálogo) que contiene cadenas de texto originales y su traducción.




Figura B.3: Arquitectura del proxy desarrollado.

Es necesario un catálogo por cada idioma que se quiera añadir a la aplicación. Los catálogos se almacenan en la carpeta del proyecto `./locale/`. Para crear y gestionar los catálogos es recomendable utilizar la herramienta *Poedit* [31], que permite editarlos con una interfaz gráfica. Para obtener las cadenas de texto que se necesitan traducir, se escanean todos archivos del proyecto en busca de las palabras clave, y se añaden las cadenas de texto al catálogo para su traducción por parte del desarrollador.

En el Código B.1 se describe un ejemplo de cómo imprimir una cadena traducida a otro idioma mediante una llamada a la función “`_`”. Si el idioma base de los catálogos es el inglés y el idioma establecido en la aplicación es español, la función “`_`” busca la cadena en inglés (idioma base) ‘*Example of string*’ en el catálogo español y devuelve la cadena de texto ‘*Ejemplo de cadena*’, que finalmente se imprime con *echo*.

Código B.1: Ejemplo de traducción en PHP con la librería *gettext*

```
/* Set the app language */
putenv('LANG=' . 'es_ES.utf8');
putenv('LANGUAGE=' . 'es_ES.utf8');
setlocale(LC_ALL, 'es_ES.utf8');
bindtextdomain('messages', 'locale');
bind_textdomain_codeset('messages', 'utf-8');
/* Print the example string */
echo _('Example of string');
```

B.5. Gestión de dependencias

Como en la mayoría de proyectos, es conveniente poder utilizar librerías externas y no tener que invertir tiempo en resolver problemas que ya han sido solucionados por otros anteriormente, siempre que la solución encaje dentro de la propia aplicación. Para manejar la descarga e instalación local de estas librerías externas se han elegido dos gestores de dependencias: *Composer* [23] para el back-end y *BowerPHP* [24] para el front-end. Estos gestores permiten además tener un control sobre la versión exacta necesaria de cada librería, evitando así incompatibilidades.

Composer

Composer es un gestor de dependencias y requisitos back-end para PHP. Las librerías externas back-end que se necesitan para la aplicación se declaran, una vez localizadas en el repositorio de paquetes de *Composer* [32], en el archivo `composer.json` (ver Código B.2). *Composer* posibilita también, siguiendo el estándar PSR-4 [33], incluir en una sola línea de código PHP tanto las dependencias de librerías externas como módulos propios:

```
require_once ('vendor/autoload.php');
```

Las dependencias se descargan e instalan de forma local al proyecto ejecutando el script `./scripts/build.sh --install`.

Código B.2: Ejemplo de fichero *composer.json*

```
{
  "name": "NetWatcher",
  "type": "project",
  "license": "MIT",
  "authors": [
    {
      "name": "JSidrach",
      "email": "juan.sidrach@gmail.com",
      "role": "Developer"
    }
  ],
  "config": {
    "vendor-dir": "vendor/"
  },
  "require": {
    "php": ">=5.5.0",
    "beelab/bowerphp": "dev-master"
  },
  "autoload": {
    "psr-4": {
      "Core\\": "lib/"
    }
  }
}
```

BowerPHP

BowerPHP es una implementación en PHP de *Bower* [34], el gestor de dependencias front-end para aplicaciones web. Las librerías externas que se necesitan para la aplicación se declaran, una vez localizadas en el repositorio de paquetes de *Bower* [35], en el archivo `bower.json` (ver Código B.3). Las dependencias se descargan e instalan de forma local al proyecto ejecutando el script `./scripts/build.sh --install`.

Código B.3: Ejemplo de fichero *bower.json*

```
{
  "name": "NetWatcher",
  "authors": [
    "JSidrach <juan.sidrach@gmail.com>"
  ],
  "private": true,
  "dependencies": {
    "jquery": "2.*",
    "bootstrap": "3.*",
    "bootstrap-table": "1.*",
    "remarkable-bootstrap-notify": "3.*",
    "animate.css": "3.*",
    "chartjs": "1.*"
  }
}
```

B.6. Configuración

Para la configuración interna de la aplicación se utiliza la clase *Config*, compuesta por métodos estáticos. En esta clase se definen también las variables globales de la aplicación: nombres de carpetas y archivos, módulo a cargar por defecto, método a invocar por defecto, dirección IP del Servicio Web FPGA, idiomas disponibles, idioma por defecto, temas visuales disponibles y tema visual por defecto.

Las variables que puede cambiar el usuario (idioma por defecto, tema visual por defecto y dirección IP del Servicio Web FPGA) no se inicializan por definición en el código sino que se leen de distintos ficheros de la carpeta *./config/* en formato JavaScript Object Notation (JSON).

La configuración global de la aplicación se carga siempre al principio, mediante una llamada al método estático *load* de la clase *Config*.

B.7. Registro de eventos

Registrar todos los eventos asociados a la aplicación es muy útil, ya que permite conocer cómo el usuario utiliza la aplicación y solucionar problemas internos. Para ello, se utiliza la clase *Logger*, que contiene métodos estáticos con los que registrar eventos manualmente dentro del código del proyecto. Adicionalmente, utilizando las funciones estándar de PHP *set_exception_handler* y *set_error_handler*, se redirigen los errores y excepciones a funciones que los registran (de la clase *Logger* también).

Cada evento se guarda en un registro (línea de texto) precedido de la fecha y hora en que se produjo, así como la dirección IP del usuario. Los registros se almacenan en diferentes ficheros dentro de la carpeta `./log/`:

- `app.log`: registro general, contiene todos los eventos de la aplicación.
- `action.log`: contiene registros de los eventos relacionados con acciones del usuario.
- `proxy.log`: contiene registros de los eventos relacionados con las peticiones al módulo proxy.
- `warning.log`: contiene registros de los eventos relacionados con avisos y advertencias.
- `error.log`: contiene registros de los errores de la aplicación.

B.8. Scripts adicionales

Para automatizar tareas que se realizan con frecuencia en el desarrollo de la aplicación, este framework contiene una carpeta (`./scripts/`) con scripts con este propósito, que pueden ser invocados desde la carpeta raíz del proyecto ejecutando el archivo `./scripts/build.sh` con distintos parámetros:

- `--doc`: genera la documentación automática a partir del código del front-end y del back-end, en la carpeta `./docs/`.
- `--upgrade`: actualiza las librerías externas necesarias para la aplicación.

- `--install`: instala las dependencias externas (paquetes y librerías) necesarias para la aplicación.
- `--check`: realiza un análisis léxico y sintáctico sobre todo el código PHP de la aplicación.
- `--permissions`: otorga los permisos mínimos necesarios de lectura/escritura/ejecución a los archivos y carpetas del proyecto.
- `--clear`: borra los archivos de *logs*.
- `--backup`: comprime la carpeta del proyecto en un archivo en formato *.zip*, y lo guarda con la fecha actual en la carpeta superior a modo de copia de seguridad.

B.9. Conclusiones

Se ha desarrollado un framework que sirve de base para la interfaz web, proporcionando un conjunto mínimo de funcionalidad necesaria para el problema planteado. Aunque desarrollarlo ha supuesto un coste temporal adicional para el proyecto, ha repercutido positivamente en fases posteriores de la implementación.

Conocer al detalle el framework sobre el que se basa la aplicación y tener un control total sobre el mismo ha permitido agilizar el proceso de desarrollo. Además, se ha adquirido experiencia en distintos conceptos útiles: orientación a objetos en PHP, patrón de diseño modelo-vista-controlador, gestión automática de dependencias y librerías externas, internacionalización de interfaces web y codificación de un servidor proxy simplificado.



API del Servicio Web FPGA

En este apéndice se detallan los métodos de la API del Servicio Web FPGA. Esta documentación puede también consultarse de manera interactiva (Figura C.1) en la propia página de la aplicación (en inglés), accediendo desde el navegador a la ruta relativa *NetWatcher/docs-back-end/*. Al ser un Servicio Web, cada método se invoca mediante una llamada HTTP [36].

Se han agrupado todos los métodos disponibles en tres categorías, coincidiendo con los módulos implementados: gestión, trazas y estadísticas. Para cada método, se especifica su ruta (relativa a la ruta del Servicio Web), los parámetros necesarios para su invocación y las posibles salidas, con un ejemplo cada una. Los parámetros se pasan por la propia URL o en la cabecera en el caso del *timestamp*. Cada método devuelve siempre un código de estado HTTP [37] y una salida en formato JSON [38].

CAPTURES

[/captures/all](#)
[/captures/delete/](#)
[/captures/path](#)
[/captures/pcap](#)
[/captures/pcap/simple/](#)
[/captures/rename/](#)
[/captures/simple](#)
[/captures/simple/pcap/](#)

MANAGER

[/player/init](#)
[/player/install](#)
[/player/start/](#)
[/player/start/loop/](#)
[/player/stop](#)
[/recorder/init](#)
[/recorder/install](#)
[/recorder/start/](#)
[/recorder/stop](#)
[/storage/raid](#)
[/system/reboot](#)

STATISTICS

[/info/delay](#)
[/info/ping](#)
[/info/status](#)
[/storage/stats](#)

FPGA Web Service API

Web Service to manage a traffic player/recorder FPGA

Captures

Captures - /captures/all

Gets all the captures (simple/pcap format) in the CAPTURES_DIR

GET

proxy.php?csurl=/captures/all

Success 200

Field	Type	Description
code	String	Return code ('success')
type	String	Return type ('data')
captures	Object	Array of information for each capture
name	String	Name of the capture
type	String	Type of the capture (simple/pcap)
size	Number	Size of the capture (in bytes)
date	String	Date of the capture (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)

Example data on success

{
 "code": "success",
 "type": "data",

Figura C.1: Documentación web de la API del Servicio Web FPGA.

C.1. Métodos de Gestión

C.1.1. POST /system/reboot

Reinicia el servidor remoto. Los parámetros necesarios para la invocación de este método se detallan en la Tabla C.1.

Parámetro	Clase	Tipo	Descripción
timestamp	Cabecera	Número	Tiempo transcurrido (ms) desde el 1 de Enero de 1970 00:00:00 UTC hasta ahora (salida de <i>Date.now()</i>)

Tabla C.1: Parámetros de */system/reboot*

A continuación se enumeran los distintos códigos de retorno asociados a este método:

- **200 OK:** se ha ordenado con éxito el reinicio del servidor remoto. Este código de éxito es retornado junto con los parámetros indicados en la Tabla C.2.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('success')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('notification')
description	Cadena de texto	Descripción del código de retorno

Tabla C.2: Salida de `/system/reboot` asociada al código 200

Ejemplo de datos asociados al código 200:

```
{
  "code": "success",
  "type": "notification",
  "description": "The host is rebooting now."
}
```

- **412 Error:** el servidor remoto no puede ser reiniciado ya que la FPGA está siendo usada. Este código de error es retornado junto a los parámetros indicados en la Tabla C.3.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('error')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('notification')
description	Cadena de texto	Descripción del error

Tabla C.3: Salida de `/system/reboot` asociada al código 412

Ejemplo de datos asociados al código 412:

```
{
  "code": "error",
  "type": "notification",
  "description": "The host can not be rebooted. The FPGA
    ↪ is being used."
}
```

C.1.2. POST `/player/init`

Programa la FPGA para reproducir trazas y reinicia el servidor remoto. Los parámetros necesarios para la invocación de este método se detallan en la Tabla C.4.

Parámetro	Clase	Tipo	Descripción
timestamp	Cabecera	Número	Tiempo transcurrido (ms) desde el 1 de Enero de 1970 00:00:00 UTC hasta ahora (salida de <i>Date.now()</i>)

Tabla C.4: Parámetros de */player/init*

A continuación se enumeran los distintos códigos de retorno asociados a este método:

- **200 OK:** se ha programado con éxito la FPGA para reproducir trazas y se va a reiniciar el servidor remoto. Este código de éxito es retornado junto con los parámetros indicados en la Tabla C.5.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('success')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('notification')
description	Cadena de texto	Descripción del código de retorno

Tabla C.5: Salida de */player/init* asociada al código 200

Ejemplo de datos asociados al código 200:

```
{
  "code": "success",
  "type": "notification",
  "description": "The FPGA has been initialized. The host
    ↪ will reboot now."
}
```

- **412 Error:** la FPGA no puede ser programada ya que está siendo usada. Este código de error es retornado junto a los parámetros indicados en la Tabla C.6.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('error')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('fpga_invalid_state')
description	Cadena de texto	Descripción del error

Tabla C.6: Salida de */player/init* asociada al código 412

Ejemplo de datos asociados al código 412:

```
{
  "code": "error",
  "type": "fpga_invalid_state",
  "description": "Invalid State. The FPGA is already
    ↪ running, stop it to init the FPGA."
}
```

C.1.3. POST /recorder/init

Programa la FPGA para capturar trazas y reinicia el servidor remoto. Los parámetros necesarios para la invocación de este método se detallan en la Tabla C.7.

Parámetro	Clase	Tipo	Descripción
timestamp	Cabecera	Número	Tiempo transcurrido (ms) desde el 1 de Enero de 1970 00:00:00 UTC hasta ahora (salida de <i>Date.now()</i>)

Tabla C.7: Parámetros de */recorder/init*

A continuación se enumeran los distintos códigos de retorno asociados a este método:

- **200 OK:** se ha programado con éxito la FPGA para reproducir trazas y se va a reiniciar el servidor remoto. Este código de éxito es retornado junto con los parámetros indicados en la Tabla C.8.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('success')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('notification')
description	Cadena de texto	Descripción del código de retorno

Tabla C.8: Salida de */recorder/init* asociada al código 200

Ejemplo de datos asociados al código 200:

```
{
  "code": "success",
  "type": "notification",
  "description": "The FPGA has been initialized. The host
    ↪ will reboot now."
}
```

- **412 Error:** la FPGA no puede ser programada ya que está siendo usada. Este código de error es retornado junto a los parámetros indicados en la Tabla C.9.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('error')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('fpga_invalid_state')
description	Cadena de texto	Descripción del error

Tabla C.9: Salida de */recorder/init* asociada al código 412

Ejemplo de datos asociados al código 412:

```
{
  "code": "error",
  "type": "fpga_invalid_state",
  "description": "Invalid State. The FPGA is already
    ↪ running, stop it to init the FPGA."
}
```

C.1.4. POST */player/install*

Instala y monta la FPGA para reproducir trazas. Los parámetros necesarios para la invocación de este método se detallan en la Tabla C.10.

Parámetro	Clase	Tipo	Descripción
timestamp	Cabecera	Número	Tiempo transcurrido (ms) desde el 1 de Enero de 1970 00:00:00 UTC hasta ahora (salida de <i>Date.now()</i>)

Tabla C.10: Parámetros de */player/install*

A continuación se enumeran los distintos códigos de retorno asociados a este método:

- **200 OK:** la FPGA se ha instalado y montado con éxito, y está lista para reproducir trazas. Este código de éxito es retornado junto con los parámetros indicados en la Tabla C.11.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('success')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('notification')
description	Cadena de texto	Descripción del código de retorno

Tabla C.11: Salida de */player/install* asociada al código 200

Ejemplo de datos asociados al código 200:

```
{
  "code": "success",
  "type": "notification",
  "description": "The FPGA has been mounted and is ready
    ↪ to be used."
}
```

- **412 Error:** la FPGA no puede ser instalada y montada ya que no ha sido programada. Este código de error es retornado junto a los parámetros indicados en la Tabla C.12.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('error')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('fpga_invalid_state')
description	Cadena de texto	Descripción del error

Tabla C.12: Salida de */player/install* asociada al código 412

Ejemplo de datos asociados al código 412:

```
{
  "code": "error",
  "type": "fpga_invalid_state",
  "description": "Invalid State. The FPGA must be
    ↪ programmed before mounted."
}
```

C.1.5. POST /recorder/install

Instala y monta la FPGA para capturar trazas. Los parámetros necesarios para la invocación de este método se detallan en la Tabla C.13.

Parámetro	Clase	Tipo	Descripción
timestamp	Cabecera	Número	Tiempo transcurrido (ms) desde el 1 de Enero de 1970 00:00:00 UTC hasta ahora (salida de <i>Date.now()</i>)

Tabla C.13: Parámetros de */recorder/install*

A continuación se enumeran los distintos códigos de retorno asociados a este método:

- **200 OK:** la FPGA se ha instalado y montado con éxito, y está lista para capturar trazas. Este código de éxito es retornado junto con los parámetros indicados en la Tabla C.14.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('success')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('notification')
description	Cadena de texto	Descripción del código de retorno

Tabla C.14: Salida de */recorder/install* asociada al código 200

Ejemplo de datos asociados al código 200:

```
{
  "code": "success",
  "type": "notification",
  "description": "The FPGA has been mounted and is ready
    ↪ to be used."
}
```

- **412 Error:** la FPGA no puede ser instalada y montada ya que no ha sido programada. Este código de error es retornado junto a los parámetros indicados en la Tabla C.15.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('error')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('fpga_invalid_state')
description	Cadena de texto	Descripción del error

Tabla C.15: Salida de */recorder/install* asociada al código 412

Ejemplo de datos asociados al código 412:

```
{
  "code": "error",
  "type": "fpga_invalid_state",
  "description": "Invalid State. The FPGA must be
    ↪ programmed before mounted."
}
```

C.1.6. POST */player/start/:capturename/:mask/:ifg*

Reproduce una traza con los parámetros indicados. Los parámetros necesarios para la invocación de este método se detallan en la Tabla C.16.

Parámetro	Clase	Tipo	Descripción
timestamp	Cabecera	Número	Tiempo transcurrido (ms) desde el 1 de Enero de 1970 00:00:00 UTC hasta ahora (salida de <i>Date.now()</i>)
capturename	Parámetro URL	Cadena de texto	Nombre de la traza a reproducir
mask	Parámetro URL	Número	Máscara de reproducción (0-1-2-3)
ifg	Parámetro URL	Número	IFG (0 para tasa original)

Tabla C.16: Parámetros de */player/start*

A continuación se enumeran los distintos códigos de retorno asociados a este método:

- **200 OK:** la FPGA ha empezado a reproducir la traza seleccionada con los parámetros indicados. Este código de éxito es retornado junto con los parámetros indicados en la Tabla C.17.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('success')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('notification')
description	Cadena de texto	Descripción del código de retorno

Tabla C.17: Salida de */player/start* asociada al código 200

Ejemplo de datos asociados al código 200:

```
{
  "code": "success",
  "type": "notification",
  "description": "The FPGA has started playing a capture
    ↪ ."
}
```

- **400 Error:** la FPGA no puede reproducir la traza ya que los parámetros pasados son inválidos. Este código de error es retornado junto a los parámetros indicados en la Tabla C.18.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('error')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('fpga_invalid_state')
description	Cadena de texto	Descripción del error

Tabla C.18: Salida de */player/start* asociada al código 400

Ejemplo de datos asociados al código 400:

```
{
  "code": "error",
  "type": "notification",
  "description": "Invalid parameters. The FPGA could not
    ↪ start playing a capture."
}
```

- **412 Error:** la FPGA no puede reproducir la traza ya que no ha sido instalada y montada para reproducir trazas. Este código de error es retornado junto a los parámetros indicados en la Tabla C.19.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('error')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('fpga_invalid_state')
description	Cadena de texto	Descripción del error

Tabla C.19: Salida de `/player/start` asociada al código 412

Ejemplo de datos asociados al código 412:

```
{
  "code": "error",
  "type": "fpga_invalid_state",
  "description": "Invalid State. The FPGA is not
    ↪ programmed and mounted as a player."
}
```

C.1.7. POST `/player/start/loop/:capturename/:mask/:ifg`

Reproduce en bucle una traza con los parámetros indicados. Los parámetros necesarios para la invocación de este método se detallan en la Tabla C.20.

Parámetro	Clase	Tipo	Descripción
timestamp	Cabecera	Número	Tiempo transcurrido (ms) desde el 1 de Enero de 1970 00:00:00 UTC hasta ahora (salida de <code>Date.now()</code>)
capturename	Parámetro URL	Cadena de texto	Nombre de la traza a reproducir
mask	Parámetro URL	Número	Máscara de reproducción (0-1-2-3)
ifg	Parámetro URL	Número	IFG (0 para tasa original)

Tabla C.20: Parámetros de `/player/start/loop`

A continuación se enumeran los distintos códigos de retorno asociados a este método:

- **200 OK:** la FPGA ha empezado a reproducir en bucle la traza seleccionada con los parámetros indicados. Este código de éxito es retornado junto con los parámetros indicados en la Tabla C.21.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('success')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('notification')
description	Cadena de texto	Descripción del código de retorno

Tabla C.21: Salida de */player/start/loop* asociada al código 200

Ejemplo de datos asociados al código 200:

```
{
  "code": "success",
  "type": "notification",
  "description": "The FPGA has started playing a capture
    ↪ ."
}
```

- **400 Error:** la FPGA no puede reproducir la traza ya que los parámetros pasados son inválidos. Este código de error es retornado junto a los parámetros indicados en la Tabla C.22.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('error')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('fpga_invalid_state')
description	Cadena de texto	Descripción del error

Tabla C.22: Salida de */player/start/loop* asociada al código 400

Ejemplo de datos asociados al código 400:

```
{
  "code": "error",
  "type": "notification",
  "description": "Invalid parameters. The FPGA could not
    ↪ start playing a capture."
}
```

- **412 Error:** la FPGA no puede reproducir la traza ya que no ha sido instalada y montada para reproducir trazas. Este código de error es retornado junto a los parámetros indicados en la Tabla C.23.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('error')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('fpga_invalid_state')
description	Cadena de texto	Descripción del error

 Tabla C.23: Salida de `/player/start/loop` asociada al código 412

Ejemplo de datos asociados al código 412:

```
{
  "code": "error",
  "type": "fpga_invalid_state",
  "description": "Invalid State. The FPGA is not
    ↪ programmed and mounted as a player."
}
```

C.1.8. POST `/recorder/start/:capturename/:port/:bytes`

Captura una traza con los parámetros indicados. Los parámetros necesarios para la invocación de este método se detallan en la Tabla C.24.

Parámetro	Clase	Tipo	Descripción
timestamp	Cabecera	Número	Tiempo transcurrido (ms) desde el 1 de Enero de 1970 00:00:00 UTC hasta ahora (salida de <i>Date.now()</i>)
capturename	Parámetro URL	Cadena de texto	Nombre de la traza a capturar
port	Parámetro URL	Número	Puerto a capturar (0-1-2-3)
bytes	Parámetro URL	Número	Bytes a capturar

 Tabla C.24: Parámetros de `/recorder/start`

A continuación se enumeran los distintos códigos de retorno asociados a este método:

- **200 OK:** la FPGA ha empezado a capturar una traza con los parámetros indicados. Este código de éxito es retornado junto con los parámetros indicados en la Tabla C.25.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('success')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('notification')
description	Cadena de texto	Descripción del código de retorno

Tabla C.25: Salida de */recorder/start* asociada al código 200

Ejemplo de datos asociados al código 200:

```
{
  "code": "success",
  "type": "notification",
  "description": "The FPGA has started recording data."
}
```

- **400 Error:** la FPGA no puede empezar a capturar ya que los parámetros pasados son inválidos. Este código de error es retornado junto a los parámetros indicados en la Tabla C.26.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('error')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('fpga_invalid_state')
description	Cadena de texto	Descripción del error

Tabla C.26: Salida de */recorder/start* asociada al código 400

Ejemplo de datos asociados al código 400:

```
{
  "code": "error",
  "type": "notification",
  "description": "Invalid capture name (must not exist)."
}
```

- **412 Error:** la FPGA no puede empezar a capturar ya que no ha sido instalada y montada para capturar trazas. Este código de error es retornado junto a los parámetros indicados en la Tabla C.27.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('error')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('fpga_invalid_state')
description	Cadena de texto	Descripción del error

Tabla C.27: Salida de */recorder/start* asociada al código 412

Ejemplo de datos asociados al código 412:

```
{
  "code": "error",
  "type": "fpga_invalid_state",
  "description": "Invalid State. The FPGA is not
    ↪ programmed and mounted as a recorder."
}
```

C.1.9. POST */player/stop*

Detiene la reproducción de traza en curso. Los parámetros necesarios para la invocación de este método se detallan en la Tabla C.28.

Parámetro	Clase	Tipo	Descripción
timestamp	Cabecera	Número	Tiempo transcurrido (ms) desde el 1 de Enero de 1970 00:00:00 UTC hasta ahora (salida de <i>Date.now()</i>)

Tabla C.28: Parámetros de */player/stop*

A continuación se enumeran los distintos códigos de retorno asociados a este método:

- **200 OK:** la FPGA ha detenido la reproducción en curso. Este código de éxito es retornado junto con los parámetros indicados en la Tabla C.29.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('success')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('notification')
description	Cadena de texto	Descripción del código de retorno

Tabla C.29: Salida de */player/stop* asociada al código 200

Ejemplo de datos asociados al código 200:

```
{
  "code": "success",
  "type": "notification",
  "description": "The FPGA has stopped playing a capture
    ↪ ."
}
```

- **412 Error:** no se ha podido detener la reproducción ya que no existe ninguna en curso. Este código de error es retornado junto a los parámetros indicados en la Tabla C.30.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('error')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('fpga_invalid_state')
description	Cadena de texto	Descripción del error

Tabla C.30: Salida de */player/stop* asociada al código 412

Ejemplo de datos asociados al código 412:

```
{
  "code": "error",
  "type": "fpga_invalid_state",
  "description": "Invalid State. The FPGA is not playing
    ↪ a capture."
}
```

C.1.10. POST */recorder/stop*

Detiene la captura de traza en curso. Los parámetros necesarios para la invocación de este método se detallan en la Tabla C.31.

Parámetro	Clase	Tipo	Descripción
timestamp	Cabecera	Número	Tiempo transcurrido (ms) desde el 1 de Enero de 1970 00:00:00 UTC hasta ahora (salida de <i>Date.now()</i>)

Tabla C.31: Parámetros de */recorder/stop*

A continuación se enumeran los distintos códigos de retorno asociados a este método:

- **200 OK:** la FPGA ha detenido la captura en curso. Este código de éxito es retornado junto con los parámetros indicados en la Tabla C.32.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('success')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('notification')
description	Cadena de texto	Descripción del código de retorno

Tabla C.32: Salida de */recorder/stop* asociada al código 200

Ejemplo de datos asociados al código 200:

```
{
  "code": "success",
  "type": "notification",
  "description": "The FPGA has stopped recording data."
}
```

- **412 Error:** no se ha podido detener la captura ya que no existe ninguna en curso. Este código de error es retornado junto a los parámetros indicados en la Tabla C.33.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('error')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('fpga_invalid_state')
description	Cadena de texto	Descripción del error

Tabla C.33: Salida de */recorder/stop* asociada al código 412

Ejemplo de datos asociados al código 412:

```
{
  "code": "error",
  "type": "fpga_invalid_state",
  "description": "Invalid State. The FPGA is not
    ↪ recording data."
}
```

C.1.11. DELETE /storage/raid

Borra (formatea y vuelve a crear) el RAID de almacenamiento. Los parámetros necesarios para la invocación de este método se detallan en la Tabla C.34.

Parámetro	Clase	Tipo	Descripción
timestamp	Cabecera	Número	Tiempo transcurrido (ms) desde el 1 de Enero de 1970 00:00:00 UTC hasta ahora (salida de <i>Date.now()</i>)

Tabla C.34: Parámetros de */storage/raid*

A continuación se enumeran los distintos códigos de retorno asociados a este método:

- **200 OK:** se ha formateado y vuelto a montar el RAID de almacenamiento. Este código de éxito es retornado junto con los parámetros indicados en la Tabla C.35.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('success')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('notification')
description	Cadena de texto	Descripción del código de retorno

Tabla C.35: Salida de */storage/raid* asociada al código 200

Ejemplo de datos asociados al código 200:

```
{
  "code": "success",
  "type": "notification",
  "description": "The RAID has been formatted and mounted
    ↪ properly."
}
```

- **412 Error:** no se ha formateado el RAID ya que o está activado o la FPGA está en uso. Este código de error es retornado junto a los parámetros indicados en la Tabla C.36.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('error')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('fpga_invalid_state')
description	Cadena de texto	Descripción del error

Tabla C.36: Salida de */storage/raid* asociada al código 412

Ejemplo de datos asociados al código 412:

```
{
  "code": "error",
  "type": "notification",
  "description": "The RAID could not be formatted, RAID
    ↪ configuration option is not set or the FPGA is
    ↪ running."
}
```

C.2. Métodos de Estadísticas

C.2.1. GET /info/ping

Método para comprobar si el servidor está operativo. Este método no requiere parámetros.

A continuación se enumeran los distintos códigos de retorno asociados a este método:

- **200 OK:** servidor operativo. Este código de éxito es retornado junto con los parámetros indicados en la Tabla C.37.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('success')

Tabla C.37: Salida de */info/ping* asociada al código 200

Ejemplo de datos asociados al código 200:

```
{
  "code": "success"
}
```

C.2.2. GET */info/delay*

Solicita la diferencia de tiempos existente entre los relojes del cliente y del servidor (en segundos). Los parámetros necesarios para la invocación de este método se detallan en la Tabla C.38.

Parámetro	Clase	Tipo	Descripción
timestamp	Cabecera	Número	Tiempo transcurrido (ms) desde el 1 de Enero de 1970 00:00:00 UTC hasta ahora (salida de <i>Date.now()</i>)

Tabla C.38: Parámetros de */info/delay*

A continuación se enumeran los distintos códigos de retorno asociados a este método:

- **200 OK:** solicitud con éxito. Este código de éxito es retornado junto con los parámetros indicados en la Tabla C.39.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('success')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('data')
delay	Número	Diferencia entre relojes (en segundos)
maxDelay	Número	Máxima diferencia permitida (en segundos)

Tabla C.39: Salida de */info/delay* asociada al código 200

Ejemplo de datos asociados al código 200:

```
{
  "code": "success",
  "type": "data",
  "delay": 1,
  "maxDelay": 30
}
```

C.2.3. GET /info/status

Solicita el estado actual de la FPGA. Este método no requiere parámetros.

A continuación se enumeran los distintos códigos de retorno asociados a este método:

- **200 OK - hugepages_off:** opción *HugePages* del sistema operativo no activa. Este código de éxito es retornado junto con los parámetros indicados en la Tabla C.40.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de estado ('hugepages_off')
description	Cadena de texto	Descripción del código de estado

Tabla C.40: Salida de */info/status* asociada al código 200 - hugepages_off

Ejemplo de datos asociados al código 200 - hugepages_off:

```
{
  "status": "hugepages_off",
  "description": "HugePages is not enabled. To fix this,
    ↪ the host should be rebooted with this option
    ↪ selected on the GRUB menu."
}
```

- **200 OK - init_off:** la FPGA aún no ha sido configurada para captura o reproducción. Este código de éxito es retornado junto con los parámetros indicados en la Tabla C.41.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de estado ('init_off')
description	Cadena de texto	Descripción del código de estado

Tabla C.41: Salida de */info/status* asociada al código 200 - init_off

Ejemplo de datos asociados al código 200 - init_off:

```
{
  "status": "init_off",
  "description": "The FPGA is not configured either as
    ↪ player or as recorder yet."
}
```

- **200 OK - mount_off:** la FPGA está inicializada pero no ha sido montada aún. Este código de éxito es retornado junto con los parámetros indicados en la Tabla C.42.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de estado ('mount_off')
description	Cadena de texto	Descripción del código de estado

Tabla C.42: Salida de */info/status* asociada al código 200 - mount_off

Ejemplo de datos asociados al código 200 - mount_off:

```
{
  "status": "mount_off",
  "description": "The FPGA is initialized but not mounted
    ↪ ."
}
```

- **200 OK - player_ready:** la FPGA está lista para reproducir una traza. Este código de éxito es retornado junto con los parámetros indicados en la Tabla C.43.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de estado ('player_ready')
description	Cadena de texto	Descripción del código de estado

Tabla C.43: Salida de */info/status* asociada al código 200 - player_ready

Ejemplo de datos asociados al código 200 - `player_ready`:

```
{
  "status": "player_ready",
  "description": "The FPGA is ready to reproduce a
    ↪ capture."
}
```

- **200 OK - recorder_ready:** la FPGA está lista para capturar una traza. Este código de éxito es retornado junto con los parámetros indicados en la Tabla C.44.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de estado ('recorder_ready')
description	Cadena de texto	Descripción del código de estado

Tabla C.44: Salida de `/info/status` asociada al código 200 - `recorder_ready`

Ejemplo de datos asociados al código 200 - `recorder_ready`:

```
{
  "status": "player_ready",
  "description": "The FPGA is ready to record a capture."
}
```

- **200 OK - playing:** la FPGA está reproduciendo una traza. Este código de éxito es retornado junto con los parámetros indicados en la Tabla C.45.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de estado ('playing')
description	Cadena de texto	Descripción del código de estado
capture	Cadena de texto	Nombre de la traza en reproducción
size	Número	Tamaño de la traza en reproducción
date	Cadena de texto	Fecha de la traza en reproducción
elapsed_time	Número	Tiempo transcurrido desde el inicio (segundos)
packets_sent	Número	Paquetes enviados
loop	Booleano	<i>true</i> si se está reproduciendo en bucle
interframe_gap	Número	IFG (0 si es la tasa original)
mask	Número	Máscara de reproducción (0-1-2-3)

Tabla C.45: Salida de `/info/status` asociada al código 200 - `playing`

Ejemplo de datos asociados al código 200 - playing:

```
{
  "status": "playing",
  "description": "The FPGA is reproducing a capture.",
  "capture": "my_capture.simple",
  "size": 714131923845,
  "date": "2014-09-29 15:40:34",
  "elapsed_time": 548,
  "packets_sent": 394578123,
  "loop": true,
  "interframe_gap": 0,
  "mask": 3
}
```

- **200 OK - recording:** la FPGA está capturando una traza. Este código de éxito es retornado junto con los parámetros indicados en la Tabla C.46.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de estado ('recording')
description	Cadena de texto	Descripción del código de estado
capture	Cadena de texto	Nombre de la traza a capturar
elapsed_time	Número	Tiempo transcurrido desde el inicio (segundos)
bytes_captured	Número	Bytes capturados
bytes_total	Número	Total de bytes a capturar
port	Número	Puerto que está siendo capturado (0-1-2-3)

Tabla C.46: Salida de */info/status* asociada al código 200 - recording

Ejemplo de datos asociados al código 200 - recording:

```
{
  "status": "recording",
  "description": "The FPGA is recording a capture.",
  "capture": "flows_test",
  "elapsed_time": 447,
  "bytes_captured": 5984234711238,
  "bytes_total": 234856352341724128,
  "port": 2
}
```

C.2.4. GET /storage/stats

Solicita estadísticas del almacenamiento. Este método no requiere parámetros.

A continuación se enumeran los distintos códigos de retorno asociados a este método:

- **200 OK:** estadísticas obtenidas. Este código de éxito es retornado junto con los parámetros indicados en la Tabla C.47.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('success')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('data')
total_space	Número	Espacio total (en bytes)
used_space	Número	Espacio utilizado (en bytes)
raid_stats	Objeto	Estadísticas del RAID
raid_stats.raid_active	Booleano	<i>true</i> si el RAID está activo
raid_stats.write_speed	Número	Velocidad de escritura del RAID (B/s)
raid_stats.disks	Vector	Vector con estadísticas de cada disco
raid_stats.disks.name	Cadena de texto	Nombre del disco
raid_stats.disks.write_speed	Número	Velocidad de escritura del disco (B/s)

Tabla C.47: Salida de /storage/stats asociada al código 200

Ejemplo de datos asociados al código 200:

```
{
  "code": "success",
  "type": "data",
  "total_space": 240972104,
  "used_space": 70828412,
  "raid_stats": {
    "raid_active": true,
    "raid_name": "/dev/md0",
    "write_speed": 4051114978890,
    "disks": [
      {
        "name": "/dev/sdc",
        "write_speed": 15435231341
      },
      {
        "name": "/dev/sdd",
        "write_speed": 32112351239
      },
      {
        "name": "/dev/sde",
        "write_speed": 19123843109
      }
    ]
  }
}
```

C.3. Métodos de Trazas

C.3.1. GET /captures/all

Solicita información sobre todas las trazas disponibles. Este método no requiere parámetros.

A continuación se enumeran los distintos códigos de retorno asociados a este método:

- **200 OK:** información de las trazas obtenida. Este código de éxito es retornado junto con los parámetros indicados en la Tabla C.48.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('success')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('data')
captures	Vector	Vector con información de las trazas
captures.name	Cadena de texto	Nombre de la traza
captures.type	Cadena de texto	Tipo de traza (simple o pcap)
captures.size	Número	Tamaño de la traza (en bytes)
captures.date	Cadena de texto	Fecha de la traza

Tabla C.48: Salida de */captures/all* asociada al código 200

Ejemplo de datos asociados al código 200:

```
{
  "code": "success",
  "type": "data",
  "captures": [
    {
      "name": "flows_crc",
      "type": "simple",
      "size": 956092345897,
      "date": "2015-03-05 13:42:15"
    },
    {
      "name": "my_capture.simple",
      "type": "pcap",
      "size": 4981234712,
      "date": "2015-02-16 11:08:18"
    },
    {
      "name": "capture_labs.pcap",
      "type": "pcap",
      "size": 30563653141,
      "date": "2015-01-11 17:32:19"
    }
  ]
}
```

C.3.2. GET /captures/simple

Solicita información sobre todas las trazas en formato simple disponibles. Este método no requiere parámetros.

A continuación se enumeran los distintos códigos de retorno asociados a este método:

- **200 OK:** información de las trazas en formato simple obtenida. Este código de éxito

es retornado junto con los parámetros indicados en la Tabla C.49.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('success')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('data')
captures	Vector	Vector con información de las trazas
captures.name	Cadena de texto	Nombre de la traza
captures.type	Cadena de texto	Tipo de traza (simple)
captures.size	Número	Tamaño de la traza (en bytes)
captures.date	Cadena de texto	Fecha de la traza

Tabla C.49: Salida de */captures/simple* asociada al código 200

Ejemplo de datos asociados al código 200:

```
{
  "code": "success",
  "type": "data",
  "captures": [
    {
      "name": "flows_crc",
      "type": "simple",
      "size": 956092345897,
      "date": "2015-03-05 13:42:15"
    }
  ]
}
```

C.3.3. GET */captures/pcap*

Solicita información sobre todas las trazas en formato pcap disponibles. Este método no requiere parámetros.

A continuación se enumeran los distintos códigos de retorno asociados a este método:

- **200 OK:** información de las trazas en formato pcap obtenida. Este código de éxito es retornado junto con los parámetros indicados en la Tabla C.50.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('success')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('data')
captures	Vector	Vector con información de las trazas
captures.name	Cadena de texto	Nombre de la traza
captures.type	Cadena de texto	Tipo de traza (pcap)
captures.size	Número	Tamaño de la traza (en bytes)
captures.date	Cadena de texto	Fecha de la traza

Tabla C.50: Salida de `/captures/pcap` asociada al código 200

Ejemplo de datos asociados al código 200:

```
{
  "code": "success",
  "type": "data",
  "captures": [
    {
      "name": "my_capture.simple",
      "type": "pcap",
      "size": 4981234712,
      "date": "2015-02-16 11:08:18"
    },
    {
      "name": "capture_labs.pcap",
      "type": "pcap",
      "size": 30563653141,
      "date": "2015-01-11 17:32:19"
    }
  ]
}
```

C.3.4. GET `/captures/path`

Solicita información sobre dónde se almacenan las trazas. Este método no requiere parámetros.

A continuación se enumeran los distintos códigos de retorno asociados a este método:

- **200 OK:** información de las trazas en formato pcap obtenida. Este código de éxito es retornado junto con los parámetros indicados en la Tabla C.51.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('success')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('data')
path	Cadena de texto	Carpeta donde se almacenan las trazas

Tabla C.51: Salida de `/captures/path` asociada al código 200

Ejemplo de datos asociados al código 200:

```
{
  "code": "success",
  "type": "data",
  "path": "/dev/raid/captures/"
}
```

C.3.5. PUT `/captures/rename/:oldname/:newname`

Renombra una traza. Los parámetros necesarios para la invocación de este método se detallan en la Tabla C.52.

Parámetro	Clase	Tipo	Descripción
timestamp	Cabecera	Número	Tiempo transcurrido (ms) desde el 1 de Enero de 1970 00:00:00 UTC hasta ahora (salida de <i>Date.now()</i>)
oldname	Parámetro URL	Cadena de texto	Nombre de la traza a renombrar
newname	Parámetro URL	Cadena de texto	Nuevo nombre de la traza

Tabla C.52: Parámetros de `/captures/rename`

A continuación se enumeran los distintos códigos de retorno asociados a este método:

- **200 OK:** la traza se ha renombrado con éxito. Este código de éxito es retornado junto con los parámetros indicados en la Tabla C.53.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('success')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('notification')
description	Cadena de texto	Descripción del código de retorno

Tabla C.53: Salida de */captures/rename* asociada al código 200

Ejemplo de datos asociados al código 200:

```
{
  "code": "success",
  "type": "notification",
  "description": "The capture has been successfully
    ↪ renamed."
}
```

- **400 Error:** no se ha podido renombrar la traza (está en uso o el nuevo nombre no es válido). Este código de error es retornado junto a los parámetros indicados en la Tabla C.54.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('error')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('notification')
description	Cadena de texto	Descripción del error

Tabla C.54: Salida de */captures/rename* asociada al código 400

Ejemplo de datos asociados al código 400:

```
{
  "code": "error",
  "type": "notification",
  "description": "The capture could not be renamed. The
    ↪ new name is already in use or the capture is
    ↪ being used."
}
```

C.3.6. PUT /captures/simple/pcap/:name/:convertedname

Convierte una traza de formato simple a formato pcap. Los parámetros necesarios para la invocación de este método se detallan en la Tabla C.55.

Parámetro	Clase	Tipo	Descripción
timestamp	Cabecera	Número	Tiempo transcurrido (ms) desde el 1 de Enero de 1970 00:00:00 UTC hasta ahora (salida de <i>Date.now()</i>)
name	Parámetro URL	Cadena de texto	Nombre de la traza a convertir
convertedname	Parámetro URL	Cadena de texto	Nombre de la traza convertida

Tabla C.55: Parámetros de /captures/simple/pcap

A continuación se enumeran los distintos códigos de retorno asociados a este método:

- **200 OK:** la traza se ha convertido con éxito. Este código de éxito es retornado junto con los parámetros indicados en la Tabla C.56.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('success')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('notification')
description	Cadena de texto	Descripción del código de retorno

Tabla C.56: Salida de /captures/simple/pcap asociada al código 200

Ejemplo de datos asociados al código 200:

```
{
  "code": "success",
  "type": "notification",
  "description": "The capture has been successfully
    ↪ converted."
}
```

- **400 Error:** no se ha podido convertir la traza (el nuevo nombre no es válido o la traza original no está en formato simple). Este código de error es retornado junto a los parámetros indicados en la Tabla C.57.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('error')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('notification')
description	Cadena de texto	Descripción del error

Tabla C.57: Salida de `/captures/simple/pcap` asociada al código 400

Ejemplo de datos asociados al código 400:

```
{
  "code": "error",
  "type": "notification",
  "description": "The capture could not be converted. The
    ↪ capture has not a valid format or name, or the
    ↪ new name is already in use."
}
```

C.3.7. PUT `/captures/pcap/simple/:name/:convertedname`

Convierte una traza de formato pcap a formato simple. Los parámetros necesarios para la invocación de este método se detallan en la Tabla C.58.

Parámetro	Clase	Tipo	Descripción
timestamp	Cabecera	Número	Tiempo transcurrido (ms) desde el 1 de Enero de 1970 00:00:00 UTC hasta ahora (salida de <i>Date.now()</i>)
name	Parámetro URL	Cadena de texto	Nombre de la traza a convertir
convertedname	Parámetro URL	Cadena de texto	Nombre de la traza convertida

Tabla C.58: Parámetros de `/captures/pcap/simple`

A continuación se enumeran los distintos códigos de retorno asociados a este método:

- **200 OK:** la traza se ha convertido con éxito. Este código de éxito es retornado junto con los parámetros indicados en la Tabla C.59.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('success')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('notification')
description	Cadena de texto	Descripción del código de retorno

Tabla C.59: Salida de */captures/pcap/simple* asociada al código 200

Ejemplo de datos asociados al código 200:

```
{
  "code": "success",
  "type": "notification",
  "description": "The capture has been successfully
    ↪ converted."
}
```

- **400 Error:** no se ha podido convertir la traza (el nuevo nombre no es válido o la traza original no está en formato pcap). Este código de error es retornado junto a los parámetros indicados en la Tabla C.60.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('error')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('notification')
description	Cadena de texto	Descripción del error

Tabla C.60: Salida de */captures/pcap/simple* asociada al código 400

Ejemplo de datos asociados al código 400:

```
{
  "code": "error",
  "type": "notification",
  "description": "The capture could not be converted. The
    ↪ capture has not a valid format or name, or the
    ↪ new name is already in use."
}
```

C.3.8. DELETE /captures/delete/:name

Borra una traza. Los parámetros necesarios para la invocación de este método se detallan en la Tabla C.61.

Parámetro	Clase	Tipo	Descripción
timestamp	Cabecera	Número	Tiempo transcurrido (ms) desde el 1 de Enero de 1970 00:00:00 UTC hasta ahora (salida de <i>Date.now()</i>)
name	Parámetro URL	Cadena de texto	Nombre de la traza a borrar

Tabla C.61: Parámetros de /captures/delete

A continuación se enumeran los distintos códigos de retorno asociados a este método:

- **200 OK:** la traza se ha borrado con éxito. Este código de éxito es retornado junto con los parámetros indicados en la Tabla C.62.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('success')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('notification')
description	Cadena de texto	Descripción del código de retorno

Tabla C.62: Salida de /captures/delete asociada al código 200

Ejemplo de datos asociados al código 200:

```
{
  "code": "success",
  "type": "notification",
  "description": "The capture has been successfully
    ↪ deleted."
}
```

- **400 Error:** no se ha podido borrar la traza (está en uso o no existe). Este código de error es retornado junto a los parámetros indicados en la Tabla C.63.

Nombre	Tipo	Descripción
code	Cadena de texto	Código de retorno ('error')
type	Cadena de texto	Código de tipo ('notification')
description	Cadena de texto	Descripción del error

Tabla C.63: Salida de */captures/delete* asociada al código 400

Ejemplo de datos asociados al código 400:

```
{
  "code": "error",
  "type": "notification",
  "description": "The capture could not be deleted (it is
    ↪ in use or it does not exist)."
```