```
-- Populando a tabela ComiteOlimpicoInternacional
INSERT INTO ComiteOlimpicoInternacional (id_coi) VALUES (1), (2);
-- Populando a tabela ComiteOlimpicoNacional
INSERT INTO ComiteOlimpicoNacional (id con, nome, id coi) VALUES
(1, 'Comite Olimpico do Brasil', 1),
(2, 'Comite Olimpico dos EUA', 2);
-- Populando a tabela Esportes
INSERT INTO Esportes (id esporte, generos, nome, id arbitro, id coi) VALUES
(1, 'Masculino', 'Futebol', NULL, 1),
(2, 'Feminino', 'Volei', NULL, 2);
-- Populando a tabela Modalidades
INSERT INTO Modalidades (id modalidade, tipo, nome, sexo, indicador, id esporte)
VALUES
(1, 'Individual', '100m Rasos', 'M', 'A', 1),
(2, 'Equipe', 'Revezamento 4x100m', 'F', 'B', 2);
-- Populando a tabela Atleta
INSERT INTO Atleta (num passaporte atleta, tipo sanguineo, altura, nome, data nasc,
sexo, peso, nacionalidade, id con) VALUES
('A123456', 'O+', 1.80, 'João Silva', '1990-01-01', 'M', 75.0, 'Brasil', 1),
('B654321', 'A-', 1.70, 'Maria Souza', '1992-02-02', 'F', 65.0, 'Brasil', 1);
-- Populando a tabela Competicao
INSERT INTO Competicao (id modalidade, num passaporte atleta, indice olimpico)
VALUES
(1, 'A123456', 10.5),
(2, 'B654321', 45.0);
-- Populando a tabela Estadio
INSERT INTO Estadio (id estadio, capacidade, nome, local, id coi) VALUES
(1, 50000, 'Estadio Olimpico', 'Rio de Janeiro', 1),
(2, 40000, 'Estadio Nacional', 'Brasília', 2);
-- Populando a tabela Evento
INSERT INTO Evento (id evento, local, data, hora inicio, hora fim, id modalidade,
id estadio) VALUES
(1, 'Rio de Janeiro', '2024-08-01', '09:00:00', '11:00:00', 1, 1),
(2, 'Brasília', '2024-08-02', '10:00:00', '12:00:00', 2, 2);
-- Populando a tabela Arbitro
INSERT INTO Arbitro (num_passaporte_arbitro, sexo, nacionalidade, data_nasc, nome)
VALUES
('ARB001', 'M', 'Brasil', '1980-05-05', 'Carlos Oliveira'),
('ARB002', 'F', 'EUA', '1985-06-06', 'Anna Smith');
```

```
-- Populando a tabela Escalacao
INSERT INTO Escalacao (id_evento, num_passaporte_arbitro) VALUES
(1, 'ARB001'),
(2, 'ARB002');
-- Populando a tabela Arbitragem
INSERT INTO Arbitragem (num_passaporte_arbitro, id_esporte) VALUES
('ARB001', 1),
('ARB002', 2);
-- Populando a tabela Torcedor
INSERT INTO Torcedor (num_passaporte_torcedor, nome, num_cartao, endereco, pais)
VALUES
('T001', 'Pedro Lima', '1234567890123456', 'Rua A, 123', 'Brasil'),
('T002', 'Sarah Connor', '6543210987654321', 'Avenida B, 456', 'EUA');
-- Populando a tabela Ingresso
INSERT INTO Ingresso (id_ingresso, num_assento, preco, setor, id_evento,
num_passaporte_torcedor) VALUES
```

(1, 'A1', 100.00, 'VIP', 1, 'T001'), (2, 'B2', 150.00, 'VIP', 2, 'T002');